

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户:

孔晓华

**1,主要参数:**

|      |                  |       |              |
|------|------------------|-------|--------------|
| 工号:  | K2023011448      | 电梯载重  | 1050KG       |
| 电梯型  | TK-1050/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克二代柜       |
| 层/站/ | 5 / 5 / 5        | 日期:   |              |
| 轿内尺  | 1600×1500×2500   | 开门尺寸: | 中分两扇900×2180 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                                                                                     | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架                                                                     | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板                                                        | 1750*1650*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕                                                               | 2600*500*820  | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                                                                                | 2200*600*600  | 木箱   | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等 |               | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架                                                                                     | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                                                                                   |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝                                                                            |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                                                                               |               | 木箱   |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等          | 3400*500*550  | 木箱   |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 撞弓                                                                           |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 对重块    | 对重块                                                                                      |               | 裸装   |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨、                                                                                      |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |

装车总件数: 19 件

召为有底盒注意: 配15mm大理石出厂, 大理石不粘贴出厂, 二代柜 (注意该份清单为一台

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用    |              |              |               |                  |     |    |    |    |    | 1#<br>电器箱 |
|---------|--------------|--------------|---------------|------------------|-----|----|----|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |               |                  |     |    |    |    |    |           |
| 尺寸:     | 1600*600*600 |              | 重量:           |                  |     |    |    |    |    |           |
| 序号      | 标识           | 名 称          | 图号/型号         | 参 数              | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注       |
| 1       | 外            | 变频控制柜        | 二代柜           | 默纳克二代柜11 kw      | 1   | 套  |    |    |    | 本箱严格防水防潮  |
| 2       | 外            | UCMP板        | MCTC-SCB-A1   |                  | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |               |                  | 1   | 套  |    |    |    |           |
|         | 外            | 电梯安全标识       |               |                  | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 4       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |               | 井道总高: 21.3 米     | 1   | 套  |    |    |    | 已配套预制     |
| 5       | 外            | 光电感应开关       | 标准件           |                  | 4   | 个  |    |    |    | 组装出厂      |
| 6       | 自            | 平层感应器座       | DB10-9.1      | 220*65           | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 7       | 自            | 光电开关安装支架     | DB10-9.2      | 283*80 + 70*80   | 2   | 件  |    |    |    | 组合件，配套发货  |
| 8       | 外            | 轿顶检修箱        |               | 含应急电源、对讲机、到站钟    | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 9       | 外            | 底站外呼盒        |               | 有底盒其中1个带锁带消防盒    | 1   | 个  |    |    |    | 蓝底白字显示    |
| 10      | 外            | 中站外呼盒        |               | 有底盒              | 3   | 个  |    |    |    | 蓝底白字显示    |
| 11      | 外            | 顶站外呼盒        |               | 有底盒              | 1   | 个  |    |    |    | 蓝底白字显示    |
| 12      | 外            | 底坑检修箱        |               |                  | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 13      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     | 螺口灯泡          | 36V / 40W        | 0   | 个  |    |    |    |           |
| 14      | 外            | 黄色急停盒        |               |                  | 1   | 个  |    |    |    |           |
|         | 外            | 底坑急停盒 DKIT   |               |                  | 0   | 个  |    |    |    |           |
| 15      | 外            | 电缆夹          | 塑料            |                  | 3   | 个  |    |    |    | 配金属架      |
| 16      | 自            | 电缆夹支架        |               | 1件安装在轿底, 1件安装在井道 | 2   | 个  |    |    |    | 长短各一件     |
| 18      | 外            | 机房电源箱        |               | 60A              | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 19      | 外            | 电源箱灯泡        | 螺口灯泡          | 220V / 60W       | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 20      | 外            | 井道灯          |               | AC220V/60W带护罩    | 5   | 个  |    |    |    |           |
| 21      | 外            | 上梁UKS开关      |               |                  | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 22      | 外            | 限位开关 (1370)  |               |                  | 4   | 个  |    |    |    |           |
| 23      | 外            | 限位开关安装底座     |               |                  | 4   | 条  |    |    |    | 2.0mm镀锌板  |
| 24      | 外            | 报站装置         | 女声语音报站        | 24V              | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 25      | 外            | 五方通话         |               |                  | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 26      | 外            | 应急灯          |               |                  | 0   | 个  |    |    |    |           |
| 27      | 外            | 停电自动平层装置     |               | 电柜配套             | 0   | 套  |    |    |    |           |
| 28      | 外            | 紧急松闸装置       |               | 电柜配套             | 0   | 套  |    |    |    |           |
| 29      | 外            | 轿厢风扇         | 横流风扇          | FB-9B            | 2   | 把  |    |    |    |           |
| 30      | 外            | 主回路绝缘铜导线     | BV标称截面： 6 mm² |                  | 50  | 米  |    |    |    |           |
| 31      | 外            | 三芯护套线        |               | 3×0.75 mm²       | 20  | 米  |    |    |    |           |
|         | 外            | 固定线码         |               |                  | 70  | 套  |    |    |    |           |
|         |              | 定线卡          | 附图            |                  | 4   | 米  |    |    |    |           |
| 32      | 外            | 6 mm²黄绿地线    |               |                  | 20  | 米  |    |    |    |           |
| 33      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |               |                  | 5   | 米  |    |    |    |           |
|         | 外            | 蛇皮管          |               | 5米/条             | 2   | 条  |    |    |    |           |
| 34      | 外            | 金属软管         |               | 表面包塑, Φ30        | 0   | 米  |    |    |    | 机房        |
| 35      | 外            | 金属软管         |               | 表面包塑, Φ10        | 5   | 米  |    |    |    | 井道        |
| 36      | 外            | 尼龙扎带         |               | 4×200mm          | 200 | 条  |    |    |    |           |
| 37      | 外            | 膨胀胶粒         |               | Φ6 mm            | 75  | 粒  |    |    |    |           |
| 38      | 外            | 电工胶布         |               |                  | 2   | 卷  |    |    |    |           |
| 39      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |               |                  | 60  | 个  |    |    |    |           |
| 40      | 外            | 线耳 (大)       | UT10-6        |                  | 20  | 个  |    |    |    |           |
| 41      | 外            | 线耳 (小)       | SV1.25-3.2    |                  | 40  | 个  |    |    |    |           |
| 42      | 外            | 吸顶灯          |               | 500*500方灯 (特殊图案) | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 43      | 外            | 筒灯           | 220V          | 标准平顶用            | 4   | 个  |    |    |    |           |
| 44      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |               | 默纳克二代柜系统         | 1   | 条  |    |    |    |           |
| 45      | 外            | 声光报警器        | 标准件           |                  | 1   | 个  |    |    |    | 带安装支架     |
| 48      | 自            | 极限限位支架       | DB10-5        | L=370            | 4   | 条  |    |    |    |           |
| 49      | 自            | 隔磁板支架        | DB10-6        | L=390            | 5   | 条  |    |    |    |           |
| 50      | 自            | 隔磁板          | DB10-7        | 300×80           | 5   | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |

| 西子通用    |    |               |             |                       |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱 |
|---------|----|---------------|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |             |                       |    |    |    |    |    |           |
| 尺寸:     |    | 1750*1650*400 | 重量:         |                       |    |    |    |    |    |           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号       | 参 数                   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |           |
| 1       | 自  | 上底盘           | K001.4-1    | 外尺:1660×1610 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂      |
| 2       | 自  | 底盘托架          | K001.4-2    | 外尺:1660×1600 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂      |
| 3       | 外  | 轿底超载装置        | 标准件         | 微动行程开关                | 2  | 支  |    |    |    | 整套出厂      |
| 4       | 自  | 开关座顶板         | K001.4-1.6A | 200*200               | 1  | 件  |    |    |    | 折弯型       |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4  | L= 1360               | 1  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架    |
| 7       | 外  | 大理石           | 附图          | 外尺: 1660 ×1610, 含开门位置 | 1  | 套  |    |    |    |           |
| 8       | 外  | 卡胶            | 标准件         | 124*95                | 4  | 个  |    |    |    | 新款设计      |
| 9       | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)   | K001.5-2E   | 外尺:宽1530×高490         | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   | K001.5-1B   | 外尺:宽1450×高490         | 2  | 件  |    |    |    | 左右对称      |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   | 标准件         | 270*210               | 1  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上    |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4    | H=450                 | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 13      | 自  | 对重正护板         | K008A.3     | 1186×1220             | 2  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 14      | 自  | 对重侧护板         | K008A.3-1   | 352×1220              | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 15      | 自  | 对重护板支架        | K008A.3-2   | L=330                 | 8  | 条  |    |    |    | 2mm       |
| 16      | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3    | 1000×800              | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4    | L=680                 | 2  | 条  |    |    |    |           |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架        | K001.4-5    | L=1200                | 1  | 条  |    |    |    | 宽54, 中分门用 |
| 16      | 自  | 轿顶侧护脚板 (后)    | K002.1      | 635×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 17      | 自  | 轿顶侧护脚板 (前)    | K002.2      | 475×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18      | 自  | 轿顶后护脚板        | K002.3      | 1550×100              | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18      | 自  | 轿顶护脚板连接件      | K002.5      | 150×150               | 2  | 件  |    |    |    | 2.0mm镀锌板  |
|         |    |               |             |                       |    |    |    |    |    |           |

| 西子通用    |              |            |               |        |        |                |        |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |    |                       |
|---------|--------------|------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----|----|----|-------------|----|-----------------------|
| 电梯装箱明细单 |              |            |               |        |        |                |        |    |    |    |             |    |                       |
| 尺寸:     | 2600*500*820 |            | 重量:           |        |        |                |        |    |    |    |             |    |                       |
| 序号      | 标识           | 名 称        |               | 图号/型号  |        | 参 数            |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                   |
| 1       | 自            | 后侧壁板       |               | K003.1 |        | L=430,         | H=2500 | 2  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢         |
| 2       | 自            | 后中壁板       |               | K003.2 |        | L=800,         | H=2500 | 1  | 件  |    |             |    | 1.5mm蚀刻附图不锈钢          |
| 3       | 自            | 侧中壁板       |               | K003.2 |        | L=800,         | H=2500 | 2  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢         |
| 4       | 自            | 侧后壁板       |               | K003.3 |        | L=350,         | H=2500 | 2  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢         |
| 5       | 自            | 侧前壁板       |               | K003.7 |        | L=350,         | H=2500 | 2  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢         |
| 6       | 自            | 操纵壁板:      |               | K003.4 |        | L=380,         | H=2210 | 0  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢操纵箱板(外购) |
| 7       | 自            | 前壁板:       |               | K003.6 |        | L=380,         | H=2210 | 1  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢         |
| 8       | 自            | 轿厢门楣       |               | K003.5 |        | L=290,         | K=1660 | 1  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢         |
|         |              |            |               |        |        |                |        |    |    |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢         |
| 9       | 外            | 扶手         |               | 不锈钢圆扶手 |        | 长度=1300, 孔距900 |        | 1  | 条  |    |             |    |                       |
| 10      | 外            | 操纵箱        |               | 一体式操纵壁 |        | 5 / 5 / 5      |        | 1  | 套  |    |             |    | 真彩液晶7寸显示              |
| 11      | 外            | 防夹人装置 (光幕) |               | 外购件    |        | 917A61-AC220   |        | 1  | 套  |    |             |    | 浙江微科                  |
| 12      | 外            | 防撞胶粒       |               | 标准件    |        | 中分门型小胶粒        |        | 18 | 个  |    |             |    | 光幕纸筒外附带               |
| 13      | 自            | 轿顶板(左)     |               | 配2个筒灯  |        | 430×1555       |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 14      | 自            | 轿顶板(中)     |               | 配工艺方灯  |        | 800×1555       |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风    |
| 15      | 自            | 轿顶板(右)     |               | 配2个筒灯  |        | 430×1555       |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 19      | 自            | 铁线槽        |               | 含8个连接板 |        | 80×60×1.2      |        | 4  | 条  |    |             |    | 机房线槽                  |
| 20      | 自            | 轿门板        | 1.5mm304发纹不锈钢 | L=475  | H=2195 |                | 2      | 件  |    |    |             |    | 左右各半                  |
| 21      | 外            | 门封条        |               | 标准件    |        | L=2115         |        | 2  | 件  |    |             |    | 装在轿门板上                |
| 西子通用    |              |            |               |        |        |                |        |    |    |    | 4#<br>层门板箱  |    |                       |
| 电梯装箱明细单 |              |            |               |        |        |                |        |    |    |    |             |    |                       |
| 尺寸:     | 2200*600*600 |            | 重量:           |        |        |                |        |    |    |    |             |    |                       |
| 序号      | 标识           | 名 称        |               | 图号/型号  |        | 参 数            |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                   |
| 19      | 自            | 首层门板       | 1.5mm304发纹不锈钢 | L=475  | H=2195 |                | 2      | 件  |    |    |             |    | 左右各半                  |
| 20      | 自            | 其余层门板      | 1.5mm304发纹不锈钢 | L=475  | H=2195 |                | 8      | 件  |    |    |             |    | 左右各半                  |
| 21      | 外            | 门封条        |               | 标准件    |        | L=2115         |        | 0  | 条  |    |             |    | 取消此项                  |
| 22      | 外            | 重锤导槽       |               | 标准件    |        | 长度L=1415       |        | 5  | 条  |    |             |    | 装在门板上                 |
| 23      | 自            | 防撞铁板       |               | 标准件    |        | 80*55          | 配卡扣螺母  |    | 0  | 块  |             |    |                       |
| 24      | 自            | 首层左门套      | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50   | H=2200 |                | 1      | 件  |    |    |             |    |                       |
| 25      | 自            | 首层右门套      | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50   | H=2200 |                | 1      | 件  |    |    |             |    |                       |
| 26      | 自            | 首层上门套      | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50   | L=1020 |                | 1      | 件  |    |    |             |    |                       |
| 27      | 自            | 其余层左门套     | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50   | H=2200 |                | 4      | 件  |    |    |             |    |                       |
| 28      | 自            | 其余层右门套     | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50   | H=2200 |                | 4      | 件  |    |    |             |    |                       |
| 29      | 自            | 其余层上门套     | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50   | L=1020 |                | 4      | 件  |    |    |             |    |                       |
|         |              |            |               |        |        |                |        |    |    |    |             |    |                       |
| 30      | 自            | 挡泥板        |               | 无图     |        | 1000×80×1.2    |        | 5  | 件  |    |             |    | 1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)    |
| 31      | 自            | 展鹏门机安装板    |               | 标准图    |        | 40*60          |        | 0  | 件  |    |             |    | 展鹏门机用                 |

| 西子通用    |    |               |       |                                 |           |                                            |                      |    |    |          | 5#<br>杂件箱      |
|---------|----|---------------|-------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|----|----|----------|----------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |       |                                 |           |                                            |                      |    |    |          |                |
| 尺寸:     | •  |               | 重量:   |                                 |           |                                            |                      |    |    |          |                |
| 序号      | 标识 | 名 称           |       | 图号/型号                           |           | 参 数                                        |                      | 数量 | 单位 | 仓库 质检 装箱 | 备 注            |
| 1       | 外  | 主机防震胶         |       | 4孔型                             |           |                                            |                      | 4  | 套  |          |                |
| 2       | 外  | 扎头            |       |                                 |           | Φ8                                         |                      | 6  | 个  |          | 限速器用           |
| 3       | 外  | 绳头组合          |       | 0                               |           | Φ10                                        |                      | 10 | 套  |          | 含夹板: 30只       |
| 4       | 外  | 轿厢单向限速器       |       | XSG607-B                        |           | 额定速度: 1.5 m/s                              |                      | 1  | 套  |          | 佛山华辉           |
|         |    |               |       |                                 |           | 绳径: Φ8 mm                                  |                      |    |    |          |                |
| 5       | 外  | 涨紧装置及底座       |       | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s |           |                                            |                      |    |    |          |                |
|         | 外  | 对重单向限速器       |       | XSG607-B                        |           | 额定速度: 1.5 m/s                              |                      | 0  | 套  |          | 佛山华辉           |
|         |    | 涨紧装置及底座       |       | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s |           |                                            |                      |    |    |          |                |
| 6       | 外  | 限速器安装座        |       | K004-7                          |           | L=750                                      |                      | 0  | 条  |          | t4/Q235-A      |
|         | 自  | 机架罩1          |       | K01-7                           |           | L=570                                      |                      | 1  | 件  |          | 1.2mm喷涂警示黄     |
|         | 自  | 机架罩2          |       | K01-8A                          |           | L=560                                      |                      | 1  | 件  |          | 2.0mm喷涂警示黄     |
| 7       | 自  | 机房孔挡板组件       |       | E20000.204                      |           | 300*400                                    |                      | 4  | 件  |          | 1.0镀锌板, 组装出厂   |
|         | 外  | 轿厢导靴          |       | YP100(13K)                      |           | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90                     |                      | 2  | 个  |          | 佛山华辉           |
|         | 外  | 轿厢导靴          |       | YP85(13K)                       |           | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型                   |                      | 2  | 个  |          | 佛山华辉           |
| 8       | 外  | 对重导靴          |       | YP85(10K)                       |           | 靴衬槽: B=11                                  |                      | 4  | 个  |          | 配T75/B轨        |
| 9       | 外  | 对重导靴 (加安全钳时用) |       | YP100(8K)                       |           | 靴衬槽: B=11                                  |                      | 0  | 个  |          | 配T75/B轨        |
| 10      | 自  | 对重导靴垫片        |       |                                 |           | 2mm, 110*80                                |                      | 8  | 个  |          | 镀锌板            |
|         | 自  | 对重导靴垫片        |       |                                 |           | 1mm, 110*80                                |                      | 8  | 个  |          | 镀锌板            |
| 12      | 外  | 轿顶油杯          |       | 方油杯(U形)                         |           | 棉芯                                         |                      | 4  | 个  |          | 其中2个是对重        |
|         | 外  | 导轨接油盒         |       | 通用型                             |           |                                            |                      | 4  | 个  |          | 塑料             |
|         | 外  | 轿厢缓冲器         |       | HYF160                          |           | P+Q=2500kg                                 |                      | 1  | 套  |          | 液压型缓冲器, 配液压油   |
| 15      | 外  | 对重缓冲器         |       | HYF160                          |           | P+Q=2500kg                                 |                      | 1  | 套  |          | 液压型缓冲器, 配液压油   |
|         | 自  | 缓冲座           |       | 标准图                             |           | 缓冲座H=634                                   |                      | 1  | 件  |          | 孔距: 90x90      |
| 19      | 自  | 缓冲座 (对重安全钳时用) |       | 标准图                             |           | 缓冲座H=600                                   |                      | 0  | 件  |          | 孔距: 90x90      |
| 20      | 外  | 安全钳           |       | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)             |           | 允许总质量: 2300<br>额速: 1.5m/s, 轨面: 16          |                      | 1  | 套  |          | 佛山华辉<br>1套2个   |
| 22      | 外  | 对重安全钳 (附图)    |       | QJ101配独立式提拉机构                   |           | 对重轨距: 1066                                 |                      | 0  | 套  |          | 副轨面=10mm       |
| 23      | 外  | 导轨油 (机油)      |       |                                 |           |                                            |                      | 5  | kg |          |                |
| 24      | 外  | 补偿链安装及二级保护    |       |                                 |           | 1米Φ8钢丝绳                                    |                      | 0  | 条  |          |                |
| 25      | 外  |               |       |                                 |           | Φ8扎头                                       |                      | 0  | 只  |          |                |
| 26      | 外  |               |       |                                 |           | 卸扣                                         |                      | 0  | 只  |          |                |
| 27      | 外  |               |       |                                 |           | U型码 (M12, 孔距72)                            |                      | 0  | 套  |          | 含螺母            |
| 28      | 外  | 绳头锥套二次保护      |       |                                 |           | 1米Φ4钢丝绳                                    |                      | 2  | 条  |          |                |
| 29      | 外  |               |       |                                 |           | Φ4扎头                                       |                      | 4  | 只  |          |                |
| 30      | 外  | 补偿链导向装置       |       | 套海绵水管, L=1300                   |           |                                            |                      | 0  | 套  |          |                |
| 31      | 外  | 补偿链导向装置安装支架   |       | L=240                           |           |                                            |                      | 0  | 件  |          | 对称             |
| 32      | 外  | 补偿链 WFBSp7    |       | 长度: 20 米                        |           |                                            |                      | 0  | 件  |          | 单位质量: 1.28kg/m |
| 33      | 自  | 门套用钢筋         |       | Φ8 mm, L=1000                   |           |                                            |                      | 0  | 件  |          | 注意: 门套固定用      |
| 34      | 自  | 边料            |       | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上    |           | 30                                         |                      | 件  |    |          |                |
| 35      | 自  | 井道护板          |       | 彩板                              |           |                                            |                      | 0  | 米  |          | 1米宽            |
| 36      | 自  | 井道护板支架        |       | ∠25角钢                           |           |                                            |                      | 0  | 件  |          | 1.5米/件         |
| 37      | 自  | 主机架           |       | 配沈阳蓝光WYT-T<br>1.5DΦ400×5×Φ      |           | 井道图SJ=854, RJ长度=1194, 主机架安装孔, 510*170, 24孔 |                      | 1  | 个  |          | 主机架方向: 附图      |
| 39      |    | 自             | 机房导向轮 |                                 | 标准轮/L=570 |                                            | Φ400×5×Φ10×16, 尼龙+钢套 |    | 1  | 个        |                |
| 40      |    | 导向轮座          |       | 附图                              |           | L=160                                      |                      | 0  | 个  |          | 装配在主机架         |

|         |              |         |                  |                     |             |    |    |    |    |    |                       |
|---------|--------------|---------|------------------|---------------------|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 41      | 外            | U型码     | 标准件              | M16, 配55轴           | 2           | 个  |    |    |    |    | 装配在主机架                |
| 42      | 自            | 防脱绳板    | 附图               | ∠50角钢               | 1           | 件  |    |    |    |    | 装配在主机架                |
| 43      | 外            | 主钢丝绳    | GB8903-1988, Φ10 | 50米/条×5条            | 250         | 米  |    |    |    |    |                       |
| 44      | 外            | 限速器钢丝绳  | GB8903-1988, Φ8  | 46米/条×1条            | 46          | 米  |    |    |    |    |                       |
| 45      | 外            | 轿顶弹簧组合轮 | 万向轮              | Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套 | 1           | 套  |    |    |    |    | 华辉                    |
| 西子通用    |              |         |                  |                     |             |    |    |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱           |
| 电梯装箱明细单 |              |         |                  |                     |             |    |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:     | 1600*600*300 |         | 重量:              |                     |             |    |    |    |    |    |                       |
| 序号      | 标识           | 名 称     | 型号               | 参 数                 |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |                       |
| 1       | 自            | 主导轨托码   | 附图               | 63×63×6             | L=250       | 28 | 件  |    |    |    |                       |
| 2       | 自            | 副导轨托码   | 附图               | 63×63×6             | L=150       | 28 | 件  |    |    |    |                       |
| 3       | 自            | 主导轨面码   | 附图               | 63×63×6             | L=200       | 28 | 件  |    |    |    | F=107；孔直径Φ13          |
| 2       | 自            |         | 附图               | 63×63×6             | L=          |    | 件  |    |    |    |                       |
| 3       | 自            |         | 附图               | 63×63×6             | L=          |    | 件  |    |    |    |                       |
| 4       | 自            | 左右支架合并件 | 附图               | 63×63×6             | L=600       | 28 | 件  |    |    |    | 对称各半                  |
| 5       | 自            | 后支架     | 附图               | 63×63×6             | L=420       | 28 | 件  |    |    |    | B=90，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 6       | 自            | 地坎底码    | 附图               | ∠63×6               | L=250       | 0  | 件  |    |    |    | 门头安装用                 |
| 7       | 自            | 地坎托码    | 附图               | ∠63×6               | L=200       | 0  | 件  |    |    |    |                       |
| 8       | 自            | 地坎斜撑    | 附图               | ∠50×5               | L=150       | 0  | 件  |    |    |    |                       |
| 9       | 自            | 斜撑      | 附图               | ∠50×5               | L=500       | 0  | 件  |    |    |    |                       |
| 10      | 自            | 斜撑托码    | 附图               | ∠50×5               | L=100       | 0  | 件  |    |    |    |                       |
| 11      | 外            | 主导轨压码   | T89-1/B          |                     |             | 92 | 只  |    |    |    |                       |
| 12      | 外            | 副导轨压码   | T75/B            |                     |             | 82 | 只  |    |    |    |                       |
| 13      | 自            | 主导轨垫片   | 配T89-1/B轨        | ξ= 0.5mm, 1.0mm     |             | 56 | 件  |    |    |    | 厚薄各半                  |
| 14      | 自            | 副导轨垫片   | 配T75/B轨          | ξ= 0.5mm, 1.0mm     |             | 56 | 件  |    |    |    | 厚薄各半                  |
| 15      | 外            | 灰油漆     |                  |                     |             | 3  | kg |    |    |    |                       |
| 16      | 外            | 松节水     |                  |                     |             | 2  | kg |    |    |    |                       |
| 17      | 外            | 黄油漆     |                  |                     |             | 1  | kg |    |    |    |                       |
| 18      | 外            | 油扫      |                  | 中号                  |             | 4  | 把  |    |    |    |                       |
| 19      | 自            | 底坑爬梯    | K008A.6          | H=1500              |             | 1  | 把  |    |    |    |                       |
|         |              |         |                  |                     |             |    |    |    |    |    |                       |
| 西子通用    |              |         |                  |                     |             |    |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱            |
| 电梯装箱明细单 |              |         |                  |                     |             |    |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:     |              |         | 重量:              |                     |             |    |    |    |    |    |                       |
| 序号      | 标识           | 名 称     | 图号/型号            | 参 数                 |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                   |
| 1       | 外            | 永磁同步曳引机 | WYT-T 1.5D       | 载重: 1050kg          | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |    |    |                       |
|         |              |         | 上行超速保护装置:BLB     | 曳引比: 2:1            | 功率:10kw     |    |    |    |    |    |                       |
|         |              |         | 编码器线: 长春汇通       | 制动器电压:              | DC110V      |    |    |    |    |    |                       |
|         |              |         | 配线长度: 7m         | 绳轮: Φ400×5×10×16    |             |    |    |    |    |    |                       |
|         |              |         |                  |                     |             |    |    |    |    |    |                       |

| 西子通用    |    |                               |            |                                 |                     |                                                                 |   |    |    |    | 8#<br>门机箱   |    |                          |  |
|---------|----|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---|----|----|----|-------------|----|--------------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                 |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:        |                                 |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                           |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)                      |            | 变频中分两扇<br>HDMJ-11<br>安装方式: 轿顶安装 |                     | 开门尺寸: 900×2180<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |   | 1  | 台  |    |             |    | 佛山甬大                     |  |
| 西子通用    |    |                               |            |                                 |                     |                                                                 |   |    |    |    | 9#<br>门头箱   |    |                          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                 |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:        |                                 |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                           |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1       | 外  | 层门头                           |            | 中分两扇<br>HDCM-10                 |                     | 开门尺寸: 900×2180<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |   | 5  | 套  |    |             |    | 佛山甬大                     |  |
| 2       | 外  | 层门踏板托架                        |            |                                 |                     | 中分两扇900×2180                                                    |   | 0  | 件  |    |             |    | 层门头配                     |  |
| 3       | 外  | 层门护脚板                         |            |                                 |                     | 中分两扇900×2180                                                    |   | 0  | 件  |    |             |    | 层门头配                     |  |
| 4       | 外  | 托架牛腿                          |            | 标准件                             |                     | 63角钢 L=500                                                      |   | 0  | 件  |    |             |    | 层门头配                     |  |
| 西子通用    |    |                               |            |                                 |                     |                                                                 |   |    |    |    | 10#<br>上下梁箱 |    |                          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                 |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 尺寸:     |    | 3400*500*550                  |            | 重量:                             |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                           |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 K001.1<br>YP85导轨) |            | L=1780                          |                     | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁<br>上配套发货                                       |   | 1  | 套  |    |             |    | 限速器提拉手位置: 右后<br>对重位置: 后置 |  |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构                       |            | 佛山华辉                            |                     | 配上梁拉杆长: 1460                                                    |   | 1  | 套  |    |             |    | 装配在上梁上                   |  |
| 5       | 外  | 上梁UKS开关支架                     |            | 标准件                             |                     |                                                                 |   | 1  | 件  |    |             |    | 装配在提拉机构上                 |  |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁                         |            | K001.3-1                        |                     | L=1780                                                          |   | 1  | 套  |    |             |    | 下梁中心焊接1件加强筋              |  |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件                        | K001.2     |                                 | L=3250, 立柱拉杆长: 2980 |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 整条装备好附件                  |  |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件                      | 标准件        |                                 | L=150               |                                                                 | 4 | 件  |    |    |             |    | 捆绑在立柱                    |  |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳                        | 标准件        |                                 | 橡胶                  |                                                                 | 4 | 个  |    |    |             |    | 装配在立柱上                   |  |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳                         | 标准件        |                                 | 孔距70                |                                                                 | 4 | 件  |    |    |             |    | 装配在立柱上                   |  |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆                         | Φ16螺杆      |                                 | 长度: L=2100          |                                                                 | 4 | 条  |    |    |             |    | 每条配3个螺母                  |  |
| 6       | 自  | 拉杆支耳                          | 头Φ18, 孔Φ17 |                                 |                     |                                                                 | 4 | 个  |    |    |             |    | 与轿厢斜拉杆配套发货               |  |
| 7       | 自  | 撞弓                            | DB10-3     |                                 | 长度: L=3000          |                                                                 | 1 | 条  |    |    |             |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢        |  |
| 8       | 自  | 撞弓支架                          | DB10-4     |                                 | 长度: L=270           |                                                                 | 2 | 件  |    |    |             |    | 与撞弓捆绑                    |  |
| 1       | 自  | 承重主梁                          | 无图         |                                 | L = 2700            |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 22#工字钢                   |  |
| 2       | 自  | 承重副梁                          | 无图         |                                 | L = 1500            |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 14#b槽钢                   |  |
| 3       | 自  | 垫梁1                           | 无图         |                                 | L=800               |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 14#b槽钢                   |  |
| 4       | 自  | 垫梁2                           | 无图         |                                 | L=400               |                                                                 | 1 | 条  |    |    |             |    | 16#b槽钢                   |  |
| 5       | 自  | 轿厢绳头槽钢                        | K004-3     |                                 | 长度: L=640           |                                                                 | 1 | 件  |    |    |             |    | Φ28×5孔, 槽钢               |  |
| 6       | 自  | 对重绳头板                         | K004-4A    |                                 | 200×300             |                                                                 | 1 | 件  |    |    |             |    | Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A     |  |

| 西子通用          |         |               |                               |                     |       |    |    |    |         | 11#<br>对重架    |  |
|---------------|---------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------|----|----|----|---------|---------------|--|
| 电梯装箱明细单       |         |               |                               |                     |       |    |    |    |         |               |  |
| 尺寸:           |         | 重量:           |                               |                     |       |    |    |    |         |               |  |
| 序号            | 标识      | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数                 | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |  |
| 1             | 自       | 对重架           | 附图                            | 1030 ×3800          | 1     | 套  |    |    |         | 整套装配好         |  |
|               | 自       | 对重架立柱         | 标准B款对重架                       | L= 3800             | 2     | 件  |    |    |         | 整套装配好         |  |
| 2             | 外       | 对重轮           | 利德尔                           | Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套 | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |  |
| 3             | 自       | 对重轮防脱绳板       | 附图                            | 120*35              | 2     | 件  |    |    |         | 装配在对重架        |  |
| 4             | 自       | 对重压铁夹板        | 标准件                           | 180*50              | 2     | 套  |    |    |         | 装配在对重架        |  |
| 5             | 自       | 对重缓冲凳1        | 标准图                           | H= 150              | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |  |
| 6             | 自       | 对重缓冲凳2        | 标准图                           | H= 150              | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |  |
| 7             | 自       | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):400                  | L= 350              | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |  |
|               |         | 导靴安装座         | 附图                            | 140*100             | 4     | 件  |    |    |         | 装配在对重架        |  |
| 9             | 自       | 补偿链挂架         | 标准件                           |                     | 0     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |  |
| 西子通用          |         |               |                               |                     |       |    |    |    |         | 12#<br>对重块    |  |
| 电梯装箱明细单       |         |               |                               |                     |       |    |    |    |         |               |  |
| 尺寸:           |         | 重量:           |                               |                     |       |    |    |    |         |               |  |
| 序号            | 标识      | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数                 | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |  |
| 1             | 外       | 对重块           | 混合料: 1000×200×80, 头105,45kg/件 |                     | 34    | 件  |    |    |         |               |  |
|               |         |               |                               |                     |       |    |    |    |         |               |  |
| 西子通用          |         |               |                               |                     |       |    |    |    |         | 13#<br>导轨及连接板 |  |
| 电梯装箱明细单       |         |               |                               |                     |       |    |    |    |         |               |  |
| 尺寸:           |         | 重量:           |                               |                     |       |    |    |    |         |               |  |
| 序号            | 标识      | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数                 | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |  |
| 1             | 外       | 轿厢主导轨         | T89-1/B                       | 5米/条, 数量: 8 条       | 44    | 米  |    |    |         | -             |  |
|               | 外       |               |                               | 2米/条, 数量: 2 条       |       |    |    |    |         |               |  |
| 2             | 外       | 对重副导轨         | T75/B                         | 5米/条, 数量: 8 条       | 44    | 米  |    |    |         | -             |  |
|               | 外       |               |                               | 2米/条, 数量: 2 条       |       |    |    |    |         |               |  |
| 3             | 外       | 主导轨连接板        | T89-1/B                       |                     | 8     | 件  |    |    |         |               |  |
|               | 外       | 副导轨连接板        | T75/B                         |                     | 8     | 件  |    |    |         |               |  |
| 西子通用          |         |               |                               |                     |       |    |    |    |         | 14#<br>装饰吊顶   |  |
| 电梯装箱明细单       |         |               |                               |                     |       |    |    |    |         |               |  |
| 尺寸:           |         | 重量:           |                               |                     |       |    |    |    |         |               |  |
| 序号            | 标识      | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数                 | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |  |
| 1             | 外       | 吊顶天花 (LED照明)  | 镜面不锈钢                         | 吊顶尺寸: 1540×1440     | 0     | 套  |    |    |         | 220V          |  |
| 2             | 外       | LED筒灯         |                               |                     | 0     | 只  |    |    |         |               |  |
| 螺 丝 标 准 件 清 单 |         |               |                               |                     |       |    |    |    |         |               |  |
| 部件            | 序号      | 连 接 部 位       | 图号/型号                         | 参 数                 | 数量/单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注     |               |  |
| 轿架            | 1       | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40                     | 配平垫、弹垫、螺母           | 32 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |               |  |
|               | 2       | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40                     | 配平垫、弹垫、螺母           | 8 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |               |  |
|               | 3       | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45                     | 配大平垫、弹垫、螺母          | 8 套   |    |    |    |         |               |  |
|               |         |               | 螺栓 M18×55                     | 配大平垫、弹垫、螺母          | 20 套  |    |    |    |         |               |  |
|               | 4       | 轿厢导靴与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25                     | 配平垫、弹垫、螺母           | 2 套   |    |    |    |         |               |  |
|               | 5       | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45                     | 配平垫、弹垫、螺母           | 4 套   |    |    |    |         |               |  |
|               |         |               | 螺栓 M8×80                      | 配平垫、弹垫、螺母           | 8 套   |    |    |    |         |               |  |
|               | 6       | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母           | 2 套   |    |    |    |         |               |  |
|               | 7       | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母           | 8 套   |    |    |    |         |               |  |
|               | 8       | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55                     | 配平垫、弹垫、螺母           | 4 套   |    |    |    |         |               |  |
| 螺栓 M12×35     |         |               | 配平垫、弹垫、螺母                     | 6 套                 |       |    |    |    |         |               |  |
| 9             | 撞弓支架与立柱 | 螺栓 M12×60     | 配平垫、弹垫、螺母                     | 4 套                 |       |    |    |    |         |               |  |



|      |    |                 |              |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|-----------------|--------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 轿壁   | 10 | 上轿底与裙脚          | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 11 | 裙脚与壁板           | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 12 | 壁板连接            | 长头螺栓 M6×20   | 配平垫、弹垫、螺母     | 100 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母  |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱         | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 14 | 壁板与轿顶板          | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 15 | 轿顶板连接           | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
| 导轨   | 16 | 托码固定（水泥梁）       | 膨胀拉爆M12*120  | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 179 | 支 |  |  |  | 无缝管    |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）        | 穿墙螺栓 M12×280 | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 20  | 支 |  |  |  | K004-9 |
|      | 18 | 支架连接            | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 56  | 套 |  |  |  |        |
|      | 19 | 主轨压码            | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 92  | 套 |  |  |  | T8K    |
|      | 20 | 副轨压码            | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 90  | 套 |  |  |  | T5K    |
|      | 21 | 主轨连接板           | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 68  | 套 |  |  |  |        |
| 对重   | 22 | 副轨连接板           | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 68  | 套 |  |  |  |        |
|      | 23 | 对重压铁固定          | 螺栓 M10×40    | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板    | 螺栓 M10×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导靴与油杯         | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 26 | 对重护板与护板支架       | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |        |
|      | 27 | 缓冲器与固定架         | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
| 超速保护 | 28 | 导轨固定架底坑固定       | 膨胀拉爆M12*120  | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 29 | 超载安装螺栓          | 螺栓 M10×100   | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 信号   | 30 | 限速器与限速器座        | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 31 | 限速器座固定          | 膨胀螺栓 M10×80  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 曳引机  | 32 | 隔磁板与支架          | 螺栓 M6×20     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      | 33 | 曳引机与主机架         | 螺栓 M22×110   | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 34 | 主机架与导向架         | 螺栓 M16×70    | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 35 | 主机胶与承重梁         | 螺栓 M16×50    | 配平垫、弹垫、双螺母    | 8   | 套 |  |  |  |        |
| 控制系统 | 36 | 机梁固定            | 膨胀拉爆M12*120  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 37 | 控制柜固定           | 膨胀螺栓 M10×80  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 38 | 井道电缆固定          | 水泥钉 4×40     |               | 25  | 支 |  |  |  |        |
|      | 39 | 光电开关固定          | 螺栓 M6×30     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 40 | 轿顶检修箱固定         | 螺栓 M6×30     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 41 | 底坑检修箱固定         | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 42 | 急停盒固定           | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 43 | 电缆架固定           | 膨胀拉爆M12*120  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件 | 44 | 机房电源箱固定和机房孔护罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 45 | 塑料线槽固定          | 水泥钉 4×40     |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 46 | 上梁UKS开关固定       | 圆头螺栓 M4×40   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 触板开关固定          | 圆头螺栓 M5×40   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 48 | 五方通话话机固定        | 自攻螺丝 M4×20   |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 49 | 停电自动平层装置固定      | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 50 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M5×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 51 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M4×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 52 | 机房线槽固定          | 膨胀螺栓 M6×50   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 53 | 机房线槽连接          | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
| 轿门   | 54 | 线槽盖固定           | 自攻螺丝 M4×10   |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
|      | 55 | 轿门板与光幕安装螺丝      | 螺栓 M5×30沉头螺栓 | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 轿门地坎托架与上轿底      | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 轿门地坎托架与轿门地坎     | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 58 | 护脚板支架与轿门护脚板     | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 59 | 护脚板支架与轿底        | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 60 | 轿门护脚板与轿门地坎托架    | 螺栓 M8×30     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 61 | 层门套与层门踏板        | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 63 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 64 | 重锤槽安装螺丝         | 螺栓 M6×30     | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 65 | 重锤槽防坠安装螺丝       | 螺栓 M5×50     | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 66 | 门套固定安装          | 膨胀螺栓 M10×80  |               | 32  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 67 | 井道护板安装          | 自攻螺丝 M5×19.5 |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 68 |                 | 膨胀螺栓 M8×80   |               | /   | 套 |  |  |  |        |