

西子通用  
电梯装箱单PACKING LIST

用户：盛庆鹏

1,主要参数:

|        |                 |       |               |
|--------|-----------------|-------|---------------|
| 工号:    | H2023011515     | 电梯载重  | 2000KG        |
| 电梯型号:  | TH2000/0.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化   |
| 层/站/门: | 4 / 4 / 4       | 日期:   |               |
| 轿内尺寸:  | 1900×2200×2200  | 开门尺寸: | 右开两扇1600×2100 |

2,箱号列表:

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸           | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------|--------------|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架       | 1600*600*600 | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 |              | 裸装   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820 | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 2200*600*600 | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700 | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300 | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |              | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |              | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |              | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 15 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 16 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |              | 木轴   |  |  |  |       |
| 17 | 对重块    | 对重块                        |              | 裸装   |  |  |  |       |
| 18 | 导轨及连接板 | 导轨、                        |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
|    |        |                            |              |      |  |  |  |       |
|    |        |                            |              |      |  |  |  |       |
|    |        |                            |              |      |  |  |  |       |

装车总件数: 18 件 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

| 西子通用    |              |              |             |                   |     |    |    |    |    | 1# 电器箱           |
|---------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |             |                   |     |    |    |    |    |                  |
| 尺寸:     | 1600*600*600 |              | 重量:         |                   |     |    |    |    |    |                  |
| 序号      | 标识           | 名 称          | 图号/型号       | 参 数               | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注              |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |             | 默纳克3000+一体化,11 kw | 1   | 套  |    |    |    | 本箱严格防水防潮         |
| 2       | 外            | UCMP板        | MCTC-SCB-A1 |                   | 1   | 套  |    |    |    |                  |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |             |                   | 1   | 套  |    |    |    |                  |
|         | 外            | 电梯安全标识       |             |                   | 1   | 套  |    |    |    |                  |
| 4       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |             | 井道总高: 16.75 米     | 1   | 套  |    |    |    | 已配套预制            |
| 5       | 外            | 光电感应开关       |             |                   | 4   | 个  |    |    |    | 组装出厂             |
| 6       | 自            | 平层感应器座       | DB10-9.1    | 220*65            | 1   | 套  |    |    |    |                  |
| 7       | 外            | 光电开关安装支架     | DB10-9.2    | 265*80 + 70*80    | 2   | 件  |    |    |    | 组合件, 配套发货        |
| 8       | 外            | 轿顶检修箱        |             | 含应急电源、对讲机、到站钟     | 1   | 套  |    |    |    |                  |
| 9       | 外            | 底站外呼盒        |             | 无底盒               | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示           |
| 10      | 外            | 中站外呼盒        |             | 无底盒               | 2   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示           |
| 11      | 外            | 顶站外呼盒        |             | 无底盒               | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示           |
| 12      | 外            | 底坑检修箱        |             |                   | 1   | 个  |    |    |    |                  |
| 13      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     | 螺口灯泡        | 36V / 40W         | 0   | 个  |    |    |    |                  |
| 14      | 外            | 急停盒          |             |                   | 2   | 个  |    |    |    |                  |
| 15      | 外            | 电缆夹          | 塑料          |                   | 3   | 个  |    |    |    | 配金属架             |
| 16      | 外            | 电缆夹支架        |             | 1件安装在轿底, 1件安装在井道  | 2   | 个  |    |    |    | 长短各一件            |
| 17      | 外            | 电缆固定码        |             |                   | 4   | 个  |    |    |    |                  |
| 18      | 外            | 机房电源箱        |             | 60A               | 1   | 个  |    |    |    |                  |
| 19      | 外            | 电源箱灯泡        | 螺口灯泡        | 220V / 60W        | 1   | 个  |    |    |    |                  |
| 20      | 外            | 井道灯          |             | AC220V/60W带护罩     | 4   | 个  |    |    |    |                  |
| 21      | 外            | 上梁UKS开关      |             |                   | 1   | 个  |    |    |    |                  |
| 22      | 外            | 限位开关 (1370)  |             |                   | 4   | 个  |    |    |    |                  |
| 23      | 外            | 限位开关安装底座     |             |                   | 4   | 条  |    |    |    | 2.0mm镀锌板         |
| 24      | 外            | 报站装置         | 标准到站钟       | 24V               | 1   | 个  |    |    |    |                  |
| 25      | 外            | 五方通话         |             |                   | 1   | 套  |    |    |    |                  |
| 26      | 外            | 应急灯          |             |                   | 0   | 个  |    |    |    |                  |
| 27      | 外            | 停电自动平层装置     |             | 电柜配套              | 0   | 套  |    |    |    |                  |
| 28      | 外            | 紧急松闸装置       |             | 电柜配套              | 0   | 套  |    |    |    |                  |
| 29      | 外            | 轿厢风扇         | 横流风扇        | FB-9B             | 2   | 把  |    |    |    |                  |
| 30      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |             | BV标称截面：6 mm²      | 60  | 米  |    |    |    |                  |
| 31      | 外            | 三芯护套线        |             | 3×0.75 mm²        | 20  | 米  |    |    |    |                  |
|         | 外            | 固定线码         |             |                   | 40  | 套  |    |    |    |                  |
| 32      | 外            | 6 mm²黄绿地线    |             |                   | 20  | 米  |    |    |    |                  |
| 33      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |             |                   | 5   | 米  |    |    |    |                  |
| 34      | 外            | 金属软管         |             | 表面包塑, Φ30         | 2   | 米  |    |    |    | 机房               |
| 35      | 外            | 金属软管         |             | 表面包塑, Φ10         | 4   | 米  |    |    |    | 井道               |
| 36      | 外            | 尼龙扎带         |             | 4×200mm           | 200 | 条  |    |    |    |                  |
| 37      | 外            | 膨胀胶粒         |             | Φ6 mm             | 65  | 粒  |    |    |    |                  |
| 38      | 外            | 电工胶布         |             |                   | 2   | 卷  |    |    |    |                  |
| 39      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |             |                   | 50  | 个  |    |    |    |                  |
| 40      | 外            | 线耳 (大)       | UT10-6      |                   | 20  | 个  |    |    |    |                  |
| 41      | 外            | 线耳 (小)       | SV1.25-3.2  |                   | 40  | 个  |    |    |    |                  |
| 42      | 外            | 灯条           |             | φ80筒灯             | 4   | 个  |    |    |    |                  |
| 43      | 外            | 筒灯           | 220V        | 标准平顶用             | 0   | 个  |    |    |    |                  |
| 44      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |             | 默纳克3000+一体化系统     | 1   | 条  |    |    |    |                  |
| 45      | 外            | 声光报警器        |             |                   | 1   | 个  |    |    |    | 带安装支架            |
| 46      | 自            | 触头螺栓支架       | H01-5       | 100×150           | 1   | 套  |    |    |    | 自制型              |
| 47      | 自            | 超载开关支架       | H01-4       | 80×80             | 1   | 套  |    |    |    | 自制型, 与微动行程开关装配出厂 |
| 48      | 自            | 极限限位支架       | DB10-5      | L=370             | 4   | 条  |    |    |    |                  |
| 49      | 自            | 隔磁板支架        | DB10-6      | L=390             | 4   | 条  |    |    |    |                  |
| 50      | 自            | 隔磁板          | DB10-7      | 300×80            | 4   | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板         |

| 西子通用    |    |              |          |                   |        |    |    |    |    | 2# 底盘箱   |                                           |
|---------|----|--------------|----------|-------------------|--------|----|----|----|----|----------|-------------------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |          |                   |        |    |    |    |    |          |                                           |
| 尺寸:     |    | -            | 重量:      |                   |        |    |    |    |    |          |                                           |
| 序号      | 标识 | 名 称          | 图号/型号    | 参 数               |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检       | 备 注                                       |
| 1       | 自  | 底盘           | H03.1    | 外尺:1964×2232 (单通) |        | 1  | 个  |    |    |          | 8#槽钢, 地板4mm花纹钢板, 轿厢内宽AN=1900, 轿厢内深BN=2200 |
| 6       | 自  | 补偿链座         | 无此项      | L= 982            |        | 0  | 件  |    |    |          | t4/Q235                                   |
| 7       | 自  | 花纹钢板         | /        | 外尺: 1964 ×2232    |        | 0  | 套  |    |    |          | 焊接在上底盘                                    |
| 8       | 自  | 上卡           | 货梯标准件    | L=400             |        | 2  | 套  |    |    |          |                                           |
| 9       | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)  | H06.1    | 宽BN1: 2010×高1100  |        | 2  | 件  |    |    |          | 轿厢内深BN: 2200, A=765, A1=480, BN2=1082     |
| 10      | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)  | H06.2    | 宽AN1: 1714×高1100  |        | 1  | 件  |    |    |          | 轿厢内宽AN: 1900                              |
| 11      | 自  | 护栏加强支架       | H06.4    | 长度L: =700         |        | 2  | 件  |    |    |          | t4/Q235                                   |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)  |          |                   |        | 1  | 件  |    |    |          | 焊接在护栏上                                    |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座      | K001.5-4 | H=400             |        | 2  | 件  |    |    |          |                                           |
| 13      | 自  | 对重正护板        |          | 1316×1220         |        | 2  | 件  |    |    |          | 镀锌板                                       |
| 14      | 自  | 对重侧护板        |          | 500×1220          |        | 4  | 件  |    |    |          |                                           |
| 15      | 自  | 对重护板支架       |          | L=500             |        | 8  | 条  |    |    |          |                                           |
| 16      | 自  | 轿门护脚板        | H03.5PA  | 1550×750          |        | 1  | 件  |    |    |          | 镀锌1.2                                     |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架    | H03.4    | L=580             |        | 3  | 条  |    |    |          |                                           |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架       | H03.3PA  | L=1900            |        | 1  | 条  |    |    |          | 托架偏中值L4=1030, 方向: 右开                      |
|         |    |              |          |                   |        |    |    |    |    |          |                                           |
| 西子通用    |    |              |          |                   |        |    |    |    |    | 3# 厢板轿门箱 |                                           |
| 电梯装箱明细单 |    |              |          |                   |        |    |    |    |    |          |                                           |
| 尺寸:     |    | 2600*500*820 | 重量:      |                   |        |    | KG |    |    |          |                                           |
| 序号      | 标识 | 名 称          | 图号/型号    | 参 数               |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检       | 备 注                                       |
| 1       | 自  | 后侧壁板         | 根据轿厢布置图  | L=482,            | H=2200 | 2  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢                             |
| 2       | 自  | 后中壁板         |          | L=500,            | H=2200 | 2  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢                             |
| 3       | 自  | 侧中壁板         |          | L=500,            | H=2200 | 6  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢                             |
| 4       | 自  | 侧后壁板         |          | L=305,            | H=2200 | 2  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢                             |
| 5       | 自  | 侧前壁板         |          | L=305,            | H=2200 | 2  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢                             |
| 6       | 自  | 操纵壁          |          | L=332,            | H=2100 | 1  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢,开1155×160操纵箱孔               |
| 7       | 自  | 门旁立柱         |          | L=32,             | H=2100 | 1  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢(不作操纵箱板用)(自制)                |
| 8       | 自  | 轿厢门楣 (含遮光条)  |          | L=100,            | K=1964 | 1  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢                             |
| 9       | 外  | 轿厢扶手         | 不锈钢圆扶手   | 长度=1900, 孔距附图     |        | 2  | 条  |    |    |          |                                           |
| 10      | 外  | 操纵箱          | 自制开孔     | 4 / 4 / 4         |        | 1  | 套  |    |    |          | 点阵显示                                      |
| 11      | 外  | 防夹人装置 (光幕)   |          | 917A61-AC220      |        | 1  | 套  |    |    |          | 浙江微科                                      |
| 12      | 外  | 防撞胶粒         |          | 旁开门型大胶粒           |        | 16 | 个  |    |    |          | 光幕纸筒外附带                                   |
| 13      | 自  | 轿顶板(前)       | 焊接C型槽    | 337×1964          |        | 1  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢                             |
| 14      | 自  | 轿顶板(中)       | 附图       | 500×1964          |        | 1  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢, 两侧通风, 中间空调孔                |
|         | 自  | 轿顶板(中)       |          | 500×1964          |        | 2  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢, φ80筒灯                      |
| 15      | 自  | 轿顶板(后)       |          | 337×1964          |        | 1  | 件  |    |    |          | 1.2mm304发纹不锈钢                             |
| 16      | 自  | 铁线槽          | 含12个连接板  | 80×60×1.2         |        | 6  | 条  |    |    |          | 机房线槽                                      |
| 17      | 自  |              |          |                   |        |    |    |    |    |          |                                           |
| 18      | 外  |              |          |                   |        |    |    |    |    |          |                                           |

| 西子通用    |    |               |  |                          |  |                                  |  |    |    |    |    |    | 4# 层门板箱            |
|---------|----|---------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|----|----|----|----|----|--------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                          |  |                                  |  |    |    |    |    |    |                    |
| 尺寸:     |    | 2200*600*600  |  | 重量:                      |  |                                  |  | KG |    |    |    |    |                    |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                    |  | 参 数                              |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                |
| 19      | 自  | 轿门板           |  | 1.2mm304发纹不锈钢            |  | 825 H=2115                       |  | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半               |
| 21      | 外  | 门封条           |  |                          |  | L=2115                           |  | 0  | 条  |    |    |    | 取消此项               |
| 22      | 自  | 重锤导槽          |  | 无此项                      |  |                                  |  | 0  | 条  |    |    |    | 无此项                |
| 23      | 自  | 防撞铁板          |  | 标准件                      |  | 118×45 配卡扣螺母(铁板数量×2)             |  | 0  | 块  |    |    |    | 没有此项               |
| 24      | 自  | 首层门板          |  | 1.2mm304发纹不锈钢            |  | 830 H=2115                       |  | 2  | 件  |    |    |    |                    |
| 25      | 自  | 其余层门板         |  | 1.2mm304发纹不锈钢            |  | 830 H=2115                       |  | 6  | 件  |    |    |    |                    |
| 26      | 自  | 首层小门套         |  | 1.2mm304发纹不锈钢            |  | B=80 L=2120                      |  | 1  | 件  |    |    |    |                    |
| 27      | 自  | 首层大门套         |  | 1.2mm304发纹不锈钢            |  | B=(94+47) H=2100                 |  | 1  | 件  |    |    |    |                    |
| 28      | 自  | 首层上门套 (含遮光条)  |  | 1.2mm304发纹不锈钢            |  | B=80 H=1690                      |  | 1  | 件  |    |    |    |                    |
| 29      | 自  | 其余层小门套        |  | 1.2mm304发纹不锈钢            |  | B=80 L=2120                      |  | 3  | 件  |    |    |    |                    |
|         |    | 其余层大门套        |  | 1.2mm304发纹不锈钢            |  | B=(94+47) L=2100                 |  | 3  | 件  |    |    |    |                    |
|         |    | 其余层上门套 (含遮光条) |  | 1.2mm304发纹不锈钢            |  | B=80 L=1690                      |  | 3  | 件  |    |    |    |                    |
| 30      | 自  | 挡泥板           |  | 无图                       |  | 1650×80×1.2                      |  | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂) |
| 31      | 自  | 展鹏门机安装板       |  | 标准图                      |  | 40*60                            |  | 0  | 件  |    |    |    | 展鹏门机用              |
| 西子通用    |    |               |  |                          |  |                                  |  |    |    |    |    |    | 5# 杂件箱             |
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                          |  |                                  |  |    |    |    |    |    |                    |
| 尺寸:     |    | 1300*500*700  |  | 重量:                      |  |                                  |  | KG |    |    |    |    |                    |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                    |  | 参 数                              |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                |
| 1       | 外  | 主机防震胶         |  |                          |  | 配好铁板及螺栓                          |  | 4  | 套  |    |    |    | 货梯2孔型              |
| 2       | 外  | 扎头            |  |                          |  | Φ8                               |  | 6  | 个  |    |    |    | 限速器用               |
| 3       | 外  | 绳头组合          |  |                          |  | Φ13                              |  | 10 | 套  |    |    |    | 含夹板: 30只           |
|         | 自  | 机房孔挡板组件       |  | E20000.204               |  | 300*400                          |  | 8  | 套  |    |    |    |                    |
| 4       | 外  | 双向限速器(-U版)    |  | XSG607                   |  | 额定速度: 0.5 m/s                    |  | 1  | 套  |    |    |    | 佛山华辉 带电磁阀、钢丝绳<br>线 |
|         |    |               |  |                          |  | 绳径: Φ8 mm                        |  |    |    |    |    |    |                    |
| 5       | 外  | 涨紧装置及底座       |  | HHZJ01                   |  | 垂直式涨紧轮装置                         |  |    |    |    |    |    |                    |
|         | 外  | 轿厢主轨导靴        |  | H102货梯导靴                 |  | 配T89-1/B轨,安装孔距:75×75             |  | 4  | 个  |    |    |    | 佛山华辉               |
|         | 外  | 轿厢辅助导靴        |  | H102货梯导靴                 |  | 配T75/B轨,安装孔距:75×75               |  | 0  | 个  |    |    |    | 佛山华辉               |
| 8       | 外  | 对重导靴          |  | 广日副靴                     |  | 靴衬槽: B=17                        |  | 4  | 个  |    |    |    | 配TK5A轨             |
|         | 外  | 对重导靴 (加安全钳时用) |  | YP100(8K)                |  | 靴衬槽: B=17                        |  | 0  | 个  |    |    |    | 配TK5A轨             |
|         | 外  | 对重导靴垫片        |  |                          |  | 2mm, 110*80                      |  | 8  | 个  |    |    |    | 镀锌板                |
|         | 外  | 对重导靴垫片        |  |                          |  | 1mm, 110*80                      |  | 8  | 个  |    |    |    | 镀锌板                |
| 9       | 外  | 轿顶油杯          |  | 方油杯(直板形)                 |  | 棉芯                               |  | 4  | 个  |    |    |    | 其中2个配小油杯(对重油杯)     |
|         | 外  | 导轨接油盒         |  | 通用型                      |  |                                  |  | 4  | 个  |    |    |    | 塑料                 |
|         | 外  | 轿厢缓冲器         |  | LD-HC-L7                 |  | P+Q=2500kg                       |  | 2  | 套  |    |    |    | 聚氨酯型缓冲器            |
| 10      | 外  | 对重缓冲器         |  | LD-HC-L11                |  | P+Q=3500kg                       |  | 1  | 套  |    |    |    | 聚氨酯型缓冲器            |
| 11      | 外  | 导轨座           |  | K10.3                    |  | 孔距: F=107; 孔直径Φ13                |  | 4  | 件  |    |    |    | 配T89-1/B轨          |
|         | 外  | 缓冲座           |  | 标准图                      |  | 缓冲座H=1090                        |  | 2  | 件  |    |    |    | 孔距:96x96           |
|         | 外  | 缓冲座 (对重安全钳时用) |  | 标准图                      |  | 缓冲座H=600                         |  | 0  | 件  |    |    |    | 孔距:96x96           |
| 12      | 外  | 安全钳           |  | QJ105(上梁双提拉, 导靴安装孔75X75) |  | 允许总质量: 3600<br>额定速:0.5m/s,轨面: 16 |  | 1  | 套  |    |    |    | 佛山华辉<br>1套2个       |
| 13      | 外  | 对重安全钳 (附图)    |  | QJ101配独立式提拉机构            |  | 对重轨距: 1196                       |  | 0  | 套  |    |    |    | 副轨面=16mm           |
| 14      | 外  | 导轨油 (机油)      |  |                          |  |                                  |  | 5  | kg |    |    |    |                    |
| 15      | 外  | 补偿链安装及二级保护    |  |                          |  | 1米Φ8钢丝绳                          |  | 0  | 条  |    |    |    |                    |
|         | 外  |               |  |                          |  | Φ8扎头                             |  | 0  | 只  |    |    |    |                    |
|         | 外  |               |  |                          |  | 卸扣                               |  | 0  | 只  |    |    |    |                    |
|         | 外  |               |  |                          |  | U型码 (M12, 孔距72)                  |  | 0  | 套  |    |    |    | 含螺母                |
| 17      | 外  | 绳头锥套二次保护      |  |                          |  | 1米Φ4钢丝绳                          |  | 2  | 条  |    |    |    |                    |
|         | 外  |               |  |                          |  | Φ4扎头                             |  | 4  | 只  |    |    |    |                    |

|         |    |                   |                                 |                                               |            |    |    |    |    |    |                        |
|---------|----|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|------------------------|
|         | 外  | 补偿链导向装置           | 套海绵水管，L=1430                    |                                               |            | 0  | 件  |    |    |    |                        |
| 18      | 外  | 补偿链导向装置安装支架       | L=410                           |                                               |            | 0  | 件  |    |    |    | 对称                     |
| 19      | 外  | 补偿链 Φ7 (1.25kg/m) | 长度：15 米                         |                                               |            | 0  | 件  |    |    |    | 注意：门套固定用               |
|         | 自  | 门套用钢筋             | Φ8 mm，L=1000                    |                                               |            | 0  | 件  |    |    |    |                        |
|         | 自  | 边料                | 宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上      |                                               |            | 24 | 件  |    |    |    |                        |
|         | 自  | 井道护板              | 彩板                              |                                               |            | 3  | 件  |    |    |    | 1米宽                    |
| 20      | 自  | 井道护板支架            | ∠25角钢                           |                                               |            | 9  | 件  |    |    |    | 1.45米/件                |
| 西子通用    |    |                   |                                 |                                               |            |    |    |    |    |    | 6# 导轨支架箱               |
| 电梯装箱明细单 |    |                   |                                 |                                               |            |    |    |    |    |    |                        |
| 尺寸：     |    | 1600*600*300      |                                 | 重量：                                           |            |    |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称               | 型号                              | 参 数                                           |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                    |
| 1       | 自  | 主导轨托码             | 附图                              | ∠63×∠63×6 L=250                               |            | 12 | 件  |    |    |    |                        |
| 2       | 自  | 副导轨托码             | 附图                              | ∠63×∠63×6 L=150                               |            | 24 | 件  |    |    |    |                        |
| 3       | 自  | 主导轨面码             | 附图                              | ∠63×∠63×6 L=200                               |            | 12 | 件  |    |    |    | F=107；孔直径Φ13           |
| 4       | 自  | 左右支架合并件           | 附图                              | ∠63×∠63×6 L=1300                              |            | 24 | 件  |    |    |    | B=238，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 5       | 自  | 大支架面码             | 附图                              | ∠63×∠63×6 L=1442                              |            | 12 | 件  |    |    |    | F=107；孔直径Φ13，偏中按附图     |
| 9       | 自  | 斜撑                | 附图                              | ∠50×5 L=500                                   |            | 24 | 件  |    |    |    |                        |
| 10      | 自  | 斜撑托码              | 附图                              | ∠50×5 L=100                                   |            | 24 | 件  |    |    |    |                        |
| 11      | 外  | 主导轨压码             | T89-1/B                         |                                               |            | 82 | 只  |    |    |    |                        |
| 12      | 外  | 副导轨压码             | TK5A                            |                                               |            | 74 | 只  |    |    |    |                        |
| 13      | 外  | 辅助导轨压码            | T75/B                           |                                               |            | 0  | 只  |    |    |    | 取消此项                   |
| 14      | 外  | 主导轨垫片             | 配T89-1/B轨                       | ξ= 0.5mm，1.0mm                                |            | 48 | 件  |    |    |    | 厚薄各半                   |
| 15      | 外  | 副导轨垫片             | 配TK5A轨                          | ξ= 0.5mm，1.0mm                                |            | 48 | 件  |    |    |    | 厚薄各半                   |
| 16      | 外  | 辅助导轨垫片            | 配T75/B轨                         | ξ= 0.5mm，1.0mm                                |            | 0  | 件  |    |    |    | 取消此项                   |
| 17      | 外  | 灰油漆               |                                 |                                               |            | 3  | kg |    |    |    |                        |
| 18      | 外  | 松节水               |                                 |                                               |            | 2  | kg |    |    |    |                        |
| 19      | 外  | 黄油漆               |                                 |                                               |            | 1  | kg |    |    |    |                        |
| 20      | 外  | 油扫                | 中号                              |                                               |            | 2  | 把  |    |    |    |                        |
| 21      | 自  | 底坑爬梯              | 标准图                             | H=1500                                        |            | 1  | 把  |    |    |    |                        |
| 西子通用    |    |                   |                                 |                                               |            |    |    |    |    |    | 7# 曳引机箱                |
| 电梯装箱明细单 |    |                   |                                 |                                               |            |    |    |    |    |    |                        |
| 尺寸：     |    |                   |                                 | 重量：                                           |            |    |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称               | 图号/型号                           | 参 数                                           |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                    |
| 1       | 外  | 曳引机               | YJ200A                          | 载重：2000kg                                     | 额定速：0.5m/s | 1  | 台  |    |    |    |                        |
|         |    |                   | 上行超速保护装置:HH307                  | 曳引比:2:1                                       | 功率:8.5kw   |    |    |    |    |    |                        |
|         |    |                   | 编码器线：长春汇通                       | 制动器电压：                                        | DC110V     |    |    |    |    |    |                        |
|         |    |                   | 配线长度：7m                         | 绳轮：Φ530×5×13×20                               |            |    |    |    |    |    |                        |
| 西子通用    |    |                   |                                 |                                               |            |    |    |    |    |    | 8# 门机箱                 |
| 电梯装箱明细单 |    |                   |                                 |                                               |            |    |    |    |    |    |                        |
| 尺寸：     |    |                   |                                 | 重量：                                           |            | KG |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称               | 图号/型号                           | 参 数                                           |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                    |
| 1       | 外  | 开门机               | 变频右开两扇<br>OMJ-502A<br>安装方式：轿顶安装 | 开门尺寸：1600×2100<br>含：门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等 |            | 1  | 台  |    |    |    | 宁波欧菱                   |

| 西子通用    |    |          |                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        | 9# 门头箱      |
|---------|----|----------|------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 电梯装箱明细单 |    |          |                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        |             |
| 尺寸:     |    |          | 重量:              |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        |             |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号            | 参 数                                                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                                                                                    |             |
| 1       | 外  | 层门头      | 右开两扇<br>OCM-502A | 开门尺寸: 1600×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 | 4  | 套  |    |    |    | 宁波欧菱                                                                                                                   |             |
| 2       | 自  | 层门护脚板    | H10.4PA          | 1650×350                                                         | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板                                                                                                                 |             |
| 3       | 自  | 层门踏板托架   | H10.1PA          | L=1800                                                           | 4  | 件  |    |    |    | t4/Q235,自制, 方向: 右开                                                                                                     |             |
| 4       | 自  | 牛腿底码     | H10.2            | L=250                                                            | 16 | 件  |    |    |    | 63×6角钢                                                                                                                 |             |
| 5       | 自  | 牛腿托码     | H10.3            | L=200                                                            | 16 | 件  |    |    |    | 63×6角钢                                                                                                                 |             |
| 5       | 自  | 加长牛腿托码   | H10.3            | 无此项                                                              | 0  | 件  |    |    |    | 63×6角钢                                                                                                                 |             |
| 6       | 自  | 牛腿斜撑     | 无图               | L=200                                                            | 16 | 件  |    |    |    | 50×5角钢                                                                                                                 |             |
| 6       | 自  | 加长牛腿斜撑   | 无图               | 无此项                                                              | 0  | 件  |    |    |    | 50×5角钢                                                                                                                 |             |
| 西子通用    |    |          |                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        | 11#<br>上梁   |
| 电梯装箱明细单 |    |          |                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        |             |
| 尺寸:     |    |          | 重量:              |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        |             |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号            | 参 数                                                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                                                                                    |             |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件  | H02B.3           | L=2100                                                           | 1  | 套  |    |    |    | 16槽钢, 限速器提拉手位置:<br>左前, 2:1, 含轮罩、挡绳、加<br>强板及导轨板,轿厢内宽<br>AN=1900,轿顶轮距S=1064,轿<br>顶轮直径D=520, 轿顶轮规<br>格: Φ520×5×Φ13×20,铸铁型 |             |
| 2       | 外  | 轿顶轮      | 外购单件             | Φ520×5×Φ13×20,铸铁型                                                | 2  | 套  |    |    |    | 与上梁组装出厂                                                                                                                |             |
| 3       | 外  | 安全钳提拉机构  |                  | 配上梁拉杆长: 1889                                                     | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上横梁                                                                                                                 |             |
|         | 外  | UKS开关支架  |                  |                                                                  | 1  | 件  |    |    |    | 装配在上横梁                                                                                                                 |             |
| 西子通用    |    |          |                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        | 12#<br>下梁   |
| 电梯装箱明细单 |    |          |                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        |             |
| 尺寸:     |    |          | 重量:              |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        |             |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号            | 参 数                                                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                                                                                    |             |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁    | H02.1            | L=2100                                                           | 1  | 套  |    |    |    | 14槽钢, 加焊t10铁板, 轿<br>厢内宽AN=1900                                                                                         |             |
| 2       | 自  | 碰板(缓冲撞板) | H02.1-2          | 200×270, t=12                                                    | 2  | 件  |    |    |    | 与下梁装配出厂                                                                                                                |             |
| 3       | 自  | 轿厢副下梁    | 无此项              | 长度L: =2105                                                       | 0  | 套  |    |    |    | 12#槽钢, 2条1套                                                                                                            |             |
| 4       | 自  | 轿厢副上梁    | 无此项              | 长度L: =2105                                                       | 0  | 套  |    |    |    | 12#槽钢, 2条1套, 含副导轨板                                                                                                     |             |
| 5       | 自  | 轿厢副立柱    | 无此项              | 长度L: =2770                                                       | 0  | 条  |    |    |    | 12#槽钢                                                                                                                  |             |
| 6       | 自  | 轿厢副桥架挑梁  | 无此项              | 长度L: =参数输入页填写对应数据                                                | 0  | 条  |    |    |    | 14#槽钢                                                                                                                  |             |
| 7       | 自  | 副导轨板     | 无此项              | 150×226                                                          | 0  | 件  |    |    |    | t12/Q235                                                                                                               |             |
| 西子通用    |    |          |                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        | 13#<br>轿厢立柱 |
| 电梯装箱明细单 |    |          |                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        |             |
| 尺寸:     |    |          | 重量:              |                                                                  |    |    |    |    |    |                                                                                                                        |             |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号            | 参 数                                                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                                                                                    |             |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件   | H02.2            | L=3150, 立柱拉杆长: 3250                                              | 2  | 条  |    |    |    | 整条装备好附件                                                                                                                |             |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件 |                  | L= 150                                                           | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                                                                                                                  |             |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳   |                  | 橡胶                                                               | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上                                                                                                                 |             |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳    |                  | 孔距70                                                             | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上                                                                                                                 |             |

| 西子通用    |    |            |              |                   |    |    |    |    |    | 14#<br>对重架                                    |
|---------|----|------------|--------------|-------------------|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |            |              |                   |    |    |    |    |    |                                               |
| 尺寸:     |    |            |              | 重量:               |    |    |    |    |    |                                               |
| 序号      | 标识 | 名 称        | 图号/型号        | 参 数               | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                           |
| 1       | 自  | 对重架        | H11B.1-1     | 1160 ×3700        | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好                                         |
| 2       | 外  | 对重轮        | H11.2(轴长200) | Φ520×5×Φ13×20,铸铁型 | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                                        |
| 5       | 自  | (调整座)对重缓冲凳 | H11-4        | H= 200            | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                                        |
| 9       | 自  | 补偿链挂架      | K007-4       |                   | 0  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                                        |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆      | Φ16螺杆        | 长度: L=2200        | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母                                       |
| 6       | 自  | 轿底拉杆耳      | H03.2        | M16×125拉耳, 头孔Φ17  | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货                                    |
| 7       | 自  | 撞弓         | DB10-3       | 长度: L=3000        | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢                             |
| 8       | 自  | 撞弓支架       | DB10-4       | 长度: L=270         | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                                         |
|         |    |            |              |                   |    |    |    |    |    |                                               |
| 西子通用    |    |            |              |                   |    |    |    |    |    | 15#<br>承重梁                                    |
| 电梯装箱明细单 |    |            |              |                   |    |    |    |    |    |                                               |
| 尺寸:     |    |            |              | 重量:               |    |    |    |    |    |                                               |
| 1       | 自  | 承重主梁       | 无图           | 长度: L=3900        | 2  | 条  |    |    |    | 28#b槽钢                                        |
| 2       | 自  | 承重副梁       | 无图           | 长度: L=2400        | 2  | 条  |    |    |    | 16#槽钢                                         |
| 3       | 自  | 轿厢绳头槽钢     | H01-2Y(5)    | 长度: L=520         | 1  | 条  |    |    |    | Φ31×5孔, 20#槽钢                                 |
| 4       | 自  | 对重绳头槽钢     | H01-3Y(5)    | 长度: L=300         | 1  | 条  |    |    |    | Φ31×5孔, 20#槽钢                                 |
| 5       | 自  | 机房轿厢反绳轮座   | 无此项          | 0×0               | 0  | 条  |    |    |    | 无此项                                           |
| 6       | 自  | 机房对重反绳轮槽钢  | 无此项          | 长度: L=0           | 0  | 条  |    |    |    | 无此项                                           |
| 7       | 自  | 机房对重反绳轮罩   | 无此项          | 290×440           | 0  | 条  |    |    |    | 无此项                                           |
| 8       | 自  | 机房对重反绳轮罩2  | 无此项          | 长度: L=0           | 0  | 条  |    |    |    | 无此项                                           |
| 9       | 自  | 机房轿厢反绳轮罩   | 无此项          | 475×560           | 0  | 条  |    |    |    | 无此项                                           |
| 10      | 自  | 机房轿厢反绳轮中护罩 | 无此项          | 长度: L=0           | 0  | 条  |    |    |    | 无此项                                           |
| 11      | 自  | 机房轿厢反绳轮挡绳  | 无此项          | 长度: L=505         | 0  | 条  |    |    |    | 无此项                                           |
| 12      | 自  | 机房对重反绳轮挡绳  | 无此项          | 长度: L=320         | 0  | 条  |    |    |    | 无此项                                           |
| 13      | 自  | 主机架        | 无此项          | 长度: L=719         | 0  | 条  |    |    |    | 无此项                                           |
| 14      | 自  | 限速器安装座     | K004-9       | 长度: L=750         | 1  | 条  |    |    |    | t4/Q235, 客货通用                                 |
| 15      | 自  | 主梁垫座       | H01.1        | 500×800           | 2  | 条  |    |    |    | 14#槽钢组焊件                                      |
| 16      | 自  | 副梁垫座       | H01.2        | 550×500           | 1  | 条  |    |    |    | 12#槽钢组焊件                                      |
| 17      | 自  | 夹绳器槽钢      | H01-1A       | 长度: L=600         | 2  | 条  |    |    |    | 10#槽钢, 对称制作各1件                                |
| 18      | 自  | 机房爬梯       | H01.3        | 400×800           | 1  | 条  |    |    |    | 25方管                                          |
| 13      | 外  | 机房轿厢反绳轮装置  | 2比1无此项       | Φ520×5×Φ13×20,铸铁型 | 0  | 个  |    |    |    | 散发工地                                          |
| 14      | 外  | 机房对重反绳轮装置  | 2比1无此项       | Φ400×5×Φ13×20,铸铁型 | 0  | 个  |    |    |    | 散发工地                                          |
| 15      | 外  | 主机架导向轮     | 2比1无此项       | Φ400×5×Φ13×20,铸铁型 | 0  | 个  |    |    |    | 与主机架装配出厂                                      |
| 16      | 自  | 机架罩1       | 无此项          | 140×570           | 2  | 条  |    |    |    | 1.2镀锌                                         |
| 16      | 自  | 机架罩2       | 无此项          | L=270             | 1  | 条  |    |    |    | 1.2镀锌                                         |
| 18      | 外  | U型码        |              | M16, 孔距72配55轴     | 0  | 套  |    |    |    | 每个轮1套, 含螺母、插销, 导向轮、对重、轿厢反绳轮用, 配件装配出厂时散发数量相应减少 |

| 西子通用    |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    | 16#<br>钢丝绳    |    |      |
|---------|---------------|--------------|--|-------------------------------|--|----------------|--|-----|----|----|---------------|----|------|
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                           |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数            |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备 注  |
| 1       | 外             | 主钢丝绳         |  | GB8903-1988, Φ13              |  | 41米/条×5条       |  | 205 | 米  |    |               |    |      |
| 2       | 外             | 限速器钢丝绳       |  | GB8903-1988, Φ8               |  | 39米/条×1条       |  | 39  | 米  |    |               |    |      |
|         |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 西子通用    |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    | 17#<br>对重块    |    |      |
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                           |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数            |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备 注  |
| 1       | 外             | 对重块          |  | 混合料: 1130×280×80, 头110,74kg/件 |  |                |  | 32  | 件  |    |               |    |      |
|         |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 西子通用    |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    | 18#<br>导轨及连接板 |    |      |
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                           |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数            |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备 注  |
| 1       | 外             | 轿厢主导轨        |  | T89-1/B                       |  | 5米/条 数量: 6 条   |  | 34  | 米  |    |               |    | -    |
|         | 2米/条, 数量: 2 条 |              |  |                               |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
|         |               | 辅助导轨         |  | T75/B                         |  | 5米/条 数量: 0 条   |  | 0   | 米  |    |               |    |      |
|         | 2米/条, 数量: 0 条 |              |  |                               |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 2       | 外             | 对重副导轨        |  | TK5A                          |  | 5米/条 数量: 6 条   |  | 34  | 米  |    |               |    | -    |
|         | 2米/条, 数量: 2 条 |              |  |                               |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 3       | 外             | 主导轨连接板       |  | T89-1/B                       |  |                |  | 6   | 件  |    |               |    |      |
|         |               | 辅助轨连接板       |  | T75/B                         |  |                |  | 0   | 件  |    |               |    |      |
|         | 外             | 副导轨连接板       |  | TK5A                          |  |                |  | 6   | 件  |    |               |    |      |
| 西子通用    |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    | 19#<br>装饰吊顶   |    |      |
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                           |  |                |  |     |    |    |               |    |      |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数            |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备 注  |
| 1       | 外             | 吊顶天花 (LED照明) |  | 标准平顶                          |  | 外尺寸: 1840×2140 |  | 0   | 套  |    |               |    | 220V |
|         |               |              |  |                               |  |                |  |     |    |    |               |    |      |

螺 丝 标 准 件 清 单

| 工号   |    | H2023011515     | 层/站/门     | 4 / 4 / 4       |       |    |    |    |         |  |
|------|----|-----------------|-----------|-----------------|-------|----|----|----|---------|--|
| 电梯型号 |    | TH2000/0.5-JXVF | 轿内尺寸      | 1900×2200×2200  |       |    |    |    |         |  |
| 客户名称 |    | 盛庆鹏             | 开门方式及尺寸   | 右开两扇1600×2100   |       |    |    |    |         |  |
| 部件   | 序号 | 连 接 部 位         | 图号/型号     | 参 数             | 数量/单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注     |  |
| 轿架   | 1  | 上下横梁与立柱         | 螺栓 M16×60 | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母   | 36 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |  |
|      | 2  | 下横梁与底盘          | 螺栓 M16×60 | 配双方斜垫、弹垫、螺母     | 8 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |  |
|      | 3  | 导靴板与上梁          | 螺栓 M16×60 | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母   | 0 套   |    |    |    | 已装配     |  |
|      | 5  | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳   | 螺栓 M16×70 | 配双大平垫、方斜垫、弹垫、螺母 | 16 套  |    |    |    |         |  |
|      | 6  | 轿顶轮罩装配          | 螺栓 M6×25  | 配平垫、弹垫、螺母       | 16 套  |    |    |    |         |  |
|      | 7  | 轿厢导靴与轿顶油杯       | 螺栓 M10×25 | 配平垫、弹垫、螺母       | 2 套   |    |    |    |         |  |
|      | 8  | 护栏加强支架与轿顶护栏     | 螺栓 M12×45 | 配平垫、弹垫、螺母       | 4 套   |    |    |    |         |  |
|      |    |                 | 螺栓 M8×80  | 配平垫、弹垫、螺母       | 8 套   |    |    |    |         |  |
|      | 10 | 感应器座与轿厢立柱       | 螺栓 M12×45 | 配平垫、弹垫、螺母       | 2 套   |    |    |    |         |  |
|      | 12 | 下横梁与安全钳         | 螺栓 M16×60 | 配方斜垫、弹垫、螺母      | 8 套   |    |    |    |         |  |
|      | 13 | 底盘连接            | 螺栓 M16×45 | 配平垫、弹垫、螺母       | 8 套   |    |    |    |         |  |
|      | 14 | 底盘与地坎托架         | 螺栓 M16×45 | 配平垫、弹垫、螺母       | 6 套   |    |    |    |         |  |
|      | 15 | 地坎托架与地坎         | 螺栓 M10×40 | 配平垫、弹垫、螺母       | 0 套   |    |    |    |         |  |
|      | 16 | 拉杆组件螺栓          | 螺栓 M16×45 | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母   | 8 套   |    |    |    |         |  |
|      | 17 | 撞弓支架与立柱         | 螺栓 M12×60 | 配平垫、弹垫、螺母       | 4 套   |    |    |    |         |  |

|      |    |              |                |               |     |   |  |  |  |          |
|------|----|--------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|----------|
| 轿壁   | 18 | 上轿底与裙脚       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |          |
|      | 19 | 裙脚与壁板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |          |
|      | 20 | 壁板连接         | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母     | 162 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母    |
|      | 21 | 壁板与底盘        | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母，斜垫  | 54  | 套 |  |  |  |          |
|      | 22 | 壁板与轿顶板       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 54  | 套 |  |  |  |          |
|      | 23 | 轿顶板连接        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 60  | 套 |  |  |  |          |
| 导轨   | 24 | 托码固定（水泥梁）    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 58  | 支 |  |  |  | 无缝管      |
|      | 25 | 托码固定（砖墙）     | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 74  | 支 |  |  |  | K004-9   |
|      | 26 | 支架连接         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 48  | 套 |  |  |  |          |
|      | 27 | 主轨压码         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 82  | 套 |  |  |  | T8K      |
|      | 28 | 副轨压码         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 82  | 套 |  |  |  | T5K      |
|      | 29 | 主轨连接板        | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 52  | 套 |  |  |  |          |
| 对重   | 30 | 副轨连接板        | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 52  | 套 |  |  |  |          |
|      | 31 | 对重压铁固定       | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码   |
|      | 32 | 对重架与对重导靴     | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |          |
|      | 33 | 对重导靴与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |          |
| 底坑   | 34 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |          |
|      | 35 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |          |
| 超速保护 | 36 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 37 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |          |
| 信号   | 38 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 39 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 套 |  |  |  |          |
| 曳引机  | 40 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M20×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8级     |
|      | 41 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |          |
|      | 42 | 主机胶与承重梁      | 螺栓 M16×70      | 配平垫、弹垫、双螺母    | 8   | 套 |  |  |  | 8.8级     |
|      | 43 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
| 控制系统 | 44 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 45 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40       |               | 28  | 支 |  |  |  |          |
|      | 46 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |          |
|      | 47 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |          |
|      | 48 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 49 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
| 电器配件 | 50 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |          |
|      | 51 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 52 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |          |
|      | 53 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |          |
|      | 54 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |          |
|      | 55 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |          |
|      | 56 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 57 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |          |
|      | 58 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 59 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 40  | 套 |  |  |  |          |
| 轿门   | 60 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |          |
|      | 61 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |          |
|      | 62 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |          |
|      | 63 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |          |
|      | 64 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |          |
|      | 65 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |          |
| 层门   | 66 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 沉头螺栓 M5×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  | 含层门护脚板螺栓 |
|      | 67 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |          |
|      | 68 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |          |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |          |
|      | 69 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |          |
|      | 70 | 地坎托码及门头固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 58  | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 70 | 钢牛腿连接螺丝      | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 26  | 支 |  |  |  |          |
|      | 71 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 个 |  |  |  |          |
|      |    | 卡扣螺母螺栓       | 螺栓 M6×10       | 配平垫、弹垫        | 0   | 个 |  |  |  |          |
|      | 72 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 26  | 套 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 73 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | 40  | 套 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 74 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | 20  | 套 |  |  |  |          |
|      | 75 | 护脚板与托架安装     | 沉头螺栓 M5×15     | 包括平垫圈、弹垫      | 30  | 套 |  |  |  |          |