

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户:

霍树波

**1,主要参数:**

|      |                 |       |              |
|------|-----------------|-------|--------------|
| 工号:  | K2023011471     | 电梯载重  | 800KG        |
| 电梯型  | TK-800/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站/ | 6 / 6 / 6       | 日期:   |              |
| 轿内尺  | 1400×1400×2600  | 开门尺寸: | 中分两扇900×2200 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                                                                                     | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架                                                                     | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板                                                        | 1550*1550*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕                                                               | 2600*500*820  | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                                                                                | 2200*600*600  | 木箱   | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等 |               | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架                                                                                     | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                                                                                   |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝                                                                            |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                                                                               |               | 木箱   |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等          | 3400*500*550  | 木箱   |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 撞弓                                                                           |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 对重块    | 对重块                                                                                      |               | 裸装   |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨、                                                                                      |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |

装车总件数: 13 件

注意: 外召为有底盒 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

| 西子通用    |              |              |      |             |  |                   |  |     |    | 1#<br>电器箱 |    |    |           |
|---------|--------------|--------------|------|-------------|--|-------------------|--|-----|----|-----------|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |      |             |  |                   |  |     |    |           |    |    |           |
| 尺寸:     | 1600*600*600 |              | 重量:  |             |  |                   |  |     |    |           |    |    |           |
| 序号      | 标识           | 名 称          |      | 图号/型号       |  | 参 数               |  | 数量  | 单位 | 仓库        | 质检 | 装箱 | 备 注       |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |      |             |  | 默纳克3000+一体化,11 kw |  | 1   | 套  |           |    |    | 本箱严格防水防潮  |
| 2       | 外            | UCMP板        |      | MCTC-SCB-A1 |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |      |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
|         | 外            | 电梯安全标识       |      |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
| 4       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |      |             |  | 井道总高: 25.5 米      |  | 1   | 套  |           |    |    | 已配套预制     |
| 5       | 外            | 光电感应开关       |      | 标准件         |  |                   |  | 4   | 个  |           |    |    | 组装出厂      |
| 6       | 自            | 平层感应器座       |      | DB10-9.1    |  | 220*65            |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
| 7       | 自            | 光电开关安装支架     |      | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80    |  | 2   | 件  |           |    |    | 组合件, 配套发货 |
| 8       | 外            | 轿顶检修箱        |      |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟     |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
| 9       | 外            | 底站外呼盒        |      |             |  | 有底盒其中1个带锁带消防盒     |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |
| 10      | 外            | 中站外呼盒        |      |             |  | 有底盒               |  | 4   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |
| 11      | 外            | 顶站外呼盒        |      |             |  | 有底盒               |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |
| 12      | 外            | 底坑检修箱        |      |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 13      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |      | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W         |  | 0   | 个  |           |    |    |           |
| 14      | 外            | 黄色急停盒        |      |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT |             |  |                   |  | 0   | 个  |           |    |    |           |
| 15      | 外            | 电缆夹          |      | 塑料          |  |                   |  | 3   | 个  |           |    |    | 配金属架      |
| 16      | 自            | 电缆夹支架        |      |             |  | 1件安装在轿底, 1件安装在井道  |  | 2   | 个  |           |    |    | 长短各一件     |
| 18      | 外            | 机房电源箱        |      |             |  | 60A               |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 19      | 外            | 电源箱灯泡        |      | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W        |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 20      | 外            | 井道灯          |      |             |  | AC220V/60W带护罩     |  | 5   | 个  |           |    |    |           |
| 21      | 外            | 上梁UKS开关      |      |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 22      | 外            | 限位开关 (1370)  |      |             |  |                   |  | 4   | 个  |           |    |    |           |
| 23      | 外            | 限位开关安装底座     |      |             |  |                   |  | 4   | 条  |           |    |    | 2.0mm镀锌板  |
| 24      | 外            | 报站装置         |      | 女声语音报站      |  | 24V               |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 25      | 外            | 五方通话         |      |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
| 26      | 外            | 应急灯          |      |             |  |                   |  | 0   | 个  |           |    |    |           |
| 27      | 外            | 停电自动平层装置     |      |             |  | 电柜配套              |  | 0   | 套  |           |    |    |           |
| 28      | 外            | 紧急松闸装置       |      |             |  | 电柜配套              |  | 0   | 套  |           |    |    |           |
| 29      | 外            | 轿厢风扇         |      | 横流风扇        |  | FB-9B             |  | 2   | 把  |           |    |    |           |
| 30      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |      |             |  | BV标称截面: 6 mm²     |  | 45  | 米  |           |    |    |           |
| 31      | 外            | 三芯护套线        |      |             |  | 3×0.75 mm²        |  | 20  | 米  |           |    |    |           |
|         | 外            | 固定线码         |      |             |  |                   |  | 60  | 套  |           |    |    |           |
| 32      | 外            | 6 mm²黄绿地线    |      |             |  |                   |  | 15  | 米  |           |    |    |           |
| 33      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |      |             |  |                   |  | 5   | 米  |           |    |    |           |
|         | 外            | 蛇皮管          |      |             |  | 5米/条              |  | 0   | 条  |           |    |    |           |
| 34      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ30         |  | 2   | 米  |           |    |    | 机房        |
| 35      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ10         |  | 6   | 米  |           |    |    | 井道        |
| 36      | 外            | 尼龙扎带         |      |             |  | 4×200mm           |  | 200 | 条  |           |    |    |           |
| 37      | 外            | 膨胀胶粒         |      |             |  | Φ6 mm             |  | 95  | 粒  |           |    |    |           |
| 38      | 外            | 电工胶布         |      |             |  |                   |  | 2   | 卷  |           |    |    |           |
| 39      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |      |             |  |                   |  | 70  | 个  |           |    |    |           |
| 40      | 外            | 线耳 (大)       |      | UT10-6      |  |                   |  | 20  | 个  |           |    |    |           |
| 41      | 外            | 线耳 (小)       |      | SV1.25-3.2  |  |                   |  | 40  | 个  |           |    |    |           |
| 42      | 外            | 吸顶灯          |      |             |  | 无                 |  | 0   | 个  |           |    |    |           |
| 43      | 外            | 筒灯           |      | 220V        |  | 一体顶外购用 (吊顶厂配)     |  | 0   | 个  |           |    |    |           |
| 44      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |      |             |  | 默纳克3000+一体化系统     |  | 1   | 条  |           |    |    |           |
| 45      | 外            | 声光报警器        |      | 标准件         |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    | 带安装支架     |
| 48      | 自            | 极限限位支架       |      | DB10-5      |  | L=370             |  | 4   | 条  |           |    |    |           |
| 49      | 自            | 隔磁板支架        |      | DB10-6      |  | L=390             |  | 6   | 条  |           |    |    |           |
| 50      | 自            | 隔磁板          |      | DB10-7      |  | 300×80            |  | 6   | 件  |           |    |    | 1.5mm镀锌板  |

| 西子通用    |    |               |             |                       |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱 |
|---------|----|---------------|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |             |                       |    |    |    |    |    |           |
| 尺寸:     |    | 1550*1550*400 | 重量:         |                       |    |    |    |    |    |           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号       | 参 数                   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注       |
| 1       | 自  | 上底盘           | K001.4-1    | 外尺:1460×1510 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂      |
| 2       | 自  | 底盘托架          | K001.4-2    | 外尺:1460×1500 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂      |
| 3       | 外  | 轿底超载装置        | 标准件         | 微动行程开关                | 2  | 支  |    |    |    | 整套出厂      |
| 4       | 自  | 开关座顶板         | K001.4-1.6A | 200*200               | 1  | 件  |    |    |    | 折弯型       |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4  | L= 1260               | 1  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架    |
| 7       | 外  | 大理石           | /           | 外尺: 1460 ×1510, 含开门位置 | 0  | 套  |    |    |    |           |
| 8       | 自  | 卡胶            | 标准件         | 124*95                | 4  | 个  |    |    |    | 新款设计      |
| 9       | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)   | K001.5-2E   | 外尺:宽1330×高490         | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   | K001.5-1B   | 外尺:宽1350×高490         | 2  | 件  |    |    |    | 左右对称      |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   | 标准件         | 270*210               | 1  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上    |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4    | H=450                 | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 13      | 自  | 对重正护板         | K008A.3     | 1186×1220             | 2  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 14      | 自  | 对重侧护板         | K008A.3-1   | 352×1220              | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 15      | 自  | 对重护板支架        | K008A.3-2   | L=330                 | 8  | 条  |    |    |    | 2mm       |
| 16      | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3    | 1000×800              | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4    | L=680                 | 2  | 条  |    |    |    |           |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架        | K001.4-5    | L=1200                | 1  | 条  |    |    |    | 宽54, 中分门用 |
| 16      | 自  | 轿顶侧护脚板 (后)    | K002.1      | 485×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 17      | 自  | 轿顶侧护脚板 (前)    | K002.2      | 400×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18      | 自  | 轿顶后护脚板        | K002.3      | 1250×100              | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18      | 自  | 轿顶护脚板连接件      | K002.5      | 150×150               | 2  | 件  |    |    |    | 2.0mm镀锌板  |
|         |    |               |             |                       |    |    |    |    |    |           |

| 西子通用    |              |            |               |                |        |    |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱        |
|---------|--------------|------------|---------------|----------------|--------|----|----|----|----|----|--------------------|
| 电梯装箱明细单 |              |            |               |                |        |    |    |    |    |    |                    |
| 尺寸:     | 2600*500*820 |            | 重量:           |                |        |    |    |    |    |    |                    |
| 序号      | 标识           | 名 称        | 图号/型号         | 参 数            |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                |
| 1       | 自            | 后侧壁板       | K003.1        | L=330,         | H=2600 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm喷砂咖啡哑色        |
| 2       | 自            | 后中壁板       | K003.2        | L=800,         | H=2600 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm乱纹咖啡哑色附图      |
| 3       | 自            | 侧中壁板       | K003.2        | L=800,         | H=2600 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm乱纹咖啡哑色附图      |
| 4       | 自            | 侧后壁板       | K003.3        | L=300,         | H=2600 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm喷砂咖啡哑色        |
| 5       | 自            | 侧前壁板       | K003.7        | L=300,         | H=2600 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm喷砂咖啡哑色        |
| 6       | 自            | 操纵壁板:      | K003.4        | L=230,         | H=2230 | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm喷砂咖啡哑色操纵箱板外购) |
| 7       | 自            | 前壁板:       | K003.6        | L=330,         | H=2230 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm喷砂咖啡哑色        |
| 8       | 自            | 轿厢门楣       | K003.5        | L=370,         | K=1460 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm喷砂咖啡哑色        |
|         |              |            |               |                |        |    |    |    |    |    | 1.2mm喷砂咖啡哑色        |
| 9       | 外            | 扶手         | 中间圆木两头玫瑰金     | 长度=1100, 孔距900 |        | 1  | 条  |    |    |    |                    |
| 10      | 外            | 操纵箱        | 一体式操纵壁        | 6 / 6 / 6      |        | 1  | 套  |    |    |    | 真彩液晶7寸显示           |
| 11      | 外            | 防夹人装置 (光幕) | 外购件           | 917A61-AC220   |        | 1  | 套  |    |    |    | 浙江微科               |
| 12      | 外            | 防撞胶粒       | 标准件           | 中分门型小胶粒        |        | 20 | 个  |    |    |    | 光幕纸筒外附带            |
| 13      | 自            | 轿顶板(左)     | 不配筒灯          | 330×1455       |        | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm玫瑰金镜面不锈钢      |
| 14      | 自            | 轿顶板(中)     | 不配方灯          | 800×1455       |        | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm玫瑰金镜面不锈钢两侧通风  |
| 15      | 自            | 轿顶板(右)     | 不配筒灯          | 330×1455       |        | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm玫瑰金镜面不锈钢      |
| 19      | 自            | 铁线槽        | 含8个连接板        | 80×60×1.2      |        | 4  | 条  |    |    |    | 机房线槽               |
| 20      | 自            | 轿门板        | 1.5mm喷砂咖啡哑色   | L=475          | H=2215 | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半               |
| 21      | 外            | 门封条        | 标准件           | L=2115         |        | 2  | 件  |    |    |    | 装在轿门板上             |
| 西子通用    |              |            |               |                |        |    |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱         |
| 电梯装箱明细单 |              |            |               |                |        |    |    |    |    |    |                    |
| 尺寸:     | 2200*600*600 |            | 重量:           |                |        |    |    |    |    |    |                    |
| 序号      | 标识           | 名 称        | 图号/型号         | 参 数            |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                |
| 19      | 自            | 首层门板       | 1.5mm喷砂咖啡哑色   | L=475          | H=2215 | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半               |
| 20      | 自            | 其余层门板      | 1.5mm304发纹不锈钢 | L=475          | H=2215 | 10 | 件  |    |    |    | 左右各半               |
| 21      | 外            | 门封条        | 标准件           | L=2115         |        | 0  | 条  |    |    |    | 取消此项               |
| 22      | 外            | 重锤导槽       | 标准件           | 长度L=1415       |        | 6  | 条  |    |    |    | 装在门板上              |
| 23      | 自            | 防撞铁板       | 标准件           | 80*55          | 配卡扣螺母  | 0  | 块  |    |    |    |                    |
| 24      | 自            | 首层左门套      | 1.5mm喷砂咖啡哑色   | B=50           | H=2220 | 1  | 件  |    |    |    |                    |
| 25      | 自            | 首层右门套      | 1.5mm喷砂咖啡哑色   | B=50           | H=2220 | 1  | 件  |    |    |    |                    |
| 26      | 自            | 首层上门套      | 1.5mm喷砂咖啡哑色   | B=50           | L=1020 | 1  | 件  |    |    |    |                    |
| 27      | 自            | 其余层左门套     | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50           | H=2220 | 5  | 件  |    |    |    |                    |
| 28      | 自            | 其余层右门套     | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50           | H=2220 | 5  | 件  |    |    |    |                    |
| 29      | 自            | 其余层上门套     | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50           | L=1020 | 5  | 件  |    |    |    |                    |
|         |              |            |               |                |        |    |    |    |    |    |                    |
| 30      | 自            | 挡泥板        | 无图            | 1000×120×1.2   |        | 6  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）  |
| 31      | 自            | 展鹏门机安装板    | 标准图           | 40*60          |        | 0  | 件  |    |    |    | 展鹏门机用              |

| 西子通用               |    |               |               |                                 |            |                                               |   |    |    |    | 5#<br>杂件箱 |    |                |
|--------------------|----|---------------|---------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|----|----|----|-----------|----|----------------|
| 电梯装箱明细单            |    |               |               |                                 |            |                                               |   |    |    |    |           |    |                |
| 尺寸:                | •  |               | 重量:           |                                 |            |                                               |   |    |    |    |           |    |                |
| 序号                 | 标识 | 名 称           |               | 图号/型号                           |            | 参 数                                           |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检        | 装箱 | 备 注            |
| 1                  | 外  | 主机防震胶         |               | 2孔型, 配安装板                       |            |                                               |   | 4  | 套  |    |           |    |                |
| 2                  | 外  | 扎头            |               |                                 |            | Φ8                                            |   | 6  | 个  |    |           |    | 限速器用           |
| 3                  | 外  | 绳头组合          |               | 0                               |            | Φ10                                           |   | 10 | 套  |    |           |    | 含夹板: 30只       |
| 4                  | 外  | 轿厢单向限速器       |               | XSG607-B                        |            | 额定速度: 1.5 m/s                                 |   | 1  | 套  |    |           |    | 佛山华辉           |
|                    |    |               |               | 绳径: Φ8 mm                       |            |                                               |   |    |    |    |           |    |                |
| 5                  | 外  | 涨紧装置及底座       |               | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s |            |                                               |   |    |    |    |           |    |                |
|                    | 外  | 对重单向限速器       |               | XSG607-B                        |            | 额定速度: 1.5 m/s                                 |   | 0  | 套  |    |           |    | 佛山华辉           |
|                    |    | 涨紧装置及底座       |               | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s |            |                                               |   |    |    |    |           |    |                |
| 6                  | 外  | 限速器安装座        |               | K004-7                          |            | L=750                                         |   | 1  | 条  |    |           |    | t4/Q235-A      |
| 7                  | 自  | 机架罩1          |               | K01-7                           |            | L=570                                         |   | 1  | 件  |    |           |    | 1.2mm喷涂警示黄     |
|                    | 自  | 机架罩2          |               | K01-8                           |            | L=360                                         |   | 1  | 件  |    |           |    | 2.0mm喷涂警示黄     |
|                    | 自  | 机房孔挡板组件       |               | E20000.204                      |            | 300*400                                       |   | 4  | 件  |    |           |    | 1.0镀锌板, 组装出厂   |
|                    | 外  | 轿厢导靴          |               | YP100(13K)                      |            | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90                        |   | 2  | 个  |    |           |    | 佛山华辉           |
|                    | 外  | 轿厢导靴          |               | YP85(13K)                       |            | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型                      |   | 2  | 个  |    |           |    | 佛山华辉           |
| 8                  | 外  | 对重导靴          |               | 广日副靴                            |            | 靴衬槽: B=17                                     |   | 4  | 个  |    |           |    | 配TK5A轨         |
| 9                  | 外  | 对重导靴 (加安全钳时用) |               | YP100(8K)                       |            | 靴衬槽: B=17                                     |   | 0  | 个  |    |           |    | 配TK5A轨         |
| 10                 | 自  | 对重导靴垫片        |               |                                 |            | 2mm, 110*80                                   |   | 8  | 个  |    |           |    | 镀锌板            |
|                    | 自  | 对重导靴垫片        |               |                                 |            | 1mm, 110*80                                   |   | 8  | 个  |    |           |    | 镀锌板            |
| 12                 | 外  | 轿顶油杯          |               | 方油杯(U形)                         |            | 棉芯                                            |   | 4  | 个  |    |           |    | 其中2个是对重        |
|                    | 外  | 导轨接油盒         |               | 通用型                             |            |                                               |   | 4  | 个  |    |           |    | 塑料             |
|                    | 外  | 轿厢缓冲器         |               | HYF175B                         |            | P+Q=2500kg                                    |   | 1  | 套  |    |           |    | 液压型缓冲器, 配液压油   |
| 15                 | 外  | 对重缓冲器         |               | HYF175B                         |            | P+Q=2500kg                                    |   | 1  | 套  |    |           |    | 液压型缓冲器, 配液压油   |
|                    | 自  | 缓冲座           |               | 标准图                             |            | 缓冲座H=634                                      |   | 1  | 件  |    |           |    | 孔距: 90x90      |
| 19                 | 自  | 缓冲座 (对重安全钳时用) |               | 标准图                             |            | 缓冲座H=600                                      |   | 0  | 件  |    |           |    | 孔距: 90x90      |
| 20                 | 外  | 安全钳           |               | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)             |            | 允许总质量: 1850                                   |   | 1  | 套  |    |           |    | 佛山华辉<br>1套2个   |
| 额速: 1.5m/s, 轨面: 16 |    |               |               |                                 |            |                                               |   |    |    |    |           |    |                |
| 22                 | 外  | 对重安全钳 (附图)    | QJ101配独立式提拉机构 |                                 | 对重轨距: 1066 |                                               | 0 | 套  |    |    |           |    | 副轨面=16mm       |
| 23                 | 外  | 导轨油 (机油)      |               |                                 |            |                                               |   | 5  | kg |    |           |    |                |
| 24                 | 外  | 补偿链安装及二级保护    |               |                                 |            | 1米Φ8钢丝绳                                       |   | 0  | 条  |    |           |    |                |
| 25                 | 外  |               |               |                                 |            | Φ8扎头                                          |   | 0  | 只  |    |           |    |                |
| 26                 | 外  |               |               |                                 |            | 卸扣                                            |   | 0  | 只  |    |           |    |                |
| 27                 | 外  |               |               |                                 |            | U型码 (M12, 孔距72)                               |   | 0  | 套  |    |           |    | 含螺母            |
| 28                 | 外  | 绳头锥套二次保护      |               |                                 |            | 1米Φ4钢丝绳                                       |   | 2  | 条  |    |           |    |                |
| 29                 | 外  |               |               |                                 |            | Φ4扎头                                          |   | 4  | 只  |    |           |    |                |
| 30                 | 外  | 补偿链导向装置       |               | 套海绵水管, L=1300                   |            |                                               |   | 0  | 套  |    |           |    |                |
| 31                 | 外  | 补偿链导向装置安装支架   |               | L=240                           |            |                                               |   | 0  | 件  |    |           |    | 对称             |
| 32                 | 外  | 补偿链 WFBSq7    |               | 长度: 24 米                        |            |                                               |   | 0  | 件  |    |           |    | 单位质量: 1.28kg/m |
| 33                 | 自  | 门套用钢筋         |               | Φ8 mm, L=1000                   |            |                                               |   | 0  | 件  |    |           |    | 注意: 门套固定用      |
| 34                 | 自  | 边料            |               | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上    |            | 36                                            |   | 件  |    |    |           |    |                |
| 35                 | 自  | 井道护板          |               | 彩板                              |            |                                               |   | 0  | 米  |    |           |    | 1米宽            |
| 36                 | 自  | 井道护板支架        |               | ∠25角钢                           |            |                                               |   | 0  | 件  |    |           |    | 1.5米/件         |
| 37                 | 自  | 主机架           |               | 配沈阳蓝光WYT-T<br>1.5CΦ400×5×Φ      |            | 井道图SJ=780, RJ长度=1055,<br>主机架安装孔, 510*170, 24孔 |   | 1  | 个  |    |           |    | 主机架方向: 附图      |
| 38                 |    |               |               |                                 |            |                                               |   |    |    |    |           |    |                |
| 39                 | 自  | 机房导向轮         |               | 标准轮/L=370                       |            | Φ400×5×Φ10×16, 铸铁型                            |   | 1  | 个  |    |           |    | 0              |
| 40                 |    | 导向轮座          |               | 附图                              |            | L=160                                         |   | 2  | 个  |    |           |    | 装配在主机架         |

|         |              |         |                  |                  |                   |     |    |    |    |    |                        |
|---------|--------------|---------|------------------|------------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------------------------|
| 41      | 外            | U型码     | 标准件              | M16, 配55轴        |                   | 2   | 个  |    |    |    | 装配在主机架                 |
| 42      | 自            | 防脱绳板    | 附图               | ∠50角钢            |                   | 1   | 件  |    |    |    | 装配在主机架                 |
| 43      | 外            | 主钢丝绳    | GB8903-1988, Φ10 | 59米/条×5条         |                   | 295 | 米  |    |    |    |                        |
| 44      | 外            | 限速器钢丝绳  | GB8903-1988, Φ8  | 54米/条×1条         |                   | 54  | 米  |    |    |    |                        |
| 45      | 外            | 轿顶弹簧组合轮 |                  | 万向轮              | Φ520×5×Φ10×16,铸铁型 | 1   | 套  |    |    |    | 华辉                     |
| 西子通用    |              |         |                  |                  |                   |     |    |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱            |
| 电梯装箱明细单 |              |         |                  |                  |                   |     |    |    |    |    |                        |
| 尺寸:     | 1600*600*300 |         | 重量:              |                  |                   |     |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识           | 名 称     | 型号               | 参 数              |                   | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |                        |
| 1       | 自            | 主导轨托码   | 附图               | 63×63×6          | L=250             | 15  | 件  |    |    |    |                        |
| 2       | 自            | 副导轨托码   | 附图               | 63×63×6          | L=150             | 30  | 件  |    |    |    |                        |
| 3       | 自            | 主导轨面码   | 附图               | 63×63×6          | L=200             | 15  | 件  |    |    |    | F=107；孔直径Φ13           |
| 2       | 自            |         | 附图               | 63×63×6          | L=                |     | 件  |    |    |    |                        |
| 3       | 自            |         | 附图               | 63×63×6          | L=                |     | 件  |    |    |    |                        |
| 4       | 自            | 左右支架合并件 | 附图               | 63×63×6          | L=700             | 30  | 件  |    |    |    | B=203，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 5       | 自            | 大支架面码   | 附图               | 63×63×6          | L=1312            | 15  | 件  |    |    |    | F=107；孔直径Φ13，偏中200     |
| 6       | 自            | 地坎底码    | 附图               | ∠63×6            | L=250             | 0   | 件  |    |    |    | 门头安装用                  |
| 7       | 自            | 地坎托码    | 附图               | ∠63×6            | L=200             | 0   | 件  |    |    |    |                        |
| 8       | 自            | 地坎斜撑    | 附图               | ∠50×5            | L=150             | 0   | 件  |    |    |    |                        |
| 9       | 自            | 斜撑      | 附图               | ∠50×5            | L=500             | 0   | 件  |    |    |    |                        |
| 10      | 自            | 斜撑托码    | 附图               | ∠50×5            | L=100             | 0   | 件  |    |    |    |                        |
| 11      | 外            | 主导轨压码   |                  | T89-1/B          |                   |     | 98 | 只  |    |    |                        |
| 12      | 外            | 副导轨压码   |                  | TK5A             |                   |     | 86 | 只  |    |    |                        |
| 13      | 自            | 主导轨垫片   |                  | 配T89-1/B轨        | ξ= 0.5mm, 1.0mm   |     | 60 | 件  |    |    | 厚薄各半                   |
| 14      | 自            | 副导轨垫片   |                  | 配TK5A轨           | ξ= 0.5mm, 1.0mm   |     | 60 | 件  |    |    | 厚薄各半                   |
| 15      | 外            | 灰油漆     |                  |                  |                   | 3   | kg |    |    |    |                        |
| 16      | 外            | 松节水     |                  |                  |                   | 2   | kg |    |    |    |                        |
| 17      | 外            | 黄油漆     |                  |                  |                   | 1   | kg |    |    |    |                        |
| 18      | 外            | 油扫      |                  | 中号               |                   | 2   | 把  |    |    |    |                        |
| 19      | 自            | 底坑爬梯    |                  | K008A.6          | H=1500            |     | 1  | 把  |    |    |                        |
|         |              |         |                  |                  |                   |     |    |    |    |    |                        |
| 西子通用    |              |         |                  |                  |                   |     |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱             |
| 电梯装箱明细单 |              |         |                  |                  |                   |     |    |    |    |    |                        |
| 尺寸:     |              |         | 重量:              |                  |                   |     |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识           | 名 称     | 图号/型号            | 参 数              |                   | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                    |
| 1       | 外            | 永磁同步曳引机 | WYT-T 1.5C       | 载重: 800kg        | 额定速: 1.5m/s       | 1   | 台  |    |    |    |                        |
|         |              |         | 上行超速保护装置:BLB     | 曳引比: 2:1         | 功率:7.8kw          |     |    |    |    |    |                        |
|         |              |         | 编码器线: 长春汇通       | 制动器电压:           | DC110V            |     |    |    |    |    |                        |
|         |              |         | 配线长度: 7m         | 绳轮: Φ400×5×10×16 |                   |     |    |    |    |    |                        |
|         |              |         |                  |                  |                   |     |    |    |    |    |                        |

| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          | 8#<br>门机箱   |
|---------|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------|-------------|
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |             |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |             |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                      |             |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)                      | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>安装方式: 轿顶安装 | 开门尺寸: 900×2200<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  | 1  | 台  |    |    |    | 佛山甬大                     |             |
| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          | 9#<br>门头箱   |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |             |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |             |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                      |             |
| 1       | 外  | 层门头                           | 中分两扇<br>HDCM-10                  | 开门尺寸: 900×2200<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 | 6  | 套  |    |    |    | 佛山甬大                     |             |
| 2       | 外  | 层门踏板托架                        |                                  | 中分两扇900×2200                                                    | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                     |             |
| 3       | 外  | 层门护脚板                         |                                  | 中分两扇900×2200                                                    | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                     |             |
| 4       | 外  | 托架牛腿                          | 标准件                              | 63角钢 L=500                                                      | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                     |             |
| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          | 10#<br>上下梁箱 |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |             |
| 尺寸:     |    | 3400*500*550                  | 重量:                              |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |             |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                      |             |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 K001.1<br>YP85号靴) | L=1580                           | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁<br>上配套发货                                       | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 右前<br>对重位置: 侧置 |             |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构                       | 佛山华辉                             | 配上梁拉杆长: 1260                                                    | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                   |             |
| 5       | 外  | 上梁UKS开关支架                     | 标准件                              |                                                                 | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                 |             |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁                         | K001.3-1                         | L=1580                                                          | 1  | 套  |    |    |    | 下梁中心焊接1件加强筋              |             |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件                        | K001.2                           | L=3350, 立柱拉杆长: 3080                                             | 2  | 条  |    |    |    | 整条装备好附件                  |             |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件                      | 标准件                              | L=150                                                           | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                    |             |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳                        | 标准件                              | 橡胶                                                              | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上                   |             |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳                         | 标准件                              | 孔距70                                                            | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上                   |             |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆                         | Φ16螺杆                            | 长度: L=2100                                                      | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母                  |             |
| 6       | 自  | 拉杆支耳                          | 头Φ18, 孔Φ17                       |                                                                 | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货               |             |
| 7       | 自  | 撞弓                            | DB10-3                           | 长度: L=3000                                                      | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢        |             |
| 8       | 自  | 撞弓支架                          | DB10-4                           | 长度: L=270                                                       | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                    |             |
| 1       | 自  | 承重主梁                          | 无图                               | L = 2600                                                        | 2  | 条  |    |    |    | 22#工字钢                   |             |
| 2       | 自  | 承重副梁                          | 无图                               | L = 1000                                                        | 2  | 条  |    |    |    | 14#b槽钢                   |             |
| 3       | 自  | 垫梁1                           | 无图                               | L=800                                                           | 2  | 条  |    |    |    | 14#b槽钢                   |             |
| 4       | 自  | 垫梁2                           | 无图                               | L=400                                                           | 1  | 条  |    |    |    | 16#b槽钢                   |             |
| 5       | 自  | 轿厢绳头槽钢                        | K004-3                           | 长度: L=640                                                       | 1  | 件  |    |    |    | Φ28×5孔, 槽钢               |             |
| 6       | 自  | 对重绳头板                         | K004-4A                          | 200×300                                                         | 1  | 件  |    |    |    | Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A     |             |

| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 11#<br>对重架    |
|---------------|----|---------------|-------------------------------|-------------------|-------|----|----|----|---------|---------------|
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 自  | 对重架           | 标准B款对重架                       | 1030 ×3800        | 1     | 套  |    |    |         | 整套装配好         |
|               | 自  | 对重架立柱         | 标准B款对重架                       | L= 3800           | 2     | 件  |    |    |         | 整套装配好         |
| 2             | 外  | 对重轮           | 0                             | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型 | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 3             | 自  | 对重轮防脱绳板       | 标准B款对重架                       | 120*35            | 2     | 件  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 4             | 自  | 对重压铁夹板        | 标准件                           | 180*50            | 2     | 套  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 5             | 自  | 对重缓冲凳1        | 标准图                           | H= 150            | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 6             | 自  | 对重缓冲凳2        | 标准图                           | H= 150            | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 7             | 自  | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):400                  | L= 350            | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 9             | 自  | 补偿链挂架         | 标准件                           |                   | 0     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 12#<br>对重块    |
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 外  | 对重块           | 混合料: 1000×200×80, 头105,45kg/件 |                   | 31    | 件  |    |    |         |               |
|               |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 13#<br>导轨及连接板 |
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 外  | 轿厢主导轨         | T89-1/B                       | 5米/条, 数量: 10 条    | 52    | 米  |    |    |         | -             |
|               | 外  |               |                               | 1米/条, 数量: 2 条     |       |    |    |    |         |               |
| 2             | 外  | 对重副导轨         | TK5A                          | 5米/条, 数量: 10 条    | 52    | 米  |    |    |         | -             |
|               | 外  |               |                               | 1米/条, 数量: 2 条     |       |    |    |    |         |               |
| 3             | 外  | 主导轨连接板        | T89-1/B                       |                   | 10    | 件  |    |    |         |               |
|               | 外  | 副导轨连接板        | TK5A                          |                   | 10    | 件  |    |    |         |               |
| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 14#<br>装饰吊顶   |
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 外  | 一体式顶板外购       | 玫瑰金镜面不锈钢                      | 吊顶尺寸: 1460×1455   | 1     | 套  |    |    |         | 220V          |
| 2             | 外  | LED筒灯         |                               |                   | 4     | 只  |    |    |         | 与吊顶装配 (供应商配)  |
| 螺 丝 标 准 件 清 单 |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 部件            | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号                         | 参 数               | 数量/单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注     |               |
| 轿架            | 1  | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 32 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |               |
|               | 2  | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 8 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |               |
|               | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45                     | 配大平垫、弹垫、螺母        | 8 套   |    |    |    |         |               |
|               |    |               | 螺栓 M18×55                     | 配大平垫、弹垫、螺母        | 10 套  |    |    |    |         |               |
|               | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 2 套   |    |    |    |         |               |
|               | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4 套   |    |    |    |         |               |
|               |    |               | 螺栓 M8×80                      | 配平垫、弹垫、螺母         | 8 套   |    |    |    |         |               |
|               | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 2 套   |    |    |    |         |               |
|               | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 8 套   |    |    |    |         |               |
|               | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4 套   |    |    |    |         |               |
|               |    |               | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 6 套   |    |    |    |         |               |
|               | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4 套   |    |    |    |         |               |

|      |    |                 |                |               |     |   |  |  |  |           |
|------|----|-----------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|-----------|
| 轿壁   | 10 | 上轿底与裙脚          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |           |
|      | 11 | 裙脚与壁板           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |           |
|      | 12 | 壁板连接            | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母     | 100 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母     |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |           |
|      | 14 | 壁板与轿顶板          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |           |
|      | 15 | 轿顶板连接           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |           |
| 导轨   | 16 | 托码固定（水泥梁）       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 155 | 支 |  |  |  | 无缝管       |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）        | 穿墙螺栓 M12×220   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 14  | 支 |  |  |  | K004-9    |
|      | 18 | 支架连接            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 60  | 套 |  |  |  | 8.8级      |
|      | 19 | 主轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 98  | 套 |  |  |  | T8K, 8.8级 |
|      | 20 | 副轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 94  | 套 |  |  |  | T5K, 8.8级 |
|      | 21 | 主轨连接板           | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  | 8.8 级     |
| 对重   | 22 | 副轨连接板           | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  | 8.8 级     |
|      | 23 | 对重压铁固定          | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码    |
|      | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板    | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |           |
|      | 25 | 对重导靴与油杯         | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |           |
| 底坑   | 26 | 对重护板与护板支架       | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |           |
|      | 27 | 缓冲器与固定架         | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |           |
| 超速保护 | 28 | 导轨固定架底坑固定       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝      |
|      | 29 | 超载安装螺栓          | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |           |
| 信号   | 30 | 限速器与限速器座        | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |           |
|      | 31 | 限速器座固定          | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝      |
| 曳引机  | 32 | 隔磁板与支架          | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 16  | 套 |  |  |  |           |
|      | 33 | 曳引机与主机架         | 螺栓 M22×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级     |
|      | 34 | 主机架与导向架         | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |           |
|      | 35 | 主机架与承重梁         | 螺栓 M16×50      | 配平垫、弹垫、双螺母    | 8   | 套 |  |  |  |           |
| 控制系统 | 36 | 机梁固定            | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝      |
|      | 37 | 控制柜固定           | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝      |
|      | 38 | 井道电缆固定          | 水泥钉 4×40       |               | 24  | 支 |  |  |  |           |
|      | 39 | 光电开关固定          | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |           |
|      | 40 | 轿顶检修箱固定         | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |           |
|      | 41 | 底坑检修箱固定         | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝      |
|      | 42 | 急停盒固定           | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝      |
|      | 43 | 电缆架固定           | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |           |
| 电器配件 | 44 | 机房电源箱固定和机房孔护罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝      |
|      | 45 | 塑料线槽固定          | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |           |
|      | 46 | 上梁UKS开关固定       | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |           |
|      | 47 | 触板开关固定          | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |           |
|      | 48 | 五方通话话机固定        | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |           |
|      | 49 | 停电自动平层装置固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝      |
|      | 50 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |           |
|      | 51 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |           |
|      | 52 | 机房线槽固定          | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝      |
|      | 53 | 机房线槽连接          | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |           |
| 轿门   | 54 | 线槽盖固定           | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |           |
|      | 55 | 轿门板与光幕安装螺丝      | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |           |
|      | 56 | 轿门地坎托架与上轿底      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |           |
|      | 57 | 轿门地坎托架与轿门地坎     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |           |
|      | 58 | 护脚板支架与轿门护脚板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |           |
|      | 59 | 护脚板支架与轿底        | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |           |
| 层门   | 60 | 轿门护脚板与轿门地坎托架    | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |           |
|      | 61 | 层门套与层门踏板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |           |
|      | 62 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |           |
|      | 63 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |           |
|      | 64 | 重锤槽安装螺丝         | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |           |
|      | 65 | 重锤槽防坠安装螺丝       | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |           |
|      | 66 | 门套固定安装          | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 38  | 套 |  |  |  | 普通有缝      |
|      | 67 | 井道护板安装          | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝      |
|      | 68 |                 | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |  |           |