

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户:

张盛泽

**1,主要参数:**

|      |                  |       |              |
|------|------------------|-------|--------------|
| 工号:  | K2023011584      | 电梯载重  | 1050KG       |
| 电梯型  | TK-1050/1.0-JXVF | 控制方式: | 蓝光一体化        |
| 层/站/ | 5 / 5 / 5        | 日期:   |              |
| 轿内尺  | 1200×1800×2500   | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                                                                                     | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架                                                                     | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板                                                        | 1350*1950*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕                                                               | 2600*500*820  | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                                                                                | 2200*600*600  | 木箱   | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等 |               | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架                                                                                     | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                                                                                   |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝                                                                            |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                                                                               |               | 木箱   |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等          | 3400*500*550  | 木箱   |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 撞弓                                                                           |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 对重块    | 对重块                                                                                      |               | 裸装   |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨、                                                                                      |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |

装车总件数: 13 件

(注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

| 西子通用                |              |              |               |                  |     |    |    |    |    | 1#<br>电器箱 |  |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-----|----|----|----|----|-----------|--|
| 电梯装箱明细单 K2023011584 |              |              |               |                  |     |    |    |    |    |           |  |
| 尺寸:                 | 1600*600*600 |              | 重量:           |                  |     |    |    |    |    |           |  |
| 序号                  | 标识           | 名 称          | 图号/型号         | 参 数              | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注       |  |
| 1                   | 外            | 变频控制柜        |               | 蓝光一体化,7.5 kw     | 1   | 套  |    |    |    | 本箱严格防水防潮  |  |
| 2                   | 外            | UCMP板        | MCTC-SCB-A1   |                  | 1   | 套  |    |    |    |           |  |
| 3                   | 外            | 整机标识牌        |               |                  | 1   | 套  |    |    |    |           |  |
|                     | 外            | 电梯安全标识       |               |                  | 1   | 套  |    |    |    |           |  |
| 4                   | 外            | 随行电缆、圆电缆     |               | 井道总高: 20.95 米    | 1   | 套  |    |    |    | 已配套预制     |  |
| 5                   | 外            | 光电感应开关       | 标准件           |                  | 4   | 个  |    |    |    | 组装出厂      |  |
| 6                   | 自            | 平层感应器座       | DB10-9.1      | 220*65           | 1   | 套  |    |    |    |           |  |
| 7                   | 自            | 光电开关安装支架     | DB10-9.2      | 283*80 + 70*80   | 2   | 件  |    |    |    | 组合件, 配套发货 |  |
| 8                   | 外            | 轿顶检修箱        |               | 含应急电源、对讲机、到站钟    | 1   | 套  |    |    |    |           |  |
| 9                   | 外            | 底站外呼盒        |               | 无底盒其中1个带锁带消防盒    | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示    |  |
| 10                  | 外            | 中站外呼盒        |               | 无底盒              | 3   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示    |  |
| 11                  | 外            | 顶站外呼盒        |               | 无底盒              | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示    |  |
| 12                  | 外            | 底坑检修箱        |               |                  | 1   | 个  |    |    |    |           |  |
| 13                  | 外            | 底坑及轿顶箱照明     | 螺口灯泡          | 36V / 40W        | 0   | 个  |    |    |    |           |  |
| 14                  | 外            | 黄色急停盒        |               |                  | 1   | 个  |    |    |    |           |  |
|                     | 外            | 底坑急停盒        | DKIT          |                  | 0   | 个  |    |    |    |           |  |
| 15                  | 外            | 电缆夹          | 塑料            |                  | 3   | 个  |    |    |    | 配金属架      |  |
| 16                  | 自            | 电缆夹支架        |               | 1件安装在轿底, 1件安装在井道 | 2   | 个  |    |    |    | 长短各一件     |  |
| 18                  | 外            | 机房电源箱        |               | 40A              | 1   | 个  |    |    |    |           |  |
| 19                  | 外            | 电源箱灯泡        | 螺口灯泡          | 220V / 60W       | 1   | 个  |    |    |    |           |  |
| 20                  | 外            | 井道灯          |               | AC220V/60W带护罩    | 4   | 个  |    |    |    |           |  |
| 21                  | 外            | 上梁UKS开关      |               |                  | 1   | 个  |    |    |    |           |  |
| 22                  | 外            | 限位开关 (1370)  |               |                  | 6   | 个  |    |    |    |           |  |
| 23                  | 外            | 限位开关安装底座     |               |                  | 6   | 条  |    |    |    | 2.0mm镀锌板  |  |
| 24                  | 外            | 报站装置         | 标准到站钟         | 24V              | 1   | 个  |    |    |    |           |  |
| 25                  | 外            | 五方通话         |               |                  | 1   | 套  |    |    |    |           |  |
| 26                  | 外            | 应急灯          |               |                  | 0   | 个  |    |    |    |           |  |
| 27                  | 外            | 停电自动平层装置     |               | 电柜配套             | 0   | 套  |    |    |    |           |  |
| 28                  | 外            | 紧急松闸装置       |               | 电柜配套             | 0   | 套  |    |    |    |           |  |
| 29                  | 外            | 轿厢风扇         | 横流风扇          | FB-9B            | 2   | 把  |    |    |    |           |  |
| 30                  | 外            | 主回路绝缘铜导线     | BV标称截面: 6 mm² |                  | 50  | 米  |    |    |    |           |  |
| 31                  | 外            | 三芯护套线        |               | 3×0.75 mm²       | 20  | 米  |    |    |    |           |  |
|                     | 外            | 固定线码         |               |                  | 50  | 套  |    |    |    |           |  |
| 32                  | 外            | 6 mm²黄绿地线    |               |                  | 20  | 米  |    |    |    |           |  |
| 33                  | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |               |                  | 5   | 米  |    |    |    |           |  |
|                     | 外            | 蛇皮管          |               | 5米/条             | 0   | 条  |    |    |    |           |  |
| 34                  | 外            | 金属软管         |               | 表面包塑, Φ30        | 2   | 米  |    |    |    | 机房        |  |
| 35                  | 外            | 金属软管         |               | 表面包塑, Φ10        | 5   | 米  |    |    |    | 井道        |  |
| 36                  | 外            | 尼龙扎带         |               | 4×200mm          | 200 | 条  |    |    |    |           |  |
| 37                  | 外            | 膨胀胶粒         |               | Φ6 mm            | 75  | 粒  |    |    |    |           |  |
| 38                  | 外            | 电工胶布         |               |                  | 2   | 卷  |    |    |    |           |  |
| 39                  | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |               |                  | 60  | 个  |    |    |    |           |  |
| 40                  | 外            | 线耳 (大)       | UT10-6        |                  | 20  | 个  |    |    |    |           |  |
| 41                  | 外            | 线耳 (小)       | SV1.25-3.2    |                  | 40  | 个  |    |    |    |           |  |
| 42                  | 外            | 吸顶灯          |               | 500*500方灯        | 1   | 个  |    |    |    |           |  |
| 43                  | 外            | 筒灯           | 220V          | 标准平顶用            | 4   | 个  |    |    |    |           |  |
| 44                  | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |               | 蓝光一体化系统          | 1   | 条  |    |    |    |           |  |
| 45                  | 外            | 声光报警器        | 标准件           |                  | 1   | 个  |    |    |    | 带安装支架     |  |
| 48                  | 自            | 极限限位支架       | DB10-5        | L=370            | 6   | 条  |    |    |    |           |  |
| 49                  | 自            | 隔磁板支架        | DB10-6        | L=390            | 5   | 条  |    |    |    |           |  |
| 50                  | 自            | 隔磁板          | DB10-7        | 300×80           | 5   | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |  |

| 西子通用    |    |               |             |                       |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱 |
|---------|----|---------------|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |             |                       |    |    |    |    |    |           |
| 尺寸:     |    | 1350*1950*400 | 重量:         |                       |    |    |    |    |    |           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号       | 参 数                   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |           |
| 1       | 自  | 上底盘           | K001.4-1    | 外尺:1260×1910 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    |           |
| 2       | 自  | 底盘托架          | K001.4-2    | 外尺:1260×1900 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    |           |
| 3       | 外  | 轿底超载装置        | 标准件         | 微动行程开关                | 2  | 支  |    |    |    |           |
| 4       | 自  | 开关座顶板         | K001.4-1.6A | 200*200               | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4  | L= 1660               | 1  | 个  |    |    |    |           |
| 7       | 外  | 大理石           | /           | 外尺: 1260 ×1910, 含开门位置 | 0  | 套  |    |    |    |           |
| 8       | 自  | 卡胶            | 标准件         | 124*95                | 4  | 个  |    |    |    |           |
| 9       | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)   | K001.5-2E   | 外尺:宽1130×高490         | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   | K001.5-1B   | 外尺:宽1750×高490         | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   | 标准件         | 270*210               | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4    | H=450                 | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 13      | 自  | 对重正护板         | K008A.3     | 1186×1220             | 4  | 件  |    |    |    |           |
| 14      | 自  | 对重侧护板         | K008A.3-1   | 352×1220              | 4  | 件  |    |    |    |           |
| 15      | 自  | 对重护板支架        | K008A.3-2   | L=330                 | 8  | 条  |    |    |    |           |
| 16      | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3    | 1000×800              | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4    | L=680                 | 2  | 条  |    |    |    |           |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架        | 附图          | L=1200                | 1  | 条  |    |    |    |           |
| 16      | 自  | 轿顶侧护脚板 (后)    | K002.1      | 785×140               | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 17      | 自  | 轿顶侧护脚板 (前)    | K002.2      | 625×140               | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 18      | 自  | 轿顶后护脚板        | K002.3      | 1250×100              | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 18      | 自  | 轿顶护脚板连接件      | K002.5      | 150×150               | 2  | 件  |    |    |    |           |
|         |    |               |             |                       |    |    |    |    |    |           |

| 西子通用    |              |            |                |                       |        |    |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱           |
|---------|--------------|------------|----------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 电梯装箱明细单 |              |            |                |                       |        |    |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:     | 2600*500*820 |            | 重量:            |                       |        |    |    |    |    |    |                       |
| 序号      | 标识           | 名 称        | 图号/型号          | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                   |
| 1       | 自            | 后侧壁板       | K003.1         | L=230,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 2       | 自            | 后中壁板       | K003.2         | L=800,                | H=2500 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm蚀刻附图不锈钢          |
| 3       | 自            | 侧中壁板       | K003.2         | L=800,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm蚀刻附图不锈钢          |
| 4       | 自            | 侧后壁板       | K003.3         | L=500,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 5       | 自            | 侧前壁板       | K003.7         | L=500,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 6       | 自            | 操纵壁板:      | K003.4         | L=330,                | H=2130 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢操纵箱板(自制) |
| 7       | 自            | 前壁板:       | K003.6         | L=30,                 | H=2130 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 8       | 自            | 轿厢门楣       | K003.5         | L=370,                | K=1260 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
|         |              |            |                |                       |        |    |    |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 9       | 外            | 扶手         | 不锈钢圆扶手         | =1600, 孔距900(三个安装孔, 注 |        | 1  | 条  |    |    |    |                       |
| 10      | 外            | 操纵箱        | 自制开孔           | 5 / 5 / 5             |        | 1  | 套  |    |    |    | 蓝底白字显示                |
| 11      | 外            | 防夹人装置 (光幕) | 外购件            | 917A61-AC220          |        | 1  | 套  |    |    |    | 浙江微科                  |
| 12      | 外            | 防撞胶粒       | 标准件            | 中分门型小胶粒               |        | 18 | 个  |    |    |    | 光幕纸筒外附带               |
| 13      | 自            | 轿顶板(左)     | 配2个筒灯          | 305×1855              |        | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 14      | 自            | 轿顶板(中)     | 配工艺方灯          | 650×1855              |        | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风    |
| 15      | 自            | 轿顶板(右)     | 配2个筒灯          | 305×1855              |        | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 19      | 自            | 铁线槽        | 含8个连接板         | 80×60×1.2             |        | 4  | 条  |    |    |    | 机房线槽                  |
| 20      | 自            | 轿门板        | 1.2mm304发纹不锈钢  | L=475                 | H=2115 | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半                  |
| 21      | 外            | 门封条        | 标准件            | L=2115                |        | 2  | 件  |    |    |    | 装在轿门板上                |
| 西子通用    |              |            |                |                       |        |    |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱            |
| 电梯装箱明细单 |              |            |                |                       |        |    |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:     | 2200*600*600 |            | 重量:            |                       |        |    |    |    |    |    |                       |
| 序号      | 标识           | 名 称        | 图号/型号          | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                   |
| 19      | 自            | 首层门板       | 1.2mm钛金蚀刻附图不锈钢 | L=475                 | H=2115 | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半                  |
| 20      | 自            | 其余层门板      | 1.2mm304发纹不锈钢  | L=475                 | H=2115 | 8  | 件  |    |    |    | 左右各半                  |
| 21      | 外            | 门封条        | 标准件            | L=2115                |        | 0  | 条  |    |    |    | 取消此项                  |
| 22      | 外            | 重锤导槽       | 标准件            | 长度L=1415              |        | 5  | 条  |    |    |    | 装在门板上                 |
| 23      | 自            | 防撞铁板       | 标准件            | 80*55                 | 配卡扣螺母  | 0  | 块  |    |    |    |                       |
| 24      | 自            | 首层左门套      | 1.2mm304镜面不锈钢  | B=50                  | H=2120 | 1  | 件  |    |    |    |                       |
| 25      | 自            | 首层右门套      | 1.2mm304镜面不锈钢  | B=50                  | H=2120 | 1  | 件  |    |    |    |                       |
| 26      | 自            | 首层上门套      | 1.2mm304镜面不锈钢  | B=50                  | L=1020 | 1  | 件  |    |    |    |                       |
| 27      | 自            | 其余层左门套     | 1.2mm304发纹不锈钢  | B=50                  | H=2120 | 4  | 件  |    |    |    |                       |
| 28      | 自            | 其余层右门套     | 1.2mm304发纹不锈钢  | B=50                  | H=2120 | 4  | 件  |    |    |    |                       |
| 29      | 自            | 其余层上门套     | 1.2mm304发纹不锈钢  | B=50                  | L=1020 | 4  | 件  |    |    |    |                       |
|         |              |            |                |                       |        |    |    |    |    |    |                       |
| 30      | 自            | 挡泥板        | 无图             | 1000×80×1.2           |        | 5  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)    |
| 31      | 自            | 展鹏门机安装板    | 标准图            | 40*60                 |        | 0  | 件  |    |    |    | 展鹏门机用                 |

| 西子通用             |    |               |               |                              |            |                                          |   |    |    |    | 5#<br>杂件箱 |    |                |
|------------------|----|---------------|---------------|------------------------------|------------|------------------------------------------|---|----|----|----|-----------|----|----------------|
| 电梯装箱明细单          |    |               |               |                              |            |                                          |   |    |    |    |           |    |                |
| 尺寸:              |    | •             |               | 重量:                          |            |                                          |   |    |    |    |           |    |                |
| 序号               | 标识 | 名 称           |               | 图号/型号                        |            | 参 数                                      |   | 数量 | 单位 | 仓库 |           | 质检 | 装箱             |
| 1                | 外  | 主机防震胶         |               | 4孔型                          |            |                                          |   | 4  | 套  |    |           |    |                |
| 2                | 外  | 扎头            |               |                              |            | Φ8                                       |   | 6  | 个  |    |           |    | 限速器用           |
| 3                | 外  | 绳头组合          |               | 0                            |            | Φ10                                      |   | 10 | 套  |    |           |    | 含夹板: 30只       |
| 4                | 外  | 轿厢单向限速器       |               | XSG607-B                     |            | 额定速度: 1.0 m/s                            |   | 1  | 套  |    |           |    | 佛山华辉           |
|                  |    | 绳径: Φ8 mm     |               |                              |            |                                          |   |    |    |    |           |    |                |
| 5                | 外  | 涨紧装置及底座       |               | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座            |            | 额定速度: 1.0m/s                             |   |    |    |    |           |    |                |
|                  | 外  | 对重单向限速器       |               | XSG607-B                     |            | 额定速度: 1.0 m/s                            |   | 0  | 套  |    |           |    | 佛山华辉           |
|                  |    | 涨紧装置及底座       |               | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座            |            | 额定速度: 1.0m/s                             |   |    |    |    |           |    |                |
| 6                | 外  | 限速器安装座        |               | K004-9                       |            | L=750                                    |   | 1  | 条  |    |           |    | t4/Q235-A      |
| 7                | 自  | 机架罩1          |               | K01-7                        |            | L=570                                    |   | 1  | 件  |    |           |    | 1.2mm喷涂警示黄     |
|                  | 自  | 机架罩2          |               | K01-8A                       |            | L=560                                    |   | 1  | 件  |    |           |    | 2.0mm喷涂警示黄     |
|                  | 自  | 机房孔挡板组件       |               | E20000.204                   |            | 300*400                                  |   | 4  | 件  |    |           |    | 1.0镀锌板, 组装出厂   |
|                  | 外  | 轿厢导靴          |               | YP100(8K)                    |            | 配T78/B轨,安装孔距:65×90                       |   | 2  | 个  |    |           |    | 佛山华辉           |
|                  | 外  | 轿厢导靴          |               | YP85(8K)                     |            | 配T78/B轨,安装孔距:90, 2孔型                     |   | 2  | 个  |    |           |    | 佛山华辉           |
| 8                | 外  | 对重导靴          |               | 广日副靴                         |            | 靴衬槽: B=17                                |   | 4  | 个  |    |           |    | 配TK5A轨         |
| 9                | 外  | 对重导靴 (加安全钳时用) |               | YP100(8K)                    |            | 靴衬槽: B=17                                |   | 0  | 个  |    |           |    | 配TK5A轨         |
| 10               | 自  | 对重导靴垫片        |               |                              |            | 2mm, 110*80                              |   | 8  | 个  |    |           |    | 镀锌板            |
|                  | 自  | 对重导靴垫片        |               |                              |            | 1mm, 110*80                              |   | 8  | 个  |    |           |    | 镀锌板            |
| 12               | 外  | 轿顶油杯          |               |                              |            | 方油杯(U形) 棉芯                               |   | 4  | 个  |    |           |    | 其中2个是对重        |
|                  | 外  | 导轨接油盒         |               | 通用型                          |            |                                          |   | 4  | 个  |    |           |    | 塑料             |
|                  | 外  | 轿厢缓冲器         |               | LD-HC-L7                     |            | P+Q=2500kg                               |   | 1  | 套  |    |           |    | 聚氨酯型缓冲器        |
| 15               | 外  | 对重缓冲器         |               | LD-HC-L7                     |            | P+Q=2500kg                               |   | 1  | 套  |    |           |    | 聚氨酯型缓冲器        |
|                  | 自  | 缓冲座           |               | 标准图                          |            | 缓冲座H=1090                                |   | 1  | 件  |    |           |    | 孔距:96x96       |
| 19               | 自  | 缓冲座 (对重安全钳时用) |               | 标准图                          |            | 缓冲座H=600                                 |   | 0  | 件  |    |           |    | 孔距:96x96       |
| 20               | 外  | 安全钳           |               | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)          |            | 允许总质量: 2300                              |   | 1  | 套  |    |           |    | 佛山华辉<br>1套2个   |
| 额速:1.0m/s,轨面: 10 |    |               |               |                              |            |                                          |   |    |    |    |           |    |                |
| 22               | 外  | 对重安全钳 (附图)    | QJ101配独立式提拉机构 |                              | 对重轨距: 1066 |                                          | 0 | 套  |    |    |           |    | 副轨面=16mm       |
| 23               | 外  | 导轨油 (机油)      |               |                              |            |                                          |   | 5  | kg |    |           |    |                |
| 24               | 外  | 补偿链安装及二级保护    |               |                              |            | 1米Φ8钢丝绳                                  |   | 0  | 条  |    |           |    |                |
| 25               | 外  |               |               |                              |            | Φ8扎头                                     |   | 0  | 只  |    |           |    |                |
| 26               | 外  |               |               |                              |            | 卸扣                                       |   | 0  | 只  |    |           |    |                |
| 27               | 外  |               |               |                              |            | U型码 (M12, 孔距72)                          |   | 0  | 套  |    |           |    | 含螺母            |
| 28               | 外  | 绳头锥套二次保护      |               |                              |            | 1米Φ4钢丝绳                                  |   | 2  | 条  |    |           |    |                |
| 29               | 外  |               |               |                              |            | Φ4扎头                                     |   | 4  | 只  |    |           |    |                |
| 30               | 外  | 补偿链导向装置       |               | 套海绵水管, L=1300                |            |                                          |   | 0  | 套  |    |           |    |                |
| 31               | 外  | 补偿链导向装置安装支架   |               | L=240                        |            |                                          |   | 0  | 件  |    |           |    | 对称             |
| 32               | 外  | 补偿链           | WFBSq7        |                              | 长度: 20 米   |                                          |   | 0  | 件  |    |           |    | 单位质量: 1.28kg/m |
| 33               | 自  | 门套用钢筋         |               | Φ8 mm, L=1000                |            |                                          |   | 0  | 件  |    |           |    | 注意: 门套固定用      |
| 34               | 自  | 边料            |               | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上 |            | 30                                       |   | 件  |    |    |           |    |                |
| 35               | 自  | 井道护板          |               | 彩板                           |            |                                          |   | 0  | 米  |    |           |    | 1米宽            |
| 36               | 自  | 井道护板支架        |               | ∠25角钢                        |            |                                          |   | 0  | 件  |    |           |    | 1.5米/件         |
| 37               | 自  | 主机架           |               | 配佛山合普WTD1-1000-100Φ400×5×Φ   |            | 井道图SJ=734, RJ长度=1074, 主机架安装孔,510*120,24孔 |   | 1  | 个  |    |           |    | 主机架方向: 附图      |
|                  |    |               |               |                              |            |                                          |   |    |    |    |           |    |                |
| 39               | 自  | 机房导向轮         |               | 标准轮/L=570                    |            | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型                        |   | 1  | 个  |    |           |    | 0              |
| 40               |    | 导向轮座          |               | 附图                           |            | L=160                                    |   | 0  | 个  |    |           |    | 装配在主机架         |

|         |              |         |                  |                   |                 |    |    |    |    |    |                        |
|---------|--------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|----|----|----|----|----|------------------------|
| 41      | 外            | U型码     | 标准件              | M16, 配55轴         | 2               | 个  |    |    |    |    | 装配在主机架                 |
| 42      | 自            | 防脱绳板    | 附图               | ∠50角钢             | 1               | 件  |    |    |    |    | 装配在主机架                 |
| 43      | 外            | 主钢丝绳    | GB8903-1988, Φ10 | 49米/条×5条          | 245             | 米  |    |    |    |    |                        |
| 44      | 外            | 限速器钢丝绳  | GB8903-1988, Φ8  | 45米/条×1条          | 45              | 米  |    |    |    |    |                        |
| 45      | 外            | 轿顶弹簧组合轮 | 万向轮              | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型 | 1               | 套  |    |    |    |    | 华辉                     |
| 西子通用    |              |         |                  |                   |                 |    |    |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱            |
| 电梯装箱明细单 |              |         |                  |                   |                 |    |    |    |    |    |                        |
| 尺寸:     | 1600*600*300 |         | 重量:              |                   |                 |    |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识           | 名 称     | 型号               | 参 数               |                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |                        |
| 1       | 自            | 主导轨托码   | 附图               | 63×63×6           | L=250           | 13 | 件  |    |    |    |                        |
| 2       | 自            | 副导轨托码   | 附图               | 63×63×6           | L=150           | 26 | 件  |    |    |    |                        |
| 3       | 自            | 主导轨面码   | 附图               | 63×63×6           | L=200           | 13 | 件  |    |    |    | F=107；孔直径Φ13           |
| 2       | 自            |         | 附图               | 63×63×6           | L=              |    | 件  |    |    |    |                        |
| 3       | 自            |         | 附图               | 63×63×6           | L=              |    | 件  |    |    |    |                        |
| 4       | 自            | 左右支架合并件 | 附图               | 63×63×6           | L=800           | 26 | 件  |    |    |    | B=203，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 5       | 自            | 大支架面码   | 附图               | 63×63×6           | L=1312          | 13 | 件  |    |    |    | F=107；孔直径Φ13，偏中200     |
| 6       | 自            | 地坎底码    | 附图               | ∠63×6             | L=250           | 0  | 件  |    |    |    | 门头安装用                  |
| 7       | 自            | 地坎托码    | 附图               | ∠63×6             | L=200           | 0  | 件  |    |    |    |                        |
| 8       | 自            | 地坎斜撑    | 附图               | ∠50×5             | L=150           | 0  | 件  |    |    |    |                        |
| 9       | 自            | 斜撑      | 附图               | ∠50×5             | L=500           | 0  | 件  |    |    |    |                        |
| 10      | 自            | 斜撑托码    | 附图               | ∠50×5             | L=100           | 0  | 件  |    |    |    |                        |
| 11      | 外            | 主导轨压码   |                  | T78/B             |                 | 88 | 只  |    |    |    |                        |
| 12      | 外            | 副导轨压码   |                  | TK5A              |                 | 78 | 只  |    |    |    |                        |
| 13      | 自            | 主导轨垫片   |                  | 配T78/B轨           | ξ= 0.5mm, 1.0mm | 52 | 件  |    |    |    | 厚薄各半                   |
| 14      | 自            | 副导轨垫片   |                  | 配TK5A轨            | ξ= 0.5mm, 1.0mm | 52 | 件  |    |    |    | 厚薄各半                   |
| 15      | 外            | 灰油漆     |                  |                   |                 | 3  | kg |    |    |    |                        |
| 16      | 外            | 松节水     |                  |                   |                 | 2  | kg |    |    |    |                        |
| 17      | 外            | 黄油漆     |                  |                   |                 | 1  | kg |    |    |    |                        |
| 18      | 外            | 油扫      |                  |                   | 中号              | 2  | 把  |    |    |    |                        |
| 19      | 自            | 底坑爬梯    |                  | K008A.6           | H=1500          | 1  | 把  |    |    |    |                        |
|         |              |         |                  |                   |                 |    |    |    |    |    |                        |
| 西子通用    |              |         |                  |                   |                 |    |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱             |
| 电梯装箱明细单 |              |         |                  |                   |                 |    |    |    |    |    |                        |
| 尺寸:     |              |         | 重量:              |                   |                 |    |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识           | 名 称     | 图号/型号            | 参 数               |                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                    |
| 1       | 外            | 永磁同步曳引机 | WTD1-1000-100    | 载重: 1050kg        | 额定速: 1.0m/s     | 1  | 台  |    |    |    |                        |
|         |              |         | 上行超速保护装置:GZD     | 曳引比: 2:1          | 功率:6.6kw        |    |    |    |    |    |                        |
|         |              |         | 编码器线: 长春汇通       | 制动器电压:            | DC110V          |    |    |    |    |    |                        |
|         |              |         | 配线长度: 7m         | 绳轮: Φ400×5×10×16  |                 |    |    |    |    |    |                        |
|         |              |         |                  |                   |                 |    |    |    |    |    |                        |

| 西子通用    |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    | 8#<br>门机箱   |    |                          |  |
|---------|----|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---|----|----|----|-------------|----|--------------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 尺寸:     |    |                               |            | 重量:                              |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)                      |            | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>安装方式: 轿顶安装 |                     | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |   | 1  | 台  |    |             |    | 佛山甬大                     |  |
| 西子通用    |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    | 9#<br>门头箱   |    |                          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 尺寸:     |    |                               |            | 重量:                              |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1       | 外  | 层门头                           |            | 中分两扇<br>HDCM-10                  |                     | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |   | 5  | 套  |    |             |    | 佛山甬大                     |  |
| 2       | 外  | 层门踏板托架                        |            |                                  |                     | 中分两扇900×2100                                                    |   | 0  | 件  |    |             |    | 层门头配                     |  |
| 3       | 外  | 层门护脚板                         |            |                                  |                     | 中分两扇900×2100                                                    |   | 0  | 件  |    |             |    | 层门头配                     |  |
| 4       | 外  | 托架牛腿                          |            | 标准件                              |                     | 63角钢 L=500                                                      |   | 0  | 件  |    |             |    | 层门头配                     |  |
| 西子通用    |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    | 10#<br>上下梁箱 |    |                          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 尺寸:     |    | 3400*500*550                  |            | 重量:                              |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 K001.1<br>YP85导轨) |            | L=1380                           |                     | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁<br>上配套发货                                       |   | 1  | 套  |    |             |    | 限速器提拉手位置: 左前<br>对重位置: 侧置 |  |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构                       |            | 佛山华辉                             |                     | 配上梁拉杆长: 1060                                                    |   | 1  | 套  |    |             |    | 装配在上梁上                   |  |
| 5       | 外  | 上梁UKS开关支架                     |            | 标准件                              |                     |                                                                 |   | 1  | 件  |    |             |    | 装配在提拉机构上                 |  |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁                         |            | K001.3-1                         |                     | L=1380                                                          |   | 1  | 套  |    |             |    | 下梁中心焊接1件加强筋              |  |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件                        | K001.2     |                                  | L=3250, 立柱拉杆长: 2980 |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 整条装备好附件                  |  |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件                      | 标准件        |                                  | L=150               |                                                                 | 4 | 件  |    |    |             |    | 捆绑在立柱                    |  |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳                        | 标准件        |                                  | 橡胶                  |                                                                 | 4 | 个  |    |    |             |    | 装配在立柱上                   |  |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳                         | 标准件        |                                  | 孔距70                |                                                                 | 4 | 件  |    |    |             |    | 装配在立柱上                   |  |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆                         | Φ16螺杆      |                                  | 长度: L=2100          |                                                                 | 4 | 条  |    |    |             |    | 每条配3个螺母                  |  |
| 6       | 自  | 拉杆支耳                          | 头Φ18, 孔Φ17 |                                  |                     |                                                                 | 4 | 个  |    |    |             |    | 与轿厢斜拉杆配套发货               |  |
| 7       | 自  | 撞弓                            | DB10-3     |                                  | 长度: L=3000          |                                                                 | 1 | 条  |    |    |             |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢        |  |
| 8       | 自  | 撞弓支架                          | DB10-4     |                                  | 长度: L=270           |                                                                 | 2 | 件  |    |    |             |    | 与撞弓捆绑                    |  |
| 1       | 自  | 承重主梁                          | 无图         |                                  | L = 2500            |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 22#工字钢                   |  |
| 2       | 自  | 承重副梁                          | 无图         |                                  | L = 1300            |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 14#b槽钢                   |  |
| 3       | 自  | 垫梁1                           | 无图         |                                  | L=800               |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 14#b槽钢                   |  |
| 4       | 自  | 垫梁2                           | 无图         |                                  | L=400               |                                                                 | 1 | 条  |    |    |             |    | 16#b槽钢                   |  |
| 5       | 自  | 轿厢绳头槽钢                        | K004-3     |                                  | 长度: L=640           |                                                                 | 1 | 件  |    |    |             |    | Φ28×5孔, 槽钢               |  |
| 6       | 自  | 对重绳头板                         | K004-4A    |                                  | 200×300             |                                                                 | 1 | 件  |    |    |             |    | Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A     |  |

| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 11#<br>对重架    |
|---------------|----|---------------|-------------------------------|-------------------|-------|----|----|----|---------|---------------|
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 自  | 对重架           | 标准B款对重架                       | 1030 ×3800        | 1     | 套  |    |    |         | 整套装配好         |
|               | 自  | 对重架立柱         | 标准B款对重架                       | L= 3800           | 2     | 件  |    |    |         | 整套装配好         |
| 2             | 外  | 对重轮           | 0                             | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型 | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 3             | 自  | 对重轮防脱绳板       | 标准B款对重架                       | 120*35            | 2     | 件  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 4             | 自  | 对重压铁夹板        | 标准件                           | 180*50            | 2     | 套  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 5             | 自  | 对重缓冲凳1        | 标准图                           | H= 150            | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 6             | 自  | 对重缓冲凳2        | 标准图                           | H= 150            | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 7             | 自  | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):400                  | L= 350            | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 9             | 自  | 补偿链挂架         | 标准件                           |                   | 0     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 12#<br>对重块    |
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 外  | 对重块           | 混合料: 1000×200×80, 头105,45kg/件 |                   | 34    | 件  |    |    |         |               |
|               |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 13#<br>导轨及连接板 |
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 外  | 轿厢主导轨         | T78/B                         | 5米/条, 数量: 8 条     | 42    | 米  |    |    |         | -             |
|               | 外  |               |                               | 1米/条, 数量: 2 条     |       |    |    |    |         |               |
| 2             | 外  | 对重副导轨         | TK5A                          | 5米/条, 数量: 8 条     | 42    | 米  |    |    |         | -             |
|               | 外  |               |                               | 1米/条, 数量: 2 条     |       |    |    |    |         |               |
| 3             | 外  | 主导轨连接板        | T78/B                         |                   | 8     | 件  |    |    |         |               |
|               | 外  | 副导轨连接板        | TK5A                          |                   | 8     | 件  |    |    |         |               |
| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 14#<br>装饰吊顶   |
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 外  | 吊顶天花 (LED照明)  | 镜面不锈钢                         | 吊顶尺寸: 1140×1740   | 0     | 套  |    |    |         | 220V          |
| 2             | 外  | LED筒灯         |                               |                   | 0     | 只  |    |    |         |               |
| 螺 丝 标 准 件 清 单 |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 部件            | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号                         | 参 数               | 数量/单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注     |               |
| 轿架            | 1  | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 32 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |               |
|               | 2  | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 8 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |               |
|               | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45                     | 配大平垫、弹垫、螺母        | 8 套   |    |    |    |         |               |
|               |    |               | 螺栓 M18×55                     | 配大平垫、弹垫、螺母        | 10 套  |    |    |    |         |               |
|               | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 2 套   |    |    |    |         |               |
|               | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4 套   |    |    |    |         |               |
|               |    |               | 螺栓 M8×80                      | 配平垫、弹垫、螺母         | 8 套   |    |    |    |         |               |
|               | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 2 套   |    |    |    |         |               |
|               | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 8 套   |    |    |    |         |               |
|               | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4 套   |    |    |    |         |               |
|               |    |               | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 6 套   |    |    |    |         |               |
|               | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4 套   |    |    |    |         |               |

|      |    |                 |                |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|-----------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 轿壁   | 10 | 上轿底与裙脚          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 11 | 裙脚与壁板           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 12 | 壁板连接            | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母     | 100 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母  |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 14 | 壁板与轿顶板          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 15 | 轿顶板连接           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
| 导轨   | 16 | 托码固定（水泥梁）       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 104 | 支 |  |  |  | 无缝管    |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）        | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 58  | 支 |  |  |  | K004-9 |
|      | 18 | 支架连接            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 52  | 套 |  |  |  |        |
|      | 19 | 主轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 88  | 套 |  |  |  | T8K    |
|      | 20 | 副轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 86  | 套 |  |  |  | T5K    |
|      | 21 | 主轨连接板           | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 68  | 套 |  |  |  |        |
| 对重   | 22 | 副轨连接板           | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 68  | 套 |  |  |  |        |
|      | 23 | 对重压铁固定          | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板    | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导靴与油杯         | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 26 | 对重护板与护板支架       | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 34  | 套 |  |  |  |        |
|      | 27 | 缓冲器与固定架         | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
| 超速保护 | 28 | 导轨固定架底坑固定       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 29 | 超载安装螺栓          | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 信号   | 30 | 限速器与限速器座        | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
| 曳引机  | 31 | 限速器座固定          | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 32 | 隔磁板与支架          | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      | 33 | 曳引机与主机架         | 螺栓 M22×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 34 | 主机架与导向架         | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
| 控制系统 | 35 | 主机胶与承重梁         | 螺栓 M16×50      | 配平垫、弹垫、双螺母    | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 36 | 机梁固定            | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 37 | 控制柜固定           | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 38 | 井道电缆固定          | 水泥钉 4×40       |               | 25  | 支 |  |  |  |        |
|      | 39 | 光电开关固定          | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 40 | 轿顶检修箱固定         | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 41 | 底坑检修箱固定         | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 42 | 急停盒固定           | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 43 | 电缆架固定           | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
|      | 44 | 机房电源箱固定和机房孔护罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 电器配件 | 45 | 塑料线槽固定          | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 46 | 上梁UKS开关固定       | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 触板开关固定          | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 48 | 五方通话话机固定        | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 49 | 停电自动平层装置固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 50 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 51 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 52 | 机房线槽固定          | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 53 | 机房线槽连接          | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
|      | 54 | 线槽盖固定           | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
| 轿门   | 55 | 轿门板与光幕安装螺丝      | 螺栓 M4×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 轿门地坎托架与上轿底      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 轿门地坎托架与轿门地坎     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 58 | 护脚板支架与轿门护脚板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 59 | 护脚板支架与轿底        | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 60 | 轿门护脚板与轿门地坎托架    | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 61 | 层门套与层门踏板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 63 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 64 | 重锤槽安装螺丝         | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 65 | 重锤槽防坠安装螺丝       | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 66 | 门套固定安装          | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 32  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 67 | 井道护板安装          | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 68 |                 | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |  |        |