

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户:

余琼鹏

**1,主要参数:**

|      |                 |       |              |
|------|-----------------|-------|--------------|
| 工号:  | K2023011613     | 电梯载重  | 825KG        |
| 电梯型  | TK-825/1.0-JXVF | 控制方式: | 蓝光一体化        |
| 层/站/ | 4 / 4 / 4       | 日期:   |              |
| 轿内尺  | 1200×1600×2500  | 开门尺寸: | 中分两扇900×2350 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                                                                                     | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架                                                                     | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板                                                        | 1350*1750*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕                                                               | 2600*500*820  | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                                                                                | 非标尺寸木箱        | 木箱   | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等 |               | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架                                                                                     | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                                                                                   |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝                                                                            |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                                                                               |               | 木箱   |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等          | 3400*500*550  | 木箱   |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 撞弓                                                                           |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 对重块    | 对重块                                                                                      |               | 裸装   |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨、                                                                                      |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |

装车总件数: 13 件

(注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用    |              |              |      |             |  |                 |  |     |    |    | 1#<br>电器箱 |    |          |
|---------|--------------|--------------|------|-------------|--|-----------------|--|-----|----|----|-----------|----|----------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |      |             |  |                 |  |     |    |    |           |    |          |
| 尺寸:     | 1600*600*600 |              | 重量:  |             |  |                 |  |     |    |    |           |    |          |
| 序号      | 标识           | 名 称          |      | 图号/型号       |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检        | 装箱 | 备 注      |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |      |             |  | 蓝光一体化5.5 kw     |  | 1   | 套  |    |           |    | 本箱严格防水防潮 |
| 2       | 外            | UCMP板        |      | MCTC-SCB-A1 |  |                 |  | 1   | 套  |    |           |    |          |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |      |             |  |                 |  | 1   | 套  |    |           |    |          |
|         | 外            | 电梯安全标识       |      |             |  |                 |  | 1   | 套  |    |           |    |          |
| 4       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |      |             |  | 井道总高：18.2 米     |  | 1   | 套  |    |           |    | 已配套预制    |
| 5       | 外            | 光电感应开关       |      | 标准件         |  |                 |  | 4   | 个  |    |           |    | 组装出厂     |
| 6       | 自            | 平层感应器座       |      | DB10-9.1    |  | 220*65          |  | 1   | 套  |    |           |    |          |
| 7       | 自            | 光电开关安装支架     |      | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80  |  | 2   | 件  |    |           |    | 组合件，配套发货 |
| 8       | 外            | 轿顶检修箱        |      |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟   |  | 1   | 套  |    |           |    |          |
| 9       | 外            | 底站外呼盒        |      |             |  | 无底盒其中1个带锁带消防盒   |  | 1   | 个  |    |           |    | 黑底白字显示   |
| 10      | 外            | 中站外呼盒        |      |             |  | 无底盒             |  | 2   | 个  |    |           |    | 黑底白字显示   |
| 11      | 外            | 顶站外呼盒        |      |             |  | 无底盒             |  | 1   | 个  |    |           |    | 黑底白字显示   |
| 12      | 外            | 底坑检修箱        |      |             |  |                 |  | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 13      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |      | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W       |  | 0   | 个  |    |           |    |          |
| 14      | 外            | 黄色急停盒        |      |             |  |                 |  | 1   | 个  |    |           |    |          |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT |             |  |                 |  | 0   | 个  |    |           |    |          |
| 15      | 外            | 电缆夹          |      | 塑料          |  |                 |  | 3   | 个  |    |           |    | 配金属架     |
| 16      | 自            | 电缆夹支架        |      |             |  | 1件安装在轿底，1件安装在井道 |  | 2   | 个  |    |           |    | 长短各一件    |
| 18      | 外            | 机房电源箱        |      |             |  | 40A             |  | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 19      | 外            | 电源箱灯泡        |      | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W      |  | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 20      | 外            | 井道灯          |      |             |  | AC220V/60W带护罩   |  | 4   | 个  |    |           |    |          |
| 21      | 外            | 上梁UKS开关      |      |             |  |                 |  | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 22      | 外            | 限位开关（1370）   |      |             |  |                 |  | 6   | 个  |    |           |    |          |
| 23      | 外            | 限位开关安装底座     |      |             |  |                 |  | 6   | 条  |    |           |    | 2.0mm镀锌板 |
| 24      | 外            | 报站装置         |      | 标准到站钟       |  | 24V             |  | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 25      | 外            | 五方通话         |      |             |  |                 |  | 1   | 套  |    |           |    |          |
| 26      | 外            | 应急灯          |      |             |  |                 |  | 0   | 个  |    |           |    |          |
| 27      | 外            | 停电自动平层装置     |      |             |  | 电柜配套            |  | 0   | 套  |    |           |    |          |
| 28      | 外            | 紧急松闸装置       |      |             |  | 电柜配套            |  | 0   | 套  |    |           |    |          |
| 29      | 外            | 轿厢风扇         |      | 横流风扇        |  | FB-9B           |  | 2   | 把  |    |           |    |          |
| 30      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |      |             |  | BV标称截面：4 mm²    |  | 45  | 米  |    |           |    |          |
| 31      | 外            | 三芯护套线        |      |             |  | 3×0.75 mm²      |  | 20  | 米  |    |           |    |          |
|         | 外            | 固定线码         |      |             |  |                 |  | 40  | 套  |    |           |    |          |
| 32      | 外            | 4 mm²黄绿地线    |      |             |  |                 |  | 15  | 米  |    |           |    |          |
| 33      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |      |             |  |                 |  | 5   | 米  |    |           |    |          |
|         | 外            | 蛇皮管          |      |             |  | 5米/条            |  | 0   | 条  |    |           |    |          |
| 34      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑，Φ30        |  | 2   | 米  |    |           |    | 机房       |
| 35      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑，Φ10        |  | 4   | 米  |    |           |    | 井道       |
| 36      | 外            | 尼龙扎带         |      |             |  | 4×200mm         |  | 200 | 条  |    |           |    |          |
| 37      | 外            | 膨胀胶粒         |      |             |  | Φ6 mm           |  | 65  | 粒  |    |           |    |          |
| 38      | 外            | 电工胶布         |      |             |  |                 |  | 2   | 卷  |    |           |    |          |
| 39      | 外            | 接线帽（奶嘴）      |      |             |  |                 |  | 50  | 个  |    |           |    |          |
| 40      | 外            | 线耳（大）        |      | UT10-6      |  |                 |  | 20  | 个  |    |           |    |          |
| 41      | 外            | 线耳（小）        |      | SV1.25-3.2  |  |                 |  | 40  | 个  |    |           |    |          |
| 42      | 外            | 吸顶灯          |      |             |  | 500*500方灯       |  | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 43      | 外            | 筒灯           |      | 220V        |  | 标准平顶用           |  | 4   | 个  |    |           |    |          |
| 44      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |      |             |  | 蓝光一体化系统         |  | 1   | 条  |    |           |    |          |
| 45      | 外            | 声光报警器        |      | 标准件         |  |                 |  | 1   | 个  |    |           |    | 带安装支架    |
| 48      | 自            | 极限限位支架       |      | DB10-5      |  | L=370           |  | 6   | 条  |    |           |    |          |
| 49      | 自            | 隔磁板支架        |      | DB10-6      |  | L=390           |  | 4   | 条  |    |           |    |          |
| 50      | 自            | 隔磁板          |      | DB10-7      |  | 300×80          |  | 4   | 件  |    |           |    | 1.5mm镀锌板 |

| 西子通用    |               |             |             |                       |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱 |
|---------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |               |             |             |                       |    |    |    |    |    |           |
| 尺寸:     | 1350*1750*400 | 重量:         |             |                       |    |    |    |    |    |           |
| 序号      | 标识            | 名 称         | 图号/型号       | 参 数                   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注       |
| 1       | 自             | 上底盘         | K001.4-1    | 外尺:1260×1710 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂      |
| 2       | 自             | 底盘托架        | K001.4-2    | 外尺:1260×1700 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂      |
| 3       | 外             | 轿底超载装置      | 标准件         | 微动行程开关                | 2  | 支  |    |    |    | 整套出厂      |
| 4       | 自             | 开关座顶板       | K001.4-1.6A | 200*200               | 1  | 件  |    |    |    | 折弯型       |
| 6       | 自             | 补偿链固定支架     | K001.4-2.4  | L= 1460               | 1  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架    |
| 7       | 外             | 大理石         | /           | 外尺: 1260 ×1710, 含开门位置 | 0  | 套  |    |    |    |           |
| 8       | 自             | 卡胶          | 标准件         | 124*95                | 4  | 个  |    |    |    | 新款设计      |
| 9       | 自             | 轿顶后护栏(含护脚板) | K001.5-2E   | 外尺:宽1130×高490         | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 10      | 自             | 轿顶侧护栏(含护脚板) | K001.5-1B   | 外尺:宽1550×高490         | 2  | 件  |    |    |    | 左右对称      |
| 11      | 自             | 警示牌 (轿顶护栏用) | 标准件         | 270*210               | 1  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上    |
| 12      | 自             | 轿顶箱固定底座     | K001.5-4    | H=450                 | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 13      | 自             | 对重正护板       | K008A.3     | 1186×1220             | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 14      | 自             | 对重侧护板       | K008A.3-1   | 352×1220              | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 15      | 自             | 对重护板支架      | K008A.3-2   | L=330                 | 8  | 条  |    |    |    | 2mm       |
| 16      | 自             | 轿门护脚板       | K001.4-3    | 1000×800              | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |
| 17      | 自             | 轿门护脚板固定支架   | K001.4-4    | L=680                 | 2  | 条  |    |    |    |           |
| 18      | 自             | 轿门地坎托架      | K001.4-5    | L=1200                | 1  | 条  |    |    |    | 宽54, 中分门用 |
| 16      | 自             | 轿顶侧护脚板 (后)  | K002.1      | 635×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 17      | 自             | 轿顶侧护脚板 (前)  | K002.2      | 475×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18      | 自             | 轿顶后护脚板      | K002.3      | 1250×100              | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18      | 自             | 轿顶护脚板连接件    | K002.5      | 150×150               | 2  | 件  |    |    |    | 2.0mm镀锌板  |
|         |               |             |             |                       |    |    |    |    |    |           |

| 西子通用    |              |            |                  |        |             |              |        |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |    |                       |  |
|---------|--------------|------------|------------------|--------|-------------|--------------|--------|----|----|----|-------------|----|-----------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |              |            |                  |        |             |              |        |    |    |    |             |    |                       |  |
| 尺寸:     | 2600*500*820 |            | 重量:              |        |             |              |        |    |    |    |             |    |                       |  |
| 序号      | 标识           | 名 称        |                  | 图号/型号  |             | 参 数          |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                   |  |
| 1       | 自            | 后侧壁板       |                  | K003.1 |             | L=230,       | H=2500 | 2  | 件  |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢      |  |
| 2       | 自            | 后中壁板       |                  | K003.2 |             | L=800,       | H=2500 | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢      |  |
| 3       | 自            | 侧中壁板       |                  | K003.2 |             | L=800,       | H=2500 | 2  | 件  |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢      |  |
| 4       | 自            | 侧后壁板       |                  | K003.3 |             | L=400,       | H=2500 | 2  | 件  |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢      |  |
| 5       | 自            | 侧前壁板       |                  | K003.7 |             | L=400,       | H=2500 | 2  | 件  |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢      |  |
| 6       | 自            | 操纵壁板:      |                  | K003.4 |             | L=330,       | H=2380 | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm抗指纹发纹不锈钢操纵箱板(自制) |  |
| 7       | 自            | 前壁板:       |                  | K003.6 |             | L=30,        | H=2380 | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢      |  |
| 8       | 自            | 轿厢门楣       |                  | K003.5 |             | L=120,       | K=1260 | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢      |  |
|         |              |            |                  |        |             |              |        |    |    |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢      |  |
| 9       | 外            | 扶手         |                  | 无      |             | 长度=无, 孔距无    |        | 0  | 条  |    |             |    |                       |  |
| 10      | 外            | 操纵箱        |                  | 自制开孔   |             | 4 / 4 / 4    |        | 1  | 套  |    |             |    | 真彩液晶7寸显示              |  |
| 11      | 外            | 防夹人装置 (光幕) |                  | 外购件    |             | 917A61-AC220 |        | 1  | 套  |    |             |    | 浙江微科                  |  |
| 12      | 外            | 防撞胶粒       |                  | 标准件    |             | 中分门型小胶粒      |        | 16 | 个  |    |             |    | 光幕纸筒外附带               |  |
| 13      | 自            | 轿顶板(左)     |                  | 配2个筒灯  |             | 330×1655     |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢      |  |
| 14      | 自            | 轿顶板(中)     |                  | 配工艺方灯  |             | 600×1655     |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢两侧通风  |  |
| 15      | 自            | 轿顶板(右)     |                  | 配2个筒灯  |             | 330×1655     |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢      |  |
| 19      | 自            | 铁线槽        |                  | 含8个连接板 |             | 80×60×1.2    |        | 4  | 条  |    |             |    | 机房线槽                  |  |
| 20      | 自            | 轿门板        | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢 | L=475  | H=2365      |              | 2      | 件  |    |    |             |    | 左右各半                  |  |
| 21      | 外            | 门封条        | 标准件              |        | L=2115      |              | 2      | 件  |    |    |             |    | 装在轿门板上                |  |
| 西子通用    |              |            |                  |        |             |              |        |    |    |    | 4#<br>层门板箱  |    |                       |  |
| 电梯装箱明细单 |              |            |                  |        |             |              |        |    |    |    |             |    |                       |  |
| 尺寸:     | 非标尺寸木箱       |            | 重量:              |        |             |              |        |    |    |    |             |    |                       |  |
| 序号      | 标识           | 名 称        |                  | 图号/型号  |             | 参 数          |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                   |  |
| 19      | 自            | 首层门板       | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢 | L=475  | H=2365      |              | 2      | 件  |    |    |             |    | 左右各半                  |  |
| 20      | 自            | 其余层门板      | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢 | L=475  | H=2365      |              | 6      | 件  |    |    |             |    | 左右各半                  |  |
| 21      | 外            | 门封条        | 标准件              |        | L=2115      |              | 0      | 条  |    |    |             |    | 取消此项                  |  |
| 22      | 外            | 重锤导槽       | 标准件              |        | 长度L=1415    |              | 4      | 条  |    |    |             |    | 装在门板上                 |  |
| 23      | 自            | 防撞铁板       | 标准件              |        | 80*55 配卡扣螺母 |              | 0      | 块  |    |    |             |    |                       |  |
| 24      | 自            | 首层左门套      | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢 | B=50   | H=2370      |              | 1      | 件  |    |    |             |    |                       |  |
| 25      | 自            | 首层右门套      | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢 | B=50   | H=2370      |              | 1      | 件  |    |    |             |    |                       |  |
| 26      | 自            | 首层上门套      | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢 | B=50   | L=1020      |              | 1      | 件  |    |    |             |    |                       |  |
| 27      | 自            | 其余层左门套     | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢 | B=50   | H=2370      |              | 3      | 件  |    |    |             |    |                       |  |
| 28      | 自            | 其余层右门套     | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢 | B=50   | H=2370      |              | 3      | 件  |    |    |             |    |                       |  |
| 29      | 自            | 其余层上门套     | 1.2mm304抗指纹发纹不锈钢 | B=50   | L=1020      |              | 3      | 件  |    |    |             |    |                       |  |
|         |              |            |                  |        |             |              |        |    |    |    |             |    |                       |  |
| 30      | 自            | 挡泥板        | 无图               |        | 1000×80×1.2 |              | 4      | 件  |    |    |             |    | 1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)    |  |
| 31      | 自            | 展鹏门机安装板    | 标准图              |        | 40*60       |              | 0      | 件  |    |    |             |    | 展鹏门机用                 |  |

| 西子通用    |    |               |     |                                 |  |                                            |  |    |    |    | 5#<br>杂件箱 |    |                |
|---------|----|---------------|-----|---------------------------------|--|--------------------------------------------|--|----|----|----|-----------|----|----------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |     |                                 |  |                                            |  |    |    |    |           |    |                |
| 尺寸:     | •  |               | 重量: |                                 |  |                                            |  |    |    |    |           |    |                |
| 序号      | 标识 | 名 称           |     | 图号/型号                           |  | 参 数                                        |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检        | 装箱 | 备 注            |
| 1       | 外  | 主机防震胶         |     | 2孔型, 配安装板                       |  |                                            |  | 4  | 套  |    |           |    |                |
| 2       | 外  | 扎头            |     |                                 |  | Φ8                                         |  | 6  | 个  |    |           |    | 限速器用           |
| 3       | 外  | 绳头组合          |     | 0                               |  | Φ10                                        |  | 10 | 套  |    |           |    | 含夹板: 30只       |
| 4       | 外  | 轿厢单向限速器       |     | XSG607-B                        |  | 额定速度: 1.0 m/s                              |  | 1  | 套  |    |           |    | 佛山华辉           |
|         |    |               |     |                                 |  | 绳径: Φ8 mm                                  |  |    |    |    |           |    |                |
| 5       | 外  | 涨紧装置及底座       |     | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.0m/s |  |                                            |  |    |    |    |           |    |                |
|         | 外  | 对重单向限速器       |     | XSG607-B                        |  | 额定速度: 1.0 m/s                              |  | 0  | 套  |    |           |    | 佛山华辉           |
|         |    | 涨紧装置及底座       |     | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.0m/s |  |                                            |  |    |    |    |           |    |                |
| 6       | 外  | 限速器安装座        |     | K004-9                          |  | L=750                                      |  | 1  | 条  |    |           |    | t4/Q235-A      |
|         | 自  | 机架罩1          |     | K01-7                           |  | L=570                                      |  | 1  | 件  |    |           |    | 1.2mm喷涂警示黄     |
|         | 自  | 机架罩2          |     | K01-8                           |  | L=360                                      |  | 1  | 件  |    |           |    | 2.0mm喷涂警示黄     |
| 7       | 自  | 机房孔挡板组件       |     | E20000.204                      |  | 300*400                                    |  | 4  | 件  |    |           |    | 1.0镀锌板, 组装出厂   |
|         | 外  | 轿厢导靴          |     | YP100(13K)                      |  | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90                     |  | 2  | 个  |    |           |    | 佛山华辉           |
|         | 外  | 轿厢导靴          |     | YP85(13K)                       |  | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型                   |  | 2  | 个  |    |           |    | 佛山华辉           |
| 8       | 外  | 对重导靴          |     | 广日副靴                            |  | 靴衬槽: B=17                                  |  | 4  | 个  |    |           |    | 配TK5A轨         |
| 9       | 外  | 对重导靴 (加安全钳时用) |     | YP100(8K)                       |  | 靴衬槽: B=17                                  |  | 0  | 个  |    |           |    | 配TK5A轨         |
| 10      | 自  | 对重导靴垫片        |     |                                 |  | 2mm, 110*80                                |  | 8  | 个  |    |           |    | 镀锌板            |
|         | 自  | 对重导靴垫片        |     |                                 |  | 1mm, 110*80                                |  | 8  | 个  |    |           |    | 镀锌板            |
| 12      | 外  | 轿顶油杯          |     |                                 |  | 方油杯(U形) 棉芯                                 |  | 4  | 个  |    |           |    | 其中2个是对重        |
|         | 外  | 导轨接油盒         |     | 通用型                             |  |                                            |  | 4  | 个  |    |           |    | 塑料             |
|         | 外  | 轿厢缓冲器         |     | LD-HC-L7                        |  | P+Q=2500kg                                 |  | 1  | 套  |    |           |    | 聚氨酯型缓冲器        |
| 15      | 外  | 对重缓冲器         |     | LD-HC-L7                        |  | P+Q=2500kg                                 |  | 1  | 套  |    |           |    | 聚氨酯型缓冲器        |
|         | 自  | 缓冲座           |     | 标准图                             |  | 缓冲座H=1090                                  |  | 1  | 件  |    |           |    | 孔距: 96x96      |
| 19      | 自  | 缓冲座 (对重安全钳时用) |     | 标准图                             |  | 缓冲座H=600                                   |  | 0  | 件  |    |           |    | 孔距: 96x96      |
| 20      | 外  | 安全钳           |     | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)             |  | 允许总质量: 2000<br>额速: 1.0m/s, 轨面: 16          |  | 1  | 套  |    |           |    | 佛山华辉<br>1套2个   |
| 22      | 外  | 对重安全钳 (附图)    |     | QJ101配独立式提拉机构                   |  | 对重轨距: 1066                                 |  | 0  | 套  |    |           |    | 副轨面=16mm       |
| 23      | 外  | 导轨油 (机油)      |     |                                 |  |                                            |  | 5  | kg |    |           |    |                |
| 24      | 外  | 补偿链安装及二级保护    |     |                                 |  | 1米Φ8钢丝绳                                    |  | 0  | 条  |    |           |    |                |
| 25      | 外  |               |     |                                 |  | Φ8扎头                                       |  | 0  | 只  |    |           |    |                |
| 26      | 外  |               |     |                                 |  | 卸扣                                         |  | 0  | 只  |    |           |    |                |
| 27      | 外  |               |     |                                 |  | U型码 (M12, 孔距72)                            |  | 0  | 套  |    |           |    | 含螺母            |
| 28      | 外  | 绳头锥套二次保护      |     |                                 |  | 1米Φ4钢丝绳                                    |  | 2  | 条  |    |           |    |                |
| 29      | 外  |               |     |                                 |  | Φ4扎头                                       |  | 4  | 只  |    |           |    |                |
| 30      | 外  | 补偿链导向装置       |     | 套海绵水管, L=1300                   |  |                                            |  | 0  | 套  |    |           |    |                |
| 31      | 外  | 补偿链导向装置安装支架   |     | L=240                           |  |                                            |  | 0  | 件  |    |           |    | 对称             |
| 32      | 外  | 补偿链 WFBSq7    |     | 长度: 17 米                        |  |                                            |  | 0  | 件  |    |           |    | 单位质量: 1.28kg/m |
| 33      | 自  | 门套用钢筋         |     | Φ8 mm, L=1000                   |  |                                            |  | 0  | 件  |    |           |    | 注意: 门套固定用      |
| 34      | 自  | 边料            |     | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上    |  | 24                                         |  | 件  |    |    |           |    |                |
| 35      | 自  | 井道护板          |     | 彩板                              |  |                                            |  | 0  | 米  |    |           |    | 1米宽            |
| 36      | 自  | 井道护板支架        |     | ∠25角钢                           |  |                                            |  | 0  | 件  |    |           |    | 1.5米/件         |
| 37      | 自  | 主机架           |     | 配佛山合普WTD1-800-100Φ400×5×Φ       |  | 井道图SJ=740, RJ长度=1015, 主机架安装孔, 510*120, 24孔 |  | 1  | 个  |    |           |    | 主机架方向: 附图      |
| 38      |    |               |     |                                 |  |                                            |  |    |    |    |           |    |                |
| 39      | 自  | 机房导向轮         |     | 标准轮/L=370                       |  | Φ400×5×Φ10×16, 铸铁型                         |  | 1  | 个  |    |           |    | 0              |
| 40      |    | 导向轮座          |     | 附图                              |  | L=160                                      |  | 2  | 个  |    |           |    | 装配在主机架         |

|         |              |         |                  |                   |             |    |    |    |    |    |                        |
|---------|--------------|---------|------------------|-------------------|-------------|----|----|----|----|----|------------------------|
| 41      | 外            | U型码     | 标准件              | M16, 配55轴         | 2           | 个  |    |    |    |    | 装配在主机架                 |
| 42      | 自            | 防脱绳板    | 附图               | ∠50角钢             | 1           | 件  |    |    |    |    | 装配在主机架                 |
| 43      | 外            | 主钢丝绳    | GB8903-1988, Φ10 | 44米/条×5条          | 220         | 米  |    |    |    |    |                        |
| 44      | 外            | 限速器钢丝绳  | GB8903-1988, Φ8  | 40米/条×1条          | 40          | 米  |    |    |    |    |                        |
| 45      | 外            | 轿顶弹簧组合轮 | 万向轮              | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型 | 1           | 套  |    |    |    |    | 华辉                     |
| 西子通用    |              |         |                  |                   |             |    |    |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱            |
| 电梯装箱明细单 |              |         |                  |                   |             |    |    |    |    |    |                        |
| 尺寸:     | 1600*600*300 |         | 重量:              |                   |             |    |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识           | 名 称     | 型号               | 参 数               |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |                        |
| 1       | 自            | 主导轨托码   | 附图               | 63×63×6           | L=250       | 11 | 件  |    |    |    |                        |
| 2       | 自            | 副导轨托码   | 附图               | 63×63×6           | L=150       | 22 | 件  |    |    |    |                        |
| 3       | 自            | 主导轨面码   | 附图               | 63×63×6           | L=200       | 11 | 件  |    |    |    | F=107；孔直径Φ13           |
| 2       | 自            |         | 附图               | 63×63×6           | L=          |    | 件  |    |    |    |                        |
| 3       | 自            |         | 附图               | 63×63×6           | L=          |    | 件  |    |    |    |                        |
| 4       | 自            | 左右支架合并件 | 附图               | 63×63×6           | L=800       | 22 | 件  |    |    |    | B=203，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 5       | 自            | 大支架面码   | 附图               | 63×63×6           | L=1312      | 11 | 件  |    |    |    | F=107；孔直径Φ13，偏中200     |
| 6       | 自            | 地坎底码    | 附图               | ∠63×6             | L=250       | 0  | 件  |    |    |    | 门头安装用                  |
| 7       | 自            | 地坎托码    | 附图               | ∠63×6             | L=200       | 0  | 件  |    |    |    |                        |
| 8       | 自            | 地坎斜撑    | 附图               | ∠50×5             | L=150       | 0  | 件  |    |    |    |                        |
| 9       | 自            | 斜撑      | 附图               | ∠50×5             | L=500       | 0  | 件  |    |    |    |                        |
| 10      | 自            | 斜撑托码    | 附图               | ∠50×5             | L=100       | 0  | 件  |    |    |    |                        |
| 11      | 外            | 主导轨压码   | T89-1/B          |                   |             | 78 | 只  |    |    |    |                        |
| 12      | 外            | 副导轨压码   | TK5A             |                   |             | 70 | 只  |    |    |    |                        |
| 13      | 自            | 主导轨垫片   | 配T89-1/B轨        | ξ= 0.5mm, 1.0mm   |             | 44 | 件  |    |    |    | 厚薄各半                   |
| 14      | 自            | 副导轨垫片   | 配TK5A轨           | ξ= 0.5mm, 1.0mm   |             | 44 | 件  |    |    |    | 厚薄各半                   |
| 15      | 外            | 灰油漆     |                  |                   |             | 3  | kg |    |    |    |                        |
| 16      | 外            | 松节水     |                  |                   |             | 2  | kg |    |    |    |                        |
| 17      | 外            | 黄油漆     |                  |                   |             | 1  | kg |    |    |    |                        |
| 18      | 外            | 油扫      |                  | 中号                |             | 2  | 把  |    |    |    |                        |
| 19      | 自            | 底坑爬梯    | K008A.6          | H=1500            |             | 1  | 把  |    |    |    |                        |
|         |              |         |                  |                   |             |    |    |    |    |    |                        |
| 西子通用    |              |         |                  |                   |             |    |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱             |
| 电梯装箱明细单 |              |         |                  |                   |             |    |    |    |    |    |                        |
| 尺寸:     |              |         | 重量:              |                   |             |    |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识           | 名 称     | 图号/型号            | 参 数               |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                    |
| 1       | 外            | 永磁同步曳引机 | WTD1-800-100     | 载重: 825kg         | 额定速: 1.0m/s | 1  | 台  |    |    |    |                        |
|         |              |         | 上行超速保护装置:GZD     | 曳引比: 2:1          | 功率:5.3kw    |    |    |    |    |    |                        |
|         |              |         | 编码器线: 长春汇通       | 制动器电压:            | DC110V      |    |    |    |    |    |                        |
|         |              |         | 配线长度: 7m         | 绳轮: Φ400×5×10×16  |             |    |    |    |    |    |                        |
|         |              |         |                  |                   |             |    |    |    |    |    |                        |

| 西子通用    |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    | 8#<br>门机箱   |    |                          |  |
|---------|----|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---|----|----|----|-------------|----|--------------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 尺寸:     |    |                               |            | 重量:                              |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)                      |            | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>安装方式: 轿顶安装 |                     | 开门尺寸: 900×2350<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |   | 1  | 台  |    |             |    | 佛山甬大                     |  |
| 西子通用    |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    | 9#<br>门头箱   |    |                          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 尺寸:     |    |                               |            | 重量:                              |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1       | 外  | 层门头                           |            | 中分两扇<br>HDCM-10                  |                     | 开门尺寸: 900×2350<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |   | 4  | 套  |    |             |    | 佛山甬大                     |  |
| 2       | 外  | 层门踏板托架                        |            |                                  |                     | 中分两扇900×2350                                                    |   | 0  | 件  |    |             |    | 层门头配                     |  |
| 3       | 外  | 层门护脚板                         |            |                                  |                     | 中分两扇900×2350                                                    |   | 0  | 件  |    |             |    | 层门头配                     |  |
| 4       | 外  | 托架牛腿                          |            | 标准件                              |                     | 63角钢 L=500                                                      |   | 0  | 件  |    |             |    | 层门头配                     |  |
| 西子通用    |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    | 10#<br>上下梁箱 |    |                          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 尺寸:     |    | 3400*500*550                  |            | 重量:                              |                     |                                                                 |   |    |    |    |             |    |                          |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 K001.1<br>YP85导轨) |            | L=1380                           |                     | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁<br>上配套发货                                       |   | 1  | 套  |    |             |    | 限速器提拉手位置: 左前<br>对重位置: 侧置 |  |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构                       |            | 佛山华辉                             |                     | 配上梁拉杆长: 1060                                                    |   | 1  | 套  |    |             |    | 装配在上梁上                   |  |
| 5       | 外  | 上梁UKS开关支架                     |            | 标准件                              |                     |                                                                 |   | 1  | 件  |    |             |    | 装配在提拉机构上                 |  |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁                         |            | K001.3-1                         |                     | L=1380                                                          |   | 1  | 套  |    |             |    | 下梁中心焊接1件加强筋              |  |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件                        | K001.2     |                                  | L=3250, 立柱拉杆长: 2980 |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 整条装备好附件                  |  |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件                      | 标准件        |                                  | L=150               |                                                                 | 4 | 件  |    |    |             |    | 捆绑在立柱                    |  |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳                        | 标准件        |                                  | 橡胶                  |                                                                 | 4 | 个  |    |    |             |    | 装配在立柱上                   |  |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳                         | 标准件        |                                  | 孔距70                |                                                                 | 4 | 件  |    |    |             |    | 装配在立柱上                   |  |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆                         | Φ16螺杆      |                                  | 长度: L=2100          |                                                                 | 4 | 条  |    |    |             |    | 每条配3个螺母                  |  |
| 6       | 自  | 拉杆支耳                          | 头Φ18, 孔Φ17 |                                  |                     |                                                                 | 4 | 个  |    |    |             |    | 与轿厢斜拉杆配套发货               |  |
| 7       | 自  | 撞弓                            | DB10-3     |                                  | 长度: L=3000          |                                                                 | 1 | 条  |    |    |             |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢        |  |
| 8       | 自  | 撞弓支架                          | DB10-4     |                                  | 长度: L=270           |                                                                 | 2 | 件  |    |    |             |    | 与撞弓捆绑                    |  |
| 1       | 自  | 承重主梁                          | 无图         |                                  | L = 2500            |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 22#工字钢                   |  |
| 2       | 自  | 承重副梁                          | 无图         |                                  | L = 1100            |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 14#b槽钢                   |  |
| 3       | 自  | 垫梁1                           | 无图         |                                  | L=800               |                                                                 | 2 | 条  |    |    |             |    | 14#b槽钢                   |  |
| 4       | 自  | 垫梁2                           | 无图         |                                  | L=400               |                                                                 | 1 | 条  |    |    |             |    | 16#b槽钢                   |  |
| 5       | 自  | 轿厢绳头槽钢                        | K004-3     |                                  | 长度: L=640           |                                                                 | 1 | 件  |    |    |             |    | Φ28×5孔, 槽钢               |  |
| 6       | 自  | 对重绳头板                         | K004-4A    |                                  | 200×300             |                                                                 | 1 | 件  |    |    |             |    | Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A     |  |

| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 11#<br>对重架    |
|---------------|----|---------------|-------------------------------|-------------------|-------|----|----|----|---------|---------------|
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 自  | 对重架           | 标准B款对重架                       | 1030 ×3800        | 1     | 套  |    |    |         | 整套装配好         |
|               | 自  | 对重架立柱         | 标准B款对重架                       | L= 3800           | 2     | 件  |    |    |         | 整套装配好         |
| 2             | 外  | 对重轮           | 0                             | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型 | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 3             | 自  | 对重轮防脱绳板       | 标准B款对重架                       | 120*35            | 2     | 件  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 4             | 自  | 对重压铁夹板        | 标准件                           | 180*50            | 2     | 套  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 5             | 自  | 对重缓冲凳1        | 标准图                           | H= 150            | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 6             | 自  | 对重缓冲凳2        | 标准图                           | H= 150            | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 7             | 自  | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):400                  | L= 350            | 1     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 9             | 自  | 补偿链挂架         | 标准件                           |                   | 0     | 个  |    |    |         | 装配在对重架        |
| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 12#<br>对重块    |
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 外  | 对重块           | 混合料: 1000×200×80, 头105,45kg/件 |                   | 30    | 件  |    |    |         |               |
|               |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 13#<br>导轨及连接板 |
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 外  | 轿厢主导轨         | T89-1/B                       | 5米/条, 数量: 6 条     | 38    | 米  |    |    |         | -             |
|               | 外  |               |                               | 4米/条, 数量: 2 条     |       |    |    |    |         |               |
| 2             | 外  | 对重副导轨         | TK5A                          | 5米/条, 数量: 6 条     | 38    | 米  |    |    |         | -             |
|               | 外  |               |                               | 4米/条, 数量: 2 条     |       |    |    |    |         |               |
| 3             | 外  | 主导轨连接板        | T89-1/B                       |                   | 6     | 件  |    |    |         |               |
|               | 外  | 副导轨连接板        | TK5A                          |                   | 6     | 件  |    |    |         |               |
| 西子通用          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         | 14#<br>装饰吊顶   |
| 电梯装箱明细单       |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 尺寸:           |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 序号            | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱      | 备 注           |
| 1             | 外  | 吊顶天花 (LED照明)  | 镜面不锈钢                         | 吊顶尺寸: 1140×1540   | 0     | 套  |    |    |         | 220V          |
| 2             | 外  | LED筒灯         |                               |                   | 0     | 只  |    |    |         |               |
| 螺 丝 标 准 件 清 单 |    |               |                               |                   |       |    |    |    |         |               |
| 部件            | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号                         | 参 数               | 数量/单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注     |               |
| 轿架            | 1  | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 32 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |               |
|               | 2  | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 8 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |               |
|               | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45                     | 配大平垫、弹垫、螺母        | 8 套   |    |    |    |         |               |
|               |    |               | 螺栓 M18×55                     | 配大平垫、弹垫、螺母        | 10 套  |    |    |    |         |               |
|               | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 2 套   |    |    |    |         |               |
|               | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4 套   |    |    |    |         |               |
|               |    |               | 螺栓 M8×80                      | 配平垫、弹垫、螺母         | 8 套   |    |    |    |         |               |
|               | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 2 套   |    |    |    |         |               |
|               | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 8 套   |    |    |    |         |               |
|               | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4 套   |    |    |    |         |               |
|               |    |               | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 6 套   |    |    |    |         |               |
|               | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4 套   |    |    |    |         |               |

|      |    |                 |                |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|-----------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 轿壁   | 10 | 上轿底与裙脚          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 11 | 裙脚与壁板           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 12 | 壁板连接            | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母     | 120 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母  |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 14 | 壁板与轿顶板          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 15 | 轿顶板连接           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
| 导轨   | 16 | 托码固定（水泥梁）       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 123 | 支 |  |  |  | 无缝管    |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）        | 穿墙螺栓 M12×240   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 0   | 支 |  |  |  | K004-9 |
|      | 18 | 支架连接            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 44  | 套 |  |  |  |        |
|      | 19 | 主轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 78  | 套 |  |  |  | T8K    |
|      | 20 | 副轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 78  | 套 |  |  |  | T5K    |
|      | 21 | 主轨连接板           | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 52  | 套 |  |  |  |        |
| 对重   | 22 | 副轨连接板           | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 52  | 套 |  |  |  |        |
|      | 23 | 对重压铁固定          | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板    | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导靴与油杯         | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 26 | 对重护板与护板支架       | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 34  | 套 |  |  |  |        |
|      | 27 | 缓冲器与固定架         | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
| 超速保护 | 28 | 导轨固定架底坑固定       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 29 | 超载安装螺栓          | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 信号   | 30 | 限速器与限速器座        | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 31 | 限速器座固定          | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 曳引机  | 32 | 隔磁板与支架          | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 33 | 曳引机与主机架         | 螺栓 M22×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 34 | 主机架与导向架         | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 35 | 主机胶与承重梁         | 螺栓 M16×50      | 配平垫、弹垫、双螺母    | 8   | 套 |  |  |  |        |
| 控制系统 | 36 | 机梁固定            | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 37 | 控制柜固定           | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 38 | 井道电缆固定          | 水泥钉 4×40       |               | 24  | 支 |  |  |  |        |
|      | 39 | 光电开关固定          | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 40 | 轿顶检修箱固定         | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 41 | 底坑检修箱固定         | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 42 | 急停盒固定           | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 43 | 电缆架固定           | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件 | 44 | 机房电源箱固定和机房孔护罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 45 | 塑料线槽固定          | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 46 | 上梁UKS开关固定       | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 触板开关固定          | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 48 | 五方通话话机固定        | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 49 | 停电自动平层装置固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 50 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 51 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 52 | 机房线槽固定          | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 53 | 机房线槽连接          | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
| 轿门   | 54 | 线槽盖固定           | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
|      | 55 | 轿门板与光幕安装螺丝      | 螺栓 M4×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 轿门地坎托架与上轿底      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 轿门地坎托架与轿门地坎     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 58 | 护脚板支架与轿门护脚板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 59 | 护脚板支架与轿底        | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 60 | 轿门护脚板与轿门地坎托架    | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 61 | 层门套与层门踏板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 63 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 64 | 重锤槽安装螺丝         | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 65 | 重锤槽防坠安装螺丝       | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 66 | 门套固定安装          | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 26  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 67 | 井道护板安装          | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 68 |                 | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |  |        |