

装 箱 清 单

生产工号: K202201101 型号:XIKO—TK

合同号: 实际用户: 沈真鹏

停层站数: 11 层 11 站 11 门

轿厢规格(mm) 1550 内宽(B) × 1420 内深(S) × 2650 内高(G)

层门规格(mm) 900 净宽(M) × 2390 净高(H) 自动 中分门

提升高度(mm) 38000 井道高度 (mm) 44500

编制: _____ 校对: _____

审核: _____ 装箱: _____

发货: _____ 检验: _____

配默纳克变频器

生产工号 CONTRACT NO		K2022011010-1011		箱号 BOX NO		01		毛重 GROSS WEIGHT				
产品型号		XIKO—TK		层/站/门		11 / 11 / 11						
实际用户		沈真鹏		产品规格		1050Kg, 1550×1420×2650, 900×2390						
•	编码	图号(型号)	名称	参数			数量	仓库	装箱	检验	单位	备注
一	曳引装置											
1	G3跟工号	GTW9S	曳引机	载重(kg)	1050		1				台	通润
			铭牌打1050KG按新国标	额速(m/s)	1.75							
				绕绳方式	2：1							配主机全罩
				电机功率	11.4Kw							
				绳轮	φ 400X5X φ 10X16							
				带轿厢上行超速保护装置“FZD12A”								
2	G3跟工号		旋转编码器	E153C9.25-2048-SA5N2T	汇通		1				个	主机配套
生产工号		K2022011010-1011		箱号			02			毛重		
CONTRACT NO				BOX NO			GROSS WEIGHT					
序号	编码	图号(型号)	名称	参数			数量	仓库	装箱	检验	单位	备注
二	桥架			1550 ×1420 ×2650								
1	E2跟工号	E200A1026Z001	轿顶检修箱安装板				0				件	
2	E208A.1004B010	E208A1004B003	轿厢拉杆装配(前)	L=1970	含拉杆座及标准件		2				件	
3	E208A.1004B010	E208A1004B003	轿厢拉杆装配(后)	L=1970	含拉杆座及标准件		2				件	
4	E2跟工号	E208A1025Z002	轿厢电缆支架	L=667			1				件	
5	G3跟工号	QJ102	安全钳	总容许质量2500kg			1				套	华 辉
6				额速(1.75m/s),导轨面厚16								
7	G3跟工号	E208A1 019B012	上横梁装配	L=1744	配T89-1/B导轨	B=1550	1				套	限速器位置右后
				梁体采用钢板 δ 3.5	安全装置操纵机构1套, (HHTL01), 标准件等							
8	G3跟工号	E20000 .64	UKS安装架				0				件	安装在横梁上
9	G3跟工号	E208A1 021B012	下梁(采用钢板 δ 3.5)	L=1744	缓冲器撞板1件	B=1550	1				套	配T89-1/B导轨下梁与配重块必须装配
10	G3跟工号	E20000.104	下梁配重块	590x43x156	单重12.5Kg	总重100Kg	8				块	
11	E2跟工号	E212A1007Z002	感应型超载开关支架				1				件	安装在下横梁上
12	E2跟工号	E200A1001Z001	声光报警器座				0				件	
13	G3跟工号	YP100 (13K)	轿厢滑动导靴	导轨面厚16 安装孔距：90×65			4				套	华辉
14	G3跟工号		油盅				2				件	
15	G3跟工号	E20000 .101	轿厢水泥配重块组件	包括配重块,压板,标准件			0				套	
16	E2跟工号	E20000 .11	轿底轮架支撑架	3件L=170; 1件L=65			0				件	装配在轿底轮架上
17	E2跟工号	E20941 .4	轿底轮架(L=根据非标)	每套固定梁2件,连接板2件,缓冲墩1件及标准件			0				套	限速器位置右后
18	E2跟工号	E20941 .4.3	挡绳装置				0				件	限速器位置右后
19	E2跟工号	E20000 -3	U型轴托	M16			0				件	轿底轮用
20	E2跟工号	E20941 .4.4	轿底轮罩				0				件	
三	线槽											
1	G3跟工号	E20000 .9	铁线槽	δ 1.0×80×60×单位长度			10				米	
2	E2跟工号	E20000 .19	电缆夹紧装置				4				套	
四	终端限位装置											
1	E2跟工号	E236A1 002Z002	限位开关安装板	L=2050			0				件	
2	E2跟工号	E236A1 003Z001	限位开关支架				4				件	
3	E2跟工号	E236A1 006Z001	打板支座	δ 6	L=186		3				件	安装在限位开关打板上
4	E2跟工号	E236A1 005Z001	打板支座B				0				件	
序号	编码	图号(型号)	名称	参数			数量				单位	备注
五	补偿装置											
1	E2跟工号	E22711 -1	补偿链安装座				4				件	
2	G3跟工号		U形螺栓	M12			4				件	与补偿链配套
3	G3跟工号		吊环				4				件	与补偿链配套
4	G3跟工号		补偿链旋转装置				0				套	与补偿链配套
5	G3跟工号		钢丝绳	φ 4	长1米		4				条	与补偿链配套
6	G3跟工号		绳夹(扎头)	φ 3			12				个	与补偿链配套
7	E2跟工号	E208A1 047Z001	补偿链支架	L= 709 δ 6×75×60			2				件	
8	G3跟工号	XJDJ-01	补偿链导向装置	到导轨底距离L= 370			2				套	
9	E2跟工号	E22711 .2	补偿链安装架	L=655			0				件	
七	爬梯											
1	G3跟工号	E24211 a	爬梯装配	L=1500			1				件	配角码4件

二-1	轿顶维修平台										
1	E2跟工号	E20841 . 1. 1	维修平台底座	1150 ×400		0				套	
2	E2跟工号	E20841 . 1-1	防护横角钢	L= 1230		0				件	
3	E2跟工号	E20841 . 1-2	防护竖角钢	L= 750		0				件	
4	E2跟工号	E20841 . 1-3	防护纵角钢	L= 1000		0				件	
生产工号		K2022011010-1011		箱号	03	毛重					
CONTRACT NO				BOX NO		GROSS WEIGHT					
序号	编码	图号(型号)	名称	参数		数量	仓库	装箱	检验	单位	备注
八	轿厢			1550 ×1420 ×2650							
1	E2跟工号	E209A1082C022	前轿壁（右件）	350	× 2420	1				件	1. 2mm304发纹不锈钢
2	E2跟工号	E209A1082C021	前轿壁（左件）	350	× 2420	0				件	1. 2mm304发纹不锈钢
3	E2跟工号	E230A1001A004	嵌入式操纵箱	350	× 2420	1				件	1. 2mm304发纹不锈钢
				含IC卡面板 竖显 左件							
4	E2跟工号	E209A1048C012	残障盘操纵壁	500	× 2650	0				件	1. 2mm304发纹不锈钢
5	E2跟工号	E209A1027C011	侧轿壁	310	× 2650	4				件	1. 2mm304发纹不锈钢
7	E2跟工号	E209A1030C001	侧中壁	800	× 2650	2				件	1. 2mm304发纹不锈钢
8	E2跟工号	E209A1075C001	后中轿壁	800	× 2650	1				件	1. 2mm蚀刻附图不锈钢
9	E2跟工号	E209A1072C013	后侧轿壁	400	× 2650	2				件	1. 2mm304发纹不锈钢
10	E2跟工号	E209A1078C013	门楣	230	× 1600	1				件	1. 2mm304发纹不锈钢
11	E2跟工号	E209A1 017Z009	侧踢脚板	L= 680		2				件	S=1420
12	E2跟工号	E209A1 018Z012	后踢脚板	L= 1550		1				件	B=1550
13	E2跟工号	E209A1 112Z009	侧前踢脚板	L= 430 左右各一		2				件	S=1420
九	轿门	1. 2mm304发纹不锈钢		门口宽M=900 门口高H=2390							
1	E2跟工号	E21311 . 1d	左轿门门板	475 ×2405		1				件	1. 2mm304发纹不锈钢
2	E2跟工号	E21311 . 1d	右轿门门板	475 ×2405		1				件	1. 2mm304发纹不锈钢
3	G3跟工号		光幕	WECO-917A-61-AC220V		1				套	微科
十	地板胶及扶手			1550 ×1420 ×2650							门口宽M=900
1	G3跟工号	客户自理	大理石	与轿底板粘贴好后发货		/				套	单通
2	G3跟工号		扶手	圆扶手	L=1350	0				根	孔距：900
3	G3跟工号		扶手	圆扶手	L=1220	0				根	孔距：1000
十一	胶板胶条										
1	G3跟工号		胶板胶条	60X6000		0				条	
十二	门机			门口宽M=900 门口高H=2390							
1	G3跟工号	OMJ-102A-900	门机系统	包括门机, 门机安装架, 轿门地坎,		1				套	欧菱
	轿顶安装尺寸:	B2L=1050 DDH=600		门滑块, 门刀及标准件							
				配轿门锁OMS102 1套							
序号	编码	图号(型号)	名称	参数		数量	仓库	装箱	检验	单位	备注
十三	轿厢护栏			1550 ×1420 ×2650							
1	G3跟工号	E208A1 040Z012	后护栏件	L=1368	δ 4×40×20	3				件	
2	G3跟工号	E208A1 044C003	侧护栏	L1=400	L=1460 H=840	1				套	左件 EE=750
3	G3跟工号	E208A1 044C004	侧护栏	L1=400	L=1460 H=840	1				套	右件 EE=750
4	G3跟工号	E208A1 043Z001	连接件1	L=330	δ 1. 5×40×30	2				件	
5	G3跟工号	E208A1 044Z001	连接件2	L=365	δ 1. 5×40×30	2				件	
十四	轿顶及轿底			1550 ×1420 ×2650							
1	E2跟工号	E209A1 004B001	直梁卡环	每套装配2件立柱胶垫		2				件	左件
2	E2跟工号	E209A1 004B002	直梁卡环	每套装配2件立柱胶垫		2				件	右件
3	E2跟工号	E209A1 069C023	左轿顶(单通门)	400	×1420	1				件	1. 2mm201镜面不锈钢
4	E2跟工号	E209A1 069C024	右轿顶(单通门)	400	×1420	1				件	1. 2mm201镜面不锈钢
5	G3跟工号	500*500方灯	照明透光板	0	× 0	0				件	装配在左右轿顶
6	E2跟工号	E209A1 068C001	中间轿顶(单通门)	800	×1420 两个风扇孔	1				件	1. 2mm201镜面不锈钢
7	E2跟工号	E209A1055Z005	护脚板	M=900	L=1000	1				件	
8	E2跟工号	E209A1056Z001	护脚板支撑		L=424	3				件	
9	G3跟工号	E209A1021D001	轿底板组件(单通门)	1596	× 1525	1				套	

10	G3跟工号	E209A1022D001	轿底框架 \$(单通门)	1628 × 1370	1					套	装配后出厂
11	G3跟工号	E209A2 009Z012	前壁底板	M=900 B=1550	1					件	
12	G3跟工号	E209A1054Z001	地坎托架	L= 1300	1					件	
13	G3跟工号	22508250-A	轿底减震橡胶		4					套	
14	E2跟工号	E212A1001B001	开关盒		0					套	
15	E2跟工号	KG-Z01	轿顶开关电源盒罩	180×180×45	0					套	
	G3跟工号		大力士		0					罐	
十五	对重护栏										
1	E2跟工号	对重正护板		1200 × 1220	2					件	喷黄色
2	E2跟工号	对重侧护板		352 × 1220	4					件	喷黄色
3	E2跟工号	对重侧护板支架		L = 350	8					件	
十六	井道护壁										
1	E2跟工号		角钢L25×3	L= 1000	0					件	
2	E2跟工号	E20000 .65-1	井道护板	1000 × 1250	0					件	
3	E2跟工号	E20000 .65-1	井道护板	1000 × 1250	0					件	
	发货:	领料:		检验: 日期:							
生产工号		K2022011010-1011		箱号	05	毛重					
CONTRACT NO				BOX NO		GROSS WEIGHT					
序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	仓库	装箱	检验	单位	备注	
十七	吊顶及轿厢配件										
1	G3跟工号	标准平顶	吊顶	宽X深= 1490X1360	0					套	
	发货:	领料:		检验: 日期:							
生产工号		K2022011010-1011		箱号	07	毛重					
CONTRACT NO				BOX NO		GROSS WEIGHT					
序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	仓库	装箱	检验	单位	备注	
十八	电控柜										
1	G3跟工号		控制柜	11层/11站/11	1					台	新时达C7000
2	G3跟工号		制动电阻箱	外形尺寸:?	0					个	含电阻
生产工号		K2022011010-1011		箱号	08	毛重					
CONTRACT NO				BOX NO		GROSS WEIGHT					
序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	仓库	装箱	检验	单位	备注	
十九	层门上坎			门口宽M=900 门口高H=2390							
1	G3跟工号	OCM01-BA-900	层门系统	包括门头,门挂板,门锁IL-32161C,	11					套	欧菱
		锁孔下移:		重锤(门高HH=2390),							非标
				门滑块,开锁装置及标准件							
1	G3跟工号	OCM01-BA-900	层门系统	包括门头,门挂板,门锁IL-32161C,	0					套	欧菱
				重锤(门高HH=2390),							非标
				门滑块,开锁装置及标准件							
2	G3跟工号		层门地坎装配组件	含地坎、地坎托架、支撑、层门护脚板及标准件	11					套	M=900 欧菱
3	G3跟工号		轿门锁打板	与轿门锁OMS102配套	0					套	
4	G3跟工号		远程开锁装置	含拉索,扣件	1					套	装在层门箱内
生产工号		K2022011010-1011		箱号	09	毛重					
CONTRACT NO				BOX NO		GROSS WEIGHT					
序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	仓库	装箱	检验	单位	备注	
二十	层门	板厚:1.2mm		门口宽M=900 门口高H=2390							
1	E2跟工号	E22214 .2	左层门门板(首层)	475 ×2405	1					件	#装门胶粒
2	E2跟工号	E22214 .1	右层门门板(首层)	475 ×2405	1					件	1.2mm304发纹不锈钢
3	E2跟工号	E22214 .2	左层门门板	475 ×2405	10					件	1.2mm304发纹不锈钢
4	E2跟工号	E22214 .1	右层门门板	475 ×2405	10					件	1.2mm304发纹不锈钢
5	G3跟工号	E22214 .3	重锤导向管组件	L= 1370	11					件	装门板上
6	E2跟工号	E22214 -1	导向板	δ 4×65×75	0					件	
7	E2跟工号	E22231 .3a-3	层门护脚板	L= 1000	0					件	
8	E2跟工号	E22214 -2	支承件	钢板 δ 2~3 60×35×25	0					件	

9	E2跟工号	E22211 .4	门头支架	L= -15	0					件	
10	E2跟工号	G20000.60	安全门	包括门, 开关安装板, 单舌弹子门锁, 标准件	0					套	M×H=500×1900
二十一	门套	板厚:1.2mm304发纹不锈钢		门口宽M=900 门口高H=2390							
1	E2跟工号	E22313 -1	门套上横梁(首层)	50 × 1020	1					件	1.2mm304发纹不锈钢
2	E2跟工号	E22313 -1	门套上横梁	50 × 1020	10					件	1.2mm304发纹不锈钢
3	E2跟工号	E22313 -2	门套立柱(首层)	50 × 2410	2					件	1.2mm304发纹不锈钢
4	E2跟工号	E22313 -2	门套立柱	50 × 2410	20					件	1.2mm304发纹不锈钢
5	E2跟工号	PKLS .02	首层上门套(含遮光条	50 × 1020	0					件	1.2mm304发纹不锈钢
6	E2跟工号	PKLS .02	余层上门套(含遮光条	50 × 1020	0					件	1.2mm304发纹不锈钢
7	E2跟工号	E22326 -1	旁开短顶套(首层)	L1=205 L=465	0					件	1.2mm304发纹不锈钢
8	E2跟工号	E22326 -1	旁开短顶套	L1=205 L=465	0					件	1.2mm304发纹不锈钢
9	E2跟工号		门套用钢筋	φ 8, L= 220	0					件	
10	G3跟工号		门套封包	每套包含: 成型角钢组件、链接角板、嵌板、固定架及标准件	11					套	
生产工号		K2022011010-1011		箱号	10	毛重					
CONTRACT NO				BOX NO		GROSS WEIGHT					
序号	编号	图号(型号)	名称	参数	数量	仓库	装箱	检验	单位	备注	
二十二	曳引装置配件										
1	G3跟工号	E20111 -2	承重梁底垫1	[12#槽钢 L=720	2				件	开料喷涂	
2	G3跟工号	E20000 -2	主机调整垫	厚0.5	12				件		
3	G3跟工号	E20000 -2	主机调整垫	厚1.0	12				件		
4	G3跟工号	E20000 -3	U型轴托	M16 导向轮配	2				件		
5	G3跟工号	E20111 -4	承重梁底垫2	[14#槽钢 L=400	1				件	开料喷涂	
6	G3跟工号	E201A1002Z001	挡绳杆	φ 16 L= 410	1				件		
7	E2跟工号	E201A1001Z002	导向轮防护罩		1				件		
8	E2跟工号	E201A1006Z001	连接角钢1	L50×5 L= 600	2				条	开料喷涂	
9	E2跟工号	E201A1009Z001	连接角钢1	L50×5 L= 300	1				条	开料喷涂	
10	E2跟工号	E20000.204	机房孔挡板组件		4				套		
11	E2跟工号	T005	主机电线固定角钢	L50×5 L= 1200	0				件		
12	E2跟工号	T006	限速器电线固定角钢	L40×4 L= 800	0				件		
13	G3跟工号		铅水管	1/2”, L= 2000	0				条		
14	G3跟工号	E20213	主机防震胶	配螺栓M20×55, 压码等	4				件		
15	G3跟工号		机油	30#	2.5				公斤		
16	E2跟工号		防护罩	含斜侧护板1件, 导向轮防护罩1件, 连接件2件	0				套		
二十三	限速器										
1	G3跟工号	XSG607-B175	限速器	额速(m/s) 1.75	1				套	华 辉	
			涨紧装置配重21kg	绳径 φ 8							
			配涨紧装置, 水泥配重	限速器绳到导轨中心距 200							
二十四	导向轮										
1	G3跟工号	E205A1004A002	导向轮(尼龙+钢套)	φ 400×5× φ 10×16	1				套	轴长510	
二十五	轿顶轮装置										
1	G3跟工号		万向型轿顶轮架	含1个轿顶轮	1				套	华辉	
2	G3跟工号		含1个轿顶轮	φ 520×5× φ 10×16(尼龙+钢套)						装在轿顶轮架上	
二十六	缓冲器										
2	G3跟工号	HYF210B	轿厢缓冲器		1				个	华 辉	
2	G3跟工号	HYF210B	对重缓冲器		1				个	华 辉	
3	G3跟工号	E208A1048Z001	缓冲底座	缓冲座H= 413	1				件	孔距:90×90	
1	G3跟工号	E208A1048Z001	缓冲底座	缓冲座H= 1000	0				件	孔距:90×90	
2	绳头组合										
1	G3跟工号	E20411 -1	轿厢绳头板	孔数: 5- φ 27 D作业	1				件	258×300×16mm	
2	G3跟工号	E20411 -2	槽钢	[12#槽钢 L=600	2				件	开料喷涂	
3	G3跟工号	E204A1 002A001	对重绳头板	孔数: 5- φ 27 L=300	1				件		
4	G3跟工号		绳头组合	φ 10 *包括夹板 30件	10				套	钢簧	
				活动锥套, 钢簧拉杆为短型							
5	G3跟工号	E20000 .7	绳夹板	5孔	2				套		
6	G3跟工号		钢丝绳	φ 4 长1米	2				条	钢丝绳二次保护用	
7	G3跟工号		绳夹(扎头)	φ 3	6				个	钢丝绳二次保护用	

8	E2跟工号	E20441 -4	绳头板立柱	槽钢[16a L= 350	0					条	
9	E2跟工号	E20641 -9	支撑槽钢	[16a L=2800	0					条	
10	E2跟工号	E20000 . 22	托码	[10	0					件	
生产工号		K2022011010-1011		箱号	10	毛重					
CONTRACT NO				BOX NO		GROSS WEIGHT					
序号	编号	图号(型号)	名称	参数	数量	仓库	装箱	检验	单位	备注	
二十八	平层感应器装置										
1	E2跟工号	E235A1004Z001	隔磁板支架	L= 375	11				件		
2	E2跟工号	E235A1003Z001	平层隔磁板	L= 300	11				件		
3	E2跟工号	E235A1001B001	新感应器安装架	L= 273	1				件	装配好后发货	
4	E2跟工号	E235A1002Z001	感应器安装架座		1				件		
5	E2跟工号	E235A1007Z001	隔磁板延长板	δ 4×240×90	3				件		
二十九	层门地坎配件										
1	E2跟工号	E22211 . 3-1	地坎托架	L= 1000	0				套	配地坎及标准件	
		E22211 . 3-2	联接件		0				套	配标准件	
		E22211 . 3-3	地坎支撑角钢		0				套	配标准件	
2	E2跟工号	E22211 . 3-5	水泥封板	δ1. 0/1. 2X100X1000 镀锌板	11				件	下料	
3	E2跟工号	E22211 . 3a-1	坎下脚		0				件		
4	E2跟工号	E20000 -85	牛腿支承	L= 160	0				件		
5	E2跟工号	E22231 . 3b-1	牛腿槽钢	[10槽钢 L= 1450	0				件		
6	E2跟工号	E22231 . 3a-2	坎下脚		0				件		
三十	对重配件										
1	E2跟工号	E20000 . 11	增高座		1				件		
2	E2跟工号	E20000 . 203	小增高座		0				件		
3	G3跟工号	广日副靴	对重导靴	导轨面厚 16 配TK5A	4				件		
4	E2跟工号	E21812 -1a	对重绳轮罩	L×W×H= 360×170×45	1				件		
5	E2跟工号	E21812 -2a	对重下绳轮罩	L×W×H= 580×170×295	0				件		
6	G3跟工号	E20000 -79	挡绳轴	L= 200	0				件		
7	G3跟工号		油盅		2				件		
8	E2跟工号	E21814 -1	对重封板	35×1060×1400	0				件		
三十一	曳引绳										
1	G3跟工号	GB8903-1988	曳引钢丝绳φ10	8×19S+NF-10-1500(双)右交	5				条	每条长94	
2	G3跟工号	GB8903-1988	限速器钢丝绳	8×19S+SF-8-1500(双)右交	91				米		
3	G3跟工号	GB5976-87	绳夹(扎头)	8KTH	6				个		
三十二	井道件										
1	E2跟工号	E20000 -52	穿墙式层门预埋件	δ 8×100×100 φ 14	0				件		
2	G3跟工号		集油器		4				个		
三十三	油漆										
1	G3跟工号		松节水		0				kg		
2	G3跟工号		灰油漆		0				kg		
3	G3跟工号		黄油漆		1				kg		
4	G3跟工号		油扫	中号	2				把		
三十四	穿墙螺栓										
1	E20000. 003. 3A		穿墙螺栓M12×270		0				个	门头 转标准件	
2	E20000. 003. 3A		穿墙螺栓M12×270		0				个	托架 转标准件	
三十五	机械锁定装置										
1	E2跟工号	E24341 b. 1	机械锁定组件		0				套	左右各一	
2	E2跟工号	E24341 b-1	导轨固定板		0				件	L=114	
	发货:	领料:		检验: 日期:							
生产工号		K2022011010-1011		箱号	11	毛重					
CONTRACT NO				BOX NO		GROSS WEIGHT					
序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	仓库	装箱	检验	单位	备注	
三十六	导轨及支架配件										
1	G3跟工号	E20000 -203	导轨垫片7	厚0. 5	75				件		
2	G3跟工号	E20000 -203	导轨垫片7	厚1. 0	75				件		
3	G3跟工号	E20000 -16	单孔垫片	厚0. 5	75				件		

4	G3跟工号	E20000 -16	单孔垫片	厚1.0	75					件	
5	E2跟工号	K10.3	导轨座	孔距110	4					件	
6	G3跟工号	T89-1/B	主轨连接板		16					件	
7	G3跟工号	TK5A	副轨连接板		16					件	
8	G3跟工号		压码(13K)		0					件	主轨
9	G3跟工号		大号铸钢压码		0					个	主机减震胶
10	G3跟工号		压码(空心轨 5K)		0					件	副轨
三十七 导轨支架											
1	G3跟工号	E22118 -1	轿厢导轨托架	L= 300	50					件	
2	G3跟工号	E22118 .1-1	轿厢导轨支架(竖档)	L= 750	50					件	L75×50
3	G3跟工号	E22118 .1-2	轿厢/对重轨支架(竖档)	L= 750	0					件	左右 L75×50
4	G3跟工号	E22118 -2	轿厢导轨支架(横档)	L= 250	50					件	L75×50
5	G3跟工号	E22118 -3	对重导轨托架	L= 150	50					件	L75×50
6	G3跟工号	E22118 .1-3	对重导轨支架(竖档)	L= 700	50					件	左右 L75×50
7	G3跟工号	E22118 .1-4	横角钢	L= 250 P=200	0					件	
8	G3跟工号	E22118 .1-5	支撑托架	L= 100	0					件	L50×5
9	G3跟工号		支撑角钢	L= 0	0					件	L50×
10	G3跟工号		支撑角钢	L= 0	0					件	L50×
11	G3跟工号		支撑角钢	L= 0	0					件	L50×
12	G3跟工号		压码(13K)	T89-1/B	150					件	
13	G3跟工号		大号铸钢压码	18K	0					件	
14	G3跟工号		压码(空心轨 5K)	TK5A	118					件	
15	G3跟工号		油漆	灰色	2					KG	
生产工号		K2022011010-1011		箱号	10	毛重					
CONTRACT NO	BOX NO			GROSS WEIGHT							
序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	仓库	装箱	检验	单位	备注	
三十八 电气件											
1	G3跟工号		光电感应开关		4					个	
2	G3跟工号		限位开关	LX-41(常闭点)	4					个	
3	G3跟工号		安全开关	UKS	1					个	
4	G3跟工号		屏蔽双绞线(加工)	2P(2×0.75)长10米	0					条	并联功能，两台发一条
5	G3跟工号		多股电线	BVR0.75mm2	0					米	
6	G3跟工号		多股电线	BVR10mm2	0					米	
7	G3跟工号		接线耳	φ 10环口	0					个	
8	G3跟工号		电线(黄绿双色)	6mm2	20					米	
9	G3跟工号		包塑金属软管A	φ 10	11					米	
10	G3跟工号		包塑金属软管B	φ 30	7					米	
11	G3跟工号		鞍形管夹B	φ 25	0					个	
12	G3跟工号		电工胶布		2					卷	
13	G3跟工号		接线帽(奶嘴)	φ 8	121					个	
14	G3跟工号		尼龙扎带	4×200	286					个	
15	G3跟工号		接线耳	UT10-6	15					个	
16	G3跟工号		接线耳	sv1.25-3	30					个	
17	G3跟工号		膨胀胶粒	6	110					个	
18	G3跟工号		高清数码摄像头	JA-737	0					套	
19	G3跟工号		整机标识牌		1					套	
20	G3跟工号		门锁开关	CL-FMH-C	0					套	安全门、机械锁定用
21	G3跟工号		主回路绝缘铜导线	BV标称截面：6mm²	50					米	
22	G3跟工号		三芯护套线	3X0.75mm²	20					米	
23	G3跟工号		固定线码		110					套	
24	G3跟工号		电线(黄绿双色)	2.5mm2	5					米	
25	G3跟工号		电缆夹(塑料)		3					个	配金属架
生产工号		K2022011010-1011		箱号	10	毛重					
CONTRACT NO	BOX NO			GROSS WEIGHT							
序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	仓库	装箱	检验	单位	备注	

三十九	电气件										
1	G3跟工号		横流风扇	FB-9	2					套	
2	G3跟工号		LED灯条	DC12V, 14W 1M	0					条	
3	G3跟工号		开关电源	S-75-12（输入AC220V，输出DC12V）	0					个	
4	G3跟工号		井道灯	AC220V, 60W 带护罩	8					套	
5	G3跟工号		5方对讲系统	2个主机，2个副机，1个警铃，配	1					套	
6	G3跟工号		号码管		0					米	
7	G3跟工号		旋转编码器	EI53C9. 25-2048-SA5N2T 汇通	0					个	主机配套
8	G3跟工号	1. 2mm304发纹不锈钢	操纵箱	嵌入式操纵箱CX106, 显示：1—11	1					个	液晶显示
				底槽1150×155×75							
	G3跟工号		（预留IC卡孔）								
9	G3跟工号	304发纹不锈钢面板, 黑底白字显示	基站外呼盒	无底盒XKWH8. 黑底白字 带锁	1					个	液晶显示
10	G3跟工号		中站外呼盒	无底盒XKWH8. 黑底白字	9					个	液晶显示
11	G3跟工号		中站外呼盒	无底盒XKWH8. 黑底白字	0					个	液晶显示
12	G3跟工号		顶站外呼盒	无底盒XKWH8. 黑底白字	1					个	液晶显示
13	E2跟工号		挂线架		4					个	
14	G3跟工号		消防开关盒	304发纹不锈钢面板, 无底盒	1					个	
15	G3跟工号		后门底坑急停盒		0					个	
16	G3跟工号		急停盒		0					个	新时达C7000
17	G3跟工号		底坑检修盒		1					个	新时达C7000
18	G3跟工号		轿顶检修箱		1					个	新时达C7000
19	G3跟工号		机房对讲机		0					个	
20	G3跟工号		监控室对讲机		0					个	
21	G3跟工号		主机急停		0					个	
22	G3跟工号		机房电源箱	63A	1					个	
23	G3跟工号		电梯应急救援装置	HH-ARD 配控制柜功率：15KW	0					套	从仓库领取装箱发货
24	G3跟工号		随行电缆，圆电缆		1					套	
25	G3跟工号		数据线（操纵箱到轿顶	新时达C7000	1					条	
26	G3跟工号		LED筒灯	3W DC12V	4					个	
27	G3跟工号		开关电源	S-100-24（输入AC220V，输出DC24V）	0					个	补充外呼电源
28	G3跟工号		亚克力LED筒灯	3W DC12V	0					个	
29	G3跟工号		LED平板灯	12W AC220V	0					个	
30	G3跟工号		灯具预制电缆	根据吊顶灯具预制电缆单生产	0					套	
31	G3跟工号		残障盘		0					个	（通用协议）
32	G3跟工号		称重装置	磁感应	1					套	
33	G3跟工号		声光报警器		0					个	带安装支架
34	G3跟工号		吸顶灯	500*500方灯	1					个	
	发货：		领料：	检验： 日期：							
生产工号		K2022011010-1011		箱号	10	毛重					
CONTRACT NO				BOX NO		GROSS WEIGHT					
序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	仓库	装箱	检验	单位	备注	
四十一	标准件										
	曳引机										
1	G3跟工号	GB5780-86 8. 8级	六角头螺栓M20×110	配三倍平垫, 弹垫, 双倍螺母, 双倍方斜垫	4					套	曳引机 全螺纹
	桥架										
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M6×16	配平垫, 弹垫, 螺母	2					套	超载装置
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×30	配平垫, 弹垫, 螺母	2					套	超载装置
3	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母	8					套	电缆支架、轿底轮罩
4	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母	8					套	轿顶检修箱
5	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母	0					套	安全钳
6	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母, M16大垫圈	16					套	导靴
7	G3跟工号	GB5780-86 8. 8级	六角头螺栓M16×40	配平垫, 弹垫, 螺母	36					套	桥架
8	G3跟工号	GB5780-86 8. 8级	六角头螺栓M16×40	配平垫, 弹垫, 螺母	4					套	拉杆
9	G3跟工号	GB5780-86 8. 8级	六角头螺栓M16×40	配平垫, 弹垫, 螺母	0					套	安全钳

[illegible]

1	G3跟工号	GB5780-86	8.8级	六角头螺栓M16×60	配平垫,弹垫,螺母	22					套	主机防震胶
2	G3跟工号	GB5780-86	8.8级	六角头螺栓M16×60	配平垫,弹垫,双倍螺母,方斜垫	9					套	防护罩
3	G3跟工号	GB6170-86	8.8级	六角螺母M16	配半数平垫,半数弹垫,半数方斜垫	14					套	U型轴托挡绳杆
4	G3跟工号			拉爆螺栓M12×120	包括大垫圈,螺母,弹垫普通有缝	18					套	承重梁底垫
5	G3跟工号			拉爆螺栓M8×60	包括大垫圈,弹垫,螺母普通有缝	16					套	机房孔挡板组件
	限速器											
1	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M10×30	配平垫,弹垫,螺母	0					套	限速器
2	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	4					套	限速器
3	G3跟工号			拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈,螺母,弹垫普通有缝	4					套	限速器
4	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M12×80	配平垫,弹垫,螺母	0					套	限速器、机械锁定装置
5	G3跟工号	GB/T818-2000		半圆头螺钉M4×40	配平垫,弹垫,螺母	0					套	机械锁定装置
	轿顶轮装置											
1	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	0					套	轿顶轮装置
	缓冲器											
1	G3跟工号			拉爆螺栓M12×120	包括大垫圈,螺母,弹垫无缝管	8					套	缓冲器
	平层感应器装置											
1	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M6×35	配大垫圈,弹垫,螺母	6					套	隔磁器
2	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	31					套	支架
3	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M8×20	配平垫,弹垫,螺母	29					套	隔磁板
	对重配件											
1	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	3					套	增高座
2	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M8×16	配平垫,弹垫,螺母	10					套	绳轮罩
3	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M8×20	配平垫,弹垫	10					套	绳轮罩
4	G3跟工号	GB6170-86		六角螺母M12	配平垫,弹垫	0					套	挡绳轴
5	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	0					套	导靴
6	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M10×40	配平垫,弹垫,螺母	18					套	导靴
	井道护壁											
1	G3跟工号			铆钉Φ3×10		0					个	井道护壁
2	G3跟工号			拉爆螺栓M8×60	包括大垫圈,螺母,弹垫普通有缝	0					套	井道护壁
	导轨及支架配件											
1	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M10×30	配平垫,弹垫,螺母	159					套	副轨连接板
2	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	159					套	主轨连接板
3	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M12×40	配大垫圈,弹垫,螺母	128					套	副轨压码
4	G3跟工号	GB5780-86		六角头螺栓M12×40	配大垫圈,弹垫,螺母	128					套	主轨压码

5	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×40	配大垫圈, 弹垫, 螺母	128					套	导轨支架
6	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 弹垫, 螺母 无缝管	126					套	托架
7	G3跟工号	GB6170-86	六角螺母M12	配大垫圈, 弹垫	0					套	穿墙螺栓
8	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 弹垫, 螺母 无缝管	10					套	导轨底座、爬梯
	钢丝绳										
1	G3跟工号		绳夹(扎头)	Φ 3	0					个	钢丝绳二次保护用
2	G3跟工号	GB5976-87	绳夹(扎头)	8KTH	0					个	限速器钢丝绳固定
	层门										
1	G3跟工号		弹簧定位螺母M6		0					个	导向板
	电气										
1	G3跟工号		木牙螺钉	5×50	200					个	
2	G3跟工号		大扁头自攻螺丝	5×16	80					个	
	穿墙螺栓										
	穿墙螺栓										
1	G3跟工号		穿墙螺栓M12×280		25					个	门头
2	G3跟工号		穿墙螺栓M12×280		117					个	托架
四十二	对重装置										
1	G3跟工号	标准C款对重架	对重架(外购)	包括小增高座、压板及标准件(配广日副靴导靴)	1					套	1040×3800
2	G3跟工号	标准C款	对重轮(尼龙+钢套)	Φ 400×5× Φ 10×16	1					个	装在对重架上
四十三	对重块										
1	G3跟工号	标准C款对重块	小水泥对重块	1000×200×80 45kg/块	34					块	
四十五	导轨										
1	G3跟工号	T89-1/B	轿厢导轨	5米/条, 条数: 16	90					米	
				5米/条, 条数: 2							
2	G3跟工号	TK5A	对重导轨	5米/条, 条数: 16	90					米	
				5米/条, 条数: 2							
四十六	补偿链条										
1	G3跟工号	JWB100	第一根补偿链条	单位质量:1.49kg/m	41.5					米	
2	G3跟工号	JWB100	第二根补偿链条	单位质量:1.49kg/m	41.5					米	
四十七	承重梁										
1	G3跟工号		承重钢梁	工字钢I20a L=2800	2					条	
2	G3跟工号		副承重梁	[14a L=1150	2					条	
四十八	直梁组件										
1	G3跟工号	E208A1020B003	直梁组件	L=3400 含架1件, 提拉杆压码4件,	2					套	
				直梁拉耳2件, 螺母固定件2件, 标准件							
2	G3跟工号		安全钳(竖) 提拉杆	L=3330	2					条	
3	G3跟工号	E236A1 001Z001	限位开关打板	L=3350	1					件	
四十九	曳引机架										
1	G3跟工号	E201A1001B014	曳引机架 \$	L1×L2=510×120 SJ=750	1					台	对重后左
			主机架底槽钢中心距210-210	L3=84 L=1150							