

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户：杨华高

**1,主要参数:**

|      |                 |       |              |
|------|-----------------|-------|--------------|
| 工号:  | K202301686      | 电梯载重  | 630KG        |
| 电梯型  | TK-630/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站/ | 7 / 7 / 7       | 日期:   |              |
| 轿内尺  | 1300×1200×2500  | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|----------------------------|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架       | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 | 1600*1350*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 2200*600*600  | 木箱   | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700  | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |               | 木箱   |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |               | 塑膜包裹 |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |               | 塑膜包裹 |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |               | 塑膜包裹 |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |               | 塑膜包裹 |       |
| 15 | 轿顶轮架   | 轿顶轮装置                      |               | 塑膜包裹 |       |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |               | 塑膜包裹 |       |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |               | 木轴   |       |
| 18 | 对重块    | 对重块                        |               | 裸装   |       |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨、                        |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |                            |               |      |       |
|    |        |                            |               |      |       |

装车总件数: 19 件

注意: 配15mm大理石出厂

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用    |    |                         |      |             |  |                          |  |     |    | 1#<br>电器箱 |    |    |                |
|---------|----|-------------------------|------|-------------|--|--------------------------|--|-----|----|-----------|----|----|----------------|
| 电梯装箱明细单 |    |                         |      |             |  |                          |  |     |    |           |    |    |                |
| 尺寸:     |    | 1600*600*600            |      | 重量:         |  |                          |  | KG  |    |           |    |    |                |
| 序号      | 标识 | 名 称                     |      | 图号/型号       |  | 参 数                      |  | 数量  | 单位 | 仓库        | 质检 | 装箱 | 备 注            |
| 1       | 外  | 变频控制柜                   |      |             |  | 默纳克3000+一体化,7.5 kw       |  | 1   | 套  |           |    |    | 本箱严格防水防潮       |
| 2       | 外  | UCMP板                   |      | MCTC-SCB-A1 |  |                          |  | 1   | 套  |           |    |    |                |
| 3       | 外  | 整机标识牌                   |      |             |  |                          |  | 1   | 套  |           |    |    |                |
|         | 外  | 电梯安全标识                  |      |             |  |                          |  | 1   | 套  |           |    |    |                |
| 4       | 外  | 随行电缆 、圆电缆               |      |             |  | 井道总高：27.75 米             |  | 1   | 套  |           |    |    | 已配套预制          |
| 5       | 外  | 光电感应开关                  |      |             |  |                          |  | 4   | 个  |           |    |    |                |
| 6       | 自  | 平层感应器座                  |      | DB10-9.1    |  | 220*65                   |  | 1   | 套  |           |    |    |                |
| 7       | 自  | 光电开关安装支架                |      | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80           |  | 2   | 件  |           |    |    | 组合件，配套发货       |
| 8       | 外  | 轿顶检修箱                   |      |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟            |  | 1   | 套  |           |    |    |                |
| 9       | 外  | 底站外呼盒                   |      |             |  | 无底盒其中1个带锁，独立消防盒          |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示         |
| 10      | 外  | 中站外呼盒                   |      |             |  | 无底盒                      |  | 5   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示         |
| 11      | 外  | 顶站外呼盒                   |      |             |  | 无底盒                      |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示         |
| 12      | 外  | 底坑检修箱                   |      |             |  |                          |  | 1   | 个  |           |    |    |                |
| 13      | 外  | 底坑及轿顶箱照明                |      | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W                |  | 0   | 个  |           |    |    |                |
| 14      | 外  | 黄色急停盒                   |      |             |  |                          |  | 1   | 个  |           |    |    |                |
|         | 外  | 底坑急停盒                   | DKIT |             |  |                          |  | 0   | 个  |           |    |    |                |
| 15      | 外  | 电缆夹                     |      | 塑料          |  |                          |  | 3   | 个  |           |    |    | 配金属架           |
| 16      | 自  | 电缆夹支架                   |      |             |  | 1件安装在轿底，1件安装在井道          |  | 2   | 个  |           |    |    | 长短各一件          |
| 18      | 外  | 机房电源箱                   |      |             |  | 40A                      |  | 1   | 个  |           |    |    |                |
| 19      | 外  | 电源箱灯泡                   |      | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W               |  | 1   | 个  |           |    |    |                |
| 20      | 外  | 井道灯                     |      |             |  | AC220V/60W带护罩            |  | 5   | 个  |           |    |    |                |
| 21      | 外  | 上梁UKS开关                 |      |             |  |                          |  | 1   | 个  |           |    |    |                |
| 22      | 外  | 限位开关（1370）              |      |             |  |                          |  | 4   | 个  |           |    |    |                |
| 23      | 外  | 限位开关安装底座                |      |             |  |                          |  | 4   | 条  |           |    |    | 2.0mm镀锌板       |
| 24      | 外  | 报站装置                    |      | 标准到站钟       |  | 24V                      |  | 1   | 个  |           |    |    |                |
| 25      | 外  | 五方通话                    |      |             |  |                          |  | 1   | 套  |           |    |    |                |
| 26      | 外  | 应急灯                     |      |             |  |                          |  | 0   | 个  |           |    |    |                |
| 27      | 外  | 停电自动平层装置                |      |             |  | 电柜配套                     |  | 1   | 套  |           |    |    | 客户提供停电应急到厂一起出货 |
| 28      | 外  | 紧急松闸装置                  |      |             |  | 电柜配套                     |  | 0   | 套  |           |    |    |                |
| 29      | 外  | 轿厢风扇                    |      | 横流风扇        |  | FB-9B                    |  | 1   | 把  |           |    |    |                |
| 30      | 外  | 主回路绝缘铜导线                |      |             |  | BV标称截面：6 mm <sup>2</sup> |  | 45  | 米  |           |    |    |                |
| 31      | 外  | 三芯护套线                   |      |             |  | 3×0.75 mm <sup>2</sup>   |  | 20  | 米  |           |    |    |                |
|         | 外  | 固定线码                    |      |             |  |                          |  | 70  | 套  |           |    |    |                |
| 32      | 外  | 6 mm <sup>2</sup> 黄绿地线  |      |             |  |                          |  | 15  | 米  |           |    |    |                |
| 33      | 外  | 2.5mm <sup>2</sup> 黄绿地线 |      |             |  |                          |  | 5   | 米  |           |    |    |                |
|         | 外  | 蛇皮管                     |      |             |  | 5米/条                     |  | 0   | 条  |           |    |    |                |
| 34      | 外  | 金属软管                    |      |             |  | 表面包塑，Φ30                 |  | 2   | 米  |           |    |    | 机房             |
| 35      | 外  | 金属软管                    |      |             |  | 表面包塑，Φ10                 |  | 7   | 米  |           |    |    | 井道             |
| 36      | 外  | 尼龙扎带                    |      |             |  | 4×200mm                  |  | 200 | 条  |           |    |    |                |
| 37      | 外  | 膨胀胶粒                    |      |             |  | Φ6 mm                    |  | 100 | 粒  |           |    |    |                |
| 38      | 外  | 电工胶布                    |      |             |  |                          |  | 2   | 卷  |           |    |    |                |
| 39      | 外  | 接线帽（奶嘴）                 |      |             |  |                          |  | 80  | 个  |           |    |    |                |
| 40      | 外  | 线耳（大）                   |      | UT10-6      |  |                          |  | 20  | 个  |           |    |    |                |
| 41      | 外  | 线耳（小）                   |      | SV1.25-3.2  |  |                          |  | 40  | 个  |           |    |    |                |
| 42      | 外  | 吸顶灯                     |      |             |  | 500*500环形灯               |  | 1   | 个  |           |    |    |                |
| 43      | 外  | 筒灯                      |      | 220V        |  | 标准平顶用                    |  | 4   | 个  |           |    |    |                |
| 44      | 外  | 数据线(操纵箱到轿顶箱)            |      |             |  | 默纳克3000+一体化系统            |  | 1   | 条  |           |    |    |                |
| 45      | 外  | 声光报警器                   |      |             |  |                          |  | 1   | 个  |           |    |    | 带安装支架          |
| 48      | 自  | 极限限位支架                  |      | DB10-5      |  | L=370                    |  | 4   | 条  |           |    |    |                |
| 49      | 自  | 隔磁板支架                   |      | DB10-6      |  | L=390                    |  | 7   | 条  |           |    |    |                |
| 50      | 自  | 隔磁板                     |      | DB10-7      |  | 300×80                   |  | 7   | 件  |           |    |    | 1.5mm镀锌板       |

| 西子通用    |               |             |               |                       |        |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱   |                       |
|---------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|-------------|-----------------------|
| 电梯装箱明细单 |               |             |               |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 尺寸:     | 1600*1350*400 |             | 重量:           |                       | KG     |    |    |    |    |             |                       |
| 序号      | 标识            | 名 称         | 图号/型号         | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱          | 备 注                   |
| 1       | 自             | 上底盘         | K001.4-1      | 外尺:1360×1310 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 上、下轿底组装               |
| 2       | 自             | 底盘托架        | K001.4-2      | 外尺:1360×1300 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                 |
| 3       |               | 轿底超载装置      | 标准件           | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |    |    |             |                       |
| 4       |               | 开关座顶板       | K001.4-1.6    | 200*200               |        | 1  | 件  |    |    |             |                       |
| 5       |               | 配重块         | 参考配重表         | 200×170×150           |        | 0  | 件  |    |    |             | 10kg/件                |
| 6       | 自             | 补偿链固定支架     | K001.4-2.4    | L= 1060               |        | 1  | 个  |    |    |             | 装配在轿底架                |
| 7       | 外             | 大理石         | 附图            | 外尺: 1360 ×1310, 含开门位置 |        | 1  | 套  |    |    |             |                       |
| 8       | 自             | 卡胶          | 标准件           |                       |        | 4  | 个  |    |    |             | 新款设计                  |
| 9       | 自             | 轿顶后护栏(含护脚板) | K001.5-2.B    | 外尺:宽1230×高850         |        | 1  | 件  |    |    |             |                       |
| 10      | 自             | 轿顶侧护栏(含护脚板) | K001.5-1.A    | 外尺:宽1100×高850         |        | 2  | 件  |    |    |             | 左右对称                  |
| 11      | 自             | 警示牌 (轿顶护栏用) |               |                       |        | 1  | 件  |    |    |             | 焊接在护栏上                |
| 12      | 自             | 轿顶箱固定底座     | K001.5-4      | H=450                 |        | 2  | 件  |    |    |             |                       |
| 13      | 自             | 对重正护板       |               | 1136×1220             |        | 2  | 件  |    |    |             | 镀锌板                   |
| 14      | 自             | 对重侧护板       |               | 352×1220              |        | 4  | 件  |    |    |             |                       |
| 15      | 自             | 对重护板支架      |               | L=350                 |        | 8  | 条  |    |    |             |                       |
| 16      | 自             | 轿门护脚板       | K001.4-3      | 1000×800              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.5mm镀锌板              |
| 17      | 自             | 轿门护脚板固定支架   | K001.4-4      | L=680                 |        | 2  | 条  |    |    |             |                       |
| 18      | 自             | 轿门地坎托架      | K001.4-5      | L=1200                |        | 1  | 条  |    |    |             | 宽54, 中分门用             |
|         |               |             |               |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 西子通用    |               |             |               |                       |        |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |                       |
| 电梯装箱明细单 |               |             |               |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 尺寸:     | 2600*500*820  |             | 重量:           |                       | KG     |    |    |    |    |             |                       |
| 序号      | 标识            | 名 称         | 图号/型号         | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱          | 备 注                   |
| 1       | 自             | 后侧壁板        | K003.1        | L=280,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 2       | 自             | 后中壁板        | K003.2        | L=800,                | H=2500 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm蚀刻附图             |
| 3       | 自             | 侧中壁板        | K003.2        | L=800,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm蚀刻附图             |
| 4       | 自             | 侧后壁板        | K003.3        | L=200,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 5       | 自             | 侧前壁板        | K003.7        | L=200,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 6       | 自             | 操纵壁         | K003.4        | L=305,                | H=2115 | 0  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢操纵箱板(外购) |
| 7       | 自             | 前壁板         | K003.6        | L=155,                | H=2115 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 8       | 自             | 轿厢门楣        | K003.5        | L=385,                | K=1360 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
|         |               |             |               |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 9       | 外             | 扶手          | 不锈钢圆扶手        | 长度=1000, 孔距900        |        | 1  | 条  |    |    |             |                       |
| 10      | 外             | 操纵箱         | 一体式操纵壁        | 7 / 7 / 7             |        | 1  | 套  |    |    |             | 真彩液晶7寸显示              |
| 11      | 外             | 防夹人装置 (光幕)  |               | 917A61-AC220          |        | 1  | 套  |    |    |             | 浙江微科                  |
| 12      | 外             | 防撞胶粒        |               | 中分门型小胶粒               |        | 22 | 个  |    |    |             | 光幕纸筒外附带               |
| 13      | 自             | 轿顶板(左)      | 配2个筒灯         | 280×1255              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 14      | 自             | 轿顶板(中)      | 配工艺方灯         | 800×1255              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢/后侧通风    |
| 15      | 自             | 轿顶板(右)      | 配2个筒灯         | 280×1255              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 16      | 自             | 铁线槽         | 含8个连接板        | 80×60×1.2             |        | 4  | 条  |    |    |             | 机房线槽                  |
| 17      | 自             | 轿门板         | 1.2mm304发纹不锈钢 | L=475                 | H=2115 | 2  | 件  |    |    |             | 左右各半                  |
| 18      | 外             | 门封条         | 标准件           | L=2115                |        | 2  | 件  |    |    |             | 装在轿门板上                |

| 西子通用    |    |              |  |                               |  |                               |  |    |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱        |  |
|---------|----|--------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----|----|----|----|----|-------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                               |  |                               |  |    |    |    |    |    |                   |  |
| 尺寸:     |    | 2200*600*600 |  | 重量:                           |  |                               |  | KG |    |    |    |    |                   |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数                           |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注               |  |
| 19      | 自  | 首层门板         |  | 1.2mm蚀刻附图                     |  | L=475      H=2115             |  | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半              |  |
| 20      | 自  | 其余层门板        |  | 1.2mm304发纹不锈钢                 |  | L=475      H=2115             |  | 12 | 件  |    |    |    | 左右各半              |  |
| 21      | 外  | 门封条          |  |                               |  | L=2115                        |  | 0  | 条  |    |    |    | 取消此项              |  |
| 22      | 外  | 重锤导槽         |  | 标准件                           |  | 长度L=1415                      |  | 7  | 条  |    |    |    | 装在门板上             |  |
| 23      | 自  | 防撞铁板         |  |                               |  | 配卡扣螺母                         |  | 0  | 块  |    |    |    | 取消此项              |  |
| 24      | 自  | 首层左门套        |  | 1.2mm304镜面不锈钢                 |  | B=50      H=2120              |  | 1  | 件  |    |    |    |                   |  |
| 25      | 自  | 首层右门套        |  | 1.2mm304镜面不锈钢                 |  | B=50      H=2120              |  | 1  | 件  |    |    |    |                   |  |
| 26      | 自  | 首层上门套        |  | 1.2mm304镜面不锈钢                 |  | B=50      L=1020              |  | 1  | 件  |    |    |    |                   |  |
| 27      | 自  | 其余层左门套       |  | 1.2mm304发纹不锈钢                 |  | B=50      H=2120              |  | 6  | 件  |    |    |    |                   |  |
| 28      | 自  | 其余层右门套       |  | 1.2mm304发纹不锈钢                 |  | B=50      H=2120              |  | 6  | 件  |    |    |    |                   |  |
| 29      | 自  | 其余层上门套       |  | 1.2mm304发纹不锈钢                 |  | B=50      L=1020              |  | 6  | 件  |    |    |    |                   |  |
|         |    |              |  |                               |  |                               |  |    |    |    |    |    |                   |  |
| 30      | 自  | 挡泥板          |  | 无图                            |  | 1000×80×1.2                   |  | 7  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂） |  |
| 31      | 自  | 展鹏门机安装板      |  | 标准图                           |  | 40*60                         |  | 0  | 件  |    |    |    | 展鹏门机用             |  |
| 西子通用    |    |              |  |                               |  |                               |  |    |    |    |    |    | 5#<br>杂件箱         |  |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                               |  |                               |  |    |    |    |    |    |                   |  |
| 尺寸:     |    | 1300*500*700 |  | 重量:                           |  |                               |  | KG |    |    |    |    |                   |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数                           |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注               |  |
| 1       | 外  | 主机防震胶        |  | 2孔型，配安装板                      |  |                               |  | 4  | 套  |    |    |    |                   |  |
| 2       | 外  | 扎头           |  |                               |  | Φ8                            |  | 6  | 个  |    |    |    | 限速器用              |  |
| 3       | 外  | 绳头组合         |  |                               |  | Φ10                           |  | 8  | 套  |    |    |    | 含夹板：24只           |  |
| 4       | 外  | 单向限速器        |  | XSG607-B                      |  | 额定速度：1.5 m/s                  |  | 1  | 套  |    |    |    | 佛山华辉              |  |
|         |    |              |  |                               |  | 绳径：Φ8 mm                      |  |    |    |    |    |    |                   |  |
| 5       | 外  | 涨紧装置及底座      |  | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座，额定速度：1.5m/s |  |                               |  |    |    |    |    |    |                   |  |
| 6       | 自  | 限速器安装座       |  | K004-7                        |  | L=750                         |  | 0  | 条  |    |    |    | t4/Q235-A         |  |
| 7       | 自  | 机架罩1         |  | K01-7                         |  | L=570                         |  | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm喷涂警示黄        |  |
|         | 自  | 机架罩2         |  | K01-8                         |  | L=360                         |  | 1  | 件  |    |    |    | 2.0mm喷涂警示黄        |  |
|         | 自  | 机房孔挡板组件      |  | E20000.204                    |  | 300*400                       |  | 4  | 件  |    |    |    | 1.0镀锌板，组装出厂       |  |
|         | 外  | 轿厢导靴         |  | YP100(8K)                     |  | 配T75/B轨,安装孔距:65×90            |  | 2  | 个  |    |    |    | 佛山华辉              |  |
|         | 外  | 轿厢导靴         |  | YP85(8K)                      |  | 配T75/B轨,安装孔距:90，2孔型           |  | 2  | 个  |    |    |    | 佛山华辉              |  |
| 8       | 外  | 对重导靴         |  | 广日副靴                          |  | 靴衬槽：B=17                      |  | 4  | 个  |    |    |    | 配TK5A轨            |  |
|         | 外  | 对重导靴（加安全钳时用） |  | YP100(8K)                     |  | 靴衬槽：B=17                      |  | 0  | 个  |    |    |    | 配TK5A轨            |  |
|         | 自  | 对重导靴垫片       |  |                               |  | 2mm，110*80                    |  | 4  | 个  |    |    |    | 镀锌板               |  |
|         | 自  | 对重导靴垫片       |  |                               |  | 1mm，110*80                    |  | 4  | 个  |    |    |    | 镀锌板               |  |
| 9       | 外  | 轿顶油杯         |  | 方油杯(U形)                       |  | 棉芯                            |  | 4  | 个  |    |    |    | 其中2个是对重           |  |
|         | 外  | 导轨接油盒        |  | 通用型                           |  |                               |  | 4  | 个  |    |    |    | 塑料                |  |
|         | 外  | 轿厢缓冲器        |  | HYF175B                       |  | P+Q=2500kg                    |  | 1  | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器，配液压油       |  |
| 10      | 外  | 对重缓冲器        |  | HYF175B                       |  | P+Q=2500kg                    |  | 1  | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器，配液压油       |  |
| 11      | 自  | 缓冲座          |  | 标准图                           |  | 缓冲座H=634                      |  | 1  | 件  |    |    |    | 孔距:90x90          |  |
|         | 自  | 缓冲座（对重安全钳时用） |  | 标准图                           |  | 缓冲座H=600                      |  | 0  | 件  |    |    |    | 孔距:90x90          |  |
| 12      | 外  | 安全钳          |  | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)           |  | 允许总质量：1700<br>额速:1.5m/s,轨面：10 |  | 1  | 套  |    |    |    | 佛山华辉<br>1套2个      |  |
| 13      | 外  | 对重安全钳（附图）    |  | QJ102(配独立式提拉机构)               |  | 对重轨距：1016                     |  | 0  | 套  |    |    |    | 副轨面=16mm          |  |
| 14      | 外  | 导轨油（机油）      |  |                               |  |                               |  | 5  | kg |    |    |    |                   |  |
| 15      | 外  | 补偿链安装及二级保护   |  |                               |  | 1米Φ8钢丝绳                       |  | 0  | 条  |    |    |    |                   |  |
|         | 外  |              |  |                               |  | Φ8扎头                          |  | 0  | 只  |    |    |    |                   |  |
|         | 外  |              |  |                               |  | 卸扣                            |  | 0  | 只  |    |    |    |                   |  |
|         | 外  |              |  |                               |  | U型码（M12，孔距72）                 |  | 0  | 套  |    |    |    | 含螺母               |  |

|    |   |                   |                              |         |    |   |  |  |  |           |
|----|---|-------------------|------------------------------|---------|----|---|--|--|--|-----------|
| 17 | 外 | 绳头锥套二次保护          |                              | 1米Φ4钢丝绳 | 2  | 条 |  |  |  |           |
|    | 外 |                   |                              | Φ4扎头    | 4  | 只 |  |  |  |           |
|    | 外 | 补偿链导向装置           | 套海绵水管, L=1250                |         | 0  | 套 |  |  |  |           |
| 18 | 外 | 补偿链导向装置安装支架       | L=260                        |         | 0  | 件 |  |  |  | 对称        |
| 19 | 外 | 补偿链 Φ7 (1.25kg/m) | 长度: 26 米                     |         | 0  | 件 |  |  |  | 注意: 门套固定用 |
|    | 自 | 门套用钢筋             | Φ8 mm, L=1000                |         | 0  | 件 |  |  |  |           |
|    | 自 | 边料                | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上 |         | 42 | 件 |  |  |  |           |
|    | 自 | 井道护板              | 彩板                           |         | 0  | 米 |  |  |  | 1米宽       |
| 20 | 自 | 井道护板支架            | ∠25角钢                        |         | 0  | 件 |  |  |  | 1.5米/件    |

| 西子通用    |    |              |    |                        |  |  |     |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱           |
|---------|----|--------------|----|------------------------|--|--|-----|----|----|----|-----------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |    |                        |  |  |     |    |    |    |                       |
| 尺寸:     |    | 1600*600*300 |    | 重量:                    |  |  |     | KG |    |    |                       |
| 序号      | 标识 | 名 称          | 型号 | 参 数                    |  |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱                    |
| 1       | 自  | 主导轨托码        | 附图 | 50×50×5 L=250          |  |  | 42  | 件  |    |    |                       |
| 2       | 自  | 副导轨托码        | 附图 | 50×50×5 L=150          |  |  | 42  | 件  |    |    |                       |
| 3       | 自  | 主导轨面码        | 附图 | 50×50×5 L=200          |  |  | 42  | 件  |    |    | F=107；孔直径Φ13          |
| 4       | 自  | 左右支架合并件      | 附图 | 50×50×5 L=600          |  |  | 42  | 件  |    |    | 对称各半                  |
| 5       | 自  | 后支架          | 附图 | 50×50×5 L=640          |  |  | 42  | 件  |    |    | B=90，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 6       | 自  | 地坎底码         | 附图 | ∠63×6 L=250            |  |  | 0   | 件  |    |    | 门头安装用                 |
| 7       | 自  | 地坎托码         | 附图 | ∠63×6 L=200            |  |  | 0   | 件  |    |    |                       |
| 8       | 自  | 地坎斜撑         | 附图 | ∠50×5 L=150            |  |  | 0   | 件  |    |    |                       |
| 9       | 自  | 斜撑           | 附图 | ∠50×5 L=500            |  |  | 0   | 件  |    |    |                       |
| 10      | 自  | 斜撑托码         | 附图 | ∠50×5 L=100            |  |  | 0   | 件  |    |    |                       |
| 11      | 外  | 主导轨压码        |    | T75/B                  |  |  | 124 | 只  |    |    |                       |
| 12      | 外  | 副导轨压码        |    | TK5A                   |  |  | 110 | 只  |    |    |                       |
| 13      | 自  | 主导轨垫片        |    | 配T75/B轨 ξ= 0.5mm，1.0mm |  |  | 84  | 件  |    |    | 厚薄各半                  |
| 14      | 自  | 副导轨垫片        |    | 配TK5A轨 ξ= 0.5mm，1.0mm  |  |  | 84  | 件  |    |    | 厚薄各半                  |
| 15      | 外  | 灰油漆          |    |                        |  |  | 3   | kg |    |    |                       |
| 16      | 外  | 松节水          |    |                        |  |  | 2   | kg |    |    |                       |
| 17      | 外  | 黄油漆          |    |                        |  |  | 1   | kg |    |    |                       |
| 18      | 外  | 油扫           |    | 中号                     |  |  | 2   | 把  |    |    |                       |
| 19      | 自  | 底坑爬梯         |    | 标准图 H=1500             |  |  | 1   | 把  |    |    |                       |
|         |    |              |    |                        |  |  |     |    |    |    |                       |

| 西子通用    |    |         |     |              |  |                  |             |    |    |    | 7#<br>曳引机箱 |    |     |
|---------|----|---------|-----|--------------|--|------------------|-------------|----|----|----|------------|----|-----|
| 电梯装箱明细单 |    |         |     |              |  |                  |             |    |    |    |            |    |     |
| 尺寸:     |    |         | 重量: |              |  |                  | KG          |    |    |    |            |    |     |
| 序号      | 标识 | 名 称     |     | 图号/型号        |  | 参 数              |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检         | 装箱 | 备 注 |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机 |     | WYT-T 1.5B   |  | 载重: 630kg        | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |            |    |     |
|         |    |         |     | 上行超速保护装置:BLB |  | 曳引比: 2:1         | 功率:6.9kw    |    |    |    |            |    |     |
|         |    |         |     | 编码器线: 长春汇通   |  | 制动器电压:           | DC110V      |    |    |    |            |    |     |
|         |    |         |     | 配线长度: 7m     |  | 绳轮: Φ400×4×10×16 |             |    |    |    |            |    |     |
|         |    |         |     |              |  |                  |             |    |    |    |            |    |     |

| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                             | 8#<br>门机箱  |  |
|---------|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------------|------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                             |            |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 | KG |    |    |    |    |                             |            |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                         |            |  |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)                      | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>安装方式: 轿顶安装 | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  | 1  | 台  |    |    |    | 佛山涌大                        |            |  |
| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                             | 9#<br>门头箱  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                             |            |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 | KG |    |    |    |    |                             |            |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                         |            |  |
| 1       | 外  | 层门头                           | 中分两扇<br>HDCM-10                  | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 | 7  | 套  |    |    |    | 佛山涌大                        |            |  |
| 2       | 外  | 层门踏板托架                        |                                  | 中分两扇900×2100                                                    | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                        |            |  |
| 3       | 外  | 层门护脚板                         |                                  | 中分两扇900×2100                                                    | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                        |            |  |
| 4       | 外  | 托架牛腿                          |                                  |                                                                 | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                        |            |  |
| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                             | 10#<br>主机架 |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                             |            |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 | KG |    |    |    |    |                             |            |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                         |            |  |
| 1       | 自  | 主机架                           | 配沈阳蓝光WYT-T<br>1.5BΦ400×4×Φ       | 井道图SJ=695, RJ长度=970,主<br>机架安装孔,510*140,24孔                      | 1  | 个  |    |    |    | 主机架方向: 附图                   |            |  |
| 2       | 自  | 机房导向轮                         |                                  | Φ400×4×Φ10×16,铸铁型                                               | 1  | 个  |    |    |    | 标准轮/L=370                   |            |  |
| 3       |    | 导向轮座                          | 附图                               | L=160                                                           | 2  | 个  |    |    |    | 装配在主机架                      |            |  |
| 4       | 外  | U型码                           |                                  | M16, 配55轴                                                       | 2  | 个  |    |    |    | 装配在主机架                      |            |  |
| 5       | 自  | 防脱绳板                          |                                  | ∠50角钢                                                           | 1  | 件  |    |    |    | 装配在主机架                      |            |  |
| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                             | 11#<br>上梁  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                             |            |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 | KG |    |    |    |    |                             |            |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                         |            |  |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 K001.1<br>YP85号靴) | L=1480                           | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上<br>梁上配套发货                                       | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 按井道<br>图 对重位置: 后置 |            |  |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构                       |                                  | 配上梁拉杆长: 1160                                                    | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                      |            |  |
| 5       | 外  | 上梁UKS开关支架                     |                                  |                                                                 | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                    |            |  |
| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                             | 12#<br>下梁  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                             |            |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 | KG |    |    |    |    |                             |            |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                         |            |  |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁                         | L=1480                           |                                                                 | 1  | 套  |    |    |    | 下梁中心焊接1件加强筋                 |            |  |

| 西子通用    |    |          |              |  |                   |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱 |    |                     |
|---------|----|----------|--------------|--|-------------------|----|----|----|----|-------------|----|---------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |  |                   |    |    |    |    |             |    |                     |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |  |                   | KG |    |    |    |             |    |                     |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        |  | 参 数               |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                 |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件   | L=3250       |  | 立柱拉杆长：2980        |    | 2  | 条  |    |             |    | 整条装备好附件             |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件 |              |  | L= 150            |    | 4  | 件  |    |             |    | 捆绑在立柱               |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳   |              |  | 橡胶                |    | 4  | 个  |    |             |    | 装配在立柱上              |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳    |              |  | 孔距80              |    | 4  | 件  |    |             |    | 装配在立柱上              |
| 西子通用    |    |          |              |  |                   |    |    |    |    | 14#<br>对重架  |    |                     |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |  |                   |    |    |    |    |             |    |                     |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |  |                   | KG |    |    |    |             |    |                     |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        |  | 参 数               |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                 |
| 1       | 自  | 对重架      | 标准B款对重架      |  | 980 ×3800         |    | 1  | 套  |    |             |    | 整套装配好               |
|         | 自  | 对重架立柱    | 标准B款对重架      |  | L= 3800           |    | 2  | 件  |    |             |    | 整套装配好               |
| 2       | 外  | 对重轮      | 聚氨酯轮         |  | Φ400×4×Φ10×16,铸铁型 |    | 1  | 个  |    |             |    | 装配在对重架              |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板  | 标准B款对重架      |  |                   |    | 2  | 件  |    |             |    | 装配在对重架              |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板   | 标准件          |  |                   |    | 2  | 套  |    |             |    | 装配在对重架              |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳1   | 标准图          |  | H= 150            |    | 1  | 个  |    |             |    | 装配在对重架              |
| 6       | 自  | 对重缓冲凳2   | 标准图          |  | H= 150            |    | 1  | 个  |    |             |    | 装配在对重架              |
| 7       | 自  | 对重轮上罩    | 对重轮直径(Φ):400 |  | L= 350            |    | 1  | 个  |    |             |    | 装配在对重架              |
| 9       | 自  | 补偿链挂架    | 标准件          |  |                   |    | 0  | 个  |    |             |    | 装配在对重架              |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆    | Φ16螺杆        |  | 长度：L=2100         |    | 4  | 条  |    |             |    | 每条配3个螺母             |
| 6       | 自  | 拉杆支耳     | 头Φ18，孔Φ17    |  |                   |    | 4  | 个  |    |             |    | 与轿厢斜拉杆配套发货          |
| 7       | 自  | 撞弓       | DB10-3       |  | 长度：L=3000         |    | 1  | 条  |    |             |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢   |
| 8       | 自  | 撞弓支架     | DB10-4       |  | 长度：L=270          |    | 2  | 件  |    |             |    | 与撞弓捆绑               |
|         |    |          |              |  |                   |    |    |    |    |             |    |                     |
| 西子通用    |    |          |              |  |                   |    |    |    |    | 15#<br>轿顶轮架 |    |                     |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |  |                   |    |    |    |    |             |    |                     |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |  |                   | KG |    |    |    |             |    |                     |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        |  | 参 数               |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                 |
| 1       | 外  | 轿顶弹簧组合轮  | 外购组合件        |  | Φ400×4×Φ10×16,铸铁型 |    | 1  | 套  |    |             |    |                     |
| 2       |    |          |              |  |                   |    |    |    |    |             |    |                     |
| 西子通用    |    |          |              |  |                   |    |    |    |    | 16#<br>承重梁  |    |                     |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |  |                   |    |    |    |    |             |    |                     |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |  |                   | KG | 仓库 | 质检 | 装箱 |             |    |                     |
| 1       | 自  | 承重主梁     | 18#工字钢       |  | L = 2600          |    | 2  | 条  |    |             |    | 无图                  |
| 2       | 自  | 承重副梁     | 12#槽钢        |  | L = 1100          |    | 2  | 条  |    |             |    | 无图                  |
| 3       | 自  | 垫梁1      | 14#b槽钢       |  | L=800             |    | 2  | 条  |    |             |    | 无图                  |
| 4       | 自  | 垫梁2      | 14#b槽钢       |  | L=400             |    | 1  | 条  |    |             |    | 无图                  |
| 5       | 自  | 轿厢绳头槽钢   | K004-3       |  | 长度：L=640          |    | 1  | 件  |    |             |    | Φ28×4孔，槽钢           |
| 6       | 自  | 对重绳头板    | K004-4A      |  | 200×300           |    | 1  | 件  |    |             |    | Φ28×4孔，钢板δ16/Q235-A |

| 西子通用    |    |              |  |                              |  |                 |  |     |    |    | 17#<br>钢丝绳    |    |      |  |  |
|---------|----|--------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|-----|----|----|---------------|----|------|--|--|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |  |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:                          |  |                 |  | KG  |    |    |               |    |      |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                        |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |  |  |
| 1       | 外  | 主钢丝绳         |  | GB8903-1988, Φ10             |  | 63米/条×4条        |  | 252 | 米  |    |               |    |      |  |  |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳       |  | GB8903-1988, Φ8              |  | 59米/条×1条        |  | 59  | 米  |    |               |    |      |  |  |
|         |    |              |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |  |
| 西子通用    |    |              |  |                              |  |                 |  |     |    |    | 18#<br>对重块    |    |      |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |  |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:                          |  |                 |  | KG  |    |    |               |    |      |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                        |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |  |  |
| 1       | 外  | 对重块          |  | 混合料: 950×220×80, 头105,50kg/件 |  |                 |  | 24  | 件  |    |               |    |      |  |  |
|         |    |              |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |  |
| 西子通用    |    |              |  |                              |  |                 |  |     |    |    | 19#<br>导轨及连接板 |    |      |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |  |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:                          |  |                 |  | KG  |    |    |               |    |      |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                        |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |  |  |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨        |  | T75/B                        |  | 5米/条, 数量: 10 条  |  | 56  | 米  |    |               |    | -    |  |  |
|         | 外  |              |  |                              |  | 3米/条, 数量: 2 条   |  |     |    |    |               |    |      |  |  |
| 2       | 外  | 对重副导轨        |  | TK5A                         |  | 5米/条, 数量: 10 条  |  | 56  | 米  |    |               |    | -    |  |  |
|         | 外  |              |  |                              |  | 3米/条, 数量: 2 条   |  |     |    |    |               |    |      |  |  |
| 3       | 外  | 主导轨连接板       |  | T75/B                        |  |                 |  | 10  | 件  |    |               |    |      |  |  |
|         | 外  | 副导轨连接板       |  | TK5A                         |  |                 |  | 10  | 件  |    |               |    |      |  |  |
| 西子通用    |    |              |  |                              |  |                 |  |     |    |    | 20#<br>装饰吊顶   |    |      |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |  |
| 尺寸:     |    |              |  | 重量:                          |  |                 |  | KG  |    |    |               |    |      |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                        |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |  |  |
| 1       | 外  | 吊顶天花 (LED照明) |  | 镜面不锈钢                        |  | 吊顶尺寸: 1240×1140 |  | 0   | 套  |    |               |    | 220V |  |  |
| 2       | 外  | LED筒灯        |  |                              |  |                 |  | 0   | 只  |    |               |    |      |  |  |

螺 丝 标 准 件 清 单

| 工号   |    | K202301686      |           | 层/站/门      |       | 7 / 7 / 7      |    |    |         |  |  |
|------|----|-----------------|-----------|------------|-------|----------------|----|----|---------|--|--|
| 电梯型号 |    | TK-630/1.5-JXVF |           | 轿内尺寸       |       | 1300×1200×2500 |    |    |         |  |  |
| 客户名称 |    | 杨华高             |           | 开门方式及尺寸    |       | 中分两扇900×2100   |    |    |         |  |  |
| 部件   | 序号 | 连 接 部 位         | 图号/型号     | 参 数        | 数量/单位 | 仓库             | 质检 | 装箱 | 备 注     |  |  |
| 轿架   | 1  | 上下横梁与立柱         | 螺栓 M16×40 | 配平垫、弹垫、螺母  | 32 套  |                |    |    | 8.8 级本色 |  |  |
|      | 2  | 下横梁与轿底架         | 螺栓 M16×40 | 配平垫、弹垫、螺母  | 24 套  |                |    |    | 8.8 级本色 |  |  |
|      | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳   | 螺栓 M14×45 | 配大平垫、弹垫、螺母 | 8 套   |                |    |    |         |  |  |
|      |    |                 | 螺栓 M18×55 | 配大平垫、弹垫、螺母 | 10 套  |                |    |    |         |  |  |
|      | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯       | 螺栓 M10×25 | 配平垫、弹垫、螺母  | 2 套   |                |    |    |         |  |  |
|      | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏     | 螺栓 M14×45 | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |                |    |    |         |  |  |
|      |    |                 | 螺栓 M8×80  | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |                |    |    |         |  |  |
|      | 6  | 感应器座与门机横担       | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 2 套   |                |    |    |         |  |  |
|      | 7  | 门机横担与轿厢立柱       | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |                |    |    |         |  |  |
|      | 8  | 下横梁与安全钳         | 螺栓 M16×55 | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |                |    |    |         |  |  |
|      |    |                 | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 6 套   |                |    |    |         |  |  |
|      | 9  | 撞弓支架与立柱         | 螺栓 M12×60 | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |                |    |    |         |  |  |

|      |    |                 |              |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|-----------------|--------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 轿壁   | 10 | 上轿底与裙脚          | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 11 | 裙脚与壁板           | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 12 | 壁板连接            | 长头螺栓 M6×20   | 配平垫、弹垫、螺母     | 100 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母  |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱         | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 14 | 壁板与轿顶板          | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 15 | 轿顶板连接           | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
| 导轨   | 16 | 托码固定（水泥梁）       | 膨胀螺栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 241 | 支 |  |  |  | 无缝管    |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）        | 穿墙螺栓 M12×280 | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 16  | 支 |  |  |  |        |
|      | 18 | 支架连接            | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  |        |
|      | 19 | 主轨压码            | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 124 | 套 |  |  |  | T8K    |
|      | 20 | 副轨压码            | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 118 | 套 |  |  |  | T5K    |
|      | 21 | 主轨连接板           | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  |        |
| 对重   | 22 | 副轨连接板           | 螺栓 M10×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  |        |
|      | 23 | 对重压铁固定          | 螺栓 M10×40    | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导靴        | 螺栓 M10×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 16  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导靴与油杯         | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 26 | 对重护板与护板支架       | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |        |
|      | 27 | 缓冲器与固定架         | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 28 | 导轨固定架底坑固定       | 膨胀螺栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      |    | 超载安装螺栓          | 螺栓 M10×100   | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 超速保护 | 29 | 限速器与限速器座        | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
| 信号   | 30 | 限速器座固定          | 膨胀螺栓 M10×80  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 31 | 隔磁板与支架          | 螺栓 M6×20     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 18  | 套 |  |  |  |        |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架         | 螺栓 M22×110   | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 33 | 主机架与导向架         | 螺栓 M16×70    | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 34 | 主机胶与承重梁         | 螺栓 M16×50    | 配平垫、弹垫、双螺母    | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 35 | 机梁固定            | 膨胀螺栓 M12×100 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 控制系统 | 36 | 控制柜固定           | 膨胀螺栓 M10×80  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 37 | 井道电缆固定          | 水泥钉 4×40     |               | 23  | 支 |  |  |  |        |
|      | 38 | 光电开关固定          | 螺栓 M6×30     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 39 | 轿顶检修箱固定         | 螺栓 M6×30     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 40 | 底坑检修箱固定         | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 41 | 急停盒固定           | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 42 | 电缆架固定           | 膨胀螺栓 M12×100 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件 | 43 | 机房电源箱固定和机房孔护罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 44 | 塑料线槽固定          | 水泥钉 4×40     |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 45 | 上梁UKS开关固定       | 圆头螺栓 M4×40   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 46 | 触板开关固定          | 圆头螺栓 M5×40   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 五方通话话机固定        | 自攻螺丝 M4×20   |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 48 | 停电自动平层装置固定      | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 49 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M5×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 50 | 机房线槽固定          | 膨胀螺栓 M6×50   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 51 | 机房线槽连接          | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
|      | 52 | 线槽盖固定           | 自攻螺丝 M4×10   |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
| 轿门   | 53 | 轿门板与光幕安装螺丝      | 螺栓 M5×30沉头螺栓 | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 54 | 轿门地坎托架与上轿底      | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 55 | 轿门地坎托架与轿门地坎     | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 护脚板支架与轿门护脚板     | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 护脚板支架与轿底        | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 58 | 轿门护脚板与轿门地坎托架    | 螺栓 M8×30     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 59 | 层门套与层门踏板        | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      | 60 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |  |  |        |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝         | 螺栓 M6×30     | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝       | 螺栓 M5×50     | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 63 | 门套固定安装          | 膨胀螺栓 M10×80  |               | 44  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 64 | 井道护板安装          | 自攻螺丝 M5×19.5 |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 65 |                 | 膨胀螺栓 M8×80   |               | /   | 套 |  |  |  |        |