

材料发货清单

生产编号			H202201048		层/站/门		2 / 2 / 2	
产品型号			THJ 3000 / 0.5.0 - JXVF		轿厢内尺寸		1700×2800×2200	
客户名称			-		开门方式及尺寸		左开双扇：1500×2100	
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量/单位		备注
轿架	1	☆	轿厢上横梁组件	20#槽钢, 配常熟通润主机	长度=1914 每套含: 上横梁2件, 安全钳提拉标准件等	1	套	整套装配好, 右前提拉
	2	☆	轿厢上梁副梁	16#槽钢	长度=1500	1	套	安装在上梁
	3	☆	缓冲胶		通孔圆减震胶, 配6mm上下夹板	10	套	安装在副上梁
	4	△	U型码		16轴, 高度:125	4	个	安装在副上梁
	5	☆	导靴板		150×325, t=16	2	块	安装在上梁
	6	☆	轿顶上轮罩	附图	350×314	2	个	安装在副上梁
	7	☆	轿顶下轮罩	附图	460×314	2	个	安装在副上梁
	8	△	轿顶轮	铸铁轮, L=300	Φ 400-8-10-16	2	个	安装在副上梁
	9	☆	防脱绳角钢		L=325	4	条	安装在上梁
	10	★	轿厢立柱组件	长度: L=3410	含: 安全钳拉杆长3410, 拉杆耳等	2	条	整条装备好附件
	11	★	立柱拉杆耳		配Φ16 拉杆	4	件	焊接在立柱上
	12	☆	轿底盘	包含上轿面、轿底架	宽: 1764 × 深2832	1	套	双底盘
	13	★	拉杆座	63×63×63	配Φ16 拉杆	4	个	自制
	14	★	轿厢下梁		16#槽钢 L=1914	2	件	
	15	☆	缓冲板		200×290, t=16	2	块	焊接在下梁
	16	☆	轿顶护栏	配1件警示牌	2件侧护栏(对称)L=2610 1件后护栏=1514	1	套	1套3面
	17	☆	轿顶护栏支架	标准件	130×50×50	4	件	轿顶护栏安装用
	18	▲	拉条卡胶	标准件	橡胶	4	个	安全钳拉条用
	19	★	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	L=2200	4	条	每条配3个螺母
	20	★	货梯上卡	货梯标准件	L= 400	2	套	装配好橡胶
	21	★	极限打板	客梯标准型	L=3000, 孔距2000	1	条	
	22	★	撞弓支架	标准件	295×90×55	2	件	
	23	★	平层感应器座	标准件		1	套	
	24	☆	门机横担	货梯标准件	930	2	条	∠50角钢, 对称制作
	25	☆	门机立柱		L=2715	0	条	取消此项
	26	▲	轿厢导靴	配T90/B, 安装孔75X75	H103货梯导靴	4	个	
	27	▲	对重油杯		方式直板 棉芯	2	个	小油盅
		▲	轿厢油杯		方式直板 棉芯	2	个	
	28	△	安全钳	QJ107渐进式安全钳(双提拉)(导靴安装孔)	允许总质量: 6000KG 额定速:0.5m/s, 轨面: 16 mm	1	套	佛山华辉 1套2件
	29	△	安全钳提拉机构	配长短轴,	横拉杆长: 1689	1	套	装配在上梁上
	30	★	上梁UKS开关支架			1	件	装配在上梁上
轿壁	轿壁材料: 1.5mm钢板喷塑							
	31	☆	后侧壁板		L=382, H=2200	2	件	
	32	☆	后中壁板		L=500, H=2200	2	件	
	33	☆	侧前、后壁板		L=355, H=2200	4	件	
	34	☆	侧中壁板		L=500, H=2200	8	件	
	35	☆	前壁板		L=232, H=2100	1	件	
	36	☆	操纵壁板		L=32, H=2100	1	件	
导轨	37	☆	轿厢门楣	和小条组装出厂	L=1764, H=100	1	件	左开双扇1500
	38	△	主轨支架托码		L70×70×6 L=250	11	件	
	39	△	主轨直支架		L70×70×6 L=200	11	件	
	40	△	主轨横支架+副轨横支架		L70×70×6 L=800	22	件	左右各半
	41	△	副轨支架托码		L70×70×6 L=150	22	件	
	42	△	副轨横支架		L70×70×6 L=1890	11	件	
		△	斜撑				件	
		△	斜撑底码				件	
	43	△	轿厢主导轨	T90/B	5米/条, 数量: 6 条 3米/条, 数量: 0 条	30	米	

材料发货清单

生产编号			H202201048		层/站/门	2 / 2 / 2		
产品型号			THJ 3000 / 0.5.0 - JXVF		轿厢内尺寸	1700×2800×2200		
客户名称			-		开门方式及尺寸	左开双扇：1500×2100		
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量/单位		备 注
导轨	44	△	对重主导轨	TK5A	5米/条, 数量: 6 条 3米/条, 数量: 0 条	30	米	
	45	△	主导轨连接板	T90/B		4	件	
	46	△	副导轨连接板	TK5A		4	件	
	47	△	主导轨压码	T90/B		60	只	
	48	△	副导轨压码	TK5A		70	只	
	49	△	安装支架压码	T90/B		12	只	限位和平层用
	50	△	缓冲座		长L=1100	2	件	孔距96x96
	51	△	主轨底坑座		T90/B	0	件	孔距110
	52	△	副轨底坑座		TK5A	0	件	孔距95
	53	★	导轨垫片	T90/B	ξ = 0.5mm, 1.2mm	40	件	厚薄各半
	54	★	导轨垫片	TK5A	ξ = 0.5mm, 1.2mm	40	件	厚薄各半
	55	▲	底坑导轨接油盒	通用型		4	个	
对重	56	☆	对重架	附图	1590 × 3800	1	套	配广日副靴
	57	▲	对重油杯支架		75×60×100	2	件	装配在对重架
	58	△	对重轮	铸铁轮, 非标L=220	Φ400-8-10-16	2	个	装配在对重架
	59	▲	U型码		16轴, 高度:125	4	套	配双螺母, 插销
	60	△	对重块	混合料	750×300×80	68	件	头115, 54kg/件
	61	▲	对重导靴	13K	靴衬槽: B=17	4	个	广日副靴
	62	☆	对重轮防脱角钢		L= 240	0	件	装配在对重架
	63	☆	对重压铁角钢		∠50角钢, L= 1580	2	件	装配在对重架
	64	☆	对重轮上罩		350×340	2	个	装配在对重架
	65	☆	对重轮下罩		×	0	个	取消此项
	66	☆	对重正护板		1750 × 1220	2	件	喷黄色
	67	☆	对重侧护板		L × 1220	0	件	喷黄色
	68	★	对重护板支架		L= 600	8	条	
	69	△	镀锌水管		6分管, L=3000	0	条	
底坑	70	△	轿厢缓冲器		LD-HC-L11	2	个	绿盾
	71	△	对重缓冲器		LD-HC-L17	1	个	绿盾
	72	☆	底坑爬梯		高度: H=1500	1	把	
超速保护	73	△	限速器	XSG607-B单向限速器	额定速度: 0.5 m/s 绳径: Φ8 mm 配涨紧装置及底座、槽钢	1	套	佛山华辉
井道信号	74	★	隔磁板	货梯标准件	L=300 H=60	2	件	货梯型
	75	★	隔磁板支架	货梯标准件	L= 345	2	条	
	76	△	限速开关安装条		H:1900	2	条	
	77	△	限位支架	孔距110	L= 375	4	条	客货梯通用
	78	★	轿厢绳头槽钢	8孔Φ28, 22#槽钢, 焊接超载安装板	L=650	1	件	附图
钢丝绳	79	★	对重绳头槽钢	8孔Φ28, 22#槽钢	L=350	1	件	附图
	80	★	轿厢绳头板垫梁		L=650, 16#槽钢	0	条	
	81	△	主钢丝绳	8*19S+NF-10	直径: Φ10	704	米	88米×8条
	82	△	限速器钢丝绳	8*19s+PP-8	直径: Φ8	35	米	
	83	▲	扎头		Φ8	6	个	
	84	▲	绳头组合		Φ10 含夹板: 48只	16	套	
	85	△	超载装置	华辉		1	套	
曳引机	86	△	同步曳引机	GTW10	载重: 3000kg 额速: 1m/s 曳引比: 4:1 功率:10.5kw 制动器电压: 110V 绳轮: Φ485-8-10-16	1	台	常熟通润GTW10
	87	△	主机架	配常熟通润GTW10, SJ=672	对重位置: 侧置	1	个	自制
		△						
	88	▲	主机胶		客梯4孔型	4	套	

材料发货清单

生产编号		H202201048		层/站/门		2 / 2 / 2	
产品型号		THJ 3000 / 0.5.0 - JXVF		轿厢内尺寸		1700×2800×2200	
客户名称		-		开门方式及尺寸		左开双扇：1500×2100	
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量/单位	备 注
曳引机	89	☆	承重主梁	长度：3.1米	28#b工字钢	2 条	无图
	90	☆	承重副梁	长度：1.8米	18#b槽钢	2 条	附图
	91	★	垫梁	无图，直接开料	16#槽钢	L=1100 L=400	2 条 1 条
	92	☆	限速器安装座	附图	Φ8钢丝绳孔距：240	1 条	10#槽钢，L=800
			轿顶轮下轮罩/对重反绳轮罩	附图	500*314	3 个	
			轿顶/反绳轮挡绳	附图	L=325	8 件	
		☆	对重返绳轮	铸铁轮，非标L=330	Φ400-8-10-16	1 套	
	93	☆	轿厢返绳轮组件	铸铁轮，非标L=330	600×650	1 套	
		☆	轿厢返绳轮	铸铁轮，非标L=330	Φ400-8-10-16	2 个	
	94	☆	主机导向轮	铸铁轮，非标L=220	Φ400-8-10-16	1 件	附图
		☆	机架罩1	1.2mm镀锌板	L=570	1 件	附图
		☆	机架罩2	2.0mm镀锌板	L=360	1 件	附图
控制系统	95	☆	导向轮、反绳轮U型码		16轴，高度：125	8 套	配双螺母，插销
	96	△	变频控制柜		默纳克3000+一体化	1 套	11 kw
	97	△	随行电缆、圆电缆		井道总高：15.8 米	1 套	已配套预制
	98	▲	光电感应开关			4 个	
	99	△	轿顶检修箱		配应急电源及对讲机	1 套	
	100	△	操纵箱		标准 2 / 2 / 2	1 套	
	101	△	基站外呼盒（带消防）		标准	1 个	
	102	△	中站外呼盒		标准	0 个	
	103	△	顶站外呼盒		标准	1 个	
	104	△	底坑检修箱			1 个	
	105	▲	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	220V / 40W	2 个	
	106	△	急停盒			2 个	
电器部件	107	★	电缆夹支架			2 个	货梯用
	108	▲	电缆固定条		L= 1000 /条	4 条	
	109	△	机房电源箱		变频器功率：11 kw	1 个	60A
	110	▲	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1 个	
	111	▲	井道灯		AC220V 60W带护罩	4 个	
	112	▲	上梁UKS开关			1 个	
	113	▲	安全触板开关		LX29-7/3	0 个	
	114	▲	轿厢灯		LED灯：1020×40	3 套	
	115	▲	开关电源		AC220V转成DC12V	0 个	LED灯用
	116	▲	限位开关（1370）			4 个	
	117	▲	五方通话			1 套	
	118	▲	轿厢风扇		圆形 HD/BRB	1 把	
电器部件	119	▲	主回路绝缘铜导线		BV标称截面：6 mm ²	45 米	
	120	▲	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20 米	
	121	▲	2.5mm ² 黄绿地线			15 米	
	122	▲	10mm ² 黄绿地线			15 米	
	123	▲	闭路电视监控屏蔽线			0 米	
	124	▲	铁线槽		80×60×1.2	5 条	
	125	▲	线槽连接板			10 件	
	126	▲	金属软管		表面包塑，Φ30	8 米	机房
	127	▲	金属软管		表面包塑，Φ10	2 米	井道
	128	▲	软管胶接头		Φ30 mm	4 个	
	129	▲	软管胶接头		Φ10 mm	4 个	
	130	▲	塑料胶管		Φ13，厚装	6 米	底坑套线用
	131	▲	塑料弯头		Φ13，90°	10 个	
		▲	声光报警器			1 个	
	132	▲	尼龙扎带		200mm	200 条	
	133	▲	膨胀胶粒		Φ6 mm	116 粒	
	134	▲	电工胶布			3 卷	
	135	▲	接线帽（奶嘴）			12 个	
	136	▲	线耳（大）	UT10-6		20 个	
	137	▲	线耳（小）	SV1.25-3.2		40 个	

材料发货清单

生产编号			H202201048		层/站/门		2 / 2 / 2	
产品型号			THJ 3000 / 0.5.0 - JXVF		轿厢内尺寸		1700×2800×2200	
客户名称			-		开门方式及尺寸		左开双扇：1500×2100	
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量/单位		备注
轿顶	138	☆	前轿顶板		387 ×1764	1	件	
	139	☆	中轿顶板		500 ×1764	3	件	开LED灯:1010×60槽孔
	140	☆	中轿顶板		500 ×1764	1	件	开380圆形风扇孔
	141	☆	后轿顶板		387 ×1764	1	件	
轿门	142	△	开门机	开门宽度1500×2100 (松下变频控制)左开双扇	开门尺寸: 1500×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门刀、标准件等	1	台	欧菱, 型号: OMJ-201A
	143	△	门滑块			0	块	门机配
	144	☆	轿门护脚板		1600×800	1	件	
	145	☆	轿门地坎		长度: L=2335	0	件	门机配
	146	☆	轿门护脚板支撑		长度: L=490	4	条	
	147	☆	轿门板	左开双扇1500×2100, 配欧菱门机	L=775 H=2115	4	件	快门、慢门各半
	148	☆	轿门地坎托架	左开双扇: 1500	长度: L=2335	1	条	4mm板材折弯
	149	☆	防夹人装置(光幕)		917A61-AC220	1	套	微科
层门	150	△	层门头	左开双扇	开门宽度: 1500×2100 含: 层门头、门挂板、铝地坎	2	套	欧菱, 型号: OCM-05AX
	151	△	吊码			0	个	
	152	▲	三角锁			0	个	
	153	▲	三角锁钥匙			0	把	
	154	△	自闭器		左开双扇1500	0	套	
	155	☆	层门板	1.5mm钢板喷塑	L=780 H=2115	8	件	快门、慢门各半
	156	☆	门套横梁	1.5mm钢板喷塑	B=80 L=1620	2	条	
	157	☆	门套立柱	1.5mm钢板喷塑	B=80 H=2120	2	件	
	157	☆	门套立柱	1.5mm钢板喷塑	B=80 H=2120	2	件	
	158	▲	防撞胶粒		塑料	8	件	含轿门
	159	☆	层门门头立柱		∠50角铁, 长度: 2320	0	条	左右各半
	160	△	开门锁		0	0	把	
	161	△	层门地坎		长度: 2300	0	条	
	162	△	地坎托架	左开双扇: 1500	长度: L=1700	2	套	
	163	△	层门护脚板		1600×400	2	件	
	164	☆	井道护板		彩板	3	米	1米宽
	165	☆	井道护板角钢		25角钢	10	米	
	166	▲	滑块调节垫片		t0.5, t1.2	0	件	厚薄各半
	167	▲	挂板调节垫片		t0.5, t1.2	0	件	厚薄各半
	168	★	层门地坎牛腿		长500	14	个	
其他配件	169	▲	导轨油(机油)			3	kg	
	170	▲	松节水			2	kg	
	171	▲	黄油器			1	kg	
	172	▲	灰色油漆			6	kg	
	173	▲	整机标识牌			1	套	
	174	▲	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000	2	条	
	175	▲	油扫		中号	2	把	
	176	▲	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条	
	177	▲			Φ4扎头	12	只	
补偿	179	▲	补偿链	直径Φ10	11 米	0	条	
	180	▲	补偿链导向装置	套海绵水管, L=1860		0	件	
	181	▲	补偿链导向装置安装支架		L=510	0	件	对称
	182	▲	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条	
	183	▲			Φ8扎头	0	只	
	184	▲			卸扣	0	只	
	185	▲			U型码 (M12, 孔距72)	0	套	含螺母

标准件发货清单

生产编号		H202201048	层/站/门	2 / 2 / 2			
产品型号		THJ 3000 / 0.5.0 - JXVF	轿厢内尺寸	1700×2800×2200			
客户名称		-	开门方式及尺寸	左开双扇：1500×2100			
部件	序号	连接部位	图号/型号	参 数	数量/单位	备 注	
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M18×60	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	20	套	8.8 级本色
		上梁与副梁保险螺栓	螺栓 M20×110	配平垫、弹垫、双斜垫、双螺母	0	套	8.8 级本色
		上梁与副梁减震胶螺栓	螺栓 M16×110	配平垫、弹垫、双斜垫、双螺母	10	套	8.8 级本色
	2	导靴板与上梁	螺栓 M16×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8	套	已装配
	3	导靴与上横梁、安全钳	螺栓 M16×70	配平垫、弹垫、螺母	16	套	
	4	上横梁与上、下轿顶轮轮罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套	
	5	上横梁与斜拉杆座	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	2	套	已装配
	6	轿顶护栏	螺栓 M8×80	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8	套	
	7	副梁固定	螺栓 M12×90	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
	8	门机横支架与轿厢立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	20	套	
	9	门机横支架与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2	套	
	10	门机竖支架与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2	套	
	11	门机与门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
	12	门机门头与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
	13	下横梁与立柱	螺栓 M18×60	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	16	套	8.8 级本色
	14	下横梁与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12	套	
	15	下横梁与安全钳	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8	套	
	16	立柱与拉杆耳、拉杆座	螺栓 M12×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12	套	
	17	拉杆与拉杆座	螺母M20	配2×平垫、弹垫、3×螺母	4	套	
	18	拉杆与拉杆耳	螺栓 M20×90	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
	19	底盘连接	螺栓 M18×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	10	套	
	20	底盘与地坎槽钢	螺栓 M16×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12	套	
	21	轿门地坎与地坎槽钢	螺栓 M8×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	5	套	
轿壁	22	撞弓与底盘、门机横支架	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	2	套	
	23	壁板与底盘	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	58	套	
	24	壁板连接	螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	168	套	
	25	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×20	配平垫、弹垫、螺母	6	套	
	26	壁板与轿顶板	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	58	套	
	27	托码固定（水泥梁）	膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	86	支	无缝管
导轨	28	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含方斜垫、平垫弹垫、螺母	0	支	
	29	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	64	套	
	30	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	54	套	13K
	31	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	54	套	T5K
	32	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	42	套	
	33	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	42	套	
	34	对重架与上罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
对重	35	对重架与下罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
	36	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	4	套	配空心轨压码
	37	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	16	套	
	38	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套	
	39	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套	
底坑	40	缓冲器与底坑	膨胀螺栓 M12×120	配平垫、弹垫、螺母	12	套	
超速	41	限速器与限速器座	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
保护	42	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	支	普通有缝
信号	43	极限安装架与极限支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套	
	44	极限支架与导轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	12	套	T13K
	45	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	套	
	46	隔磁板支架与导轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4	套	T13K
曳引机	47	曳引机与主机架	M24×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套	8.8 级
	48	主机罩与钢丝绳防护罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
	49	曳引机附件固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支	普通有缝
控制系统	51	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支	普通有缝
	52	井道电缆固定	水泥钉 4×40		84	支	
	53	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套	
	54	轿顶检修箱固定	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套	
	55	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支	普通有缝
	56	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支	普通有缝
	57	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	支	

生产编号		H202201048		层/站/门		2 / 2 / 2	
产品型号		THJ 3000 / 0.5.0 - JXVF		轿厢内尺寸		1700×2800×2200	
客户名称		-		开门方式及尺寸		左开双扇： 1500×2100	
部件	序号	连接部位	图号/型号	参 数	数量/单位	备 注	

[illegible]