

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户： 王云芳3#

**1,主要参数：**

|     |                     |       |               |
|-----|---------------------|-------|---------------|
| 工   | KW202301822         | 电梯载重  | 1600KG        |
| 电梯  | TK(W)-1600/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化   |
| 层/站 | 11 / 11 / 11        | 日期:   |               |
| 轿内  | 1700×1950×2500      | 开门尺寸: | 中分两扇1000×2100 |

**2,箱号列表：**

| 序号 | 名称     | 主要部件                    | 尺寸           | 包装方式 |  |  |  | 备注      |
|----|--------|-------------------------|--------------|------|--|--|--|---------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                     | 2000*600*600 | 木箱   |  |  |  |         |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘，地坎托架，轿顶护栏，轿门护脚板及组件 | FALSE        | 木箱   |  |  |  |         |
| 3  | 厢板箱    | 壁板，顶板，门楣，轿门，机房线槽，光幕     | 2600*500*820 | 木箱   |  |  |  |         |
| 4  | 门板箱    | 层门板，层门门套                | 2200*950*600 | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱   |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件，螺丝等标准件，安全部件     | 1300*500*700 | 木箱   |  |  |  |         |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架，油漆，毛扫，导轨压码，螺丝      | 1600*600*300 | 木箱   |  |  |  |         |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                  |              | 木箱   |  |  |  |         |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件，螺丝            |              | 木箱   |  |  |  |         |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件，螺丝               |              | 木箱   |  |  |  |         |
| 10 | 主机架    | 主机架，导向轮安装座，导向轮          |              | 塑膜包裹 |  |  |  |         |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件               |              | 塑膜包裹 |  |  |  |         |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                      |              | 塑膜包裹 |  |  |  |         |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件，拉耳              |              | 塑膜包裹 |  |  |  |         |
| 14 | 对重架    | 对重架，对重块压铁，轿厢斜拉杆，撞弓      |              | 塑膜包裹 |  |  |  |         |
| 15 | 轿底轮组件  | 轿底轮，兜底梁                 |              | 塑膜包裹 |  |  |  |         |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁，副梁，垫座，绳头板          |              | 塑膜包裹 |  |  |  |         |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳，曳引钢丝绳              |              | 木轴   |  |  |  |         |
| 18 | 对重块    | 对重块                     |              | 裸装   |  |  |  |         |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨                      |              | 塑膜包裹 |  |  |  |         |
| 20 | 吊顶装饰   | 装饰吊顶及照明                 |              | 木箱   |  |  |  | 分体吊顶增加箱 |
|    |        |                         |              |      |  |  |  |         |

装车总件数： 19 件

注意：配15mm大理石出厂

制表： 校对： 审核： 仓管： 质检：

货运司机签收： 日期：

卸货签收： 日期：

**提示：如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时，应在自收货之日起三个工作日内向我司反映，并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用    |              |              |               |                     |     |    |    |    |    | 1#<br>电器箱   |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----|----|----|----|----|-------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |               |                     |     |    |    |    |    |             |
| 尺       | 2000*600*600 |              | 重量:           |                     |     |    |    |    |    |             |
| 序号      | 标识           | 名 称          | 图号/型号         | 参 数                 | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注         |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |               | 默纳克3000+一体化,18.5 kw | 1   | 套  |    |    |    | 本箱严格防水防潮    |
| 2       | 外            | 电柜变频器        | MCTC-SCB-A1   |                     | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |               |                     | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 4       | 外            | 电梯安全标识       |               |                     | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 5       | 外            | 随行电缆 、圆电缆    |               | 井道总高: 44.45 米       | 1   | 套  |    |    |    | 已配套预制       |
| 6       | 外            | 光电感应开关       |               |                     | 4   | 个  |    |    |    | 组装出厂        |
| 7       | 外            | 平层感应器座       | DB10-9.1      | 220*65              | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 8       | 外            | 光电开关安装支架     | DB10-9.2      | 283*80 + 70*80      | 2   | 件  |    |    |    | 组合件, 配套发货   |
| 9       | 外            | 轿顶检修箱        |               | 含应急电源、对讲机、到站钟       | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 10      | 外            | 底站外呼盒        |               | 无底盒                 | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示      |
| 11      | 外            | 中站外呼盒        |               | 无底盒其中1个带锁带消防盒       | 9   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示      |
| 12      | 外            | 顶站外呼盒        |               | 无底盒                 | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示      |
| 13      | 外            | 底坑检修箱        |               |                     | 1   | 个  |    |    |    |             |
| 14      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     | 螺口灯泡          | 36V / 40W           | 0   | 个  |    |    |    |             |
| 15      | 外            | 黄色急停盒        |               |                     | 1   | 个  |    |    |    |             |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT          |                     | 1   | 个  |    |    |    |             |
| 16      | 外            | 电缆夹          | 塑料            |                     | 3   | 个  |    |    |    | 配金属架        |
| 17      | 外            | 电缆夹支架        |               | 1件安装在轿底, 1件安装在井道    | 2   | 个  |    |    |    | 长短各一件       |
| 20      | 外            | 电源箱灯泡        | 螺口灯泡          | 220V / 60W          | 1   | 个  |    |    |    |             |
| 21      | 外            | 井道灯          |               | AC220V/60W带护罩       | 8   | 个  |    |    |    |             |
| 22      | 外            | 上梁UKS开关      |               |                     | 3   | 个  |    |    |    | 无机房加2只      |
| 23      | 外            | 下梁UKT开关      | 自动复位          |                     | 0   | 个  |    |    |    | 下提拉及对重安全钳专用 |
| 24      | 外            | 限位开关 (1370)  |               |                     | 4   | 个  |    |    |    |             |
| 25      | 外            | 限位开关安装底座     |               |                     | 4   | 条  |    |    |    | 2.0mm镀锌板    |
| 26      | 外            | 报站装置         | 女声语音报站        | 24V                 | 1   | 个  |    |    |    |             |
| 27      | 外            | 五方通话         |               |                     | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 28      | 外            | 应急灯          |               |                     | 0   | 个  |    |    |    |             |
| 29      | 外            | 停电自动平层装置     |               | 电柜配套                | 0   | 套  |    |    |    |             |
| 30      | 外            | 紧急松闸装置       |               | 电柜配套                | 1   | 套  |    |    |    | 适配无机房       |
| 31      | 外            | 轿厢风扇         | 横流风扇          | FB-9B               | 2   | 把  |    |    |    |             |
| 32      | 外            | 主回路绝缘铜导线     | BV标称截面：10 mm² |                     | 50  | 米  |    |    |    |             |
| 33      | 外            | 三芯护套线        | 3×0.75 mm²    |                     | 20  | 米  |    |    |    |             |
| 34      | 外            | 固定线码         |               |                     | 110 | 套  |    |    |    |             |
| 35      | 外            | 10 mm²黄绿地线   |               |                     | 20  | 米  |    |    |    |             |
| 36      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |               |                     | 5   | 米  |    |    |    |             |
| 37      | 外            | 金属软管         | 表面包塑, Φ30     |                     | 0   | 米  |    |    |    | 机房          |
| 38      | 外            | 金属软管         | 表面包塑, Φ10     |                     | 11  | 米  |    |    |    | 井道          |
| 39      | 外            | 尼龙扎带         | 4×200mm       |                     | 200 | 条  |    |    |    |             |
| 40      | 外            | 膨胀胶粒         | Φ6 mm         |                     | 165 | 粒  |    |    |    |             |
| 41      | 外            | 电工胶布         |               |                     | 2   | 卷  |    |    |    |             |
| 42      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |               |                     | 120 | 个  |    |    |    |             |
| 43      | 外            | 线耳 (大)       | UT10-6        |                     | 20  | 个  |    |    |    |             |
| 44      | 外            | 线耳 (小)       | SV1.25-3.2    |                     | 40  | 个  |    |    |    |             |
| 45      | 外            | 吸顶灯          | 无             |                     | 0   | 个  |    |    |    |             |
| 46      | 外            | 筒灯           | 220V          | 独立吊顶用 (吊顶厂配)        | 0   | 个  |    |    |    |             |
| 47      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) | 默纳克3000+一体化系统 |                     | 1   | 条  |    |    |    |             |
| 48      | 外            | 声光报警器        | 标准件           |                     | 1   | 个  |    |    |    | 带安装支架       |
| 51      | 自            | 极限限位支架       | DB10-5        | L=370               | 4   | 条  |    |    |    |             |
| 52      | 自            | 隔磁板支架        | DB10-6        | L=390               | 11  | 条  |    |    |    |             |
| 53      | 自            | 隔磁板          | DB10-7        | 300×80              | 11  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板    |

| 西子通用    |    |              |             |                       |        |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱                 |
|---------|----|--------------|-------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |             |                       |        |    |    |    |    |    |                           |
| 尺       |    | FALSE        | 重量:         |                       |        |    |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称          | 图号/型号       | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 上底盘          | WK001.4-1   | 外尺:1760×2060 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |    | 好整套出厂                     |
| 2       | 自  | 底盘托架         | 附图          | 外尺:1768×2050 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |    | 好整套出厂                     |
|         | 外  | 轿底超载装置       | 标准件         | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |    |    |    | 好整套出厂                     |
| 3       | 外  | 超载胶          | 外购件         | 450型 客梯专用             |        | 4  | 件  |    |    |    | 装配在轿底架                    |
| 4       |    | 开关座顶板        | K001.4-1.6A | 200*200               |        | 1  | 件  |    |    |    |                           |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架      | K001.4-2.4  | L= 1810               |        | 2  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架                    |
| 7       | 外  | 大理石          | 附图          | 外尺: 1760 ×2060, 含开门位置 |        | 1  | 套  |    |    |    |                           |
| 8       | 自  | 卡胶           | 标准件         | 124*95                |        | 4  | 个  |    |    |    | 新款设计                      |
| 9       | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)  | WK001.5-2.D | 外尺:宽1510×高850         |        | 1  | 件  |    |    |    |                           |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)  | 附图          | 外尺:宽1800×高850         |        | 2  | 件  |    |    |    | 左右对称                      |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)  | 标准件         | 270*210               |        | 2  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上                    |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座      | K001.5-4    | H=450                 |        | 2  | 件  |    |    |    |                           |
| 13      | 自  | 对重正护板        | K008A.3     | 1436×1220             |        | 2  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板                    |
| 14      | 自  | 对重侧护板        | K008A.3-1   | 382×1220              |        | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板                    |
| 15      | 自  | 对重护板支架       | K008A.3-2   | L=380                 |        | 8  | 条  |    |    |    | 2mm                       |
| 16      | 自  | 轿门护脚板        | K001.4-3    | 1100×800              |        | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板                  |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架    | K001.4-4    | L=680                 |        | 2  | 条  |    |    |    |                           |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架       | K001.4-5    | L=1400                |        | 1  | 条  |    |    |    | 宽54, 中分门用                 |
| 西子通用    |    |              |             |                       |        |    |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱               |
| 电梯装箱明细单 |    |              |             |                       |        |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 2600*500*820 | 重量:         |                       |        |    |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称          | 图号/型号       | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 后侧壁板         | K003.1      | L=630,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 2       | 自  | 后中壁板         | K003.2      | L=500,                | H=2500 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm蚀刻附图不锈钢              |
| 3       | 自  | 侧中壁板         | K003.2      | L=800,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 4       | 自  | 侧后壁板         | K003.3      | L=575,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 5       | 自  | 侧前壁板         | K003.7      | L=575,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 6       | 自  | 操纵壁          | K003.4      | L=430,                | H=2115 | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢<br>操纵箱板(外购) |
| 7       | 自  | 前壁板          | K003.4      | L=330,                | H=2115 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 8       | 自  | 轿厢门楣         | K003.5      | L=385,                | K=1760 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢             |
|         |    |              |             |                       |        |    |    |    |    |    |                           |
| 9       | 外  | 操纵箱          | 一体式操纵壁      | 11 / 11 / 11          |        | 1  | 套  |    |    |    | 真彩液晶7寸显示                  |
| 10      | 外  | 扶手           | 不锈钢圆扶手      | 长度=1400, 孔距900        |        | 1  | 条  |    |    |    |                           |

|         |    |              |  |                                   |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |                   |               |
|---------|----|--------------|--|-----------------------------------|---------|-----------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|-------------------|---------------|
| 11      | 外  | 防夹人装置（光幕）    |  | 外购件                               |         | 917A61-AC220          |              | 1  | 套  |    |    |    |    | 浙江微科              |               |
| 12      | 外  | 防撞胶粒         |  |                                   | 标准件     |                       | 中分门型小胶粒      |    | 30 | 个  |    |    |    |                   | 光幕纸筒外附带       |
| 13      | 自  | 轿顶板(左)       |  |                                   | 不配筒灯    |                       | 480×2005     |    | 1  | 件  |    |    |    |                   | 1.5mm镀锌板      |
| 14      | 自  | 轿顶板(中)       |  |                                   | 不配方灯    |                       | 800×2005     |    | 1  | 件  |    |    |    |                   | 1.5mm镀锌板,前后通风 |
| 15      | 自  | 轿顶板(右)       |  |                                   | 不配筒灯    |                       | 480×2005     |    | 1  | 件  |    |    |    |                   | 1.5mm镀锌板      |
| 16      | 自  | 铁线槽          |  |                                   | 含8个连接板  |                       | 80×60×1.2    |    | 2  | 条  |    |    |    |                   | 机房线槽          |
| 17      | 自  | 轿门板          |  | 1.2mm304镜面不锈钢                     |         | L=525                 | H=2115       |    | 2  | 件  |    |    |    |                   | 左右各半          |
| 18      | 外  | 门封条          |  | 标准件                               |         | L=2115                |              |    | 2  | 件  |    |    |    |                   | 装在轿门板上        |
| 西子通用    |    |              |  |                                   |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |                   | 4#<br>层门板箱    |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                                   |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |                   |               |
| 尺寸：     |    | 2200*950*600 |  | 重量：                               |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |                   |               |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  |                                   | 图号/型号   |                       | 参 数          |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注               |               |
| 19      | 自  | 首层门板         |  | 1.2mm蚀刻附图                         |         | L=525      H=2115     |              | 2  | 件  |    |    |    |    | 左右各半              |               |
| 20      | 自  | 其余层门板        |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |         | L=525      H=2115     |              | 18 | 件  |    |    |    |    | 左右各半              |               |
| 21      | 外  | 门封条          |  | 标准件                               |         | L=2115                |              | 0  | 条  |    |    |    |    | 取消此项              |               |
| 22      | 外  | 重锤导槽         |  | 标准件                               |         | 长度L=1415              |              | 11 | 条  |    |    |    |    | 装在门板上             |               |
| 23      | 自  | 防撞铁板         |  | 标准件                               |         | 配卡扣螺母                 |              | 0  | 块  |    |    |    |    |                   |               |
| 24      | 自  | 首层左门套        |  | 1.2mm304镜面不锈钢                     |         | B=50      H=2120      |              | 1  | 件  |    |    |    |    |                   |               |
| 25      | 自  | 首层右门套        |  | 1.2mm304镜面不锈钢                     |         | B=50      H=2120      |              | 1  | 件  |    |    |    |    |                   |               |
| 26      | 自  | 首层上门套        |  | 1.2mm304镜面不锈钢                     |         | B=50      H=1120      |              | 1  | 件  |    |    |    |    |                   |               |
| 27      | 自  | 其余层左门套       |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |         | B=50      H=2120      |              | 9  | 件  |    |    |    |    |                   |               |
| 28      | 自  | 其余层右门套       |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |         | B=50      H=2120      |              | 9  | 件  |    |    |    |    |                   |               |
| 29      | 自  | 其余层上门套       |  | 1.2mm304发纹不锈钢                     |         | B=50      H=1120      |              | 10 | 件  |    |    |    |    |                   |               |
|         |    |              |  |                                   | 总平方数：   |                       |              |    |    |    |    |    |    |                   |               |
| 30      | 自  | 挡泥板          |  | 无图                                |         | 1050×80×1.2           |              | 11 | 件  |    |    |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂） |               |
| 31      | 自  | 展鹏门机安装板      |  | 标准图                               |         | 40*60                 |              | 0  | 件  |    |    |    |    | 展鹏门机用             |               |
| 西子通用    |    |              |  |                                   |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |                   | 5#<br>杂件箱     |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                                   |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |                   |               |
| 尺寸：     |    | 1300*500*700 |  | 重量：                               |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |                   |               |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  |                                   | 图号/型号   |                       | 参 数          |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注               |               |
| 1       | 外  | 扎头           |  | 标准件                               |         | Φ8                    |              | 6  | 个  |    |    |    |    | 限速器用              |               |
| 2       | 外  | 绳头组合         |  | 华辉                                |         | 钢簧，Φ10                |              | 8  | 套  |    |    |    |    | 含夹板：48只           |               |
|         | 外  | 绳头组合         |  | 圆杆加长150，总长640                     |         | 钢簧，Φ10                |              | 8  | 套  |    |    |    |    |                   |               |
|         | 外  | 实木钢丝绳夹       |  | W001.4-8.8                        |         | L=250                 |              | 0  | 套  |    |    |    |    |                   |               |
| 3       | 外  | 轿厢自动限速器（无机房） |  | XSG608                            |         | 额定速度：1.5 m/s          |              | 1  | 套  |    |    |    |    | 佛山华辉              |               |
|         |    |              |  |                                   |         | 绳径：Φ8 mm              |              |    |    |    |    |    |    |                   |               |
| 4       | 外  | 涨紧装置         |  | 配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度：1.5m/s |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |                   |               |
|         |    | 对重自动限速器（无机房） |  | XSG608                            |         | 额定速度：1.5 m/s          |              | 0  | 套  |    |    |    |    | 对重用               |               |
|         |    | 涨紧装置         |  | 配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度：1.5m/s |         |                       |              | 0  | 套  |    |    |    |    |                   |               |
| 5       | 自  | 无机房限速器安装座    |  |                                   | 按井道图    |                       | L=595        |    | 1  | 条  |    |    |    |                   | t6组焊件         |
| 6       | 自  | 锁梯装置         |  | 无机房标准件                            |         | 145*120               |              | 2  | 套  |    |    |    |    | 和上梁装配出厂           |               |
|         | 自  | 锁梯板          |  | 无机房标准件                            |         | 300*300               |              | 2  | 套  |    |    |    |    |                   |               |
|         | 外  | 轿厢导靴         |  | YP100(13K)                        |         | 配T89-1/B轨,安装孔距:65×90  |              | 2  | 个  |    |    |    |    | 佛山华辉              |               |
|         | 外  | 轿厢导靴         |  | YP85(13K)                         |         | 配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型 |              | 2  | 个  |    |    |    |    | 佛山华辉              |               |
| 7       | 外  | 对重导靴         |  | 广日副靴                              |         | 靴衬槽：B=17              |              | 4  | 个  |    |    |    |    | 配TK5A轨            |               |
| 8       | 外  | 对重导靴（加安全钳时用） |  | YP100(8K)                         |         | 靴衬槽：B=17              |              | 0  | 个  |    |    |    |    | 配TK5A轨            |               |
| 9       | 外  | 对重导靴垫片       |  | 标准件                               |         | 2mm，110*80            |              | 4  | 个  |    |    |    |    | 镀锌板               |               |
| 10      | 外  | 对重导靴垫片       |  | 标准件                               |         | 1mm，110*80            |              | 4  | 个  |    |    |    |    | 镀锌板               |               |
| 11      | 外  | 轿顶油杯         |  |                                   | 方油杯(U形) |                       |              | 棉芯 |    | 2  | 个  |    |    |                   |               |
| 12      | 外  | 对重油杯         |  |                                   | 方油杯(U形) |                       |              | 棉芯 |    | 2  | 个  |    |    |                   |               |
| 13      | 外  | 导轨接油盒        |  |                                   | 通用型     |                       | 第 4 页，共 10 页 |    | 4  | 个  |    |    |    |                   | 塑料            |

|         |              |              |                            |                                |                |    |     |    |    |               |    |                       |
|---------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----|-----|----|----|---------------|----|-----------------------|
| 1       | 外            | 轿厢缓冲器        | HYF175B                    | P+Q=2500kg                     | 2              | 套  |     |    |    | 液压型缓冲器，配液压油   |    |                       |
| 2       | 外            | 对重缓冲器        | HYF175B                    | P+Q=2500kg                     | 1              | 套  |     |    |    | 液压型缓冲器，配液压油   |    |                       |
| 3       |              | 导轨座          | K10.3                      | 孔距：F=107；孔直径Φ13                | 4              | 件  |     |    |    | 配T89-1/B轨     |    |                       |
| 3       | 自            | 缓冲座          | 标准图                        | 缓冲座H=600                       | 2              | 件  |     |    |    | 孔距:90x90      |    |                       |
| 4       | 自            | 缓冲座（对重安全钳时用） | 标准图                        | 缓冲座H=600                       | 0              | 件  |     |    |    | 孔距:90x90      |    |                       |
| 5       | 外            | 安全钳          | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)        | 允许总质量：3000<br>额速:1.5m/s ,轨面：16 | 1              | 套  |     |    |    | 佛山华辉<br>1套2个  |    |                       |
| 6       | 外            | 对重安全钳（附图）    | QJ102(配独立式提拉机构)            | 对重轨距：1316                      | 0              | 套  |     |    |    | 副轨面=16mm      |    |                       |
| 7       | 外            | 导轨油（机油）      |                            |                                | 5              | kg |     |    |    |               |    |                       |
| 8       | 外            | 补偿链安装及二级保护   |                            | 1米Φ8钢丝绳                        | 4              | 条  |     |    |    |               |    |                       |
|         | 外            |              |                            | Φ8扎头                           | 12             | 只  |     |    |    |               |    |                       |
|         | 外            |              |                            | 卸扣                             | 4              | 只  |     |    |    |               |    |                       |
|         | 外            |              |                            | U型码（M12，孔距72）                  | 4              | 套  |     |    |    | 含螺母           |    |                       |
| 9       | 外            | 绳头锥套二次保护     |                            | 1米Φ4钢丝绳                        | 2              | 条  |     |    |    |               |    |                       |
| 10      | 外            |              |                            | Φ4扎头                           | 4              | 只  |     |    |    |               |    |                       |
| 11      | 外            | 补偿链导向装置      | 套海绵水管，L=1550               |                                |                | 1  | 件   |    |    |               |    |                       |
| 12      | 外            | 补偿链导向装置安装支架  | L=290                      |                                |                | 2  | 件   |    |    | 对称            |    |                       |
| 13      | 外            | 补偿链WFBSφ7    | 长度：43 米                    |                                |                | 2  | 件   |    |    | 单位质量：1.28kg/m |    |                       |
| 14      | 自            | 门套用钢筋        | Φ8 mm，L=1000               |                                |                | 0  | 件   |    |    | 注意：门套固定用      |    |                       |
| 15      | 自            | 边料           | 宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上 |                                |                | 66 | 件   |    |    |               |    |                       |
| 16      | 自            | 井道护板         | 彩板                         |                                |                | 0  | 件   |    |    | 1米宽           |    |                       |
| 17      | 自            | 井道护板支架       | ∠25角钢                      |                                |                | 0  | 件   |    |    | 1.5米/件        |    |                       |
| 西子通用    |              |              |                            |                                |                |    |     |    |    | 6#<br>导轨支架箱   |    |                       |
| 电梯装箱明细单 |              |              |                            |                                |                |    |     |    |    |               |    |                       |
| 尺寸：     | 1600*600*300 |              | 重量：                        |                                |                |    |     |    |    |               |    |                       |
| 序号      | 标识           | 名 称          | 型号                         | 参 数                            |                |    | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备 注                   |
| 1       | 自            | 主导轨托码        | 附图                         | 63×63×6                        | L=250          |    | 50  | 件  |    |               |    |                       |
| 2       | 自            | 副导轨托码        | 附图                         | 63×63×6                        | L=150          |    | 50  | 件  |    |               |    |                       |
| 3       | 自            | 主导轨面码        | 附图                         | 63×63×6                        | L=200          |    | 50  | 件  |    |               |    | F=107；孔直径Φ13          |
| 4       | 自            | 左右支架合并件      | 附图                         | 63×63×6                        | L=550          |    | 50  | 件  |    |               |    | 对称各半                  |
| 5       | 自            | 后支架          | 附图                         | 63×63×6                        | L=445          |    | 50  | 件  |    |               |    | B=90，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 6       | 自            | 地坎底码         | 附图                         | ∠63×6                          | L=250          |    | 0   | 件  |    |               |    | 门头安装用                 |
| 7       | 自            | 地坎托码         | 附图                         | ∠63×6                          | L=200          |    | 0   | 件  |    |               |    |                       |
| 8       | 自            | 地坎斜撑         | 附图                         | ∠50×5                          | L=150          |    | 0   | 件  |    |               |    |                       |
| 9       | 自            | 斜撑           | 附图                         | ∠50×5                          | L=500          |    | 0   | 件  |    |               |    |                       |
| 10      | 自            | 斜撑托码         | 附图                         | ∠50×5                          | L=100          |    | 0   | 件  |    |               |    |                       |
| 11      | 自            | 主轨面码-折弯件     | 附图                         | 200*80*125                     |                |    | 0   | 件  |    |               |    | 折弯件t5/Q235-A          |
| 12      | 外            | 主导轨压码        |                            | T89-1/B                        | 13K            |    | 8   | 只  |    |               |    | 用于限速器安装               |
|         | 外            | 主导轨压码        |                            | T89-1/B                        |                |    | 148 | 只  |    |               |    |                       |
| 13      | 外            | 副导轨压码        |                            | TK5A                           |                |    | 126 | 只  |    |               |    |                       |
| 14      | 外            | 主导轨垫片        |                            | 配T89-1/B轨                      | ξ= 0.5mm，1.0mm |    | 100 | 件  |    |               |    | 厚薄各半                  |
| 15      | 外            | 副导轨垫片        |                            | 配TK5A轨                         | ξ= 0.5mm，1.0mm |    | 100 | 件  |    |               |    | 厚薄各半                  |
| 16      | 外            | 灰油漆          |                            | 标准件                            |                |    | 3   | kg |    |               |    |                       |
| 17      | 外            | 松节水          |                            | 标准件                            |                |    | 2   | kg |    |               |    |                       |
| 18      | 外            | 黄油漆          |                            | 标准件                            |                |    | 1   | kg |    |               |    |                       |
| 19      | 外            | 油扫           |                            | 标准件                            | 中号             |    | 2   | 把  |    |               |    |                       |
| 20      | 自            | 底坑爬梯         |                            | K008A.6                        | H=1500         |    | 1   | 把  |    |               |    |                       |

| 西子通用    |    |               |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱                                          |
|---------|----|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                              |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                 |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机       | GTW10X                  | 载重: 1600kg                                                       | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |    |    |                                                     |
|         |    |               | 上行超速保护装置:FZD14          | 曳引比: 2:1                                                         | 功率:15.7kw   |    |    |    |    |    |                                                     |
|         |    |               | 长春汇通,线长为10米             | 制动器电压:                                                           | DC110V      |    |    |    |    |    |                                                     |
|         |    |               | 配线长度: 7m                | 绳轮: Φ410×8×10×16                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    | 8#<br>门机箱                                           |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                              |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                 |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)      | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>- | 开门尺寸: 1000×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |             | 1  | 台  |    |    |    | 佛山甬大                                                |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    | 9#<br>门头箱                                           |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                              |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                 |
| 1       | 外  | 层门头           | 中分两扇<br>HDCM-10         | 开门尺寸: 1000×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |             | 11 | 套  |    |    |    | 佛山甬大                                                |
| 2       | 外  | 层门踏板托架        |                         | 中分两扇1000×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                                                |
| 3       | 外  | 层门护脚板         |                         | 中分两扇1000×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                                                |
| 4       | 外  | 托架牛腿          | 标准件                     | 63角钢 L=500                                                       |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                                                |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                              |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 |                                                     |
| 1       | 自  | 主机下安装板        | 附图                      | 20#槽钢 L=700                                                      |             | 0  | 个  |    |    |    | 配常熟通润GTW10XΦ<br>410×8×Φ10×16,注意安装<br>孔: 590*180,26孔 |
| 2       | 自  | 主机架上安装板       | 附图                      | 10t, 580*200                                                     |             | 2  | 个  |    |    |    |                                                     |
| 3       |    | 主机减震胶         | 附图                      | 10t橡胶, 580*200                                                   |             | 1  | 个  |    |    |    |                                                     |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    | 11#<br>上梁                                           |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                  |             |    |    |    |    |    |                                                     |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                              |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                 |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件       | W001.1-1.1B             | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上<br>梁上配套发货,L=1880                                 |             | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 按<br>井道图 对重位置: 后置                         |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL02 | 佛山华辉                    | 配上梁拉杆长: 1585                                                     |             | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                                              |
| 5       | 自  | 上梁UKS开关支架     | 标准件                     |                                                                  |             | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                                            |

| 西子通用    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 12#<br>下梁           |
|---------|----|---------------|--------------|---------------------|----|----|----|----|----|---------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                     |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                     |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                 |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁         | 无此项          | L=1880              | 0  | 套  |    |    |    | 斜兜底结构无此项            |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL04 | 佛山华辉         | 配上梁拉杆长：1585         | 0  | 套  |    |    |    | 装配在下梁上              |
| 5       | 自  | 下梁UKT开关支架     | 标准件          |                     | 0  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上            |
| 西子通用    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱         |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                     |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                     |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                 |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件        | WK001.2      | 立柱L=3230,立柱拉杆长：2960 | 2  | 条  |    |    |    | ※注意，无须焊接加强座         |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件      | 标准件          | L=150               | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱               |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳        | 标准件          | 橡胶                  | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上              |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳         | 标准件          | 孔距80                | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上              |
| 西子通用    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 14#<br>对重架          |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                     |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                     |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                 |
| 1       | 自  | 对重架           | 非标附图         | 1280 × 3100         | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好，上梁加20mm垫板，上梁加 |
|         | 自  | 对重架立柱         | 附图           | L= 3100             | 2  | 套  |    |    |    | 整套装配好，上梁加           |
| 2       | 外  | 对重轮           | 聚氨酯轮         | Φ400×8×Φ10×16,尼龙+钢套 | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板       | 非标附图         | 120*35              | 2  | 件  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板        | 标准件          | 180*50              | 2  | 套  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳         | 标准件          | H= 150              | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 7       | 自  | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):400 | L= 350              | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 9       | 自  | 补偿链挂架         | 标准件          | L=220               | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆         | Φ16螺杆        | 长度：L=2100           | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母             |
| 6       | 自  | 拉杆支耳          | 头Φ18，孔Φ17    |                     | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货          |
| 7       | 自  | 撞弓            | DB10-3       | 长度：L=3000           | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢   |
| 8       | 自  | 撞弓支架          | DB10-4       | 长度：L=270            | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑               |
| 西子通用    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 15#<br>轿底轮架         |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                     |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                     |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                 |
| 1       | 外  | 轿底轮           | 外购单件         | Φ400×8×Φ10×16,尼龙+钢套 | 2  | 套  |    |    |    | 组装出厂                |
| 2       | 自  | 轿底反绳轮梁        | 附图           | 长度：=2552            | 1  | 套  |    |    |    | 组装出厂                |
|         | 外  | 减震胶           | 标准件          | 120*60              | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                |
|         | 自  | 减震胶安装板        | 标准件          | 120*60              | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                |
| 3       | 自  | 护轮罩           | 附图           | 长度：=731             | 2  | 件  |    |    |    | 安装在轿底组合反绳轮槽钢上       |
|         |    | 护轮罩2          | 附图           | 长度：=500             | 1  | 件  |    |    |    |                     |
| 4       | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房)    | 附图           | 275*305*250         | 2  | 件  |    |    |    |                     |
|         |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                     |

| 西子通用    |    |              |           |                               |  |                                 |   |     |    |          | 16#<br>承重梁             |  |
|---------|----|--------------|-----------|-------------------------------|--|---------------------------------|---|-----|----|----------|------------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |              |           |                               |  |                                 |   |     |    |          |                        |  |
| 尺寸:     |    |              |           | 重量:                           |  |                                 |   |     |    | 仓库 装箱 质检 |                        |  |
| 1       | 自  | 承重主梁         | 附图        | L = 1650/1800                 |  | 2                               | 条 |     |    |          | 28#槽钢                  |  |
| 2       | 自  | 轿厢绳头梁        | 附图        | L = 长度L=3100,L1=400           |  | 1                               | 条 |     |    |          | 22#槽钢,组焊件, 8-φ28, D=28 |  |
|         | 自  | 绳头梁斜撑板       | WK004-1.4 | 150*130                       |  | 2                               | 件 |     |    |          |                        |  |
| 3       | 自  | 承重副梁         | 附图        | 长度: L=2600                    |  | 2                               | 件 |     |    |          | 16#槽钢                  |  |
| 4       | 自  | 主承重梁垫梁       | 无图        | L=600                         |  | 2                               | 条 |     |    |          | 14#b槽钢                 |  |
| 5       | 自  | 副承重梁垫梁       | 无图        | L=200                         |  | 2                               | 条 |     |    |          | 25#槽钢                  |  |
| 6       | 自  | 垫梁           | 无图        | L=800                         |  | 1                               | 件 |     |    |          | 14#b槽钢                 |  |
| 7       | 自  | 主机斜撑         | 附图        | 200*250                       |  | 2                               | 件 |     |    |          | 10mm                   |  |
| 8       | 自  | 对重绳头槽钢       | 附图        | 长度: L=300                     |  | 1                               | 件 |     |    |          | 8-φ 28, 槽钢             |  |
| 西子通用    |    |              |           |                               |  |                                 |   |     |    |          | 17#<br>钢丝绳             |  |
| 电梯装箱明细单 |    |              |           |                               |  |                                 |   |     |    |          |                        |  |
| 尺寸:     |    |              |           | 重量:                           |  |                                 |   |     |    |          |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |           | 图号/型号                         |  | 参 数                             |   | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 主钢丝绳         |           | GB8903-1988, Φ10              |  | 99米/条×8条                        |   | 792 | 米  |          |                        |  |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳       |           | GB8903-1988, Φ8               |  | 92米/条×1条                        |   | 92  | 米  |          |                        |  |
| 西子通用    |    |              |           |                               |  |                                 |   |     |    |          | 18#<br>对重块             |  |
| 电梯装箱明细单 |    |              |           |                               |  |                                 |   |     |    |          |                        |  |
| 尺寸:     |    |              |           | 重量:                           |  |                                 |   |     |    |          |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |           | 图号/型号                         |  | 参 数                             |   | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 对重块          |           | 混合料: 1250×250×80, 头105,75kg/件 |  |                                 |   | 27  | 件  |          |                        |  |
| 西子通用    |    |              |           |                               |  |                                 |   |     |    |          | 19#<br>导轨及连接板          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |              |           |                               |  |                                 |   |     |    |          |                        |  |
| 尺寸:     |    |              |           | 重量:                           |  |                                 |   |     |    |          |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |           | 图号/型号                         |  | 参 数                             |   | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨        |           | T89-1/B                       |  | 5米/条, 数量: 16 条<br>5米/条, 数量: 2 条 |   | 90  | 米  |          | -                      |  |
| 2       | 外  | 对重副导轨        |           | TK5A                          |  | 5米/条, 数量: 16 条<br>5米/条, 数量: 2 条 |   | 90  | 米  |          | -                      |  |
| 3       | 外  | 主导轨连接板       |           | T89-1/B                       |  |                                 |   | 16  | 件  |          |                        |  |
|         | 外  | 副导轨连接板       |           | TK5A                          |  |                                 |   | 16  | 件  |          |                        |  |
| 西子通用    |    |              |           |                               |  |                                 |   |     |    |          | 20#<br>装饰吊顶            |  |
| 电梯装箱明细单 |    |              |           |                               |  |                                 |   |     |    |          |                        |  |
| 尺寸:     |    |              |           | 重量:                           |  |                                 |   |     |    |          |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |           | 图号/型号                         |  | 参 数                             |   | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 吊顶天花 (LED照明) |           | 镜面不锈钢                         |  | 吊顶尺寸: 1640×1890                 |   | 1   | 套  |          | 配LED灯(220V)            |  |
| 2       | 外  | LED筒灯        |           |                               |  |                                 |   | 0   | 只  |          |                        |  |



## 螺 丝 标 准 件 清 单

| 工号   |    | KW202301822         |                | 层/站/门        |       | 11 / 11 / 11   |    |    |         |
|------|----|---------------------|----------------|--------------|-------|----------------|----|----|---------|
| 电梯型号 |    | TK(W)-1600/1.5-JXVF |                | 轿内尺寸         |       | 1700×1950×2500 |    |    |         |
| 客户名称 |    | 王云芳3#               |                | 开门方式及尺寸      |       | 中分两扇1000×2100  |    |    |         |
| 部件   | 序号 | 连 接 部 位             | 图号/型号          | 参 数          | 数量/单位 | 仓库             | 装箱 | 质检 | 备 注     |
| 轿架   | 1  | 上横梁与立柱              | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 22 套  |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      | 2  | 立柱与轿底架              | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 18 套  |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      |    | 轿底轮组件1              | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      |    | 轿底轮组件2              | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |                |    |    |         |
|      | 3  | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳       | 螺栓 M14×45      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8 套   |                |    |    |         |
|      |    |                     | 螺栓 M18×55      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 10 套  |                |    |    |         |
|      | 4  | 轿厢导靴与轿顶油杯           | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |                |    |    |         |
|      | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏         | 螺栓 M14×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      |    |                     | 螺栓 M8×80       | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    |         |
|      | 6  | 感应器座与门机横担           | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |                |    |    |         |
| 轿壁   | 7  | 门机横担与轿厢立柱           | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    |         |
|      | 8  | 下横梁与安全钳             | 螺栓 M16×55      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      |    |                     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |                |    |    |         |
|      | 9  | 撞弓支架与立柱             | 螺栓 M12×60      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      | 10 | 上轿底与裙脚              | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
| 导轨   | 11 | 裙脚与壁板               | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
|      | 12 | 壁板连接                | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母    | 100 套 |                |    |    | 含胶块螺母   |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱             | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |                |    |    |         |
|      | 14 | 壁板与轿顶板              | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
|      | 15 | 轿顶板连接               | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 20 套  |                |    |    |         |
| 对重架  | 16 | 托码固定（水泥梁）           | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 327 支 |                |    |    | 无缝管     |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）            | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 0 支   |                |    |    |         |
|      | 18 | 支架连接                | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 100 套 |                |    |    |         |
|      | 19 | 主轨压码                | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 148 套 |                |    |    | T8K     |
|      | 20 | 副轨压码                | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 134 套 |                |    |    | T5K     |
|      | 21 | 主轨连接板               | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 132 套 |                |    |    |         |
|      | 22 | 副轨连接板               | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 132 套 |                |    |    |         |
| 对重架  | 23 | 对重压铁固定              | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |                |    |    | 配空心轨压码  |
|      | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板        | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |

|                  |    |              |                |               |     |   |  |  |       |
|------------------|----|--------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|-------|
| 重                | 25 | 对重导靴与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |       |
|                  | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |       |
| 底坑               | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |       |
|                  | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |       |
| 超                | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |       |
|                  | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  | 普通有缝  |
| 信                | 31 | 隔板与支架        | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 26  | 套 |  |  |       |
| 曳引机              | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M22×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  | 8.8 级 |
|                  | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |       |
|                  | 34 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  | 普通有缝  |
| 控制<br>系统         | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 36 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40       |               | 27  | 支 |  |  |       |
|                  | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |       |
|                  | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |       |
|                  | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |       |
| 电<br>器<br>配<br>件 | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 43 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |       |
|                  | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |       |
|                  | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |       |
|                  | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |       |
|                  | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |       |
|                  |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |       |
|                  | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |       |
|                  | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |       |
| 轿<br>门           | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |       |
|                  | 53 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |       |
|                  | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |       |
|                  | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |       |
|                  | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |       |
|                  | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |       |
| 层<br>门           | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 22  | 套 |  |  |       |
|                  | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 22  | 套 |  |  |       |
|                  |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 22  | 套 |  |  |       |
|                  | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 68  | 套 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |       |
|                  | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |       |
|                  | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |       |