

**西子通力**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户:

王林发

**1,主要参数:**

|        |                  |       |               |
|--------|------------------|-------|---------------|
| 工号:    | H202301840       | 电梯载重  | 2000KG        |
| 电梯型号:  | THJ2000/1.0-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化   |
| 层/站/门: | 5 / 5 / 5        | 日期:   |               |
| 轿内尺寸:  | 2100×2000×2500   | 开门尺寸: | 中分四扇1600×2400 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸           | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------|--------------|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架       | 1600*600*600 | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 |              | 裸装   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820 | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 非标尺寸木箱       | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700 | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300 | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |              | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |              | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |              | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 15 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 16 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |              | 木轴   |  |  |  |       |
| 17 | 对重块    | 对重块                        |              | 裸装   |  |  |  |       |
| 18 | 导轨及连接板 | 导轨、                        |              | 塑膜包裹 |  |  |  |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

装车总件数:    19   件

制表: \_\_\_\_\_ 校对: \_\_\_\_\_ 审核: \_\_\_\_\_ 仓管: \_\_\_\_\_ 质检: \_\_\_\_\_

货运司机签收: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

卸货签收: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通力    |              |              |             |                   |     |    |    |    |    | 1#<br>电器箱     |
|---------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----|----|----|----|----|---------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |             |                   |     |    |    |    |    |               |
| 尺寸:     | 1600*600*600 |              | 重量:         |                   |     |    |    |    |    |               |
| 序号      | 标识           | 名 称          | 图号/型号       | 参 数               | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注           |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |             | 默纳克3000+一体化,15 kw | 1   | 套  |    |    |    | 本箱严格防水防潮      |
| 2       | 外            | UCMP板        | MCTC-SCB-A1 |                   | 1   | 套  |    |    |    |               |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |             |                   | 1   | 套  |    |    |    |               |
|         | 外            | 电梯安全标识       |             |                   | 1   | 套  |    |    |    |               |
| 4       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |             | 井道总高：28.2 米       | 1   | 套  |    |    |    | 已配套预制         |
| 5       | 外            | 光电感应开关       |             |                   | 4   | 个  |    |    |    | 组装出厂          |
| 6       | 自            | 平层感应器座       | DB10-9.1    | 220*65            | 1   | 套  |    |    |    |               |
| 7       | 外            | 光电开关安装支架     | DB10-9.2    | 265*80 + 70*80    | 2   | 件  |    |    |    | 组合件，配套发货      |
| 8       | 外            | 轿顶检修箱        |             | 含应急电源、对讲机、到站钟     | 1   | 套  |    |    |    |               |
| 9       | 外            | 底站外呼盒        |             | 无底盒               | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示        |
| 10      | 外            | 中站外呼盒        |             | 无底盒               | 3   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示        |
| 11      | 外            | 顶站外呼盒        |             | 无底盒               | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示        |
| 12      | 外            | 底坑检修箱        |             |                   | 1   | 个  |    |    |    |               |
| 13      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     | 螺口灯泡        | 36V / 40W         | 0   | 个  |    |    |    |               |
| 14      | 外            | 急停盒          |             |                   | 2   | 个  |    |    |    |               |
| 15      | 外            | 电缆夹          | 塑料          |                   | 3   | 个  |    |    |    | 配金属架          |
| 16      | 外            | 电缆夹支架        |             | 1件安装在轿底，1件安装在井道   | 2   | 个  |    |    |    | 长短各一件         |
| 17      | 外            | 电缆固定码        |             |                   | 6   | 个  |    |    |    |               |
| 18      | 外            | 机房电源箱        |             | 100A              | 1   | 个  |    |    |    |               |
| 19      | 外            | 电源箱灯泡        | 螺口灯泡        | 220V / 60W        | 1   | 个  |    |    |    |               |
| 20      | 外            | 井道灯          |             | AC220V/60W带护罩     | 6   | 个  |    |    |    |               |
| 21      | 外            | 上梁UKS开关      |             |                   | 1   | 个  |    |    |    |               |
| 22      | 外            | 限位开关（1370）   |             |                   | 4   | 个  |    |    |    |               |
| 23      | 外            | 限位开关安装底座     |             |                   | 4   | 条  |    |    |    | 2.0mm镀锌板      |
| 24      | 外            | 报站装置         | 标准到站钟       | 24V               | 1   | 个  |    |    |    |               |
| 25      | 外            | 五方通话         |             |                   | 1   | 套  |    |    |    |               |
| 26      | 外            | 应急灯          |             |                   | 0   | 个  |    |    |    |               |
| 27      | 外            | 停电自动平层装置     |             | 电柜配套              | 0   | 套  |    |    |    |               |
| 28      | 外            | 紧急松闸装置       |             | 电柜配套              | 0   | 套  |    |    |    |               |
| 29      | 外            | 轿厢风扇         | 圆风扇         | HD/BRB            | 1   | 把  |    |    |    |               |
| 30      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |             | BV标称截面：10 mm²     | 55  | 米  |    |    |    |               |
| 31      | 外            | 三芯护套线        |             | 3×0.75 mm²        | 20  | 米  |    |    |    |               |
|         | 外            | 固定线码         |             |                   | 50  | 套  |    |    |    |               |
| 32      | 外            | 10 mm²黄绿地线   |             |                   | 20  | 米  |    |    |    |               |
| 33      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |             |                   | 5   | 米  |    |    |    |               |
| 34      | 外            | 金属软管         |             | 表面包塑，Φ30          | 2   | 米  |    |    |    | 机房            |
| 35      | 外            | 金属软管         |             | 表面包塑，Φ10          | 5   | 米  |    |    |    | 井道            |
| 36      | 外            | 尼龙扎带         |             | 4×200mm           | 200 | 条  |    |    |    |               |
| 37      | 外            | 膨胀胶粒         |             | Φ6 mm             | 95  | 粒  |    |    |    |               |
| 38      | 外            | 电工胶布         |             |                   | 2   | 卷  |    |    |    |               |
| 39      | 外            | 接线帽（奶嘴）      |             |                   | 60  | 个  |    |    |    |               |
| 40      | 外            | 线耳（大）        | UT10-6      |                   | 20  | 个  |    |    |    |               |
| 41      | 外            | 线耳（小）        | SV1.25-3.2  |                   | 40  | 个  |    |    |    |               |
| 42      | 外            | 灯条           |             | LED灯:1020×40      | 2   | 个  |    |    |    |               |
| 43      | 外            | 筒灯           | 220V        | 标准平顶用             | 0   | 个  |    |    |    |               |
| 44      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |             | 默纳克3000+一体化系统     | 1   | 条  |    |    |    |               |
| 45      | 外            | 声光报警器        |             |                   | 1   | 个  |    |    |    | 带安装支架         |
| 46      | 自            | 轿底超载装置       | 外购华辉        | 微动行程开关            | 1   | 套  |    |    |    | 组合件，配套发货（货梯型） |
| 47      | 自            | 超载开关支架       | 外购华辉        |                   | 1   | 套  |    |    |    |               |
| 48      | 自            | 极限限位支架       | DB10-5      | L=370             | 4   | 条  |    |    |    |               |
| 49      | 自            | 隔磁板支架        | DB10-6      | L=390             | 5   | 条  |    |    |    |               |
| 50      | 自            | 隔磁板          | DB10-7      | 300×80            | 5   | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板      |

| 西子通力    |              |             |          |                   |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱                      |
|---------|--------------|-------------|----------|-------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |              |             |          |                   |    |    |    |    |    |                                |
| 尺寸:     | -            |             | 重量:      |                   |    |    |    |    |    |                                |
| 序号      | 标识           | 名 称         | 图号/型号    | 参 数               | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                            |
| 1       | 自            | 底盘          | 附图       | 外尺:2164×2032 (单通) | 1  | 个  |    |    |    | 8#槽钢, 地板4mm花纹钢板                |
| 6       | 自            | 补偿链座        | 附图       | L= 1082           | 0  | 件  |    |    |    | 4MM                            |
| 7       | 自            | 花纹钢板        | /        | 外尺: 2164 ×2032    | 0  | 套  |    |    |    | 焊接在上底盘                         |
| 8       | 自            | 上卡          | 货梯标准件    | L=400             | 2  | 套  |    |    |    |                                |
| 9       | 自            | 轿顶后护栏(含护脚板) | 附图       | 外尺:宽1955×高1100    | 1  | 件  |    |    |    |                                |
| 10      | 自            | 轿顶侧护栏(含护脚板) | 附图       | 外尺:宽1810×高1100    | 2  | 件  |    |    |    | 左右对称                           |
| 11      | 自            | 轿顶护栏安装支架    | 标准图      | 130×50×50         | 4  | 件  |    |    |    | 货梯型                            |
| 11      | 自            | 警示牌 (轿顶护栏用) |          |                   | 2  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上                         |
| 12      | 自            | 轿顶箱固定底座     | K001.5-4 | H=400             | 2  | 件  |    |    |    |                                |
| 13      | 自            | 对重正护板       |          | 1650×1220         | 2  | 件  |    |    |    | 镀锌板                            |
| 14      | 自            | 对重侧护板       |          | 352×1220          | 4  | 件  |    |    |    |                                |
| 15      | 自            | 对重护板支架      |          | L=350             | 8  | 条  |    |    |    |                                |
| 16      | 自            | 轿门护脚板       | 附图       | 1700×800          | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板                       |
| 17      | 自            | 轿门护脚板固定支架   | 货梯标准型    | L=490             | 4  | 条  |    |    |    |                                |
| 18      | 自            | 轿门地坎托架      | 附图       | L=2485            | 1  | 条  |    |    |    | 宽88                            |
|         |              |             |          |                   |    |    |    |    |    |                                |
| 西子通力    |              |             |          |                   |    |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱                    |
| 电梯装箱明细单 |              |             |          |                   |    |    |    |    |    |                                |
| 尺寸:     | 2600*500*820 |             | 重量:      |                   |    | KG |    |    |    |                                |
| 序号      | 标识           | 名 称         | 图号/型号    | 参 数               | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                            |
| 1       | 自            | 后侧壁板        | 根据轿厢布置图  | L=332, H=2500     | 2  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)              |
| 2       | 自            | 后中壁板        |          | L=500, H=2500     | 3  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)              |
| 3       | 自            | 侧中壁板        |          | L=500, H=2500     | 4  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)              |
| 4       | 自            | 侧后壁板        |          | L=455, H=2500     | 2  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)              |
| 5       | 自            | 侧前壁板        |          | L=455, H=2500     | 2  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)              |
| 6       | 自            | 操纵壁         |          | L=382, H=2400     | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953),开1155×160操纵箱 |
| 7       | 自            | 前壁板         |          | L=182, H=2400     | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)              |
| 8       | 自            | 轿厢门楣 (含遮光条) |          | L=100, K=2164     | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)              |
| 9       | 外            | 轿厢扶手        | 无        | 长度=无, 孔距0         | 0  | 条  |    |    |    |                                |
| 10      | 外            | 操纵箱         | 自制开孔     | 5 / 5 / 5         | 1  | 套  |    |    |    | 点阵显示                           |
| 11      | 外            | 防夹人装置 (光幕)  |          | 917A61-AC220      | 1  | 套  |    |    |    | 浙江微科                           |
| 12      | 外            | 防撞胶粒        |          | 中分门型小胶粒           | 18 | 个  |    |    |    | 光幕纸筒外附带                        |
| 13      | 自            | 轿顶板(前)      | 焊接C型槽    | 487×2164          | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)              |
| 14      | 自            | 轿顶板(中)      |          | 500×2164          | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953),LED灯:1020×40 |
|         | 自            | 轿顶板(中)      |          | 500×2164          | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953),圆风扇          |
| 15      | 自            | 轿顶板(后)      |          | 487×2164          | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)              |
| 16      | 自            | 铁线槽         | 含12个连接板  | 80×60×1.2         | 6  | 条  |    |    |    | 机房线槽                           |
| 17      | 自            |             |          |                   |    |    |    |    |    |                                |
| 18      | 外            |             |          |                   |    |    |    |    |    |                                |

| 西子通力    |              |               |     |                          |  |                                 |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱 |                     |
|---------|--------------|---------------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|----|----|----|----|------------|---------------------|
| 电梯装箱明细单 |              |               |     |                          |  |                                 |    |    |    |    |            |                     |
| 尺寸:     | 非标尺寸木箱       |               | 重量: |                          |  |                                 | KG |    |    |    |            |                     |
| 序号      | 标识           | 名 称           |     | 图号/型号                    |  | 参 数                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检         | 备 注                 |
| 19      | 自            | 轿门板           |     | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)        |  | L=长度: L      H=2415             | 4  | 件  |    |    |            | 左右各半                |
| 20      | 自            | 轿门地坎托架        |     | 宽88                      |  | L=2485                          | 1  | 件  |    |    |            | 宽88                 |
| 21      | 外            | 门封条           |     |                          |  | L=2115                          | 0  | 条  |    |    |            | 取消此项                |
| 22      | 自            | 重锤导槽          |     | 附图                       |  | 长度L=2365                        | 10 | 条  |    |    |            | 装在门板上               |
| 23      | 自            | 防撞铁板          |     | 标准件                      |  | 80*55 配卡扣螺母                     | 0  | 块  |    |    |            |                     |
| 24      | 自            | 首层门板          |     | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)        |  | 425      H=2415                 | 4  | 件  |    |    |            |                     |
| 25      | 自            | 其余层门板         |     | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)        |  | 425      H=2415                 | 16 | 件  |    |    |            |                     |
| 26      | 自            | 首层左门套         |     | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)        |  | B=50      L=2420                | 1  | 件  |    |    |            |                     |
| 27      | 自            | 首层右门套         |     | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)        |  | B=50      H=2420                | 1  | 件  |    |    |            |                     |
| 28      | 自            | 首层上门套 (含遮光条)  |     | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)        |  | B=50      H=1720                | 1  | 件  |    |    |            |                     |
| 29      | 自            | 其余层左门套        |     | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)        |  | B=50      L=2420                | 4  | 件  |    |    |            |                     |
|         |              | 其余层右门套        |     | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)        |  | B=50      L=2420                | 4  | 件  |    |    |            |                     |
|         |              | 其余层上门套 (含遮光条) |     | 1.5mm钢板喷塑(灰白1953)        |  | B=50      L=1720                | 4  | 件  |    |    |            |                     |
| 30      | 自            | 挡泥板           |     | 无图                       |  | 1650×80×1.2                     | 5  | 件  |    |    |            | 1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)  |
| 31      | 自            | 展鹏门机安装板       |     | 标准图                      |  | 40*60                           | 0  | 件  |    |    |            | 展鹏门机用               |
| 西子通力    |              |               |     |                          |  |                                 |    |    |    |    | 5#<br>杂件箱  |                     |
| 电梯装箱明细单 |              |               |     |                          |  |                                 |    |    |    |    |            |                     |
| 尺寸:     | 1300*500*700 |               | 重量: |                          |  |                                 | KG |    |    |    |            |                     |
| 序号      | 标识           | 名 称           |     | 图号/型号                    |  | 参 数                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检         | 备 注                 |
| 1       | 外            | 主机防震胶         |     |                          |  | 配好铁板及螺栓                         | 4  | 套  |    |    |            | 货梯2孔型               |
| 2       | 外            | 扎头            |     |                          |  | Φ8                              | 6  | 个  |    |    |            | 限速器用                |
| 3       | 外            | 绳头组合          |     |                          |  | Φ10                             | 10 | 套  |    |    |            | 含夹板: 30只            |
| 4       | 外            | 单向限速器         |     | XSG607-B                 |  | 额定速度: 1.0 m/s                   | 1  | 套  |    |    |            | 佛山华辉 带电磁阀、钢丝绳<br>闸线 |
| 5       | 外            | 涨紧装置及底座       |     | HHZJ01                   |  | 绳径: Φ8 mm                       |    |    |    |    |            |                     |
|         | 外            | 轿厢主导轨靴        |     | H102货梯导轨                 |  | 配T89-1/B轨,安装孔距:75×75            | 4  | 个  |    |    |            | 佛山华辉                |
|         | 外            | 轿厢辅助导轨靴       |     | H102货梯导轨                 |  | 配T75/B轨,安装孔距:75×75              | 0  | 个  |    |    |            | 佛山华辉                |
| 8       | 外            | 对重导轨          |     | 广日副靴                     |  | 靴衬槽: B=17                       | 4  | 个  |    |    |            | 配TK5A轨              |
|         | 外            | 对重导轨 (加安全钳时用) |     | YP100(8K)                |  | 靴衬槽: B=17                       | 0  | 个  |    |    |            | 配TK5A轨              |
|         | 外            | 对重导轨垫片        |     |                          |  | 2mm, 110*80                     | 4  | 个  |    |    |            | 镀锌板                 |
|         | 外            | 对重导轨垫片        |     |                          |  | 1mm, 110*80                     | 4  | 个  |    |    |            | 镀锌板                 |
| 9       | 外            | 轿顶油杯          |     | 方油杯(直板形)      棉芯         |  |                                 | 4  | 个  |    |    |            | 其中2个配小油杯(对重油杯)      |
|         | 外            | 导轨接油盒         |     | 通用型                      |  |                                 | 4  | 个  |    |    |            | 塑料                  |
|         | 外            | 轿厢缓冲器         |     | LD-HC-L7                 |  | P+Q=2500kg                      | 2  | 套  |    |    |            | 聚氨酯型缓冲器             |
| 10      | 外            | 对重缓冲器         |     | LD-HC-L11                |  | P+Q=3500kg                      | 1  | 套  |    |    |            | 聚氨酯型缓冲器             |
| 11      | 外            | 导轨座           |     | K10.3                    |  | 孔距: F=107; 孔直径Φ13               | 4  | 件  |    |    |            | 配T89-1/B轨           |
|         | 外            | 缓冲座           |     | 标准图                      |  | 缓冲座H=1040                       | 2  | 件  |    |    |            | 孔距:96x96            |
|         | 外            | 缓冲座 (对重安全钳时用) |     | 标准图                      |  | 缓冲座H=600                        | 0  | 件  |    |    |            | 孔距:96x96            |
| 12      | 外            | 安全钳           |     | QJ105(上梁双提拉, 导轨安装孔75X75) |  | 允许总质量: 3600<br>额速:1.0m/s,轨面: 16 | 1  | 套  |    |    |            | 佛山华辉<br>1套2个        |
| 13      | 外            | 对重安全钳 (附图)    |     | QJ105(配独立式提拉机构)          |  | 对重轨距: 1530                      | 0  | 套  |    |    |            | 副轨面=16mm            |
| 14      | 外            | 导轨油 (机油)      |     |                          |  |                                 | 5  | kg |    |    |            |                     |
| 15      | 外            | 补偿链安装及二级保护    |     |                          |  | 1米Φ8钢丝绳                         | 0  | 条  |    |    |            |                     |
|         | 外            |               |     |                          |  | Φ8扎头                            | 0  | 只  |    |    |            |                     |
|         | 外            |               |     |                          |  | 卸扣                              | 0  | 只  |    |    |            |                     |
|         | 外            |               |     |                          |  | U型码 (M12, 孔距72)                 | 0  | 套  |    |    |            | 含螺母                 |

|         |    |                   |                              |                  |            |     |    |    |    |    |                           |
|---------|----|-------------------|------------------------------|------------------|------------|-----|----|----|----|----|---------------------------|
| 17      | 外  | 绳头锥套二次保护          |                              | 1米Φ4钢丝绳          |            | 2   | 条  |    |    |    |                           |
|         | 外  |                   |                              | Φ4扎头             |            | 4   | 只  |    |    |    |                           |
|         | 外  | 补偿链导向装置           | 套海绵水管, L=1760                |                  |            | 0   | 件  |    |    |    |                           |
| 18      | 外  | 补偿链导向装置安装支架       | L=260                        |                  |            | 0   | 件  |    |    |    | 对称                        |
| 19      | 外  | 补偿链 Φ7 (1.25kg/m) | 长度: 27 米                     |                  |            | 0   | 件  |    |    |    |                           |
|         | 自  | 门套用钢筋             | Φ8 mm, L=1000                |                  |            | 0   | 件  |    |    |    | 注意: 门套固定用                 |
|         | 自  | 边料                | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上 |                  | 30         | 件   |    |    |    |    |                           |
|         | 自  | 井道护板              | 彩板                           |                  |            | 3   | 件  |    |    |    |                           |
| 20      | 自  | 井道护板支架            | ∠25角钢                        |                  |            | 9   | 件  |    |    |    | 1.4米/件                    |
| 西子通力    |    |                   |                              |                  |            |     |    |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱               |
|         |    |                   |                              |                  |            |     |    |    |    |    |                           |
| 电梯装箱明细单 |    |                   |                              |                  |            |     |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 1600*600*300      |                              | 重量:              |            |     |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称               | 型号                           | 参 数              |            | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 主导轨托码             | 附图                           | ∠63×∠63×6 L=250  |            | 19  | 件  |    |    |    |                           |
| 2       | 自  | 副导轨托码             | 附图                           | ∠63×∠63×6 L=150  |            | 38  | 件  |    |    |    |                           |
| 3       | 自  | 主导轨面码             | 附图                           | ∠63×∠63×6 L=200  |            | 19  | 件  |    |    |    | F=107 ; 孔直径Φ13            |
| 4       | 自  | 左右支架合并件           | 附图                           | ∠63×∠63×6 L=700  |            | 38  | 件  |    |    |    | B=223, F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半 |
| 5       | 自  | 大支架面码             | 附图                           | ∠63×∠63×6 L=1776 |            | 19  | 件  |    |    |    | F=107 ; 孔直径Φ13, 偏中按附图     |
| 9       | 自  | 斜撑                | 附图                           | ∠50×5 L=500      |            | 0   | 件  |    |    |    |                           |
| 10      | 自  | 斜撑托码              | 附图                           | ∠50×5 L=100      |            | 0   | 件  |    |    |    |                           |
| 11      | 外  | 主导轨压码             | T89-1/B                      |                  |            | 112 | 只  |    |    |    |                           |
| 12      | 外  | 副导轨压码             | TK5A                         |                  |            | 102 | 只  |    |    |    |                           |
| 13      | 外  | 辅助导轨压码            | T75/B                        |                  |            | 0   | 只  |    |    |    | 取消此项                      |
| 14      | 外  | 主导轨垫片             | 配T89-1/B轨                    | ξ= 0.5mm, 1.0mm  |            | 76  | 件  |    |    |    | 厚薄各半                      |
| 15      | 外  | 副导轨垫片             | 配TK5A轨                       | ξ= 0.5mm, 1.0mm  |            | 76  | 件  |    |    |    | 厚薄各半                      |
| 16      | 外  | 辅助导轨垫片            | 配T75/B轨                      | ξ= 0.5mm, 1.0mm  |            | 0   | 件  |    |    |    | 取消此项                      |
| 17      | 外  | 灰油漆               |                              |                  |            | 3   | kg |    |    |    |                           |
| 18      | 外  | 松节水               |                              |                  |            | 2   | kg |    |    |    |                           |
| 19      | 外  | 黄油漆               |                              |                  |            | 1   | kg |    |    |    |                           |
| 20      | 外  | 油扫                | 中号                           |                  |            | 2   | 把  |    |    |    |                           |
| 21      | 自  | 底坑爬梯              | 标准图                          | H=1500           |            | 1   | 把  |    |    |    |                           |
|         |    |                   |                              |                  |            |     |    |    |    |    |                           |
| 西子通力    |    |                   |                              |                  |            |     |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱                |
|         |    |                   |                              |                  |            |     |    |    |    |    |                           |
| 电梯装箱明细单 |    |                   |                              |                  |            |     |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    |                   |                              | 重量:              |            |     |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称               | 图号/型号                        | 参 数              |            | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机           | GTW9S-A                      | 载重: 2000kg       | 额速: 1.0m/s | 1   | 台  |    |    |    |                           |
|         |    |                   | 上行超速保护装置:FZD12A              | 曳引比:4:1          | 功率:13.1kw  |     |    |    |    |    |                           |
|         |    |                   | 编码器线: 长春汇通                   | 制动器电压:           | DC110V     |     |    |    |    |    |                           |
|         |    |                   | 配线长度: 7m                     | 绳轮: Φ400×5×10×16 |            |     |    |    |    |    |                           |
|         |    |                   |                              |                  |            |     |    |    |    |    |                           |

| 西子通力    |    |         |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    | 8#<br>门机箱        |
|---------|----|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |         |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                  |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                                  |                                                                  | KG |    |    |    |    |                  |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                            | 参 数                                                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注              |
| 1       | 外  | 开门机     | 变频中分四扇<br>OMJ-202A<br>安装方式: 轿顶安装 | 开门尺寸: 1600×2400<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  | 1  | 台  |    |    |    | 宁波欧菱             |
| 西子通力    |    |         |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    | 9#<br>门头箱        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                  |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                  |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                            | 参 数                                                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注              |
| 1       | 外  | 层门头     | 中分四扇<br>OCM-202A                 | 开门尺寸: 1600×2400<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 | 5  | 套  |    |    |    | 宁波欧菱             |
| 2       | 自  | 层门踏板托架  | 附图                               | B=50×1720                                                        | 5  | 件  |    |    |    | 自制               |
| 3       | 自  | 层门护脚板   | 附图                               | B=50×2420                                                        | 5  | 件  |    |    |    | 自制               |
| 4       | 自  | 托架牛腿    | 标准件                              | 63角钢 L=500                                                       | 25 | 件  |    |    |    | 自制               |
| 西子通力    |    |         |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    | 11#<br>上梁        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                  |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                  |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                            | 参 数                                                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注              |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件 | 附图                               | L=2304                                                           | 1  | 套  |    |    |    | 槽钢, 限速器提拉手位置: 左前 |
|         | 外  | 轿顶轮     | 外购单件                             | Φ520×5×Φ10×16,铸铁型                                                | 2  | 套  |    |    |    | 组装出厂             |
| 3       | 自  | 导靴板     | 2T标准件                            | 150×290, t=12                                                    | 2  | 件  |    |    |    | 与上梁装配出厂          |
| 3       | 自  | 轿顶轮防脱角钢 | 2T标准件                            | L=290                                                            | 4  | 件  |    |    |    | 与上梁装配出厂          |
| 3       | 自  | 轿顶轮上罩   | 附图                               | 长度: =470                                                         | 2  | 套  |    |    |    | 1.5镀锌板, 与横梁组装出厂  |
|         | 自  | 轿顶轮下罩   | 附图                               | 长度: =580                                                         | 2  | 套  |    |    |    | 1.5镀锌板, 与横梁组装出厂  |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构 |                                  | 配上梁拉杆长: 2089                                                     | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上横梁           |
|         | 外  | UKS开关支架 |                                  |                                                                  | 1  | 件  |    |    |    | 装配在上横梁           |
| 西子通力    |    |         |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    | 12#<br>下梁        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                  |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                                  |                                                                  |    |    |    |    |    |                  |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                            | 参 数                                                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注              |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁   | 附图                               | L=2304                                                           | 1  | 套  |    |    |    | 槽钢, 加焊t10铁板      |
| 2       | 自  | 缓冲板     | 标准图                              | 200×260, t=12                                                    | 2  | 件  |    |    |    | 与下梁装配出厂          |

| 西子通力    |    |          |              |                   |    |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱         |
|---------|----|----------|--------------|-------------------|----|----|----|----|----|---------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                   |    |    |    |    |    |                     |
| 尺寸:     |    | 重量:      |              |                   |    |    |    |    |    |                     |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数               | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                 |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件   | L=3380       | 立柱拉杆长: 3380       | 2  | 条  |    |    |    | 整条装备好附件             |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件 |              | L= 150            | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱               |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳   |              | 橡胶                | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上              |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳    |              | 孔距80              | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上              |
| 西子通力    |    |          |              |                   |    |    |    |    |    | 14#<br>对重架          |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                   |    |    |    |    |    |                     |
| 尺寸:     |    | 重量:      |              |                   |    |    |    |    |    |                     |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数               | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                 |
| 1       | 自  | 对重架      | 非标附图         | 1490 ×3500        | 1  | 套  |    |    |    | 双轮型, 整套装配好          |
|         | 自  | 对重架立柱    | 标准图          | L= 3500           | 2  | 件  |    |    |    | 对重轮径: φ400, 立柱14#槽钢 |
| 2       | 外  | 对重轮      | 佛山力安         | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型 | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板  | 附图           |                   | 4  | 件  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板   | 标准件          |                   | 2  | 套  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳1   | 标准图          | H= 150            | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 6       | 自  | 对重缓冲凳2   | 标准图          | H= 150            | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 7       | 自  | 对重轮上罩    | 对重轮直径(Φ):400 | L= 350            | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 9       | 自  | 补偿链挂架    | 标准件          |                   | 0  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆    | Φ16螺杆        | 长度: L=2200        | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母             |
| 6       | 自  | 拉杆支耳     | 头Φ18, 孔Φ17   |                   | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货          |
| 7       | 自  | 撞弓       | DB10-3       | 长度: L=3000        | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢   |
| 8       | 自  | 撞弓支架     | DB10-4       | 长度: L=270         | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑               |
|         |    |          |              |                   |    |    |    |    |    |                     |
| 西子通力    |    |          |              |                   |    |    |    |    |    | 15#<br>承重梁          |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                   |    |    |    |    |    |                     |
| 尺寸:     |    | 重量:      |              |                   | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 |                     |
| 1       | 自  | 承重主梁     | 无图           | L = 3600          | 2  | 条  |    |    |    | 28#b工字钢             |
| 2       | 自  | 承重副梁     | 无图           | L = 1900          | 2  | 条  |    |    |    | 16#槽钢               |
| 3       | 自  | 轿厢绳头槽钢   | 附图           | L = 920           | 1  | 条  |    |    |    | Φ28×5孔, 20#槽钢       |
| 4       | 自  | 对重绳头槽钢   | 附图           | L = 350           | 1  | 条  |    |    |    | Φ28×5孔, 20#槽钢       |
| 5       | 自  | 机房轿厢反绳轮座 | 附图           | L = 706           | 1  | 条  |    |    |    | 16#槽钢组焊件            |
| 6       | 自  | 对重反绳轮槽钢  | 附图           | L = 775           | 2  | 条  |    |    |    | 25#槽钢, 对称制作各1件      |
| 7       | 自  | 机房轿厢反绳轮罩 | 附图           | L = 530           | 1  | 条  |    |    |    | 与反绳轮座装配出厂           |
| 8       | 自  | 机房对重反绳轮罩 | 附图           | L = 520           | 2  | 条  |    |    |    | 与反绳轮座装配出厂           |
| 9       | 自  | 主机架      | 附图           | L = 782           | 1  | 条  |    |    |    | 槽钢组焊件               |
| 10      | 自  | 限速器安装座   | 附图           | L = 920           | 1  | 条  |    |    |    | 10#槽钢               |
| 11      | 自  | 主承重梁垫梁   | 无图           | L = 1100          | 2  | 条  |    |    |    | 14#槽钢               |
| 12      | 自  | 副承重梁垫梁   | 无图           | L = 400           | 1  | 条  |    |    |    | 16#槽钢               |
| 13      | 外  | 机房轿厢反绳轮  | 附图           | Φ480×5×Φ10×16,铸铁型 | 1  | 个  |    |    |    | 与反绳轮座装配出厂           |
| 14      | 外  | 机房对重反绳轮  | 附图           | Φ520×5×Φ10×16,铸铁型 | 1  | 个  |    |    |    | 与反绳轮座装配出厂           |
| 15      | 外  | 主机架导向轮   | 附图           | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型 | 1  | 个  |    |    |    | 与主机架装配出厂            |
|         |    |          |              |                   |    |    |    |    |    |                     |

| 西子通力    |               |              |  |                              |  |                |  |     |    | 16#<br>钢丝绳    |    |    |      |
|---------|---------------|--------------|--|------------------------------|--|----------------|--|-----|----|---------------|----|----|------|
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                              |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                          |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                        |  | 参 数            |  | 数量  | 单位 | 仓库            | 装箱 | 质检 | 备 注  |
| 1       | 外             | 主钢丝绳         |  | GB8903-1988, Φ10             |  | 140米/条×5条      |  | 700 | 米  |               |    |    |      |
| 2       | 外             | 限速器钢丝绳       |  | GB8903-1988, Φ8              |  | 62米/条×1条       |  | 62  | 米  |               |    |    |      |
|         |               |              |  |                              |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 西子通力    |               |              |  |                              |  |                |  |     |    | 17#<br>对重块    |    |    |      |
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                              |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                          |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                        |  | 参 数            |  | 数量  | 单位 | 仓库            | 装箱 | 质检 | 备 注  |
| 1       | 外             | 对重块          |  | 混合料: 715×250×80, 头105,39kg/件 |  |                |  | 64  | 件  |               |    |    |      |
|         |               |              |  |                              |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 西子通力    |               |              |  |                              |  |                |  |     |    | 18#<br>导轨及连接板 |    |    |      |
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                              |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                          |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                        |  | 参 数            |  | 数量  | 单位 | 仓库            | 装箱 | 质检 | 备 注  |
| 1       | 外             | 轿厢主导轨        |  | T89-1/B                      |  | 5米/条 数量: 10 条  |  | 58  | 米  |               |    |    | -    |
|         | 4米/条, 数量: 2 条 |              |  |                              |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
|         |               | 辅助导轨         |  | T75/B                        |  | 5米/条 数量: 0 条   |  | 0   | 米  |               |    |    |      |
|         | 4米/条, 数量: 0 条 |              |  |                              |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 2       | 外             | 对重副导轨        |  | TK5A                         |  | 5米/条 数量: 10 条  |  | 58  | 米  |               |    |    | -    |
|         | 4米/条, 数量: 2 条 |              |  |                              |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 3       | 外             | 主导轨连接板       |  | T89-1/B                      |  |                |  | 10  | 件  |               |    |    |      |
|         |               | 辅助轨连接板       |  | T75/B                        |  |                |  | 0   | 件  |               |    |    |      |
|         | 外             | 副导轨连接板       |  | TK5A                         |  |                |  | 10  | 件  |               |    |    |      |
| 西子通力    |               |              |  |                              |  |                |  |     |    | 19#<br>装饰吊顶   |    |    |      |
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                              |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                          |  |                |  |     |    |               |    |    |      |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                        |  | 参 数            |  | 数量  | 单位 | 仓库            | 装箱 | 质检 | 备 注  |
| 1       | 外             | 吊顶天花 (LED照明) |  | 标准平顶                         |  | 外尺寸: 2040×1940 |  | 0   | 套  |               |    |    | 220V |
|         |               |              |  |                              |  |                |  |     |    |               |    |    |      |

螺 丝 标 准 件 清 单

| 工号   |    | H202301840       |           | 层/站/门           | 5 / 5 / 5      |    |    |    |         |
|------|----|------------------|-----------|-----------------|----------------|----|----|----|---------|
| 电梯型号 |    | THJ2000/1.0-JXVF |           | 轿内尺寸            | 2100×2000×2500 |    |    |    |         |
| 客户名称 |    | 王林发              |           | 开门方式及尺寸         | 中分四扇1600×2400  |    |    |    |         |
| 部件   | 序号 | 连 接 部 位          | 图号/型号     | 参 数             | 数量/单位          | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注     |
| 轿架   | 1  | 上下横梁与立柱          | 螺栓 M16×60 | 配平垫、弹垫、螺母, 斜垫   | 36 套           |    |    |    | 8.8 级本色 |
|      | 2  | 下横梁与底盘           | 螺栓 M12×45 | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母   | 8 套            |    |    |    | 8.8 级本色 |
|      | 3  | 导靴板与上梁           | 螺栓 M16×60 | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母   | 0 套            |    |    |    | 已装配     |
|      | 4  | 上梁与斜拉杆座          | 螺栓 M12×40 | 配平垫、弹垫、螺母       | 0 套            |    |    |    | 已装配     |
|      | 5  | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳    | 螺栓 M16×70 | 配双大平垫、方斜垫、弹垫、螺母 | 16 套           |    |    |    |         |
|      | 6  | 轿顶轮罩装配           | 螺栓 M8×25  | 配平垫、弹垫、螺母       | 16 套           |    |    |    |         |
|      | 7  | 轿厢导靴与轿顶油杯        | 螺栓 M10×25 | 配平垫、弹垫、螺母       | 2 套            |    |    |    |         |
|      | 8  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏      | 螺栓 M12×45 | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母   | 4 套            |    |    |    |         |
|      |    |                  | 螺栓 M8×80  | 配平垫、弹垫、螺母       | 8 套            |    |    |    |         |
|      | 10 | 感应器座与门机横担        | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母       | 2 套            |    |    |    |         |
|      | 11 | 门机横担与轿厢立柱        | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母       | 8 套            |    |    |    |         |
|      | 12 | 下横梁与安全钳          | 螺栓 M16×60 | 配平垫、弹垫、螺母       | 8 套            |    |    |    |         |
|      | 13 | 底盘连接             | 螺栓 M16×45 | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母   | 12 套           |    |    |    |         |
|      | 14 | 底盘与地坎托架          | 螺栓 M16×45 | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母   | 6 套            |    |    |    |         |
|      | 15 | 地坎托架与地坎          | 螺栓 M8×40  | 配平垫、弹垫、螺母       | 8 套            |    |    |    |         |
|      | 16 | 拉杆组件螺栓           | 螺栓 M16×45 | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母   | 8 套            |    |    |    |         |
|      | 17 | 撞弓支架与立柱          | 螺栓 M12×60 | 配平垫、弹垫、螺母       | 4 套            |    |    |    |         |

|      |    |              |                |               |     |   |  |  |  |          |
|------|----|--------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|----------|
| 轿壁   | 18 | 上轿底与裙脚       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |          |
|      | 19 | 裙脚与壁板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |          |
|      | 20 | 壁板连接         | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母     | 154 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母    |
|      | 21 | 前壁板与操纵箱      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |          |
|      | 22 | 壁板与轿顶板       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 52  | 套 |  |  |  |          |
|      | 23 | 轿顶板连接        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 52  | 套 |  |  |  |          |
| 导轨   | 24 | 托码固定（水泥梁）    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 52  | 支 |  |  |  | 无缝管      |
|      | 25 | 托码固定（砖墙）     | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 94  | 支 |  |  |  | K004-9   |
|      | 26 | 支架连接         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 76  | 套 |  |  |  |          |
|      | 27 | 主轨压码         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 112 | 套 |  |  |  | T8K      |
|      | 28 | 副轨压码         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 110 | 套 |  |  |  | T5K      |
|      | 29 | 主轨连接板        | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  |          |
| 对重   | 30 | 副轨连接板        | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  |          |
|      | 31 | 对重压铁固定       | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码   |
|      | 32 | 对重架与对重导靴     | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |          |
|      | 33 | 对重导靴与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |          |
| 底坑   | 34 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |          |
|      | 35 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |          |
| 超速保护 | 36 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 37 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |          |
| 信号   | 38 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 39 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 14  | 套 |  |  |  |          |
| 曳引机  | 40 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M20×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8级     |
|      | 41 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |          |
|      | 42 | 主机架与承重梁      | 螺栓 M16×70      | 配平垫、弹垫、双螺母    | 8   | 套 |  |  |  | 8.8级     |
|      | 43 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
| 控制系统 | 44 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 45 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40       |               | 28  | 支 |  |  |  |          |
|      | 46 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |          |
|      | 47 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |          |
|      | 48 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 49 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 50 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |          |
| 电器配件 | 51 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 52 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |          |
|      | 53 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |          |
|      | 54 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |          |
|      | 55 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |          |
|      | 56 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 57 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |          |
|      | 58 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 59 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 40  | 套 |  |  |  |          |
|      | 60 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |          |
| 轿门   | 61 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |          |
|      | 62 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |          |
|      | 63 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |          |
|      | 64 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |          |
|      | 65 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |          |
|      | 66 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 沉头螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 31  | 套 |  |  |  | 含层门护脚板螺栓 |
| 层门   | 67 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |          |
|      | 68 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |          |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |          |
|      | 69 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |          |
|      | 70 | 地坎托码及门头固定    | 膨胀螺栓 M12×120   | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 85  | 支 |  |  |  | 无缝管      |
|      | 71 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 个 |  |  |  |          |
|      |    | 卡扣螺母         | M6             |               | 0   | 个 |  |  |  |          |
|      | 72 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 32  | 套 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 73 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | 40  | 套 |  |  |  | 普通有缝     |
|      | 74 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | 20  | 套 |  |  |  |          |
|      | 75 | 护脚板与托架安装     | 沉头螺栓 M5×15     | 包括平垫圈、弹垫      | 36  | 套 |  |  |  |          |