

## 西子通力 电梯装箱单PACKING LIST

用户： 卢伟洪

### 1,主要参数:

|     |                    |       |              |
|-----|--------------------|-------|--------------|
| 工   | KW202301720        | 电梯载重  | 800KG        |
| 电梯  | TK(W)-800/1.0-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站 | 5 / 5 / 5          | 日期:   |              |
| 轿内  | 1250×1350×2100     | 开门尺寸: | 中分两扇800×2000 |

### 2,箱号列表:

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸            | 包装方式 |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------|---------------|------|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                        | 1600*600*600  | 木箱   |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 | 1600*1550*400 | 木箱   |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 2200*600*600  | 木箱   |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700  | 木箱   |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300  | 木箱   |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |               | 木箱   |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |               | 木箱   |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |               | 木箱   |  |  |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |               | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |               | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |               | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |               | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |               | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 15 | 轿底轮组件  | 轿底轮, 兜底梁                   |               | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |               | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |               | 木轴   |  |  |       |
| 18 | 对重块    | 对重块                        |               | 裸装   |  |  |       |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨                         |               | 塑膜包裹 |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |       |

装车总件数: 19 件

注意: 配1.5mm花纹不锈钢板

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通力    |              |              |      |             |  |                    |  |     |    | 1#<br>电器箱 |             |
|---------|--------------|--------------|------|-------------|--|--------------------|--|-----|----|-----------|-------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |      |             |  |                    |  |     |    |           |             |
| 尺       | 1600*600*600 |              | 重量:  |             |  |                    |  |     |    |           |             |
| 序号      | 标识           | 名 称          |      | 图号/型号       |  | 参 数                |  | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检  | 备 注         |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |      |             |  | 默纳克3000+一体化,5.5 kw |  | 1   | 套  |           | 本箱严格防水防潮    |
| 2       | 外            | 电柜变频器        |      | MCTC-SCB-A1 |  |                    |  | 1   | 套  |           |             |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |      |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |             |
| 4       | 外            | 电梯安全标识       |      |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |             |
| 5       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |      |             |  | 井道总高: 17.61 米      |  | 1   | 套  |           | 已配套预制       |
| 6       | 外            | 光电感应开关       |      |             |  |                    |  | 4   | 个  |           | 组装出厂        |
| 7       | 外            | 平层感应器座       |      | DB10-9.1    |  | 220*65             |  | 1   | 套  |           |             |
| 8       | 外            | 光电开关安装支架     |      | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80     |  | 2   | 件  |           | 组合件, 配套发货   |
| 9       | 外            | 轿顶检修箱        |      |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟      |  | 1   | 套  |           |             |
| 10      | 外            | 底站外呼盒        |      |             |  | 无底盒其中1个带锁带消防盒      |  | 1   | 个  |           | 黑底白字显示      |
| 11      | 外            | 中站外呼盒        |      |             |  | 无底盒                |  | 3   | 个  |           | 黑底白字显示      |
| 12      | 外            | 顶站外呼盒        |      |             |  | 无底盒                |  | 1   | 个  |           | 黑底白字显示      |
| 13      | 外            | 底坑检修箱        |      |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |             |
| 14      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |      | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W          |  | 0   | 个  |           |             |
| 15      | 外            | 黄色急停盒        |      |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |             |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |             |
| 16      | 外            | 电缆夹          |      | 塑料          |  |                    |  | 3   | 个  |           | 配金属架        |
| 17      | 外            | 电缆夹支架        |      |             |  | 1件安装在轿底, 1件安装在井道   |  | 2   | 个  |           | 长短各一件       |
| 20      | 外            | 电源箱灯泡        |      | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W         |  | 1   | 个  |           |             |
| 21      | 外            | 井道灯          |      |             |  | AC220V/60W带护罩      |  | 4   | 个  |           |             |
| 22      | 外            | 上梁UKS开关      |      |             |  |                    |  | 3   | 个  |           | 无机房加2只      |
| 23      | 外            | 下梁UKT开关      |      | 自动复位        |  |                    |  | 0   | 个  |           | 下提拉及对重安全钳专用 |
| 24      | 外            | 限位开关 (1370)  |      |             |  |                    |  | 4   | 个  |           |             |
| 25      | 外            | 限位开关安装底座     |      |             |  |                    |  | 4   | 条  |           | 2.0mm镀锌板    |
| 26      | 外            | 报站装置         |      | 标准到站钟       |  | 24V                |  | 1   | 个  |           |             |
| 27      | 外            | 五方通话         |      |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |             |
| 28      | 外            | 应急灯          |      |             |  |                    |  | 0   | 个  |           |             |
| 29      | 外            | 停电自动平层装置     |      |             |  | 电柜配套               |  | 1   | 套  |           |             |
| 30      | 外            | 紧急松闸装置       |      |             |  | 电柜配套               |  | 1   | 套  |           | 适配无机房       |
| 31      | 外            | 轿厢风扇         |      | 横流风扇        |  | FB-9B              |  | 2   | 把  |           |             |
| 32      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |      |             |  | BV标称截面: 4 mm²      |  | 45  | 米  |           |             |
| 33      | 外            | 三芯护套线        |      |             |  | 3×0.75 mm²         |  | 20  | 米  |           |             |
| 34      | 外            | 固定线码         |      |             |  |                    |  | 50  | 套  |           |             |
| 35      | 外            | 4 mm²黄绿地线    |      |             |  |                    |  | 15  | 米  |           |             |
| 36      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |      |             |  |                    |  | 5   | 米  |           |             |
| 37      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ30          |  | 0   | 米  |           | 机房          |
| 38      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ10          |  | 5   | 米  |           | 井道          |
| 39      | 外            | 尼龙扎带         |      |             |  | 4×200mm            |  | 200 | 条  |           |             |
| 40      | 外            | 膨胀胶粒         |      |             |  | Φ6 mm              |  | 70  | 粒  |           |             |
| 41      | 外            | 电工胶布         |      |             |  |                    |  | 2   | 卷  |           |             |
| 42      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |      |             |  |                    |  | 60  | 个  |           |             |
| 43      | 外            | 线耳 (大)       |      | UT10-6      |  |                    |  | 20  | 个  |           |             |
| 44      | 外            | 线耳 (小)       |      | SV1.25-3.2  |  |                    |  | 40  | 个  |           |             |
| 45      | 外            | 吸顶灯          |      |             |  | 无                  |  | 0   | 个  |           |             |
| 46      | 外            | 筒灯           |      | 220V        |  | 一体顶外购用 (吊顶厂配)      |  | 0   | 个  |           |             |
| 47      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |      |             |  | 默纳克3000+一体化系统      |  | 1   | 条  |           |             |
| 48      | 外            | 声光报警器        |      | 标准件         |  |                    |  | 1   | 个  |           | 带安装支架       |
| 51      | 自            | 极限限位支架       |      | DB10-5      |  | L=370              |  | 4   | 条  |           |             |
| 52      | 自            | 隔磁板支架        |      | DB10-6      |  | L=390              |  | 5   | 条  |           |             |
| 53      | 自            | 隔磁板          |      | DB10-7      |  | 300×80             |  | 5   | 件  |           | 1.5mm镀锌板    |

| 西子通力    |               |                |             |                       |        |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱   |                           |
|---------|---------------|----------------|-------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|-------------|---------------------------|
| 电梯装箱明细单 |               |                |             |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 尺       | 1600*1550*400 |                | 重量:         |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 序号      | 标识            | 名 称            | 图号/型号       | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                       |
| 1       | 自             | 上底盘            | WK001.4-1   | 外尺:1310×1460 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                     |
| 2       | 自             | 底盘托架           | 附图          | 外尺:1318×1450 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                     |
|         | 外             | 轿底超载装置         | 标准件         | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |    |    |             | 好整套出厂                     |
| 3       | 外             | 超载胶            | 外购件         | 450型 客梯专用             |        | 4  | 件  |    |    |             | 装配在轿底架                    |
| 4       |               | 开关座顶板          | K001.4-1.6A | 200*200               |        | 1  | 件  |    |    |             |                           |
| 6       | 自             | 补偿链固定支架        | K001.4-2.4  | L= 1210               |        | 1  | 个  |    |    |             | 装配在轿底架                    |
| 7       | 外             | 1.5mm304花纹不锈钢板 | /           | 外尺: 1310 ×1460, 含开门位置 |        | 1  | 套  |    |    |             |                           |
| 8       | 自             | 卡胶             | 标准件         | 124*95                |        | 4  | 个  |    |    |             | 新款设计                      |
| 9       | 自             | 轿顶后护栏(含护脚板)    | 附图          | 外尺:宽1060×高500         |        | 1  | 件  |    |    |             |                           |
| 10      | 自             | 轿顶侧护栏(含护脚板)    | 附图          | 外尺:宽1200×高500         |        | 2  | 件  |    |    |             | 左右对称                      |
| 11      | 自             | 警示牌 (轿顶护栏用)    | 标准件         | 270*210               |        | 1  | 件  |    |    |             | 焊接在护栏上                    |
| 12      | 自             | 轿顶箱固定底座        | K001.5-4    | H=450                 |        | 2  | 件  |    |    |             |                           |
| 13      | 自             | 对重正护板          | K008A.3     | 1586×1220             |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                    |
| 14      | 自             | 对重侧护板          | K008A.3-1   | 352×1220              |        | 4  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                    |
| 15      | 自             | 对重护板支架         | K008A.3-2   | L=350                 |        | 8  | 条  |    |    |             | 2mm                       |
| 16      | 自             | 轿门护脚板          | K001.4-3    | 900×800               |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.5mm镀锌板                  |
| 17      | 自             | 轿门护脚板固定支架      | K001.4-4    | L=680                 |        | 2  | 条  |    |    |             |                           |
| 18      | 自             | 轿门地坎托架         | K001.4-5    | L=1200                |        | 1  | 条  |    |    |             | 宽54, 中分门用                 |
|         |               |                |             |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 西子通力    |               |                |             |                       |        |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |                           |
| 电梯装箱明细单 |               |                |             |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 尺寸:     | 2600*500*820  |                | 重量:         |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 序号      | 标识            | 名 称            | 图号/型号       | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                       |
| 1       | 自             | 后侧壁板           | K003.1      | L=405,                | H=2100 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 2       | 自             | 后中壁板           | K003.2      | L=500,                | H=2100 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304镜面不锈钢             |
| 3       | 自             | 侧中壁板           | K003.2      | L=500,                | H=2100 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304镜面不锈钢             |
| 4       | 自             | 侧后壁板           | K003.3      | L=425,                | H=2100 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 5       | 自             | 侧前壁板           | K003.7      | L=425,                | H=2100 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 6       | 自             | 操纵壁            | K003.4      | L=305,                | H=2000 | 0  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢<br>操纵箱板(外购) |
| 7       | 自             | 前壁板            | K003.4      | L=205,                | H=2000 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢             |
| 8       | 自             | 轿厢门楣           | K003.5      | L=100,                | K=1310 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢             |
|         |               |                |             |                       |        |    |    |    |    |             |                           |
| 9       | 外             | 操纵箱            | 一体式操纵壁      | 5 / 5 / 5             |        | 1  | 套  |    |    |             | 真彩液晶7寸显示                  |
| 10      | 外             | 扶手             | 不锈钢扁扶手      | 长度=1150, 孔距900        |        | 2  | 条  |    |    |             |                           |

|         |    |              |                            |              |                     |     |    |    |    |    |    |                    |                   |
|---------|----|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----|----|----|----|----|----|--------------------|-------------------|
| 11      | 外  | 防夹人装置（光幕）    |                            | 外购件          | 917A61-AC220        |     | 1  | 套  |    |    |    | 浙江微科               |                   |
| 12      | 外  | 防撞胶粒         |                            | 标准件          | 中分门型小胶粒             |     | 18 | 个  |    |    |    | 光幕纸筒外附带            |                   |
| 13      | 自  | 轿顶板(左)       |                            | 不配筒灯         | 405×1405            |     | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢      |                   |
| 14      | 自  | 轿顶板(中)       |                            | 不配方灯         | 500×1405            |     | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢,前后通风 |                   |
| 15      | 自  | 轿顶板(右)       |                            | 不配筒灯         | 405×1405            |     | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢      |                   |
| 16      | 自  | 铁线槽          |                            | 含8个连接板       | 80×60×1.2           |     | 2  | 条  |    |    |    | 机房线槽               |                   |
| 17      | 自  | 轿门板          | 1.2mm304发纹不锈钢              | L=425        | H=2015              |     | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半               |                   |
| 18      | 外  | 门封条          |                            | 标准件          | L=2115              |     | 2  | 件  |    |    |    | 装在轿门板上             |                   |
| 西子通力    |    |              |                            |              |                     |     |    |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱         |                   |
| 电梯装箱明细单 |    |              |                            |              |                     |     |    |    |    |    |    |                    |                   |
| 尺寸：     |    | 2200*600*600 |                            | 重量：          |                     |     |    |    |    |    |    |                    |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称          |                            | 图号/型号        |                     | 参 数 |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检                 | 备 注               |
| 19      | 自  | 首层门板         | 1.2mm304发纹不锈钢              | L=425        | H=2015              |     | 2  | 件  |    |    |    |                    | 左右各半              |
| 20      | 自  | 其余层门板        | 1.2mm304发纹不锈钢              | L=425        | H=2015              |     | 8  | 件  |    |    |    |                    | 左右各半              |
| 21      | 外  | 门封条          |                            | 标准件          | L=2115              |     | 0  | 条  |    |    |    |                    | 取消此项              |
| 22      | 外  | 重锤导槽         |                            | 标准件          | 长度L=1415            |     | 5  | 条  |    |    |    |                    | 装在门板上             |
| 23      | 自  | 防撞铁板         |                            | 标准件          | 配卡扣螺母               |     | 0  | 块  |    |    |    |                    | 取消此项              |
| 24      | 自  | 首层左门套        | 1.2mm304发纹不锈钢              | B=50         | H=2020              |     | 1  | 件  |    |    |    |                    |                   |
| 25      | 自  | 首层右门套        | 1.2mm304发纹不锈钢              | B=50         | H=2020              |     | 1  | 件  |    |    |    |                    |                   |
| 26      | 自  | 首层上门套        | 1.2mm304发纹不锈钢              | B=50         | H=920               |     | 1  | 件  |    |    |    |                    |                   |
| 27      | 自  | 其余层左门套       | 1.2mm304发纹不锈钢              | B=50         | H=2020              |     | 4  | 件  |    |    |    |                    |                   |
| 28      | 自  | 其余层右门套       | 1.2mm304发纹不锈钢              | B=50         | H=2020              |     | 4  | 件  |    |    |    |                    |                   |
| 29      | 自  | 其余层上门套       | 1.2mm304发纹不锈钢              | B=50         | H=920               |     | 4  | 件  |    |    |    |                    |                   |
|         |    |              | 总平方数：                      |              |                     |     |    |    |    |    |    |                    |                   |
| 30      | 自  | 挡泥板          |                            | 无图           | 1000×80×1.2         |     | 5  | 件  |    |    |    |                    | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂） |
| 31      | 自  | 展鹏门机安装板      |                            | 标准图          | 40*60               |     | 0  | 件  |    |    |    |                    | 展鹏门机用             |
| 西子通力    |    |              |                            |              |                     |     |    |    |    |    |    | 5#<br>杂件箱          |                   |
| 电梯装箱明细单 |    |              |                            |              |                     |     |    |    |    |    |    |                    |                   |
| 尺寸：     |    | 1300*500*700 |                            | 重量：          |                     |     |    |    |    |    |    |                    |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称          |                            | 图号/型号        |                     | 参 数 |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检                 | 备 注               |
| 1       | 外  | 扎头           |                            | 标准件          | Φ6                  |     | 6  | 个  |    |    |    |                    | 限速器用              |
| 2       | 外  | 绳头组合         |                            | 华辉           | 钢簧，Φ10              |     | 5  | 套  |    |    |    |                    | 含夹板：30只           |
|         | 外  | 绳头组合         | 圆杆加长150，总长640              |              | 钢簧，Φ10              |     | 5  | 套  |    |    |    |                    |                   |
|         | 外  | 实木钢丝绳夹       | W001.4-8.8                 |              | L=250               |     | 0  | 套  |    |    |    |                    |                   |
| 3       | 外  | 自动限速器（无机房）   | XSG606                     | 额定速度：1.0 m/s |                     | 1   | 套  |    |    |    |    | 佛山华辉               |                   |
|         |    |              |                            | 绳径：Φ6 mm     |                     |     |    |    |    |    |    |                    |                   |
| 4       | 外  | 涨紧装置         | 配TZJ180弹簧型涨紧装置，额定速度：1.0m/s |              |                     |     |    |    |    |    |    |                    |                   |
| 5       | 自  | 无机房限速器安装座    | 右前                         |              | L=425，附图            |     | 1  | 条  |    |    |    | t6组焊件              |                   |
| 6       | 自  | 锁梯装置         | 无机房标准件                     |              | 145*120             |     | 2  | 套  |    |    |    | 和上梁装配出厂            |                   |
|         | 自  | 锁梯板          | 无机房标准件                     |              | 300*300             |     | 2  | 套  |    |    |    |                    |                   |
|         | 外  | 轿厢导靴         | YP100(8K)                  |              | 配T75/B轨,安装孔距:65×90  |     | 2  | 个  |    |    |    | 佛山华辉               |                   |
|         | 外  | 轿厢导靴         | YP85(8K)                   |              | 配T75/B轨,安装孔距:90，2孔型 |     | 2  | 个  |    |    |    | 佛山华辉               |                   |
| 7       | 外  | 对重导靴         | 广日副靴                       |              | 靴衬槽：B=17            |     | 4  | 个  |    |    |    | 配TK5A轨             |                   |
| 8       | 外  | 对重导靴（加安全钳时用） | YP100(8K)                  |              | 靴衬槽：B=17            |     | 0  | 个  |    |    |    | 配TK5A轨             |                   |
| 9       | 外  | 对重导靴垫片       | 标准件                        |              | 2mm，110*80          |     | 4  | 个  |    |    |    | 镀锌板                |                   |
| 10      | 外  | 对重导靴垫片       | 标准件                        |              | 1mm，110*80          |     | 4  | 个  |    |    |    | 镀锌板                |                   |
| 11      | 外  | 轿顶油杯         | 方油杯(U形)                    |              | 棉芯                  |     | 2  | 个  |    |    |    |                    |                   |
| 12      | 外  | 对重油杯         | 方油杯(U形)                    |              | 棉芯                  |     | 2  | 个  |    |    |    |                    |                   |
| 13      | 外  | 导轨接油盒        | 通用型                        |              | 第 4 页，共 10 页        |     | 4  | 个  |    |    |    | 塑料                 |                   |

|         |              |              |                 |                            |                               |    |    |    |    |     |                       |
|---------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----|-----------------------|
| 1       | 外            | 轿厢缓冲器        |                 | HYF80B                     | P+Q=2500kg                    | 1  | 套  |    |    |     | 液压型缓冲器，配液压油           |
| 2       | 外            | 对重缓冲器        |                 | HYF80B                     | P+Q=2500kg                    | 1  | 套  |    |    |     | 液压型缓冲器，配液压油           |
| 3       |              | 导轨座          |                 | K10.3                      | 孔距：F=107；孔直径Φ13               | 4  | 件  |    |    |     | 配T75/B轨               |
| 3       | 自            | 缓冲座          |                 | 标准图                        | 缓冲座H=600                      | 1  | 件  |    |    |     | 孔距:90x90              |
| 4       | 自            | 缓冲座（对重安全钳时用） |                 | 标准图                        | 缓冲座H=600                      | 0  | 件  |    |    |     | 孔距:90x90              |
| 5       | 外            | 安全钳          |                 | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)        | 允许总质量：1850<br>额速:1.0m/s,轨面：10 | 1  | 套  |    |    |     | 佛山华辉<br>1套2个          |
|         |              |              |                 |                            |                               |    |    |    |    |     |                       |
| 6       | 外            | 对重安全钳（附图）    | QJ102(配独立式提拉机构) |                            | 对重轨距：1466                     | 0  | 套  |    |    |     | 副轨面=16mm              |
| 7       | 外            | 导轨油（机油）      |                 |                            |                               | 5  | kg |    |    |     |                       |
| 8       | 外            | 补偿链安装及二级保护   |                 |                            | 1米Φ8钢丝绳                       | 0  | 条  |    |    |     |                       |
|         |              |              |                 | Φ8扎头                       | 0                             | 只  |    |    |    |     |                       |
|         |              |              |                 | 卸扣                         | 0                             | 只  |    |    |    |     |                       |
|         |              |              |                 | U型码（M12，孔距72）              | 0                             | 套  |    |    |    | 含螺母 |                       |
| 9       | 外            | 绳头锥套二次保护     |                 |                            | 1米Φ4钢丝绳                       | 2  | 条  |    |    |     |                       |
| 10      | 外            |              |                 |                            | Φ4扎头                          | 4  | 只  |    |    |     |                       |
| 11      | 外            | 补偿链导向装置      |                 | 套海绵水管，L=1700               |                               | 0  | 件  |    |    |     |                       |
| 12      | 外            | 补偿链导向装置安装支架  |                 | L=260                      |                               | 0  | 件  |    |    |     | 对称                    |
| 13      | 外            | 补偿链          | WFBSφ7          | 长度：18 米                    |                               | 0  | 件  |    |    |     | 单位质量：1.28kg/m         |
| 14      | 自            | 门套用钢筋        |                 | Φ8 mm，L=1000               |                               | 0  | 件  |    |    |     | 注意：门套固定用              |
| 15      | 自            | 边料           |                 | 宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上 |                               | 30 | 件  |    |    |     |                       |
| 16      | 自            | 井道护板         |                 | 彩板                         |                               | 0  | 件  |    |    |     | 1米宽                   |
| 17      | 自            | 井道护板支架       |                 | ∠25角钢                      |                               | 0  | 件  |    |    |     | 1.5米/件                |
| 西子通力    |              |              |                 |                            |                               |    |    |    |    |     | 6#<br>导轨支架箱           |
| 电梯装箱明细单 |              |              |                 |                            |                               |    |    |    |    |     |                       |
| 尺寸：     | 1600*600*300 |              |                 | 重量：                        |                               |    |    |    |    |     |                       |
| 序号      | 标识           | 名 称          | 型号              | 参 数                        |                               | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检  | 备 注                   |
| 1       | 自            | 主导轨托码        | 附图              | 63×63×6                    | L=250                         | 28 | 件  |    |    |     |                       |
| 2       | 自            | 副导轨托码        | 附图              | 63×63×6                    | L=150                         | 26 | 件  |    |    |     |                       |
| 3       | 自            | 主导轨面码        | 附图              | 63×63×6                    | L=200                         | 26 | 件  |    |    |     | F=107；孔直径Φ13          |
| 4       | 自            | 左右支架合并件      | 附图              | 63×63×6                    | L=600                         | 28 | 件  |    |    |     | 对称各半                  |
| 5       | 自            | 后支架          | 附图              | 63×63×6                    | L=410                         | 26 | 件  |    |    |     | B=90，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 6       | 自            | 地坎底码         | 附图              | ∠63×6                      | L=250                         | 0  | 件  |    |    |     | 门头安装用                 |
| 7       | 自            | 地坎托码         | 附图              | ∠63×6                      | L=200                         | 0  | 件  |    |    |     |                       |
| 8       | 自            | 地坎斜撑         | 附图              | ∠50×5                      | L=150                         | 0  | 件  |    |    |     |                       |
| 9       | 自            | 斜撑           | 附图              | ∠50×5                      | L=500                         | 0  | 件  |    |    |     |                       |
| 10      | 自            | 斜撑托码         | 附图              | ∠50×5                      | L=100                         | 0  | 件  |    |    |     |                       |
| 11      | 自            | 主轨面码-折弯件     | 附图              | 200*80*125                 |                               | 0  | 件  |    |    |     | 折弯件t5/Q235-A          |
| 12      | 外            | 主导轨压码        |                 | T89-1/B                    | 13K                           | 8  | 只  |    |    |     | 用于限速器安装               |
|         | 外            | 主导轨压码        |                 | T75/B                      |                               | 88 | 只  |    |    |     |                       |
| 13      | 外            | 副导轨压码        |                 | TK5A                       |                               | 78 | 只  |    |    |     |                       |
| 14      | 外            | 主导轨垫片        |                 | 配T75/B轨                    | ξ= 0.5mm，1.0mm                | 52 | 件  |    |    |     | 厚薄各半                  |
| 15      | 外            | 副导轨垫片        |                 | 配TK5A轨                     | ξ= 0.5mm，1.0mm                | 52 | 件  |    |    |     | 厚薄各半                  |
| 16      | 外            | 灰油漆          |                 | 标准件                        |                               | 3  | kg |    |    |     |                       |
| 17      | 外            | 松节水          |                 | 标准件                        |                               | 2  | kg |    |    |     |                       |
| 18      | 外            | 黄油漆          |                 | 标准件                        |                               | 1  | kg |    |    |     |                       |
| 19      | 外            | 油扫           |                 | 标准件                        | 中号                            | 2  | 把  |    |    |     |                       |
| 20      | 自            | 底坑爬梯         |                 | K008A.6                    | H=1500                        | 1  | 把  |    |    |     |                       |

| 西子通力    |    |           |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 7#<br>曳引机箱 |    |                                                 |
|---------|----|-----------|-----|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|------------|----|-------------------------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |           |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 尺寸:     |    |           | 重量: |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 序号      | 标识 | 名 称       |     | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                             |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机   |     | WYT-T 1.0C              |  | 载重: 800kg                                                       | 额定速: 1.0m/s | 1  | 台  |    |            |    |                                                 |
|         |    |           |     | 上行超速保护装置:BLB            |  | 曳引比: 2:1                                                        | 功率:5.2kw    |    |    |    |            |    |                                                 |
|         |    |           |     | 长春汇通,线长为10米             |  | 制动器电压:                                                          | DC110V      |    |    |    |            |    |                                                 |
|         |    |           |     | 配线长度: 7m                |  | 绳轮: Φ400×5×10×16                                                |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 西子通力    |    |           |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 8#<br>门机箱  |    |                                                 |
| 电梯装箱明细单 |    |           |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 尺寸:     |    |           | 重量: |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 序号      | 标识 | 名 称       |     | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                             |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)  |     | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>- |  | 开门尺寸: 800×2000<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |             | 1  | 台  |    |            |    | 佛山甬大                                            |
| 西子通力    |    |           |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 9#<br>门头箱  |    |                                                 |
| 电梯装箱明细单 |    |           |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 尺寸:     |    |           | 重量: |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 序号      | 标识 | 名 称       |     | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                             |
| 1       | 外  | 层门头       |     | 中分两扇<br>HDCM-10         |  | 开门尺寸: 800×2000<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |             | 5  | 套  |    |            |    | 佛山甬大                                            |
| 2       | 外  | 层门踏板托架    |     |                         |  | 中分两扇800×2000                                                    |             | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                                            |
| 3       | 外  | 层门护脚板     |     |                         |  | 中分两扇800×2000                                                    |             | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                                            |
| 4       | 外  | 托架牛腿      |     | 标准件                     |  | 63角钢 L=500                                                      |             | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                                            |
| 电梯装箱明细单 |    |           |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 尺寸:     |    |           | 重量: |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 序号      | 标识 | 名 称       |     | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 |            |    | 装箱                                              |
| 1       | 自  | 主机下安装板    |     | 附图                      |  | 16t, 660*230                                                    |             | 1  | 个  |    |            |    | 配沈阳蓝光WYT-T 1.0CΦ400×5×Φ10×16,注意安装孔: 510*170,26孔 |
| 2       | 自  | 主机上安装板    |     | 附图                      |  | 10t, 570*230                                                    |             | 1  | 个  |    |            |    |                                                 |
| 3       |    | 主机减震胶     |     | 附图                      |  | 10t橡胶, 570*230                                                  |             | 1  | 个  |    |            |    |                                                 |
| 西子通力    |    |           |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 11#<br>上梁  |    |                                                 |
| 电梯装箱明细单 |    |           |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 尺寸:     |    |           | 重量: |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |
| 序号      | 标识 | 名 称       |     | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                             |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件   |     | W001.1-1.1B             |  | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁上配套发货,L=1430                                    |             | 1  | 套  |    |            |    | 限速器提拉手位置: 右前 对重位置: 后置                           |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构   |     | 佛山华辉                    |  | 配上梁拉杆长: 1135                                                    |             | 1  | 套  |    |            |    | 装配在上梁上                                          |
| 5       | 自  | 上梁UKS开关支架 |     | 标准件                     |  |                                                                 |             | 1  | 件  |    |            |    | 装配在提拉机构上                                        |

| 西子通力    |    |            |  |              |  |                      |  |    |    |    | 12#<br>下梁   |    |                   |
|---------|----|------------|--|--------------|--|----------------------|--|----|----|----|-------------|----|-------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |            |  |              |  |                      |  |    |    |    |             |    |                   |
| 尺寸:     |    |            |  | 重量:          |  |                      |  |    |    |    |             |    |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称        |  | 图号/型号        |  | 参 数                  |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱          | 质检 | 备 注               |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁      |  | 无此项          |  | L=1430               |  | 0  | 套  |    |             |    | 斜兜底结构无此项          |
| 西子通力    |    |            |  |              |  |                      |  |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱 |    |                   |
| 电梯装箱明细单 |    |            |  |              |  |                      |  |    |    |    |             |    |                   |
| 尺寸:     |    |            |  | 重量:          |  |                      |  |    |    |    |             |    |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称        |  | 图号/型号        |  | 参 数                  |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱          | 质检 | 备 注               |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件     |  | WK001.2      |  | 立柱L=2830,立柱拉杆长: 2560 |  | 2  | 条  |    |             |    | ※注意, 无须焊接加强座      |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件   |  | 标准件          |  | L=150                |  | 4  | 件  |    |             |    | 捆绑在立柱             |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳     |  | 标准件          |  | 橡胶                   |  | 4  | 个  |    |             |    | 装配在立柱上            |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳      |  | 标准件          |  | 孔距80                 |  | 4  | 件  |    |             |    | 装配在立柱上            |
| 西子通力    |    |            |  |              |  |                      |  |    |    |    | 14#<br>对重架  |    |                   |
| 电梯装箱明细单 |    |            |  |              |  |                      |  |    |    |    |             |    |                   |
| 尺寸:     |    |            |  | 重量:          |  |                      |  |    |    |    |             |    |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称        |  | 图号/型号        |  | 参 数                  |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱          | 质检 | 备 注               |
| 1       | 自  | 对重架        |  | 附图           |  | 1430 ×2200           |  | 1  | 套  |    |             |    | 整套装配好             |
|         | 自  | 对重架立柱      |  | 标准B款(双轮)对重架  |  | L= 2200              |  | 2  | 套  |    |             |    | 整套装配好             |
| 2       | 外  | 对重轮        |  | 聚氨酯轮         |  | Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套  |  | 2  | 个  |    |             |    | 装配在对重架            |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板    |  | 附图           |  | 120*35               |  | 2  | 件  |    |             |    | 装配在对重架            |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板     |  | 标准件          |  | 180*50               |  | 2  | 套  |    |             |    | 装配在对重架            |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳      |  | 标准件          |  | H= 150               |  | 2  | 个  |    |             |    | 装配在对重架            |
| 7       | 自  | 对重轮上罩      |  | 对重轮直径(Φ):400 |  | L= 350               |  | 1  | 个  |    |             |    | 装配在对重架            |
| 9       | 自  | 补偿链挂架      |  | 标准件          |  | L=220                |  | 0  | 个  |    |             |    | 装配在对重架            |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆      |  | Φ16螺杆        |  | 长度: L=2100           |  | 4  | 条  |    |             |    | 每条配3个螺母           |
| 6       | 自  | 拉杆支耳       |  | 头Φ18, 孔Φ17   |  |                      |  | 4  | 个  |    |             |    | 与轿厢斜拉杆配套发货        |
| 7       | 自  | 撞弓         |  | DB10-3       |  | 长度: L=3000           |  | 1  | 条  |    |             |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢 |
| 8       | 自  | 撞弓支架       |  | DB10-4       |  | 长度: L=270            |  | 2  | 件  |    |             |    | 与撞弓捆绑             |
| 西子通力    |    |            |  |              |  |                      |  |    |    |    | 15#<br>轿底轮架 |    |                   |
| 电梯装箱明细单 |    |            |  |              |  |                      |  |    |    |    |             |    |                   |
| 尺寸:     |    |            |  | 重量:          |  |                      |  |    |    |    |             |    |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称        |  | 图号/型号        |  | 参 数                  |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱          | 质检 | 备 注               |
| 1       | 外  | 轿底轮        |  | 外购单件         |  | Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套  |  | 2  | 套  |    |             |    | 组装出厂              |
| 2       | 自  | 轿底反绳轮梁     |  | 附图           |  | 长度: =1686            |  | 1  | 套  |    |             |    | 组装出厂              |
|         | 外  | 减震胶        |  | 标准件          |  | 120*60               |  | 4  | 件  |    |             |    | 组装出厂              |
|         | 自  | 减震胶安装板     |  | 标准件          |  | 120*60               |  | 4  | 件  |    |             |    | 组装出厂              |
| 3       | 自  | 护轮罩        |  | 附图           |  | 长度: =718             |  | 2  | 件  |    |             |    | 安装在轿底组合反绳<br>轮槽钢上 |
|         |    |            |  |              |  |                      |  |    |    |    |             |    |                   |
| 4       | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房) |  | 标准件          |  | 275*275*250          |  | 1  | 件  |    |             |    |                   |
|         |    |            |  |              |  |                      |  |    |    |    |             |    |                   |

| 西子通力    |    |         |  |                               |  |                                |  |     |    |          | 16#<br>承重梁    |  |                        |
|---------|----|---------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-----|----|----------|---------------|--|------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                               |  |                                |  |     |    |          |               |  |                        |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                           |  |                                |  |     |    | 仓库 装箱 质检 |               |  |                        |
| 1       | 自  | 承重主梁    |  | 无图                            |  | L = 2400                       |  | 1   | 条  |          |               |  | 22#b槽钢                 |
| 2       | 自  | 轿厢绳头梁   |  | 附图                            |  | L = 长度L=790                    |  | 1   | 条  |          |               |  | 16#槽钢,组焊件, 5-φ28, D=28 |
|         | 自  | 绳头梁斜撑板  |  | WK004-1.4                     |  | 150*130                        |  | 2   | 件  |          |               |  |                        |
| 3       | 自  | 承重副梁    |  | 附图                            |  | 长度: L=2400                     |  | 1   | 件  |          |               |  | 22#b槽钢, 组焊件            |
| 4       | 自  | 主承重梁垫梁  |  | 无图                            |  | L=600                          |  | 2   | 条  |          |               |  | 14#b槽钢                 |
| 5       | 自  | 副承重梁垫梁  |  | 无图                            |  | L=200                          |  | 0   | 条  |          |               |  | 25#槽钢                  |
| 6       | 自  | 垫梁      |  | 无图                            |  | L=800                          |  | 2   | 件  |          |               |  | 14#b槽钢                 |
|         |    | 加强筋1    |  | 附图                            |  | 170*160                        |  | 2   | 件  |          |               |  | 10mm                   |
| 7       | 自  | 副承重梁托板  |  | 附图                            |  | 300*500                        |  | 1   | 件  |          |               |  | 16mm                   |
| 8       | 自  | 对重绳头槽钢  |  | 附图                            |  | 长度: L=280                      |  | 1   | 件  |          |               |  | 5-φ 28, 槽钢, 组焊件        |
| 西子通力    |    |         |  |                               |  |                                |  |     |    |          | 17#<br>钢丝绳    |  |                        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                               |  |                                |  |     |    |          |               |  |                        |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                           |  |                                |  |     |    | 仓库 装箱 质检 |               |  |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                         |  | 参 数                            |  | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注           |  |                        |
| 1       | 外  | 主钢丝绳    |  | GB8903-1988, Φ10              |  | 43米/条×5条                       |  | 215 | 米  |          |               |  |                        |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳  |  | GB8903-1988, Φ6               |  | 39米/条×1条                       |  | 39  | 米  |          |               |  |                        |
| 西子通力    |    |         |  |                               |  |                                |  |     |    |          | 18#<br>对重块    |  |                        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                               |  |                                |  |     |    |          |               |  |                        |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                           |  |                                |  |     |    | 仓库 装箱 质检 |               |  |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                         |  | 参 数                            |  | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注           |  |                        |
| 1       | 外  | 对重块     |  | 混合料: 1400×220×80, 头105,74kg/件 |  |                                |  | 16  | 件  |          |               |  |                        |
| 西子通力    |    |         |  |                               |  |                                |  |     |    |          | 19#<br>导轨及连接板 |  |                        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                               |  |                                |  |     |    |          |               |  |                        |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                           |  |                                |  |     |    | 仓库 装箱 质检 |               |  |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                         |  | 参 数                            |  | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注           |  |                        |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨   |  | T75/B                         |  | 5米/条, 数量: 6 条<br>3米/条, 数量: 2 条 |  | 36  | 米  |          |               |  | -                      |
| 2       | 外  | 对重副导轨   |  | TK5A                          |  | 5米/条, 数量: 6 条<br>3米/条, 数量: 2 条 |  | 36  | 米  |          |               |  | -                      |
| 3       | 外  | 主导轨连接板  |  | T75/B                         |  |                                |  | 6   | 件  |          |               |  |                        |
|         | 外  | 副导轨连接板  |  | TK5A                          |  |                                |  | 6   | 件  |          |               |  |                        |
| 西子通力    |    |         |  |                               |  |                                |  |     |    |          | 20#<br>装饰吊顶   |  |                        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                               |  |                                |  |     |    |          |               |  |                        |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                           |  |                                |  |     |    | 仓库 装箱 质检 |               |  |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                         |  | 参 数                            |  | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注           |  |                        |
| 1       | 外  | 一体式顶板外购 |  | 镜面不锈钢                         |  | 吊顶尺寸: 1310×1405                |  | 1   | 套  |          |               |  | 配LED灯(220V), 吊顶高度: 40  |
| 2       | 外  | LED筒灯   |  |                               |  |                                |  | 0   | 只  |          |               |  |                        |

## 螺 丝 标 准 件 清 单

| 工号   |    | KW202301720        |              | 层/站/门        |       | 5 / 5 / 5      |    |    |         |
|------|----|--------------------|--------------|--------------|-------|----------------|----|----|---------|
| 电梯型号 |    | TK(W)-800/1.0-JXVF |              | 轿内尺寸         |       | 1250×1350×2100 |    |    |         |
| 客户名称 |    | 卢伟洪                |              | 开门方式及尺寸      |       | 中分两扇800×2000   |    |    |         |
| 部件   | 序号 | 连 接 部 位            | 图号/型号        | 参 数          | 数量/单位 | 仓库             | 装箱 | 质检 | 备 注     |
| 轿架   | 1  | 上横梁与立柱             | 螺栓 M16×40    | 配平垫、弹垫、螺母    | 22 套  |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      | 2  | 立柱与轿底架             | 螺栓 M16×40    | 配平垫、弹垫、螺母    | 18 套  |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      |    | 轿底轮组件1             | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      |    | 轿底轮组件2             | 螺栓 M10×30    | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |                |    |    |         |
|      | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳      | 螺栓 M14×45    | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8 套   |                |    |    |         |
|      |    |                    | 螺栓 M18×55    | 配大平垫、弹垫、螺母   | 10 套  |                |    |    |         |
|      | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯          | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |                |    |    |         |
|      | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏        | 螺栓 M14×45    | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      |    |                    | 螺栓 M8×80     | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    |         |
|      | 6  | 感应器座与门机横担          | 螺栓 M12×35    | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |                |    |    |         |
|      | 7  | 门机横担与轿厢立柱          | 螺栓 M12×35    | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    |         |
|      | 8  | 下横梁与安全钳            | 螺栓 M16×55    | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      |    |                    | 螺栓 M12×35    | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |                |    |    |         |
|      | 9  | 撞弓支架与立柱            | 螺栓 M12×60    | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
| 轿壁   | 10 | 上轿底与裙脚             | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
|      | 11 | 裙脚与壁板              | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
|      | 12 | 壁板连接               | 长头螺栓 M6×20   | 配平垫、弹垫、螺母    | 100 套 |                |    |    | 含胶块螺母   |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱            | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |                |    |    |         |
|      | 14 | 壁板与轿顶板             | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
|      | 15 | 轿顶板连接              | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母    | 20 套  |                |    |    |         |
| 导轨   | 16 | 托码固定（水泥梁）          | 膨胀螺栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 138 支 |                |    |    | 无缝管     |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）           | 穿墙螺栓 M12×280 | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 74 支  |                |    |    |         |
|      | 18 | 支架连接               | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母    | 52 套  |                |    |    |         |
|      | 19 | 主轨压码               | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母    | 88 套  |                |    |    | T8K     |
|      | 20 | 副轨压码               | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母    | 86 套  |                |    |    | T5K     |
|      | 21 | 主轨连接板              | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母    | 52 套  |                |    |    |         |
|      | 22 | 副轨连接板              | 螺栓 M10×30    | 配平垫、弹垫、螺母    | 52 套  |                |    |    |         |
| 对    | 23 | 对重压铁固定             | 螺栓 M10×40    | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |                |    |    | 配空心轨压码  |
|      | 24 | 对重架与对重导轨           | 螺栓 M10×30    | 配平垫、弹垫、螺母    | 16 套  |                |    |    |         |

|      |    |              |              |               |     |   |  |  |  |       |
|------|----|--------------|--------------|---------------|-----|---|--|--|--|-------|
| 重    | 25 | 对重导轨与油杯      | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |       |
|      | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |       |
| 底坑   | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 膨胀螺栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100   | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |       |
| 超    | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 信    | 31 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 14  | 套 |  |  |  |       |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M24×130   | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级 |
|      | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70    | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 34 | 机梁固定         | 膨胀螺栓 M12×100 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 控制系统 | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 36 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40     |               | 24  | 支 |  |  |  |       |
|      | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |       |
| 电器配件 | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 43 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40     |               | 100 | 支 |  |  |  |       |
|      | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |       |
|      | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20   |               | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |       |
| 轿门   | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10   |               | 60  | 支 |  |  |  |       |
|      | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓 | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |       |
|      | 53 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |       |
|      | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |       |
|      | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |       |
|      | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |       |
|      | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |       |
| 层门   | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |       |
|      | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |       |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |       |
|      | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80  |               | 32  | 套 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30     | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |       |
|      | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50     | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |       |
|      | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5 |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80   |               | /   | 套 |  |  |  |       |