

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户: 张锦荣

**1.主要参数:**

|      |                 |       |              |
|------|-----------------|-------|--------------|
| 工号:  | K2023011076     | 电梯载重  | 825KG        |
| 电梯型  | TK-825/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站/ | 6 / 6 / 6       | 日期:   |              |
| 轿内尺  | 1250×1450×2500  | 开门尺寸: | 中分两扇900×2200 |

**2.箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|----------------------------|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架       | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 | 1600*1550*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 2200*600*600  | 木箱   | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700  | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |               | 木箱   |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |               | 塑膜包裹 |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |               | 塑膜包裹 |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |               | 塑膜包裹 |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |               | 塑膜包裹 |       |
| 15 | 轿顶轮架   | 轿顶轮装置                      |               | 塑膜包裹 |       |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |               | 塑膜包裹 |       |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |               | 木轴   |       |
| 18 | 对重块    | 对重块                        |               | 裸装   |       |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨、                        |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |                            |               |      |       |
|    |        |                            |               |      |       |

装车总件数: 19 件

注意: 外召为有底盒, 二代柜 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用    |              |              |             |                   |     |    |    |    |    | 1#<br>电器箱 |
|---------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----|----|----|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |             |                   |     |    |    |    |    |           |
| 尺寸:     | 1600*600*600 |              | 重量:         |                   |     |    |    |    |    |           |
| 序号      | 标识           | 名 称          | 图号/型号       | 参 数               | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |           |
| 1       | 外            | 变频控制柜        | 二代柜         | 默纳克3000+一体化,11 kw | 1   | 套  |    |    |    | 本箱严格防水防潮  |
| 2       | 外            | UCMP板        | MCTC-SCB-A1 |                   | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |             |                   | 1   | 套  |    |    |    |           |
|         | 外            | 电梯安全标识       |             |                   | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 4       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |             | 井道总高: 24.38 米     | 1   | 套  |    |    |    | 已配套预制     |
| 5       | 外            | 光电感应开关       | 标准件         |                   | 4   | 个  |    |    |    | 组装出厂      |
| 6       | 自            | 平层感应器座       | DB10-9.1    | 220*65            | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 7       | 自            | 光电开关安装支架     | DB10-9.2    | 283*80 + 70*80    | 2   | 件  |    |    |    | 组合件, 配套发货 |
| 8       | 外            | 轿顶检修箱        |             | 含应急电源、对讲机、到站钟     | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 9       | 外            | 底站外呼盒        |             | 有底盒其中1个带锁带消防盒     | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示    |
| 10      | 外            | 中站外呼盒        |             | 有底盒               | 4   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示    |
| 11      | 外            | 顶站外呼盒        |             | 有底盒               | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示    |
| 12      | 外            | 底坑检修箱        |             |                   | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 13      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     | 螺口灯泡        | 36V / 40W         | 0   | 个  |    |    |    |           |
| 14      | 外            | 黄色急停盒        |             |                   | 1   | 个  |    |    |    |           |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT        |                   | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 15      | 外            | 电缆夹          | 塑料          |                   | 3   | 个  |    |    |    | 配金属架      |
| 16      | 自            | 电缆夹支架        |             | 1件安装在轿底, 1件安装在井道  | 2   | 个  |    |    |    | 长短各一件     |
| 18      | 外            | 机房电源箱        |             | 60A               | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 19      | 外            | 电源箱灯泡        | 螺口灯泡        | 220V / 60W        | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 20      | 外            | 井道灯          |             | AC220V/60W带护罩     | 5   | 个  |    |    |    |           |
| 21      | 外            | 上梁UKS开关      |             |                   | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 22      | 外            | 限位开关 (1370)  |             |                   | 4   | 个  |    |    |    |           |
| 23      | 外            | 限位开关安装底座     |             |                   | 4   | 条  |    |    |    | 2.0mm镀锌板  |
| 24      | 外            | 报站装置         | 女声语音报站      | 24V               | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 25      | 外            | 五方通话         |             |                   | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 26      | 外            | 应急灯          |             |                   | 0   | 个  |    |    |    |           |
| 27      | 外            | 停电自动平层装置     |             | 电柜配套              | 0   | 套  |    |    |    |           |
| 28      | 外            | 紧急松闸装置       |             | 电柜配套              | 0   | 套  |    |    |    |           |
| 29      | 外            | 轿厢风扇         | 横流风扇        | FB-9B             | 2   | 把  |    |    |    |           |
| 30      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |             | BV标称截面： 6 mm²     | 45  | 米  |    |    |    |           |
| 31      | 外            | 三芯护套线        |             | 3×0.75 mm²        | 20  | 米  |    |    |    |           |
|         | 外            | 固定线码         |             |                   | 60  | 套  |    |    |    |           |
| 32      | 外            | 6 mm²黄绿地线    |             |                   | 15  | 米  |    |    |    |           |
| 33      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |             |                   | 5   | 米  |    |    |    |           |
|         | 外            | 蛇皮管          |             | 5米/条              | 0   | 条  |    |    |    |           |
| 34      | 外            | 金属软管         |             | 表面包塑, Φ30         | 2   | 米  |    |    |    | 机房        |
| 35      | 外            | 金属软管         |             | 表面包塑, Φ10         | 6   | 米  |    |    |    | 井道        |
| 36      | 外            | 尼龙扎带         |             | 4×200mm           | 200 | 条  |    |    |    |           |
| 37      | 外            | 膨胀胶粒         |             | Φ6 mm             | 90  | 粒  |    |    |    |           |
| 38      | 外            | 电工胶布         |             |                   | 2   | 卷  |    |    |    |           |
| 39      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |             |                   | 70  | 个  |    |    |    |           |
| 40      | 外            | 线耳 (大)       | UT10-6      |                   | 20  | 个  |    |    |    |           |
| 41      | 外            | 线耳 (小)       | SV1.25-3.2  |                   | 40  | 个  |    |    |    |           |
| 42      | 外            | 吸顶灯          |             | 无                 | 0   | 个  |    |    |    |           |
| 43      | 外            | 筒灯           | 220V        | 一体顶外购用 (吊顶厂配)     | 0   | 个  |    |    |    |           |
| 44      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |             | 默纳克3000+一体化系统     | 1   | 条  |    |    |    |           |
| 45      | 外            | 声光报警器        | 标准件         |                   | 1   | 个  |    |    |    | 带安装支架     |
| 48      | 自            | 极限限位支架       | DB10-5      | L=370             | 4   | 条  |    |    |    |           |
| 49      | 自            | 隔磁板支架        | DB10-6      | L=390             | 6   | 条  |    |    |    |           |
| 50      | 自            | 隔磁板          | DB10-7      | 300×80            | 6   | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |

| 西子通用    |               |             |                  |                       |        |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱              |
|---------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|----|------------------------|
| 电梯装箱明细单 |               |             |                  |                       |        |    |    |    |    |    |                        |
| 尺寸:     | 1600*1550*400 |             | 重量:              |                       |        |    |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识            | 名 称         | 图号/型号            | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                    |
| 1       | 自             | 上底盘         | DK001.4-1        | 外尺:1310×1610 (对通)     |        | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂                   |
| 2       | 自             | 底盘托架        | DK001.4-2        | 外尺:1310×1590 (对通)     |        | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂                   |
| 3       | 外             | 轿底超载装置      | 标准件              | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |    |    |    | 整套出厂                   |
| 4       | 自             | 开关座顶板       | K001.4-1.6A      | 200*200               |        | 1  | 件  |    |    |    | 折弯型                    |
| 6       | 自             | 补偿链固定支架     | K001.4-2.4       | L= 1310               |        | 1  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架                 |
| 7       | 外             | 大理石         | /                | 外尺: 1310 ×1610, 含开门位置 |        | 0  | 套  |    |    |    |                        |
| 8       | 自             | 卡胶          | 标准件              | 124*95                |        | 4  | 个  |    |    |    | 新款设计                   |
| 9       | 自             | 后护栏横杆       | DK001.5-2.C      | L=1180                |        | 2  | 件  |    |    |    |                        |
| 10      | 自             | 轿顶侧护栏(含护脚板) | DK001.5-1B       | 外尺:宽1450×高440         |        | 2  | 件  |    |    |    | 左右对称                   |
| 11      | 自             | 警示牌 (轿顶护栏用) | 标准件              | 270*210               |        | 1  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上                 |
| 12      | 自             | 轿顶箱固定底座     | K001.5-4         | H=450                 |        | 2  | 件  |    |    |    |                        |
| 13      | 自             | 对重正护板       | K008A.3          | 1136×1220             |        | 2  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板                 |
| 14      | 自             | 对重侧护板       | K008A.3-1        | 352×1220              |        | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板                 |
| 15      | 自             | 对重护板支架      | K008A.3-2        | L=330                 |        | 8  | 条  |    |    |    | 2mm                    |
| 16      | 自             | 轿门护脚板       | K001.4-3         | 1000×800              |        | 2  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板               |
| 17      | 自             | 轿门护脚板固定支架   | K001.4-4         | L=680                 |        | 4  | 条  |    |    |    |                        |
| 18      | 自             | 轿门地坎托架      | 附图               | L=1200                |        | 2  | 条  |    |    |    | 宽54, 中分门用              |
|         |               |             |                  |                       |        |    |    |    |    |    |                        |
| 西子通用    |               |             |                  |                       |        |    |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱            |
| 电梯装箱明细单 |               |             |                  |                       |        |    |    |    |    |    |                        |
| 尺寸:     | 2600*500*820  |             | 重量:              |                       |        |    |    |    |    |    |                        |
| 序号      | 标识            | 名 称         | 图号/型号            | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                    |
| 1       | 自             | 前壁板1#       | K003.6           | L=330,                | H=2230 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢       |
| 2       | 自             | 后中壁板        | K003.2           | L=800,                | H=2500 | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢       |
| 3       | 自             | 侧中壁板        | K003.2           | L=800,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm蚀刻附图不锈钢           |
| 4       | 自             | 侧后壁板        | K003.3           | L=325,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢       |
| 5       | 自             | 侧前壁板        | K003.7           | L=325,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢       |
| 6       | 自             | 操纵壁板:       | K003.4           | L=330,                | H=2230 | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm玫瑰金发纹不锈钢操纵箱板(外购)  |
| 7       | 自             | 前壁板:        | K003.6           | L=80,                 | H=2230 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢(对称制作) |
| 8       | 自             | 轿厢门楣        | K003.5           | L=270,                | K=1310 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢       |
|         |               |             |                  |                       |        |    |    |    |    |    |                        |
| 9       | 外             | 扶手          | 附图               | 长度=1250, 孔距900        |        | 1  | 条  |    |    |    |                        |
| 10      | 外             | 操纵箱         | 一体式操纵壁           | 6 / 6 / 6             |        | 1  | 套  |    |    |    | 真彩液晶7寸显示               |
| 11      | 外             | 防夹人装置 (光幕)  | 外购件              | 917A61-AC220          |        | 2  | 套  |    |    |    | 浙江微科                   |
| 12      | 外             | 防撞胶粒        | 标准件              | 中分门型小胶粒               |        | 20 | 个  |    |    |    | 光幕纸筒外附带                |
| 13      | 自             | 轿顶板(左)      | 不配筒灯             | 255×1500              |        | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢          |
| 14      | 自             | 轿顶板(中)      | 不配方灯             | 800×1500              |        | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风     |
| 15      | 自             | 轿顶板(右)      | 不配筒灯             | 255×1500              |        | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢          |
| 16      | 自             | 轿顶侧护脚板 (后)  | K002.1           | 无此项                   |        | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板               |
| 17      | 自             | 轿顶侧护脚板 (前)  | K002.2           | 无此项                   |        | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板               |
| 18      | 自             | 轿顶侧护脚板 (对通) | K002.4           | 485×100               |        | 4  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板               |
| 18      | 自             | 轿顶护脚板连接件    | K002.5           | 150×150               |        | 0  | 件  |    |    |    | 2.0mm镀锌板               |
| 19      | 自             | 铁线槽         | 含8个连接板           | 80×60×1.2             |        | 4  | 条  |    |    |    | 机房线槽                   |
| 20      | 自             | 轿门板         | 1.5mm304玫瑰金发纹不锈钢 | L=475                 | H=2215 | 4  | 件  |    |    |    | 左右各半                   |
| 21      | 外             | 门封条         | 标准件              | L=2115                |        | 4  | 件  |    |    |    | 装在轿门板上                 |

| 西子通用    |              |              |     |                               |            |                               |         |    |    |    | 4#<br>层门板箱 |    |                   |
|---------|--------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------|----|----|----|------------|----|-------------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |     |                               |            |                               |         |    |    |    |            |    |                   |
| 尺寸:     | 2200*600*600 |              | 重量: |                               |            |                               |         |    |    |    |            |    |                   |
| 序号      | 标识           | 名 称          |     | 图号/型号                         |            | 参 数                           |         | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检         | 装箱 | 备 注               |
| 19      | 自            | 首层门板         |     | 1.5mm蚀刻附图                     |            | L=475      H=2215             |         | 2  | 件  |    |            |    | 左右各半              |
| 20      | 自            | 其余层门板        |     | 1.5mm304发纹不锈钢                 |            | L=475      H=2215             |         | 10 | 件  |    |            |    | 左右各半              |
| 21      | 外            | 门封条          |     | 标准件                           |            | L=2115                        |         | 0  | 条  |    |            |    | 取消此项              |
| 22      | 外            | 重锤导槽         |     | 标准件                           |            | 长度L=1415                      |         | 6  | 条  |    |            |    | 装在门板上             |
| 23      | 自            | 防撞铁板         |     | 标准件                           |            | 80*55    配卡扣螺母                |         | 0  | 块  |    |            |    | 取消该项              |
| 24      | 自            | 首层左门套        |     | 1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢              |            | B=50      H=2220              |         | 1  | 件  |    |            |    |                   |
| 25      | 自            | 首层右门套        |     | 1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢              |            | B=50      H=2220              |         | 1  | 件  |    |            |    |                   |
| 26      | 自            | 首层上门套        |     | 1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢              |            | B=50      L=1020              |         | 1  | 件  |    |            |    |                   |
| 27      | 自            | 其余层左门套       |     | 1.5mm304钛金发纹不锈钢               |            | B=50      H=2220              |         | 5  | 件  |    |            |    |                   |
| 28      | 自            | 其余层右门套       |     | 1.5mm304钛金发纹不锈钢               |            | B=50      H=2220              |         | 5  | 件  |    |            |    |                   |
| 29      | 自            | 其余层上门套       |     | 1.5mm304钛金发纹不锈钢               |            | B=50      L=1020              |         | 5  | 件  |    |            |    |                   |
|         |              |              |     | 总平方数:                         |            |                               |         |    |    |    |            |    |                   |
| 30      | 自            | 挡泥板          |     | 无图                            |            | 1000×120×1.2                  |         | 6  | 件  |    |            |    | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂） |
| 31      | 自            | 展鹏门机安装板      |     | 标准图                           |            | 40*60                         |         | 0  | 件  |    |            |    | 展鹏门机用             |
| 西子通用    |              |              |     |                               |            |                               |         |    |    |    | 5#<br>杂件箱  |    |                   |
| 电梯装箱明细单 |              |              |     |                               |            |                               |         |    |    |    |            |    |                   |
| 尺寸:     | 1300*500*700 |              | 重量: |                               |            |                               |         |    |    |    |            |    |                   |
| 序号      | 标识           | 名 称          |     | 图号/型号                         |            | 参 数                           |         | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检         | 装箱 | 备 注               |
| 1       | 外            | 主机防震胶        |     | 4孔型                           |            |                               |         | 4  | 套  |    |            |    |                   |
| 2       | 外            | 扎头           |     |                               |            | Φ8                            |         | 6  | 个  |    |            |    | 限速器用              |
| 3       | 外            | 绳头组合         |     | 0                             |            | Φ10                           |         | 10 | 套  |    |            |    | 含夹板：30只           |
| 4       | 外            | 轿厢单向限速器      |     | XSG607-B                      |            | 额定速度：1.5 m/s                  |         | 1  | 套  |    |            |    | 佛山华辉              |
| 5       | 外            | 涨紧装置及底座      |     | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座，额定速度：1.5m/s |            |                               |         |    |    |    |            |    |                   |
|         | 外            | 对重单向限速器      |     | XSG607-B                      |            | 额定速度：1.5 m/s                  |         | 0  | 套  |    |            |    | 佛山华辉              |
|         |              | 涨紧装置及底座      |     | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座，额定速度：1.5m/s |            |                               |         |    |    |    |            |    |                   |
| 6       | 外            | 限速器安装座       |     | 附图                            |            | L=850                         |         | 1  | 条  |    |            |    | t4/Q235-A         |
| 7       | 自            | 机架罩1         |     | K01-7                         |            | L=570                         |         | 1  | 件  |    |            |    | 1.2mm喷涂警示黄        |
|         | 自            | 机架罩2         |     | K01-8A                        |            | L=560                         |         | 1  | 件  |    |            |    | 2.0mm喷涂警示黄        |
|         | 自            | 机房孔挡板组件      |     |                               | E20000.204 |                               | 300*400 |    | 4  | 件  |            |    | 1.0镀锌板，组装出厂       |
|         | 外            | 轿厢导靴         |     | YP100(13K)                    |            | 配T89-1/B轨,安装孔距:65×90          |         |    | 2  | 个  |            |    | 佛山华辉              |
|         | 外            | 轿厢导靴         |     | YP85(13K)                     |            | 配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型         |         |    | 2  | 个  |            |    | 佛山华辉              |
| 8       | 外            | 对重导靴         |     | 广日副靴                          |            | 靴衬槽：B=17                      |         | 4  | 个  |    |            |    | 配TK5A轨            |
|         | 外            | 对重导靴（加安全钳时用） |     | YP100(8K)                     |            | 靴衬槽：B=17                      |         | 0  | 个  |    |            |    | 配TK5A轨            |
|         | 自            | 对重导靴垫片       |     |                               |            | 2mm，110*80                    |         | 8  | 个  |    |            |    | 镀锌板               |
|         | 自            | 对重导靴垫片       |     |                               |            | 1mm，110*80                    |         | 8  | 个  |    |            |    | 镀锌板               |
| 9       | 外            | 轿顶油杯         |     | 方油杯(U形)      棉芯               |            |                               |         | 4  | 个  |    |            |    | 其中2个是对重           |
|         | 外            | 导轨接油盒        |     | 通用型                           |            |                               |         | 4  | 个  |    |            |    | 塑料                |
|         | 外            | 轿厢缓冲器        |     | HYF175B                       |            | P+Q=2500kg                    |         | 1  | 套  |    |            |    | 液压型缓冲器，配液压油       |
| 10      | 外            | 对重缓冲器        |     | HYF175B                       |            | P+Q=2500kg                    |         | 1  | 套  |    |            |    | 液压型缓冲器，配液压油       |
| 11      | 自            | 缓冲座          |     | 标准图                           |            | 缓冲座H=814                      |         | 1  | 件  |    |            |    | 孔距:90x90          |
|         | 自            | 缓冲座（对重安全钳时用） |     | 标准图                           |            | 缓冲座H=600                      |         | 0  | 件  |    |            |    | 孔距:90x90          |
| 12      | 外            | 安全钳          |     | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)           |            | 允许总质量：2000<br>额速:1.5m/s,轨面：16 |         | 1  | 套  |    |            |    | 佛山华辉<br>1套2个      |
| 13      | 外            | 对重安全钳（附图）    |     | QJ102(配独立式提拉机构)               |            | 对重轨距：1016                     |         | 0  | 套  |    |            |    | 副轨面=16mm          |
| 14      | 外            | 导轨油（机油）      |     |                               |            |                               |         | 5  | kg |    |            |    |                   |
| 15      | 外            | 补偿链安装及二级保护   |     |                               |            | 1米Φ8钢丝绳                       |         | 0  | 条  |    |            |    |                   |
|         | 外            |              |     |                               |            | Φ8扎头                          |         | 0  | 只  |    |            |    |                   |
|         | 外            |              |     |                               |            | 卸扣                            |         | 0  | 只  |    |            |    |                   |
|         | 外            |              |     |                               |            | U型码（M12，孔距72）                 |         | 0  | 套  |    |            |    | 含螺母               |

|         |      |              |        |                              |                           |                  |             |    |    |    |                          |
|---------|------|--------------|--------|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|----|----|----|--------------------------|
| 17      | 外    | 绳头锥套二次保护     |        | 1米Φ4钢丝绳                      |                           | 2                | 条           |    |    |    |                          |
|         | Φ4扎头 |              |        | 4                            | 只                         |                  |             |    |    |    |                          |
|         | 外    | 补偿链导向装置      |        | 套海绵水管, L=1250                |                           | 0                | 套           |    |    |    |                          |
| 18      | 外    | 补偿链导向装置安装支架  |        | L=240                        |                           | 0                | 件           |    |    |    | 对称                       |
| 19      | 外    | 补偿链          | WFBSφ7 | 长度: 23 米                     |                           | 0                | 件           |    |    |    | 单位质量: 1.28kg/m           |
|         | 自    | 门套用钢筋        |        | Φ8 mm, L=1000                |                           | 0                | 件           |    |    |    | 注意: 门套固定用                |
|         | 自    | 边料           |        | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上 |                           | 36               | 件           |    |    |    |                          |
|         | 自    | 井道护板         |        | 彩板                           |                           | 4                | 米           |    |    |    | 1米宽                      |
| 20      | 自    | 井道护板支架       |        | ∠25角钢                        |                           | 8                | 件           |    |    |    | 1.68米/件                  |
| 西子通用    |      |              |        |                              |                           |                  |             |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱              |
| 电梯装箱明细单 |      |              |        |                              |                           |                  |             |    |    |    |                          |
| 尺寸:     |      | 1600*600*300 |        | 重量:                          |                           |                  |             |    |    |    |                          |
| 序号      | 标识   | 名 称          |        | 型号                           | 参 数                       |                  | 数量          | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱                       |
| 1       | 自    | 主导轨托码        |        | 附图                           | 63×63×6 L=250             |                  | 15          | 件  |    |    |                          |
| 2       | 自    | 副导轨托码        |        | 附图                           | 63×63×6 L=150             |                  | 30          | 件  |    |    |                          |
| 3       | 自    | 主导轨面码        |        | 附图                           | 63×63×6 L=200             |                  | 15          | 件  |    |    | F=107; 孔直径Φ13            |
| 4       | 自    | 左右支架合并件      |        | 附图                           | 63×63×6 L=750             |                  | 30          | 件  |    |    | B=203, F=95; 孔直径Φ13 对称各半 |
| 5       | 自    | 大支架面码        |        | 附图                           | 63×63×6 L=1262            |                  | 15          | 件  |    |    | F=107; 孔直径Φ13, 偏中0       |
| 6       | 自    | 地坎底码         |        | 附图                           | ∠63×6 L=250               |                  | 0           | 件  |    |    | 门头安装用                    |
| 7       | 自    | 地坎托码         |        | 附图                           | ∠63×6 L=200               |                  | 0           | 件  |    |    |                          |
| 8       | 自    | 地坎斜撑         |        | 附图                           | ∠50×5 L=150               |                  | 0           | 件  |    |    |                          |
| 9       | 自    | 斜撑           |        | 附图                           | ∠50×5 L=500               |                  | 0           | 件  |    |    |                          |
| 10      | 自    | 斜撑托码         |        | 附图                           | ∠50×5 L=100               |                  | 0           | 件  |    |    |                          |
| 11      | 外    | 主导轨压码        |        |                              | T89-1/B                   |                  | 98          | 只  |    |    |                          |
| 12      | 外    | 副导轨压码        |        |                              | TK5A                      |                  | 86          | 只  |    |    |                          |
| 13      | 自    | 主导轨垫片        |        |                              | 配T89-1/B轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm |                  | 60          | 件  |    |    | 厚薄各半                     |
| 14      | 自    | 副导轨垫片        |        |                              | 配TK5A轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm    |                  | 60          | 件  |    |    | 厚薄各半                     |
| 15      | 外    | 灰油漆          |        |                              |                           |                  | 3           | kg |    |    |                          |
| 16      | 外    | 松节水          |        |                              |                           |                  | 2           | kg |    |    |                          |
| 17      | 外    | 黄油漆          |        |                              |                           |                  | 1           | kg |    |    |                          |
| 18      | 外    | 油扫           |        |                              | 中号                        |                  | 2           | 把  |    |    |                          |
| 19      | 自    | 底坑爬梯         |        |                              | K008A.6 H=1500            |                  | 1           | 把  |    |    |                          |
| 西子通用    |      |              |        |                              |                           |                  |             |    |    |    | 7#<br>曳引机箱               |
| 电梯装箱明细单 |      |              |        |                              |                           |                  |             |    |    |    |                          |
| 尺寸:     |      |              |        | 重量:                          |                           |                  |             |    |    |    |                          |
| 序号      | 标识   | 名 称          |        | 图号/型号                        |                           | 参 数              |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 装箱                    |
| 1       | 外    | 永磁同步曳引机      |        | WYT-T 1.5C                   |                           | 载重: 825kg        | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |                          |
|         |      |              |        | 上行超速保护装置:BLB                 |                           | 曳引比: 2:1         | 功率:7.8kw    |    |    |    |                          |
|         |      |              |        | 编码器线: 长春汇通                   |                           | 制动器电压:           | DC110V      |    |    |    |                          |
|         |      |              |        | 配线长度: 7m                     |                           | 绳轮: Φ400×5×10×16 |             |    |    |    |                          |
|         |      |              |        |                              |                           |                  |             |    |    |    |                          |

| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          | 8#<br>门机箱  |  |  |  |
|---------|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------|------------|--|--|--|
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                      |            |  |  |  |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)                      | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>安装方式: 轿顶安装 | 开门尺寸: 900×2200<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  | 2  | 台  |    |    |    | 佛山甬大                     |            |  |  |  |
| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          | 9#<br>门头箱  |  |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                      |            |  |  |  |
| 1       | 外  | 层门头                           | 中分两扇<br>HDCM-10                  | 开门尺寸: 900×2200<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 | 6  | 套  |    |    |    | 佛山甬大                     |            |  |  |  |
| 2       | 外  | 层门踏板托架                        |                                  | 中分两扇900×2200                                                    | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                     |            |  |  |  |
| 3       | 外  | 层门护脚板                         |                                  | 中分两扇900×2200                                                    | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                     |            |  |  |  |
| 4       | 外  | 托架牛腿                          | 标准件                              | 63角钢 L=500                                                      | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                     |            |  |  |  |
| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          | 10#<br>主机架 |  |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                      |            |  |  |  |
| 1       | 自  | 主机架                           | 配沈阳蓝光WYT-T<br>1.5CΦ400×5×Φ       | 井道图SJ=777, RJ长度=1117,<br>主机架安装孔,510*170,24孔                     | 1  | 个  |    |    |    | 主机架方向: 附图                |            |  |  |  |
| 2       | 自  | 机房导向轮                         | 标准轮/L=500                        | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型                                               | 1  | 个  |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 3       |    | 导向轮座                          | 附图                               | L=160                                                           | 0  | 个  |    |    |    | 装配在主机架                   |            |  |  |  |
| 4       | 外  | U型码                           | 标准件                              | M16, 配55轴                                                       | 2  | 个  |    |    |    | 装配在主机架                   |            |  |  |  |
| 5       | 自  | 防脱绳板                          | 附图                               | ∠50角钢                                                           | 1  | 件  |    |    |    | 装配在主机架                   |            |  |  |  |
| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          | 11#<br>上梁  |  |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                      |            |  |  |  |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 K001.1<br>YP85导靴) | L=1430                           | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁<br>上配套发货                                       | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 左前<br>对重位置: 侧置 |            |  |  |  |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构                       | 佛山华辉                             | 配上梁拉杆长: 1110                                                    | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                   |            |  |  |  |
| 5       | 外  | 上梁UKS开关支架                     | 标准件                              |                                                                 | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                 |            |  |  |  |
| 西子通用    |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          | 12#<br>下梁  |  |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |                                  |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量:                              |                                                                 |    |    |    |    |    |                          |            |  |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           | 图号/型号                            | 参 数                                                             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                      |            |  |  |  |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁                         | K001.3-1                         | L=1430                                                          | 1  | 套  |    |    |    | 下梁中心焊接1件加强筋              |            |  |  |  |

| 西子通用    |    |          |              |                     |           |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱          |
|---------|----|----------|--------------|---------------------|-----------|----|----|----|----|----------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数                 | 数量        | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                  |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件   | K001.2       | L=3250, 立柱拉杆长: 2980 | 2         | 条  |    |    |    | 整条装备好附件              |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件 | 标准件          | L=150               | 4         | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳   | 标准件          | 橡胶                  | 4         | 个  |    |    |    | 装配在立柱上               |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳    | 标准件          | 孔距80                | 4         | 件  |    |    |    | 装配在立柱上               |
| 西子通用    |    |          |              |                     |           |    |    |    |    | 14#<br>对重架           |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数                 | 数量        | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                  |
| 1       | 自  | 对重架      | 标准B款对重架      | 980 × 3800          | 1         | 套  |    |    |    | 整套装配好                |
|         | 自  | 对重架立柱    | 标准B款对重架      | L= 3800             | 2         | 件  |    |    |    | 整套装配好                |
| 2       | 外  | 对重轮      |              | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型   | 1         | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板  | 标准B款对重架      | 120*35              | 2         | 件  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板   | 标准件          | 180*50              | 2         | 套  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳1   | 标准图          | H= 150              | 1         | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 6       | 自  | 对重缓冲凳2   | 标准图          | H= 150              | 1         | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 7       | 自  | 对重轮上罩    | 对重轮直径(Φ):400 | L= 350              | 1         | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 9       | 自  | 补偿链挂架    | 标准件          |                     | 0         | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆    | Φ16螺杆        | 长度: L=2100          | 4         | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母              |
| 6       | 自  | 拉杆支耳     | 头Φ18, 孔Φ17   |                     | 4         | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货           |
| 7       | 自  | 撞弓       | DB10-3       | 长度: L=3000          | 1         | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢    |
| 8       | 自  | 撞弓支架     | DB10-4       | 长度: L=270           | 2         | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                |
|         |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 西子通用    |    |          |              |                     |           |    |    |    |    | 15#<br>轿顶轮架          |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数                 | 数量        | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                  |
| 1       | 外  | 轿顶弹簧组合轮  | 万向轮          | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型   | 1         | 套  |    |    |    |                      |
| 2       |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 西子通用    |    |          |              |                     |           |    |    |    |    | 16#<br>承重梁           |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     | 参 数       | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 |                      |
| 1       | 自  | 承重主梁     | 无图           |                     | L = 2600  | 2  | 条  |    |    | 22#工字钢               |
| 2       | 自  | 承重副梁     | 无图           |                     | L = 1300  | 2  | 条  |    |    | 14#b槽钢               |
| 3       | 自  | 垫梁1      | 无图           |                     | L=800     | 2  | 条  |    |    | 14#b槽钢               |
| 4       | 自  | 垫梁2      | 无图           |                     | L=400     | 1  | 条  |    |    | 14#b槽钢               |
| 5       | 自  | 轿厢绳头槽钢   | K004-3       |                     | 长度: L=640 | 1  | 件  |    |    | Φ28×5孔, 槽钢           |
| 6       | 自  | 对重绳头板    | K004-4A      |                     | 200×300   | 1  | 件  |    |    | Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A |

| 西子通用    |    |         |  |                              |  |                 |  |     |    |    | 17#<br>钢丝绳    |    |              |
|---------|----|---------|--|------------------------------|--|-----------------|--|-----|----|----|---------------|----|--------------|
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |              |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                          |  |                 |  |     |    |    |               |    |              |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                        |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注          |
| 1       | 外  | 主钢丝绳    |  | GB8903-1988, Φ10             |  | 56米/条×5条        |  | 280 | 米  |    |               |    |              |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳  |  | GB8903-1988, Φ8              |  | 52米/条×1条        |  | 52  | 米  |    |               |    |              |
|         |    |         |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |              |
| 西子通用    |    |         |  |                              |  |                 |  |     |    |    | 18#<br>对重块    |    |              |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |              |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                          |  |                 |  |     |    |    |               |    |              |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                        |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注          |
| 1       | 外  | 对重块     |  | 混合料: 950×200×80, 头105,44kg/件 |  |                 |  | 34  | 件  |    |               |    |              |
|         |    |         |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |              |
| 西子通用    |    |         |  |                              |  |                 |  |     |    |    | 19#<br>导轨及连接板 |    |              |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |              |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                          |  |                 |  |     |    |    |               |    |              |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                        |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注          |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨   |  | T89-1/B                      |  | 5米/条, 数量: 8 条   |  | 50  | 米  |    |               |    | -            |
|         | 外  |         |  |                              |  | 5米/条, 数量: 2 条   |  |     |    |    |               |    |              |
| 2       | 外  | 对重副导轨   |  | TK5A                         |  | 5米/条, 数量: 8 条   |  | 50  | 米  |    |               |    | -            |
|         | 外  |         |  |                              |  | 5米/条, 数量: 2 条   |  |     |    |    |               |    |              |
| 3       | 外  | 主导轨连接板  |  | T89-1/B                      |  |                 |  | 8   | 件  |    |               |    |              |
|         | 外  | 副导轨连接板  |  | TK5A                         |  |                 |  | 8   | 件  |    |               |    |              |
| 西子通用    |    |         |  |                              |  |                 |  |     |    |    | 20#<br>装饰吊顶   |    |              |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                              |  |                 |  |     |    |    |               |    |              |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                          |  |                 |  |     |    |    |               |    |              |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                        |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注          |
| 1       | 外  | 一体式顶板外购 |  | 玫瑰金镜面不锈钢                     |  | 吊顶尺寸: 1310×1500 |  | 1   | 套  |    |               |    | 220V         |
| 2       | 外  | LED筒灯   |  |                              |  |                 |  | 4   | 只  |    |               |    | 与吊顶装配 (供应商配) |

| 螺 丝 标 准 件 清 单 |    |               |           |            |       |    |    |    |         |  |
|---------------|----|---------------|-----------|------------|-------|----|----|----|---------|--|
| 部件            | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号     | 参 数        | 数量/单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注     |  |
| 轿架            | 1  | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40 | 配平垫、弹垫、螺母  | 32 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |  |
|               | 2  | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40 | 配平垫、弹垫、螺母  | 24 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |  |
|               | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45 | 配大平垫、弹垫、螺母 | 8 套   |    |    |    |         |  |
|               |    |               | 螺栓 M18×55 | 配大平垫、弹垫、螺母 | 10 套  |    |    |    |         |  |
|               | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25 | 配平垫、弹垫、螺母  | 2 套   |    |    |    |         |  |
|               | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45 | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |    |    |    |         |  |
|               |    |               | 螺栓 M8×80  | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |    |    |    |         |  |
|               | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 2 套   |    |    |    |         |  |
|               | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |    |    |    |         |  |
|               | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55 | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |    |    |    |         |  |
|               |    |               | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 6 套   |    |    |    |         |  |
|               | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60 | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |    |    |    |         |  |



|      |    |                 |                |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|-----------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 轿壁   | 10 | 上轿底与裙脚          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 11 | 裙脚与壁板           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 12 | 壁板连接            | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母     | 100 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母  |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 14 | 壁板与轿顶板          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 15 | 轿顶板连接           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
| 导轨   | 16 | 托码固定（水泥梁）       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 167 | 支 |  |  |  | 无缝管    |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）        | 穿墙螺栓 M12×220   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 0   | 支 |  |  |  | K004-9 |
|      | 18 | 支架连接            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 60  | 套 |  |  |  |        |
|      | 19 | 主轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 98  | 套 |  |  |  | T8K    |
|      | 20 | 副轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 94  | 套 |  |  |  | T5K    |
|      | 21 | 主轨连接板           | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 68  | 套 |  |  |  |        |
| 对重   | 22 | 副轨连接板           | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 68  | 套 |  |  |  |        |
|      | 23 | 对重压铁固定          | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板    | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导靴与油杯         | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 26 | 对重护板与护板支架       | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |        |
|      | 27 | 缓冲器与固定架         | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
| 超速保护 | 28 | 导轨固定架底坑固定       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 29 | 超载安装螺栓          | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 信号   | 30 | 限速器与限速器座        | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
| 曳引机  | 31 | 限速器座固定          | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 32 | 隔磁板与支架          | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 16  | 套 |  |  |  |        |
|      | 33 | 曳引机与主机架         | 螺栓 M22×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 34 | 主机架与导向架         | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
| 控制系统 | 35 | 主机胶与承重梁         | 螺栓 M16×50      | 配平垫、弹垫、双螺母    | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 36 | 机梁固定            | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 37 | 控制柜固定           | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 38 | 井道电缆固定          | 水泥钉 4×40       |               | 24  | 支 |  |  |  |        |
|      | 39 | 光电开关固定          | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 40 | 轿顶检修箱固定         | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 41 | 底坑检修箱固定         | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 42 | 急停盒固定           | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 43 | 电缆架固定           | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
|      | 44 | 机房电源箱固定和机房孔护罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 电器配件 | 45 | 塑料线槽固定          | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 46 | 上梁UKS开关固定       | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 触板开关固定          | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 48 | 五方通话话机固定        | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 49 | 停电自动平层装置固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 50 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 51 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 52 | 机房线槽固定          | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 53 | 机房线槽连接          | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
|      | 54 | 线槽盖固定           | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
| 轿门   | 55 | 轿门板与光幕安装螺丝      | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 轿门地坎托架与上轿底      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 轿门地坎托架与轿门地坎     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 58 | 护脚板支架与轿门护脚板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 59 | 护脚板支架与轿底        | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 60 | 轿门护脚板与轿门地坎托架    | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 61 | 层门套与层门踏板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 63 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 64 | 重锤槽安装螺丝         | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 65 | 重锤槽防坠安装螺丝       | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 66 | 门套固定安装          | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 38  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 67 | 井道护板安装          | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | 40  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 68 |                 | 膨胀螺栓 M8×80     |               | 25  | 套 |  |  |  |        |