

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户:

陆中其1#

**1,主要参数:**

|      |                 |       |              |
|------|-----------------|-------|--------------|
| 工号:  | K2023011074     | 电梯载重  | 825KG        |
| 电梯型  | TK-825/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站/ | 6 / 6 / 6       | 日期:   |              |
| 轿内尺  | 1500×1200×2500  | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|----------------------------|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架       | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 | 1600*1550*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 2200*600*600  | 木箱   | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700  | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |               | 木箱   |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |               | 塑膜包裹 |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |               | 塑膜包裹 |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |               | 塑膜包裹 |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |               | 塑膜包裹 |       |
| 15 | 轿顶轮架   | 轿顶轮装置                      |               | 塑膜包裹 |       |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |               | 塑膜包裹 |       |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |               | 木轴   |       |
| 18 | 对重块    | 对重块                        |               | 裸装   |       |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨、                        |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |                            |               |      |       |
|    |        |                            |               |      |       |

装车总件数: 19 件

注意: 配15mm大理石出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用    |              |              |      |             |  |                   |  |     |    | 1#<br>电器箱 |    |    |           |
|---------|--------------|--------------|------|-------------|--|-------------------|--|-----|----|-----------|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |      |             |  |                   |  |     |    |           |    |    |           |
| 尺寸:     | 1600*600*600 |              | 重量:  |             |  |                   |  |     |    |           |    |    |           |
| 序号      | 标识           | 名 称          |      | 图号/型号       |  | 参 数               |  | 数量  | 单位 | 仓库        | 质检 | 装箱 | 备 注       |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |      |             |  | 默纳克3000+一体化,11 kw |  | 1   | 套  |           |    |    | 本箱严格防水防潮  |
| 2       | 外            | UCMP板        |      | MCTC-SCB-A1 |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |      |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
|         | 外            | 电梯安全标识       |      |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
| 4       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |      |             |  | 井道总高: 25.1 米      |  | 1   | 套  |           |    |    | 已配套预制     |
| 5       | 外            | 光电感应开关       |      | 标准件         |  |                   |  | 4   | 个  |           |    |    | 组装出厂      |
| 6       | 自            | 平层感应器座       |      | DB10-9.1    |  | 220*65            |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
| 7       | 自            | 光电开关安装支架     |      | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80    |  | 2   | 件  |           |    |    | 组合件, 配套发货 |
| 8       | 外            | 轿顶检修箱        |      |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟     |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
| 9       | 外            | 底站外呼盒        |      |             |  | 无底盒其中1个带锁带消防盒     |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |
| 10      | 外            | 中站外呼盒        |      |             |  | 无底盒               |  | 4   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |
| 11      | 外            | 顶站外呼盒        |      |             |  | 无底盒               |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |
| 12      | 外            | 底坑检修箱        |      |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 13      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |      | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W         |  | 0   | 个  |           |    |    |           |
| 14      | 外            | 黄色急停盒        |      |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT |             |  |                   |  | 0   | 个  |           |    |    |           |
| 15      | 外            | 电缆夹          |      | 塑料          |  |                   |  | 3   | 个  |           |    |    | 配金属架      |
| 16      | 自            | 电缆夹支架        |      |             |  | 1件安装在轿底, 1件安装在井道  |  | 2   | 个  |           |    |    | 长短各一件     |
| 18      | 外            | 机房电源箱        |      |             |  | 60A               |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 19      | 外            | 电源箱灯泡        |      | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W        |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 20      | 外            | 井道灯          |      |             |  | AC220V/60W带护罩     |  | 5   | 个  |           |    |    |           |
| 21      | 外            | 上梁UKS开关      |      |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 22      | 外            | 限位开关 (1370)  |      |             |  |                   |  | 4   | 个  |           |    |    |           |
| 23      | 外            | 限位开关安装底座     |      |             |  |                   |  | 4   | 条  |           |    |    | 2.0mm镀锌板  |
| 24      | 外            | 报站装置         |      | 女声语音报站      |  | 24V               |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 25      | 外            | 五方通话         |      |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |
| 26      | 外            | 应急灯          |      |             |  |                   |  | 0   | 个  |           |    |    |           |
| 27      | 外            | 停电自动平层装置     |      |             |  | 电柜配套              |  | 0   | 套  |           |    |    |           |
| 28      | 外            | 紧急松闸装置       |      |             |  | 电柜配套              |  | 0   | 套  |           |    |    |           |
| 29      | 外            | 轿厢风扇         |      | 横流风扇        |  | FB-9B             |  | 2   | 把  |           |    |    |           |
| 30      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |      |             |  | BV标称截面: 6 mm²     |  | 45  | 米  |           |    |    |           |
| 31      | 外            | 三芯护套线        |      |             |  | 3×0.75 mm²        |  | 20  | 米  |           |    |    |           |
|         | 外            | 固定线码         |      |             |  |                   |  | 60  | 套  |           |    |    |           |
| 32      | 外            | 6 mm²黄绿地线    |      |             |  |                   |  | 15  | 米  |           |    |    |           |
| 33      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |      |             |  |                   |  | 5   | 米  |           |    |    |           |
|         | 外            | 蛇皮管          |      |             |  | 5米/条              |  | 0   | 条  |           |    |    |           |
| 34      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ30         |  | 2   | 米  |           |    |    | 机房        |
| 35      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ10         |  | 6   | 米  |           |    |    | 井道        |
| 36      | 外            | 尼龙扎带         |      |             |  | 4×200mm           |  | 200 | 条  |           |    |    |           |
| 37      | 外            | 膨胀胶粒         |      |             |  | Φ6 mm             |  | 95  | 粒  |           |    |    |           |
| 38      | 外            | 电工胶布         |      |             |  |                   |  | 2   | 卷  |           |    |    |           |
| 39      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |      |             |  |                   |  | 70  | 个  |           |    |    |           |
| 40      | 外            | 线耳 (大)       |      | UT10-6      |  |                   |  | 20  | 个  |           |    |    |           |
| 41      | 外            | 线耳 (小)       |      | SV1.25-3.2  |  |                   |  | 40  | 个  |           |    |    |           |
| 42      | 外            | 吸顶灯          |      |             |  | 500*500方灯         |  | 1   | 个  |           |    |    |           |
| 43      | 外            | 筒灯           |      | 220V        |  | 标准平顶用             |  | 4   | 个  |           |    |    |           |
| 44      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |      |             |  | 默纳克3000+一体化系统     |  | 1   | 条  |           |    |    |           |
| 45      | 外            | 声光报警器        |      | 标准件         |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    | 带安装支架     |
| 48      | 自            | 极限限位支架       |      | DB10-5      |  | L=370             |  | 4   | 条  |           |    |    |           |
| 49      | 自            | 隔磁板支架        |      | DB10-6      |  | L=390             |  | 6   | 条  |           |    |    |           |
| 50      | 自            | 隔磁板          |      | DB10-7      |  | 300×80            |  | 6   | 件  |           |    |    | 1.5mm镀锌板  |

| 西子通用    |               |             |               |                       |        |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱   |                       |
|---------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|-------------|-----------------------|
| 电梯装箱明细单 |               |             |               |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 尺寸:     | 1600*1550*400 | 重量:         |               |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 序号      | 标识            | 名 称         | 图号/型号         | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱          | 备 注                   |
| 1       | 自             | 上底盘         | K001.4-1      | 外尺:1560×1310 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 整套出厂                  |
| 2       | 自             | 底盘托架        | K001.4-2      | 外尺:1560×1300 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 整套出厂                  |
| 3       | 外             | 轿底超载装置      | 标准件           | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |    |    |             | 整套出厂                  |
| 4       | 自             | 开关座顶板       | K001.4-1.6A   | 200*200               |        | 1  | 件  |    |    |             | 折弯型                   |
| 6       | 自             | 补偿链固定支架     | K001.4-2.4    | L= 1060               |        | 1  | 个  |    |    |             | 装配在轿底架                |
| 7       | 外             | 大理石         | /             | 外尺: 1560 ×1310, 含开门位置 |        | 1  | 套  |    |    |             |                       |
| 8       | 自             | 卡胶          | 标准件           | 124*95                |        | 4  | 个  |    |    |             | 新款设计                  |
| 9       | 自             | 轿顶后护栏(含护脚板) | K001.5-2E     | 外尺:宽1430×高440         |        | 1  | 件  |    |    |             |                       |
| 10      | 自             | 轿顶侧护栏(含护脚板) | K001.5-1B     | 外尺:宽1150×高440         |        | 2  | 件  |    |    |             | 左右对称                  |
| 11      | 自             | 警示牌 (轿顶护栏用) | 标准件           | 270*210               |        | 1  | 件  |    |    |             | 焊接在护栏上                |
| 12      | 自             | 轿顶箱固定底座     | K001.5-4      | H=450                 |        | 2  | 件  |    |    |             |                       |
| 13      | 自             | 对重正护板       | K008A.3       | 1186×1220             |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                |
| 14      | 自             | 对重侧护板       | K008A.3-1     | 352×1220              |        | 4  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                |
| 15      | 自             | 对重护板支架      | K008A.3-2     | L=310                 |        | 8  | 条  |    |    |             | 2mm                   |
| 16      | 自             | 轿门护脚板       | K001.4-3      | 1000×800              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.5mm镀锌板              |
| 17      | 自             | 轿门护脚板固定支架   | K001.4-4      | L=680                 |        | 2  | 条  |    |    |             |                       |
| 18      | 自             | 轿门地坎托架      | K001.4-5      | L=1200                |        | 1  | 条  |    |    |             | 宽54, 中分门用             |
|         |               |             |               |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 西子通用    |               |             |               |                       |        |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |                       |
| 电梯装箱明细单 |               |             |               |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 尺寸:     | 2600*500*820  | 重量:         |               |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 序号      | 标识            | 名 称         | 图号/型号         | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱          | 备 注                   |
| 1       | 自             | 后侧壁板        | K003.1        | L=380,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 2       | 自             | 后中壁板        | K003.2        | L=800,                | H=2500 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm蚀刻附图不锈钢          |
| 3       | 自             | 侧中壁板        | K003.2        | L=800,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 4       | 自             | 侧后壁板        | K003.3        | L=200,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 5       | 自             | 侧前壁板        | K003.7        | L=200,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 6       | 自             | 操纵壁板:       | K003.4        | L=330,                | H=2115 | 0  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢操纵箱板(外购) |
| 7       | 自             | 前壁板:        | K003.6        | L=330,                | H=2115 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 8       | 自             | 轿厢门楣        | K003.5        | L=385,                | K=1560 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢         |
|         |               |             |               |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 9       | 外             | 扶手          | 无             | 长度=无, 孔距无             |        | 0  | 条  |    |    |             |                       |
| 10      | 外             | 操纵箱         | 一体式操纵壁        | 6 / 6 / 6             |        | 1  | 套  |    |    |             | 真彩液晶7寸显示              |
| 11      | 外             | 防夹人装置 (光幕)  | 外购件           | 917A61-AC220          |        | 1  | 套  |    |    |             | 浙江微科                  |
| 12      | 外             | 防撞胶粒        | 标准件           | 中分门型小胶粒               |        | 20 | 个  |    |    |             | 光幕纸筒外附带               |
| 13      | 自             | 轿顶板(左)      | 配2个筒灯         | 380×1255              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 14      | 自             | 轿顶板(中)      | 配工艺方灯         | 800×1255              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风    |
| 15      | 自             | 轿顶板(右)      | 配2个筒灯         | 380×1255              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 16      | 自             | 轿顶侧护脚板 (后)  | K002.1        | 485×140               |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm镀锌板              |
| 17      | 自             | 轿顶侧护脚板 (前)  | K002.2        | 325×140               |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm镀锌板              |
| 18      | 自             | 轿顶后护脚板      | K002.3        | 1550×100              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm镀锌板              |
| 18      | 自             | 轿顶护脚板连接件    | K002.5        | 150×150               |        | 2  | 件  |    |    |             | 2.0mm镀锌板              |
| 19      | 自             | 铁线槽         | 含8个连接板        | 80×60×1.2             |        | 4  | 条  |    |    |             | 机房线槽                  |
| 20      | 自             | 轿门板         | 1.2mm304发纹不锈钢 | L=475                 | H=2115 | 2  | 件  |    |    |             | 左右各半                  |
| 21      | 外             | 门封条         | 标准件           | L=2115                |        | 2  | 件  |    |    |             | 装在轿门板上                |

| 西子通用    |              |              |                               |                   |                               |               |    |    |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱        |
|---------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|-------------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |                               |                   |                               |               |    |    |    |    |    |    |                   |
| 尺寸:     | 2200*600*600 |              |                               | 重量:               |                               |               |    |    |    |    |    |    |                   |
| 序号      | 标识           | 名 称          |                               | 图号/型号             |                               | 参 数           |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注               |
| 19      | 自            | 首层门板         | 1.2mm304发纹不锈钢                 | L=475      H=2115 |                               |               |    | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半              |
| 20      | 自            | 其余层门板        | 1.2mm304发纹不锈钢                 | L=475      H=2115 |                               |               |    | 10 | 件  |    |    |    | 左右各半              |
| 21      | 外            | 门封条          | 标准件                           |                   | L=2115                        |               | 0  |    | 条  |    |    |    | 取消此项              |
| 22      | 外            | 重锤导槽         | 标准件                           |                   | 长度L=1415                      |               | 6  |    | 条  |    |    |    | 装在门板上             |
| 23      | 自            | 防撞铁板         | 标准件                           |                   | 80*55    配卡扣螺母                |               | 0  |    | 块  |    |    |    | 取消该项              |
| 24      | 自            | 首层左门套        | 1.2mm304发纹不锈钢                 | B=50      H=2120  |                               |               |    | 1  | 件  |    |    |    |                   |
| 25      | 自            | 首层右门套        | 1.2mm304发纹不锈钢                 | B=50      H=2120  |                               |               |    | 1  | 件  |    |    |    |                   |
| 26      | 自            | 首层上门套        | 1.2mm304发纹不锈钢                 | B=50      L=1020  |                               |               |    | 1  | 件  |    |    |    |                   |
| 27      | 自            | 其余层左门套       | 1.2mm304发纹不锈钢                 | B=50      H=2120  |                               |               |    | 5  | 件  |    |    |    |                   |
| 28      | 自            | 其余层右门套       | 1.2mm304发纹不锈钢                 | B=50      H=2120  |                               |               |    | 5  | 件  |    |    |    |                   |
| 29      | 自            | 其余层上门套       | 1.2mm304发纹不锈钢                 | B=50      L=1020  |                               |               |    | 5  | 件  |    |    |    |                   |
|         |              |              | 总平方数:                         |                   |                               |               |    |    |    |    |    |    |                   |
| 30      | 自            | 挡泥板          | 无图                            |                   | 1000×80×1.2                   |               | 6  |    | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂） |
| 31      | 自            | 展鹏门机安装板      | 标准图                           |                   | 40*60                         |               | 0  |    | 件  |    |    |    | 展鹏门机用             |
| 西子通用    |              |              |                               |                   |                               |               |    |    |    |    |    |    | 5#<br>杂件箱         |
| 电梯装箱明细单 |              |              |                               |                   |                               |               |    |    |    |    |    |    |                   |
| 尺寸:     | 1300*500*700 |              |                               | 重量:               |                               |               |    |    |    |    |    |    |                   |
| 序号      | 标识           | 名 称          |                               | 图号/型号             |                               | 参 数           |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注               |
| 1       | 外            | 主机防震胶        | 4孔型                           |                   |                               |               | 4  |    | 套  |    |    |    |                   |
| 2       | 外            | 扎头           |                               |                   | Φ8                            |               | 6  |    | 个  |    |    |    | 限速器用              |
| 3       | 外            | 绳头组合         | 0                             |                   | Φ10                           |               | 10 |    | 套  |    |    |    | 含夹板：30只           |
| 4       | 外            | 轿厢单向限速器      | XSG607-B                      |                   | 额定速度：1.5 m/s                  |               | 1  |    | 套  |    |    |    | 佛山华辉              |
| 5       | 外            | 涨紧装置及底座      | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座，额定速度：1.5m/s |                   | 绳 径：Φ8 mm                     |               |    |    |    |    |    |    |                   |
|         | 外            | 对重单向限速器      | XSG607-B                      |                   | 额定速度：1.5 m/s                  |               | 0  |    | 套  |    |    |    | 佛山华辉              |
|         |              | 涨紧装置及底座      | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座，额定速度：1.5m/s |                   |                               |               |    |    |    |    |    |    |                   |
| 6       | 外            | 限速器安装座       | K004-7                        |                   | L=750                         |               | 0  |    | 条  |    |    |    | t4/Q235-A         |
| 7       | 自            | 机架罩1         | K01-7                         |                   | L=570                         |               | 1  |    | 件  |    |    |    | 1.2mm喷涂警示黄        |
|         | 自            | 机架罩2         | 附图                            |                   | L=490                         |               | 1  |    | 件  |    |    |    | 2.0mm喷涂警示黄        |
|         | 自            | 机房孔挡板组件      | E20000.204                    |                   | 300*400                       |               | 4  |    | 件  |    |    |    | 1.0镀锌板，组装出厂       |
|         | 外            | 轿厢导靴         | YP100(13K)                    |                   | 配T89-1/B轨,安装孔距65×90           |               | 2  |    | 个  |    |    |    | 佛山华辉              |
|         | 外            | 轿厢导靴         | YP85(13K)                     |                   | 配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型         |               | 2  |    | 个  |    |    |    | 佛山华辉              |
| 8       | 外            | 对重导靴         | 广日副靴                          |                   | 靴衬槽：B=17                      |               | 4  |    | 个  |    |    |    | 配TK5A轨            |
|         | 外            | 对重导靴（加安全钳时用） | YP100(8K)                     |                   | 靴衬槽：B=17                      |               | 0  |    | 个  |    |    |    | 配TK5A轨            |
|         | 自            | 对重导靴垫片       |                               |                   | 2mm，110*80                    |               | 8  |    | 个  |    |    |    | 镀锌板               |
|         | 自            | 对重导靴垫片       |                               |                   | 1mm，110*80                    |               | 8  |    | 个  |    |    |    | 镀锌板               |
| 9       | 外            | 轿顶油杯         |                               |                   | 方油杯(U形)      棉芯               |               | 4  |    | 个  |    |    |    | 其中2个是对重           |
|         | 外            | 导轨接油盒        | 通用型                           |                   |                               |               | 4  |    | 个  |    |    |    | 塑料                |
|         | 外            | 轿厢缓冲器        | HYF175B                       |                   | P+Q=2500kg                    |               | 1  |    | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器，配液压油       |
| 10      | 外            | 对重缓冲器        | HYF175B                       |                   | P+Q=2500kg                    |               | 1  |    | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器，配液压油       |
| 11      | 自            | 缓冲座          | 标准图                           |                   | 缓冲座H=634                      |               | 1  |    | 件  |    |    |    | 孔距:90x90          |
|         | 自            | 缓冲座（对重安全钳时用） | 标准图                           |                   | 缓冲座H=600                      |               | 0  |    | 件  |    |    |    | 孔距:90x90          |
| 12      | 外            | 安全钳          | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)           |                   | 允许总质量：2000<br>额速:1.5m/s,轨面：16 |               | 1  |    | 套  |    |    |    | 佛山华辉<br>1套2个      |
| 13      | 外            | 对重安全钳（附图）    | QJ102(配独立式提拉机构)               |                   | 对重轨距：1066                     |               | 0  |    | 套  |    |    |    | 副轨面=16mm          |
| 14      | 外            | 导轨油（机油）      |                               |                   |                               |               | 5  |    | kg |    |    |    |                   |
| 15      | 外            | 补偿链安装及二级保护   |                               |                   |                               | 1米Φ8钢丝绳       |    | 0  |    | 条  |    |    |                   |
|         | 外            |              |                               |                   |                               | Φ8扎头          |    | 0  |    | 只  |    |    |                   |
|         | 外            |              |                               |                   |                               | 卸扣            |    | 0  |    | 只  |    |    |                   |
|         | 外            |              |                               |                   |                               | U型码（M12，孔距72） |    | 0  |    | 套  |    |    |                   |

|         |      |              |  |                              |                           |                  |             |    |    |    |                         |
|---------|------|--------------|--|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|----|----|----|-------------------------|
| 17      | 外    | 绳头锥套二次保护     |  | 1米Φ4钢丝绳                      |                           | 2                | 条           |    |    |    |                         |
|         | Φ4扎头 |              |  | 4                            | 只                         |                  |             |    |    |    |                         |
|         | 外    | 补偿链导向装置      |  | 套海绵水管, L=1300                |                           | 0                | 套           |    |    |    |                         |
| 18      | 外    | 补偿链导向装置安装支架  |  | L=220                        |                           | 0                | 件           |    |    |    | 对称                      |
| 19      | 外    | 补偿链 WFBSφ7   |  | 长度: 24 米                     |                           | 0                | 件           |    |    |    | 单位质量: 1.28kg/m          |
|         | 自    | 门套用钢筋        |  | Φ8 mm, L=1000                |                           | 0                | 件           |    |    |    | 注意: 门套固定用               |
|         | 自    | 边料           |  | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上 |                           | 36               | 件           |    |    |    |                         |
|         | 自    | 井道护板         |  | 彩板                           |                           | 0                | 米           |    |    |    | 1米宽                     |
| 20      | 自    | 井道护板支架       |  | ∠25角钢                        |                           | 0                | 件           |    |    |    | 1.5米/件                  |
| 西子通用    |      |              |  |                              |                           |                  |             |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱             |
| 电梯装箱明细单 |      |              |  |                              |                           |                  |             |    |    |    |                         |
| 尺寸:     |      | 1600*600*300 |  | 重量:                          |                           |                  |             |    |    |    |                         |
| 序号      | 标识   | 名 称          |  | 型号                           | 参 数                       |                  | 数量          | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱                      |
| 1       | 自    | 主导轨托码        |  | 附图                           | 63×63×6 L=250             |                  | 32          | 件  |    |    |                         |
| 2       | 自    | 副导轨托码        |  | 附图                           | 63×63×6 L=150             |                  | 32          | 件  |    |    |                         |
| 3       | 自    | 主导轨面码        |  | 附图                           | 63×63×6 L=200             |                  | 32          | 件  |    |    | F=107; 孔直径Φ13           |
| 4       | 自    | 左右支架合并件      |  | 附图                           | 63×63×6 L=400             |                  | 32          | 件  |    |    | 对称各半                    |
| 5       | 自    | 后支架          |  | 附图                           | 63×63×6 L=355             |                  | 32          | 件  |    |    | B=90, F=95; 孔直径Φ13 对称各半 |
| 6       | 自    | 地坎底码         |  | 附图                           | ∠63×6 L=250               |                  | 0           | 件  |    |    | 门头安装用                   |
| 7       | 自    | 地坎托码         |  | 附图                           | ∠63×6 L=200               |                  | 0           | 件  |    |    |                         |
| 8       | 自    | 地坎斜撑         |  | 附图                           | ∠50×5 L=150               |                  | 0           | 件  |    |    |                         |
| 9       | 自    | 斜撑           |  | 附图                           | ∠50×5 L=500               |                  | 0           | 件  |    |    |                         |
| 10      | 自    | 斜撑托码         |  | 附图                           | ∠50×5 L=100               |                  | 0           | 件  |    |    |                         |
| 11      | 外    | 主导轨压码        |  |                              | T89-1/B                   |                  | 102         | 只  |    |    |                         |
| 12      | 外    | 副导轨压码        |  |                              | TK5A                      |                  | 90          | 只  |    |    |                         |
| 13      | 自    | 主导轨垫片        |  |                              | 配T89-1/B轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm |                  | 64          | 件  |    |    | 厚薄各半                    |
| 14      | 自    | 副导轨垫片        |  |                              | 配TK5A轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm    |                  | 64          | 件  |    |    | 厚薄各半                    |
| 15      | 外    | 灰油漆          |  |                              |                           |                  | 3           | kg |    |    |                         |
| 16      | 外    | 松节水          |  |                              |                           |                  | 2           | kg |    |    |                         |
| 17      | 外    | 黄油漆          |  |                              |                           |                  | 1           | kg |    |    |                         |
| 18      | 外    | 油扫           |  |                              | 中号                        |                  | 2           | 把  |    |    |                         |
| 19      | 自    | 底坑爬梯         |  |                              | K008A.6 H=1500            |                  | 1           | 把  |    |    |                         |
| 西子通用    |      |              |  |                              |                           |                  |             |    |    |    | 7#<br>曳引机箱              |
| 电梯装箱明细单 |      |              |  |                              |                           |                  |             |    |    |    |                         |
| 尺寸:     |      |              |  | 重量:                          |                           |                  |             |    |    |    |                         |
| 序号      | 标识   | 名 称          |  | 图号/型号                        |                           | 参 数              |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 装箱                   |
| 1       | 外    | 永磁同步曳引机      |  | GTW9S-A                      |                           | 载重: 825kg        | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |                         |
|         |      |              |  | 上行超速保护装置:FZD12A              |                           | 曳引比: 2:1         | 功率:8kw      |    |    |    |                         |
|         |      |              |  | 编码器线: 长春汇通                   |                           | 制动器电压:           | DC110V      |    |    |    |                         |
|         |      |              |  | 配线长度: 7m                     |                           | 绳轮: Φ400×5×10×16 |             |    |    |    |                         |
|         |      |              |  |                              |                           |                  |             |    |    |    |                         |

| 西子通用    |    |                               |     |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    | 8#<br>门机箱 |    |                          |  |  |
|---------|----|-------------------------------|-----|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|----|----|----|-----------|----|--------------------------|--|--|
| 电梯装箱明细单 |    |                               |     |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    |                          |  |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量: |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    |                          |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |     | 图号/型号                            |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检        | 装箱 | 备 注                      |  |  |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)                      |     | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>安装方式: 轿顶安装 |  | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |  | 1  | 台  |    |           |    | 佛山甬大                     |  |  |
| 西子通用    |    |                               |     |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    | 9#<br>门头箱                |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |     |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    |                          |  |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量: |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    |                          |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |     | 图号/型号                            |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检        | 装箱 | 备 注                      |  |  |
| 1       | 外  | 层门头                           |     | 中分两扇<br>HDCM-10                  |  | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |  | 6  | 套  |    |           |    | 佛山甬大                     |  |  |
| 2       | 外  | 层门踏板托架                        |     |                                  |  | 中分两扇900×2100                                                    |  | 0  | 件  |    |           |    | 层门头配                     |  |  |
| 3       | 外  | 层门护脚板                         |     |                                  |  | 中分两扇900×2100                                                    |  | 0  | 件  |    |           |    | 层门头配                     |  |  |
| 4       | 外  | 托架牛腿                          |     | 标准件                              |  | 63角钢 L=500                                                      |  | 0  | 件  |    |           |    | 层门头配                     |  |  |
| 西子通用    |    |                               |     |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    | 10#<br>主机架               |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |     |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    |                          |  |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量: |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    |                          |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |     | 图号/型号                            |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检        | 装箱 | 备 注                      |  |  |
| 1       | 自  | 主机架                           |     | 配常熟通润GTW9S-A<br>Φ400×5×Φ10×16    |  | 井道图SJ=698, RJ长度=1038,<br>主机架安装孔,510*120,22孔                     |  | 1  | 个  |    |           |    | 主机架方向: 附图                |  |  |
| 2       | 自  | 机房导向轮                         |     | 非标附图/L=500                       |  | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型                                               |  | 1  | 个  |    |           |    |                          |  |  |
| 3       |    | 导向轮座                          |     | 附图                               |  | L=160                                                           |  | 0  | 个  |    |           |    | 装配在主机架                   |  |  |
| 4       | 外  | U型码                           |     | 标准件                              |  | M16, 配55轴                                                       |  | 2  | 个  |    |           |    | 装配在主机架                   |  |  |
| 5       | 自  | 防脱绳板                          |     | 附图                               |  | ∠50角钢                                                           |  | 1  | 件  |    |           |    | 装配在主机架                   |  |  |
| 西子通用    |    |                               |     |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    | 11#<br>上梁                |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |     |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    |                          |  |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量: |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    |                          |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |     | 图号/型号                            |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检        | 装箱 | 备 注                      |  |  |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 K001.1<br>YP85导靴) |     | L=1680                           |  | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁<br>上配套发货                                       |  | 1  | 套  |    |           |    | 限速器提拉手位置: 右后<br>对重位置: 后置 |  |  |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构                       |     | 佛山华辉                             |  | 配上梁拉杆长: 1360                                                    |  | 1  | 套  |    |           |    | 装配在上梁上                   |  |  |
| 5       | 外  | 上梁UKS开关支架                     |     | 标准件                              |  |                                                                 |  | 1  | 件  |    |           |    | 装配在提拉机构上                 |  |  |
| 西子通用    |    |                               |     |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    | 12#<br>下梁                |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |     |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    |                          |  |  |
| 尺寸:     |    |                               | 重量: |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |           |    |                          |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |     | 图号/型号                            |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检        | 装箱 | 备 注                      |  |  |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁                         |     | K001.3-1                         |  | L=1680                                                          |  | 1  | 套  |    |           |    | 下梁中心焊接1件加强筋              |  |  |

| 西子通用    |    |          |              |                     |           |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱          |
|---------|----|----------|--------------|---------------------|-----------|----|----|----|----|----------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数                 | 数量        | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                  |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件   | K001.2       | L=3250, 立柱拉杆长: 2980 | 2         | 条  |    |    |    | 整条装备好附件              |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件 | 标准件          | L=150               | 4         | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳   | 标准件          | 橡胶                  | 4         | 个  |    |    |    | 装配在立柱上               |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳    | 标准件          | 孔距80                | 4         | 件  |    |    |    | 装配在立柱上               |
| 西子通用    |    |          |              |                     |           |    |    |    |    | 14#<br>对重架           |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数                 | 数量        | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                  |
| 1       | 自  | 对重架      | 标准B款对重架      | 1030 ×3800          | 1         | 套  |    |    |    | 整套装配好                |
|         | 自  | 对重架立柱    | 标准B款对重架      | L= 3800             | 2         | 件  |    |    |    | 整套装配好                |
| 2       | 外  | 对重轮      |              | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型   | 1         | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板  | 标准B款对重架      | 120*35              | 2         | 件  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板   | 标准件          | 180*50              | 2         | 套  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳1   | 标准图          | H= 150              | 1         | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 6       | 自  | 对重缓冲凳2   | 标准图          | H= 150              | 1         | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 7       | 自  | 对重轮上罩    | 对重轮直径(Φ):400 | L= 350              | 1         | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 9       | 自  | 补偿链挂架    | 标准件          |                     | 0         | 个  |    |    |    | 装配在对重架               |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆    | Φ16螺杆        | 长度: L=2100          | 4         | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母              |
| 6       | 自  | 拉杆支耳     | 头Φ18, 孔Φ17   |                     | 4         | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货           |
| 7       | 自  | 撞弓       | DB10-3       | 长度: L=3000          | 1         | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢    |
| 8       | 自  | 撞弓支架     | DB10-4       | 长度: L=270           | 2         | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                |
|         |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 西子通用    |    |          |              |                     |           |    |    |    |    | 15#<br>轿顶轮架          |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数                 | 数量        | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                  |
| 1       | 外  | 轿顶弹簧组合轮  | 万向轮          | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型   | 1         | 套  |    |    |    |                      |
| 2       |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 西子通用    |    |          |              |                     |           |    |    |    |    | 16#<br>承重梁           |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |           |    |    |    |    |                      |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     | 参 数       | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 |                      |
| 1       | 自  | 承重主梁     | 无图           |                     | L = 2400  | 2  | 条  |    |    | 22#工字钢               |
| 2       | 自  | 承重副梁     | 无图           |                     | L = 1300  | 2  | 条  |    |    | 14#b槽钢               |
| 3       | 自  | 垫梁1      | 无图           |                     | L=800     | 2  | 条  |    |    | 14#b槽钢               |
| 4       | 自  | 垫梁2      | 无图           |                     | L=400     | 1  | 条  |    |    | 14#b槽钢               |
| 5       | 自  | 轿厢绳头槽钢   | K004-3       |                     | 长度: L=640 | 1  | 件  |    |    | Φ28×5孔, 槽钢           |
| 6       | 自  | 对重绳头板    | K004-4A      |                     | 200×300   | 1  | 件  |    |    | Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A |

| 西子通用    |               |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    | 17#<br>钢丝绳    |    |      |  |
|---------|---------------|--------------|--|-------------------------------|--|-----------------|--|-----|----|----|---------------|----|------|--|
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                           |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |  |
| 1       | 外             | 主钢丝绳         |  | GB8903-1988, Φ10              |  | 58米/条×5条        |  | 290 | 米  |    |               |    |      |  |
| 2       | 外             | 限速器钢丝绳       |  | GB8903-1988, Φ8               |  | 54米/条×1条        |  | 54  | 米  |    |               |    |      |  |
|         |               |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 西子通用    |               |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    | 18#<br>对重块    |    |      |  |
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                           |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |  |
| 1       | 外             | 对重块          |  | 混合料: 1000×180×80, 头105,42kg/件 |  |                 |  | 32  | 件  |    |               |    |      |  |
|         |               |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 西子通用    |               |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    | 19#<br>导轨及连接板 |    |      |  |
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                           |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |  |
| 1       | 外             | 轿厢主导轨        |  | T89-1/B                       |  | 5米/条, 数量: 10 条  |  | 52  | 米  |    |               |    | -    |  |
|         | 1米/条, 数量: 2 条 |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 2       | 外             | 对重副导轨        |  | TK5A                          |  | 5米/条, 数量: 10 条  |  | 52  | 米  |    |               |    | -    |  |
|         | 1米/条, 数量: 2 条 |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 3       | 外             | 主导轨连接板       |  | T89-1/B                       |  |                 |  | 10  | 件  |    |               |    |      |  |
|         | 外             | 副导轨连接板       |  | TK5A                          |  |                 |  | 10  | 件  |    |               |    |      |  |
| 西子通用    |               |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    | 20#<br>装饰吊顶   |    |      |  |
| 电梯装箱明细单 |               |              |  |                               |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 尺寸:     |               |              |  | 重量:                           |  |                 |  |     |    |    |               |    |      |  |
| 序号      | 标识            | 名 称          |  | 图号/型号                         |  | 参 数             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |  |
| 1       | 外             | 吊顶天花 (LED照明) |  | 镜面不锈钢                         |  | 吊顶尺寸: 1440×1140 |  | 0   | 套  |    |               |    | 220V |  |
| 2       | 外             | LED筒灯        |  |                               |  |                 |  | 0   | 只  |    |               |    |      |  |

| 螺 丝 标 准 件 清 单 |    |               |           |            |       |    |    |    |         |  |
|---------------|----|---------------|-----------|------------|-------|----|----|----|---------|--|
| 部件            | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号     | 参 数        | 数量/单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注     |  |
| 轿架            | 1  | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40 | 配平垫、弹垫、螺母  | 32 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |  |
|               | 2  | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40 | 配平垫、弹垫、螺母  | 24 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |  |
|               | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45 | 配大平垫、弹垫、螺母 | 8 套   |    |    |    |         |  |
|               |    |               | 螺栓 M18×55 | 配大平垫、弹垫、螺母 | 10 套  |    |    |    |         |  |
|               | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25 | 配平垫、弹垫、螺母  | 2 套   |    |    |    |         |  |
|               | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45 | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |    |    |    |         |  |
|               |    |               | 螺栓 M8×80  | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |    |    |    |         |  |
|               | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 2 套   |    |    |    |         |  |
|               | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |    |    |    |         |  |
|               | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55 | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |    |    |    |         |  |
|               |    |               | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 6 套   |    |    |    |         |  |
|               | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60 | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |    |    |    |         |  |

|      |    |                 |                |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|-----------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 轿壁   | 10 | 上轿底与裙脚          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 11 | 裙脚与壁板           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 12 | 壁板连接            | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母     | 100 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母  |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 14 | 壁板与轿顶板          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 15 | 轿顶板连接           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
| 导轨   | 16 | 托码固定（水泥梁）       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 193 | 支 |  |  |  | 无缝管    |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）        | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 14  | 支 |  |  |  | K004-9 |
|      | 18 | 支架连接            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 64  | 套 |  |  |  |        |
|      | 19 | 主轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 102 | 套 |  |  |  | T8K    |
|      | 20 | 副轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 98  | 套 |  |  |  | T5K    |
|      | 21 | 主轨连接板           | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  |        |
| 对重   | 22 | 副轨连接板           | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  |        |
|      | 23 | 对重压铁固定          | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板    | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导靴与油杯         | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 26 | 对重护板与护板支架       | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |        |
|      | 27 | 缓冲器与固定架         | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
| 超速保护 | 28 | 导轨固定架底坑固定       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 29 | 超载安装螺栓          | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 信号   | 30 | 限速器与限速器座        | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 31 | 限速器座固定          | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 曳引机  | 32 | 隔磁板与支架          | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 16  | 套 |  |  |  |        |
|      | 33 | 曳引机与主机架         | 螺栓 M20×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 34 | 主机架与导向架         | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 35 | 主机胶与承重梁         | 螺栓 M16×50      | 配平垫、弹垫、双螺母    | 0   | 套 |  |  |  |        |
| 控制系统 | 36 | 机梁固定            | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 37 | 控制柜固定           | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 38 | 井道电缆固定          | 水泥钉 4×40       |               | 24  | 支 |  |  |  |        |
|      | 39 | 光电开关固定          | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 40 | 轿顶检修箱固定         | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 41 | 底坑检修箱固定         | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 42 | 急停盒固定           | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 43 | 电缆架固定           | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件 | 44 | 机房电源箱固定和机房孔护罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 45 | 塑料线槽固定          | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 46 | 上梁UKS开关固定       | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 触板开关固定          | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 48 | 五方通话话机固定        | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 49 | 停电自动平层装置固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 50 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 51 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 52 | 机房线槽固定          | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 53 | 机房线槽连接          | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
| 轿门   | 54 | 线槽盖固定           | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
|      | 55 | 轿门板与光幕安装螺丝      | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 轿门地坎托架与上轿底      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 轿门地坎托架与轿门地坎     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 58 | 护脚板支架与轿门护脚板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 59 | 护脚板支架与轿底        | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 60 | 轿门护脚板与轿门地坎托架    | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 61 | 层门套与层门踏板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 63 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 64 | 重锤槽安装螺丝         | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 65 | 重锤槽防坠安装螺丝       | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 66 | 门套固定安装          | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 38  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 67 | 井道护板安装          | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 68 |                 | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |  |        |